







Mg.100 Parete interna ad orditura metallica sp. 10 cm





Mg.150 Parete interna ad orditura metallica sp. 15 cm



Mg.200 Parete interna ad orditura metallica sp. 20 cm





**Mq.300 Parete esterna ad orditura metallica sp. 30 cm**





Sezione verticale  
Scala 1:5



Mc.150 Parete interna in cemento armato sp. 15 cm




Mc.200 Parete interna in cemento armato sp. 20 cm




Mg.300 Parete interna in cemento armato sp. 30 cm




Sol.01 Solaio interno con pavimentazione a umido




Sol.02 Solaio interno con pavimentazione sopraelevata



Sol.03    Solaio interno piano garages



Sol.04    Solaio copertura esterna con pavimentazione sopraelevata



Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

**Processo di germinazione di una struttura semplice  
generatrice di spazi complessi**

RELATORE: Ing. Carlo Caldera  
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori


Stratigrafia solaio di copertura con pavimentazione sopraelevata e  
stratigrafia solaio

Scala 1:5


Sol.03

Sol.04


Pi.80 Porta interna a battente 80 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25




Pianta  
Scala 1:25


P.80

Porta interna tamburata ad anta a battente cieca  
80 x 210 mm. dello spessore di 44 mm. circa.


Ps.80 Porta interna scorrevole 80 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25



Pianta  
Scala 1:25

Ps.80

Porta interna tamburata ad anta scorrevole cieca  
80 x 210 mm. dello spessore di 44 mm. circa.



Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

**Processo di germinazione di una struttura semplice  
generatrice di spazi complessi**

RELATORE: Ing. Carlo Caldera  
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Abaco infissi interni ed esterni.  
Prospetto, pianta e sezione.


Scala 1:25

Pi.80


Ps.80




P.120 Porta interna a battente 120 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25




Pianta  
Scala 1:25


P.120

Porta interna tamburata ad anta a battente cieca  
120 x 210 mm. dello spessore di 44 mm. circa.


Pe.90 Portoncino interno a battente 80 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25




Pianta  
Scala 1:25

Pe.90


Porta interna tamburata ad anta a battente cieca  
90 x 210 mm. dello spessore di 60 mm. circa.  
Anta in doppia lamiera d'acciaio zincata con  
interposta coibentazione ad alta densità in strati  
alternati di lana di roccia. Resistenza fuoco REI 30




P.120 Porta interna doppia anta a battente 120 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25




Pianta  
Scala 1:25


Pi.120

Porta interna tamburata a doppia anta a battente cieca  
60 x 210 mm. dello spessore di 44 mm. circa.


Pv.120 Porta interna doppia anta vetrata 120 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25



Pianta  
Scala 1:25

Pv.120

Porta interna vetrata a doppia anta battente  
60 x 210 mm. dello spessore di 50 mm circa.



Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

Processo di germinazione di una struttura semplice  
generatrice di spazi complessi

RELATORE: Ing. Carlo Caldera  
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori


Abaco infissi interni ed esterni.  
Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25


P.120

Pv.120


Ptf.120a Porta tagliafuoco anta singola 120 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25




Pianta  
Scala 1:25


Ptf.120a

Porta tagliafuoco anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm  
Resistenza fuoco REI 120


Ptf.120b Porta tagliafuoco doppia anta 60/60 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25



Pianta  
Scala 1:25

Ptf.120b

Porta tagliafuoco doppia anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm  
Resistenza fuoco REI 120



Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

**Processo di germinazione di una struttura semplice  
generatrice di spazi complessi**

RELATORE: Ing. Carlo Caldera  
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi

CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori


Abaco infissi interni ed esterni.  
Prospetto, pianta e sezione.

Scala 1:25


Ptf.120a

Ptf.120b


Ptf.150 Porta tagliafuoco doppia anta 75/75 cm.



Prospetto  
Scala 1:25



Sezione  
Scala 1:25



Pianta  
Scala 1:25

Ptf.150<sub>b</sub>

Porta tagliafuoco doppia anta tamburata con  
interposta coibentazione in materiali isolanti,  
spessore totale 60mm  
Resistenza fuoco REI 120



Politecnico di Torino | Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

**Processo di germinazione di una struttura semplice  
generatrice di spazi complessi**

RELATORE: Ing. Carlo Caldera  
CORRELATORE: Arch. Agostino Magnaghi  
  
CANDIDATO: Vittorio Pio Cristofori

Abaco infissi interni ed esterni.  
Prospetto, pianta e sezione.  
  
Scala 1:25

Ptf.150