

C_StV_CFRP_02				
CONFINAMENTO CONTINUO DI UN PILASTRO AMMALORATO CON SISTEMA CFRP				
Descrizione	Euro/ m²	Manodopera	ore	n° operai
Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura	2,78	2,71	-	-
Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50%	38,22	33,94	-	-
Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture	93,19	4,83	0,2	1c
Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure	16,22	11,95	0,5	1c
Smussatura degli spigoli vivi mediante ausilio di idonea attrezzatura in tutte le zone in cui si intende eseguire un risvolto di tessuto	-	1,21	0,05	1 c
Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti	8,00	1,207	0,05	1c
Livellamento della superficie mediante stucco epossidico	46	1,207	0,05	1c
Fornitura e posa in opera della resina epossidica bicomponente. Per consolidamenti strutturali.	15,74	5,303	0,1	1c 1s
Fornitura e posa in opera della resina epossidica bicomponente. Per consolidamenti strutturali. (2° applicazione)	11,5	5,303	0,1	1c 1s
Fornitura e posa in opera di tessuto di carbonio unidirezionale per processo di applicazione in situ.	75,00	7,9545	0,15	1c 1s
Fornitura e stesa di rivestimento colorante protettivo in emulsione a base di elastomeri acrilici in dispersione acquosa, per esterno a finitura	23,49	6,87	-	-
TOT	330,14	82,48		
<b>TOT MANOD. MATERIALE</b>	<b>412,62</b>			
Spese generali	15%	61,892925		
Utile d'impresa	10%	6,1892925		
<b>Totale costo intervento</b>		<b>480,70</b>		
Oneri di progettazione	10%	48,07017175		
Oneri di sicurezza	2%	9,61403435		
<b>Totale costo di realizzazione</b>		<b>538,39</b>		