

Spett. le
MGN SRL

Schio-VI, 01.10.2020

Oggetto: Dichiarazione sul contenuto di riciclato e sulla provenienza

Subject: Statement on recycled content and origin of materials

La sottoscritta Novella Luigina, in qualità di legale rappresentante della società MGN SRL, dichiara con la presente che la fornitura effettuata presenta la seguente composizione:

The undersigned Novella Luigina, as legal representative of the company MGN SRL declare hereby that supply has the following composition:

Tipologia di materiale <i>Material Type</i>	MRc4		MRc5					
	Valore di contenuto di riciclato (per unità di massa) <i>Recycled content value</i>		Provenienza materie prime <i>Origin of raw materials</i>		Provenienza materiali riciclati <i>Origin of recycled materials</i>		Luogo di fabbricazione <i>Manufacturer production site</i>	
	% contenuto pre-consumo <i>% pre-consumer</i>	% contenuto post-consumo <i>% post-consumer</i>						
FINITURA CALCE PULA RH 200	70%	-	Vicenza	Km 75	Vicenza	Km 75	Schio - VI	Km 100
			Verona	Km 115	Verona	Km 115		

Firma:

MGN SRL
 Via Lago di Costanza, 55/63 - 36015 SCHIO (VI)
 Tel. 0445/576402 - Fax 0445/576027
 Reg. Impr. - C.F. e P. IVA 00920100245
 P.R.A. N. 261958/VI - Cap. Soc € 26.000,00 i.v.



Materiali per restauro e risanamento

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

NR. 01-CPR-200616

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo:
RH220 - INTONACHINO ARENINO
2. Uso e usi previsti: **Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) – malta colorata per intonaci esterni (CR)**
3. fabbricante:
MGN SRL
Via Lago di Costanza, 55/63
36015 Schio-VI
0445/576402 – fax 0445/576027 – email info@mgnintonaci.it
4. sistemi di VVCP: **Sistema 4 - Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante**
5. a. Norma armonizzata: **UNI EN 998-1:2016**

6. Prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazioni	specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Adesione al supporto	0.3 N/mm ²	
Assorbimento d'acqua	W 1	
Permeabilità al vapore acqueo	μ 13	
Conducibilità termica	λ 0,53 W/mK	
Sostanze pericolose	le informazioni di dettaglio relative alle sostanze contenute sono riportate nella SDS	



Materiali per restauro e risanamento

7. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: vedi scheda tecnica del prodotto

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firma a nome e per conto del fabbricante da:

(nome e cognome) Luigina Novella

In Schio - VI

(data di emissione) 20 Giugno 2016

Firma

MGN SRL
Via Lago di Costanza, 55/63 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445/576402 - Fax 0445/576027
Reg. Impr. - C.F. e P. IVA 00920100245
P.R.A. N. 261958/VI - Cap. Soc € 26.000,00 i.v.



VOCE DI CAPITOLATO RH220

Posa di intonaco per finitura a base calce e pula di riso, idrofobizzato per superfici interne/esterne, colorato in massa.

Esecuzione di intonachino idrofobizzato con prodotto minerale, altamente traspirante, adatto al recupero degli edifici storici e all'edilizia di pregio, certificato secondo la norma UNI EN 998-1, composto da una miscela preconfezionata di calce aerea, calce idraulica naturale, polveri di marmo, terre naturali colorate, sabbia silicea e pula di riso. È un materiale molto stabile ai raggi UV, resistente alle intemperie e con un'elevata capacità di evaporazione dell'umidità presente nelle murature. La qualità e la purezza delle materie prime utilizzate nella miscela lo rende adatto all'applicazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +35 °C e con U.R. non superiore al 70%.

Tipo RH220 esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori. Voce comprensiva di rete porta-intonaco in fibra di vetro, a discrezione della Direzione Lavori

Finitura frattazzata: Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia: Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Ricehouse srl
Società Benefit

sede operativa
via Giorgio Cantono 23
13811 Andorno Micca
Biella, Italia

sede legale
via Aosta 4
20155 Milano, Italia
p.iva/c.f. 02626090027
rea società MI-2596562
cap.soc. 12.892,84 € i.v.

contatti
+39 329 1869562
info@ricehouse.eu
www.ricehouse.eu