

**APPENDICE DEGLI SCRIPT MATLAB UTILIZZATI PER LA
TESI**

**“VALUTAZIONI DELLA PRESTAZIONE DI SCIATORI
PARALIMPICI DI SCI DI FONDO SEDUTO IN DIFFERENTI
SEZIONI DEL TRACCIATO DI GARA”**

Sommario

APPENDICE A	4
a.0) Acquisizione dati	4
a.1) Biathlon sprint	4
a.2) Biathlon individual	6
a.3) Cross country middle	8
a.4) Cross country long	11
APPENDICE B	14
b.1) Biathlon sprint	14
b.2) Biathlon individual	23
b.3) Cross country middle	35
b.4) Cross country long	46
APPENDICE C	58
c.1) Biathlon sprint	58
c.2) Biathlon individual	61
c.3) Cross country middle	65
c.4) Cross country long	69
APPENDICE D	74
d.1) Atleti migliori vs atleti peggiori	74
d.1.1) Biathlon sprint	74
d.1.2) Biathlon individual	78
d.1.3) Cross country middle	82
d.1.4) Cross country long	86
d.1.5) Differenza delle medie	91
d.2) Atleti partecipanti ad ogni gara	91
d.2.1) Creazione della struttura	91
d.2.2) Statistica	99
APPENDICE E	105
e.1) Acquisizione dati e rappresentazione percorso gara	105
e.2) Segmenti	107
APPENDICE F	111
f.1) Biathlon sprint	111
f.2) Biathlon individual	115
f.3) Cross country middle	132
f.4) Cross country long	146

APPENDICE G	162
g.0) Acquisizione dei dati IMU	162
g.1) Cross country middle uomini	163
g.1.1) Atleta 8 – classe LW11.5.....	163
g.1.2) Atleta 9 – classe LW12.....	175
g.1.3) Atleta 11 – classe LW12.....	185
g.2) Cross country long donne	196
g.2.1) Atleta 2 – classe LW10.5.....	196
g.2.2) Atleta 3 – classe LW10.5.....	210
g.2.3) Atleta 6 – classe LW11.....	224
g.2.4) Atleta 7 – classe LW11.....	238
g.2.5) Atleta 11 – classe LW12.....	252
g.2.6) Atleta 12 – classe LW12.....	266
g.3) Cross country long uomini.....	279
g.3.1) Atleta 10 – classe LW12.....	279
g.3.2) Atleta 13 – classe LW12.....	295
g.3.3) Atleta 14 – classe LW12.....	309
g.3.4) Atleta 16 – classe LW12.....	325
g.3.5) Atleta 17 – classe LW12.....	340
g.4) Elaborazione dati magnetometro e accelerometro	354
g.4.1) Cross country middle maschile.....	354
g.4.2) Cross country long maschile e femminile	369

APPENDICE A

a.0) Acquisizione dati

```
% STEP 1
clear all
close all
clc

%% Prelevo i dati dal file .xls e separo i valori numerici
%(numero dell'atleta + tempi) e quelli testuali (nome - cognome e
%nazionalità dell'atleta).

%!!!!!!E' da modificare ogni volta per le 4 gare!!!!!!
nome_gara='IPC04022018';

% Leggo il file excel e inserisco i valori all'interno di num, txt e total
%(num=valori numerici (sesso dell'atleta e tempi rilevati) txt=file di
%testo --> nome, cognome, nazionalità, total=file excel totale)
filepath = [cd '\\' nome_gara '\STEP1'];
filename = [nome_gara '_rielaborato.xlsx'];
[num,txt,total] = xlsread([filepath '\\' filename]);

% separo il numero dell'atleta (indica se Man o Woman) dai parziali
% calcolati in secondi
sesso = num(:,1);

% Calcolo i tempi rilevati di ogni atleta e li salvo in secondi
dataType = 'excel';
t = datetime(num, 'ConvertFrom', dataType);
[h,m,s] = hms(t);
parziali=60*60.*h+60*m+s;

%% Vado a salvare i vettori ottenuti su file .mat separati per poterli post
% processare in un altro script.

%identifica il sesso dell'atleta in base al valore numerico
save([filepath '\gender.mat'], 'sesso');
%salvo gli intertempi in secondi
save([filepath '\intertempi.mat'], 'parziali');
%nome-cognome-nazionalità
save([filepath '\nome_cognome_country.mat'], 'txt');
```

a.1) Biathlon sprint

```
%STEP2
clc
clear all
close all

nome_gara='IPC03022018';

filepath = [cd '\\' nome_gara '\STEP1'];

load([filepath '\gender.mat'])
load([filepath '\nome_cognome_country.mat'])
load([filepath '\intertempi.mat'])
```

```

%% CREAZIONE STRUTTURA
biathlon_sprint=struct('women',[], 'men',[]);

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna
C_W=[10.5 10.5 11 12 10.5 12 12 12 12 12];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

classi_W={a b c d e};
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};

numero_W= length(a)+length(b)+length(c)+length(d)+length(e);

txt_W=txt(1:numero_W,:);
tempi_W=parziali(1:numero_W,:);

for k=1:numero_W

atleta_W(k,:)=struct('first_name',txt_W(k,1),'last_name',txt_W(k,2),'country',txt_W(k,3),'start_time',tempi_W(k,6),'giro1',tempi_W(k,7:17),'giro2',tempi_W(k,18:28),'giro3',tempi_W(k,29:39));
end

for i=1:length(nome_classi)
    if length(classi_W{i})~=0
        biathlon_sprint.women.(nome_classi{i})=atleta_W(classi_W{i},:);
    else
        biathlon_sprint.women.(nome_classi{i})=struct([]);
    end
end

%% MEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo
C_M=[12 12 12 12 11 11.5 12 12 12 10 12 12 12 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
classi_M={f g h l m};

M=numero_W+1;
txt_M=txt(M:end,:);
tempi_M=parziali(M:end,:);

for q=1:size(txt_M,1)
atleta_M(q,:)=struct('first_name',txt_M(q,1),'last_name',txt_M(q,2),'country',txt_M(q,3),'start_time',tempi_M(q,6),'giro1',tempi_M(q,7:17),'giro2',tempi_M(q,18:28),'giro3',tempi_M(q,29:39));
end

```

```

y',txt_M(q,3),'start_time',tempi_M(q,6),'giro1',tempi_M(q,7:17),'giro2',tem
pi_M(q,18:28),'giro3',tempi_M(q,29:39));
end

for j=1:length(nome_classi)
    if length(classi_M{j})~=0
        biathlon_sprint.men.(nome_classi{j})=atleta_M(classi_M{j},:);
    else
        biathlon_sprint.men.(nome_classi{j})=struct([]);
    end
end

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

filepath_save = [cd '\\' nome_gara '\STEP2'];

save([filepath_save '\biathlon_sprint.mat'],'-struct','biathlon_sprint');

save([cd '\\' nome_gara '\donne_sprint.mat'],'atleta_W');
save([cd '\\' nome_gara '\uomini_sprint.mat'],'atleta_M');

```

a.2) Biathlon individual

```

clc
clear all
close all

nome_gara='IPC04022018';

filepath = [cd '\\' nome_gara '\STEP1'];

load([filepath '\gender.mat'])
load([filepath '\nome_cognome_country.mat'])
load([filepath '\intertempi.mat'])

% Inserisco i tempi finali manualmente --> prendo i tempi finali dal file
% pdf e ci aggiungo lo start time, in modo da avere il tempo finale
% dipendente dall'orario di partenza (in questo modo non devo modificare
% gli script successivi dove vado ad eliminare questa dipendenza)

finish=[4770.4 4071.2 3798.2 3375.1 3314 3467.5 3216.2 3737.6 3746.3 3505
4158.4 3679.2 3719.6 3560.7 3445.3 3183.5 3332.4 3479.1 3252.2 3153.5];
for i=1:length(finish)
    parziali(i,61)=parziali(i,6)+finish(i);
end
%% CREAZIONE STRUTTURA
biathlon_individual=struct('women',[], 'men',[]);

%% WOMEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!
C_W=[10.5 11 12 12 12 12 12 12]; %classi di appartenenza di ogni atleta
donna.

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);

```

```

c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

classi_W={a b c d e};
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};

numero_W= length(a)+length(b)+length(c)+length(d)+length(e);

txt_W=txt(1:numero_W,:);
parziali_W=parziali(1:numero_W,:);

for k=1:numero_W

    atleta_W(k,:)=struct('first_name',txt_W(k,1),'last_name',txt_W(k,2),'country',txt_W(k,3),'start_time',parziali_W(k,6),'giro1',parziali_W(k,7:17),'giro2',parziali_W(k,18:28),'giro3',parziali_W(k,29:39),'giro4',parziali_W(k,40:50),'giro5',parziali_W(k,51:61));
end

for i=1:length(nome_classi)
    if length(classi_W{i})~=0

biathlon_individual.women.(nome_classi{i})=atleta_W(classi_W{i},:);
    else
        biathlon_individual.women.(nome_classi{i})=struct([]);
%         biathlon_individual.women.(nome_classi{i})=[];
    end
end

%% MEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
C_M=[12 12 12 12 11.5 12 12 12 12 12 12 11.5]; %classi di appartenenza di
ogni atleta uomo.

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

M=numero_W+1;

txt_M=txt(M:end,:);
parziali_M=parziali(M:end,:);

nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
classi_M={f g h l m};

for q=1:size(txt_M,1)

    atleta_M(q,:)=struct('first_name',txt_M(q,1),'last_name',txt_M(q,2),'country',txt_M(q,3),'start_time',parziali_M(q,6),'giro1',parziali_M(q,7:17),'giro2',parziali_M(q,18:28),'giro3',parziali_M(q,29:39),'giro4',parziali_M(q,40:50),'giro5',parziali_M(q,51:61));
end

for j=1:length(nome_classi)

```

```

        if length(classi_M{j})~=0
            biathlon_individual.men.(nome_classi{j})=atleta_M(classi_M{j},:);
        else
            biathlon_individual.men.(nome_classi{j})=struct([]);
        %       biathlon_individual.men.(nome_classi{i})=[];
        end
    end
end

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

filepath_save = [cd '\\' nome_gara '\\STEP2'];

save([filepath_save '\\biathlon_individual.mat'], '-
struct','biathlon_individual');

save([cd '\\' nome_gara '\\donne_individual.mat'], 'atleta_W');
save([cd '\\' nome_gara '\\uomini_individual.mat'], 'atleta_M');

```

a.3) Cross country middle

```

%% STEP2

clc
clear all
close all

nome_gara='IPC06022018';

filepath = [cd '\\' nome_gara '\\STEP1'];

%Caricamento delle variabili ricavate durante lo STEP1
load([filepath '\\gender.mat'])
load([filepath '\\nome_cognome_country.mat'])
load([filepath '\\intertempi.mat'])

%% CREAZIONE STRUTTURA
%creo la struttura vuota--> vado a separare uomini e donne; la struttura
%viene riempita nel seguito in base alla classe di appartenenza degli
%atleti.
cross_country_middle=struct('women',[], 'men',[]);

%Il procedimento per riempire la struttura per uomini e donne è lo stesso.
%Mantengo separati i due procedimenti in modo da poter controllare
%eventuali errori.
%% WOMEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna--> le classi sono state
%ottenute dal file starlist.pdf presente all'interno della specifica gara.
%Dal file excel e dal pdf contenente i risultati sono state eliminate le
%classi degli atleti assenti o di cui non si sono rilevati i parziali.
C_W=[10.5 12 10.5 12 11 10.5 10.5 12 12 12 12 12 11];

%Individuo le posizioni delle rispettive classi all'interno del vettore
%C_W. Le posizioni individuate corrispondono a quelle delle atlete nel file
%excel.
a=find(C_W==10);

```



```

b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%Creo due vettori cella contenti rispettivamente il numero delle atlete
%appartenenti ad ogni classe (classi_W) e il nome delle classi
%(nome_classi)
classi_W={a b c d e};
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};

%numero totale delle donne che partecipano alla gara.
numero_W= length(a)+length(b)+length(c)+length(d)+length(e);

%prelevo nome-cognome-nazionalità solo delle atlete donne.
txt_W=txt(1:numero_W,:);
%prelevo gli intertempi solo delle atlete donne.
parziali_W=parziali(1:numero_W,:);
parziali_W1=parziali(1:numero_W,18:27);
parziali_W2=parziali(1:numero_W,39);
parziali_W_fin=[parziali_W1 parziali_W2];

%Creo una struct con inserite tutte le atlete donne utilizzando i seguenti
%campi di interesse:
% - first_name
% - last_name
% - country
% - start_time
% - giro1
% - giro2

%Per i primi 3 campi i dati sono ottenuti dal vettore cella txt_W
%selezionando le colonne opportune; i restanti campi sono ottenuti dal
%vettore tempi_W.
for k=1:numero_W

atleta_W(k,:)=struct('first_name',txt_W(k,1),'last_name',txt_W(k,2),'country',txt_W(k,3),'start_time',parziali_W(k,6),'giro1',parziali_W(k,7:17),'giro2',parziali_W_fin(k,:));
end

%Riempio la struct iniziale vuota inserendo le atlete nelle rispettive
%classi di appartenenza:
% a) Se la classe contiene atlete queste vi sono inserite all'interno;
% b) Se la classe non contiene atlete viene "riempita" con una struct
% vuota;
%NB: tramite il vettore cella classi_W conosco quali classi contengono
%atlete e quali no.
for i=1:length(nome_classi)
    if length(classi_W{i})~=0

cross_country_middle.women.(nome_classi{i})=atleta_W(classi_W{i},:);
    else
        cross_country_middle.women.(nome_classi{i})=struct([]);
    end
end

%% MEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!

```

```

%classi di appartenenza di ogni atleta uomo--> le classi sono state
%ottenute dal file starlist.pdf presente all'interno della specifica gara.
%Dal file excel e dal pdf contenute i risultati sono state eliminate le
%classi degli atleti assenti o di cui non si sono rilevati i parziali.
C_M=[12 12 12 11 11.5 12 10 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 10 11.5];

%Individuo le posizioni delle rispettive classi all'interno del vettore
%C_M. Le posizioni individuate corrispondono a quelle degli atleti nel file
%excel.
f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%Creo due vettori cella contenenti rispettivamente il numero degli atleti
%appartenenti ad ogni classe (classi_M) e il nome delle classi
%(nome_classi).
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
classi_M={f g h l m};

%Per prelevare solo i dati relativi agli atleti uomini devo incrementare
%almeno di 1 il numero totale di donne.
M=numero_W+1;
%prelevo nome-cognome-nazionalità solo degli atleti uomini.
txt_M=txt(M:end,:);
%prelevo gli intertempi solo degli atleti uomini.
parziali_M=parziali(M:end,:);

%Creo una struct con inserite tutti gli atleti uomini utilizzando i
%seguenti
%campi di interesse:
% - first_name
% - last_name
% - country
% - start_time
% - giro1
% - giro2
% - giro3

%Per i primi 3 campi i dati sono ottenuti dal vettore cella txt_M
%selezionando le colonne opportune; i restanti campi sono ottenuti dalla
%matrice tempi_M selezionando le colonne corrette (da valutare dal file
%excel).
for q=1:size(txt_M,1)

    atleta_M(q,:)=struct('first_name',txt_M(q,1),'last_name',txt_M(q,2),'country',txt_M(q,3),'start_time',parziali_M(q,6),'giro1',parziali_M(q,7:17),'giro2',parziali_M(q,18:28),'giro3',parziali_M(q,29:39));
end

%Riempio la struct iniziale vuota inserendo gli atleti nelle rispettive
%classi di appartenenza:
% a) Se la classe contiene atleti questi vi sono inseriti all'interno;
% b) Se la classe non contiene atleti viene "riempita" con una struct
% vuota;
%NB: tramite il vettore cella classi_M conosco quali classi contengono
%atleti e quali no.
for j=1:length(nome_classi)
    if length(classi_M{j})~=0

```

```

        cross_country_middle.men.(nome_classi{j})=atleta_M(classi_M{j},:);
    else
        cross_country_middle.men.(nome_classi{j})=struct([]);
    end
end

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

%Salvo la struttura appena creata nella cartella STEP2 della gara
%corrispondente.
filepath_save = [cd '\\' nome_gara '\STEP2'];
save([filepath_save '\cross_country_middle.mat'], '-
struct', 'cross_country_middle');

save([cd '\\' nome_gara '\donne_middle.mat'], 'atleta_W');
save([cd '\\' nome_gara '\uomini_middle.mat'], 'atleta_M');

```

a.4) Cross country long

```

clc
clear all
close all

nome_gara='IPC09022018';

filepath = [cd '\\' nome_gara '\STEP1'];

load([filepath '\gender.mat'])
load([filepath '\nome_cognome_country.mat'])
load([filepath '\intertempi.mat'])

%% CREAZIONE STRUTTURA
cross_country_long=struct('women', [], 'men', []);

%% WOMEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
C_W=[12 12 11 10.5 10.5 12 12 12 12 11]; %classi di appartenenza di ogni
atleta donna.

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

classi_W={a b c d e};
nome_classi={'LW10', 'LW10_5', 'LW11', 'LW11_5', 'LW12'};

numero_W= length(a)+length(b)+length(c)+length(d)+length(e);

txt_W=txt(1:numero_W,:);
parziali_W=parziali(1:numero_W,:);

parziali_W1=parziali(1:numero_W,40:49);
parziali_W2=parziali(1:numero_W,61);

```

```

parziali_W_fin=[parziali_W1 parziali_W2];

for k=1:numero_W

atleta_W(k,:)=struct('first_name',txt_W(k,1),'last_name',txt_W(k,2),'country',txt_W(k,3),'start_time',parziali_W(k,6),'giro1',parziali_W(k,7:17),'giro2',parziali_W(k,18:28),'giro3',parziali_W(k,29:39),'giro4',parziali_W_fin(k,:));
end

for i=1:length(nome_classi)
    if length(classi_W{i})~=0
        cross_country_long.women.(nome_classi{i})=atleta_W(classi_W{i},:);
    else
        cross_country_long.women.(nome_classi{i})=struct([]);
    %     cross_country_long.women.(nome_classi{i})=[];
    end
end

%% MEN - riempimento struttura

%!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!
C_M=[12 12 11 12 11.5 10 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 10 11.5];
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

M=numero_W+1;

txt_M=txt(M:end,:);
parziali_M=parziali(M:end,:);

nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
classi_M={f g h l m};

for q=1:size(txt_M,1)

atleta_M(q,:)=struct('first_name',txt_M(q,1),'last_name',txt_M(q,2),'country',txt_M(q,3),'start_time',parziali_M(q,6),'giro1',parziali_M(q,7:17),'giro2',parziali_M(q,18:28),'giro3',parziali_M(q,29:39),'giro4',parziali_M(q,40:50),'giro5',parziali_M(q,51:61));
end

for j=1:length(nome_classi)
    if length(classi_M{j})~=0
        cross_country_long.men.(nome_classi{j})=atleta_M(classi_M{j},:);
    else
        cross_country_long.men.(nome_classi{j})=struct([]);
    %     cross_country_long.men.(nome_classi{i})=[];
    end
end

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

filepath_save = [cd '\\' nome_gara '\\STEP2'];

```

```
save([filepath_save '\cross_country_long.mat'], '-  
struct','cross_country_long');  
  
save([cd '\\' nome_gara '\donne_long.mat'], 'atleta_W');  
save([cd '\\' nome_gara '\uomini_long.mat'], 'atleta_M');
```

APPENDICE B

b.1) Biathlon sprint

```
%% BIATHLON SPRINT

% (ex elab1)

%%
clc
clear all
close all

nome_gara='Biathlon_sprint';
filepath = [cd '\\' nome_gara '\STEP1'];
filepath_save=[cd '\\' nome_gara '\GRAFICI'];
filepath_save2=[cd '\\' nome_gara];
B_sprint=load([filepath '\biathlon_sprint.mat']);

% Creazione del vettore classi
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
int_giro_W={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3'};
int_giro_M={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3'};
giro_W={'giro1','giro2','giro3'};
giro_M={'giro1','giro2','giro3'};

%% DONNE

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[10.5 10.5 11 12 10.5 12 12 12 12 12];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 12 12 11 11.5 12 12 12 10 12 12 12 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];
%% DONNE Riempimento dei campi appena creati:

for i=1:length(nome_classi)
```

```

        if classi_W(i)~=0
            for j=1:classi_W(i)

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).finish_time=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).giro3(1,11))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).giro1)-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).giro2)-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).giro3)-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).start_time);
                for k=1:length(giro_W)
                    % calcolo K2-K1 (uphill middle)

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(1)=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
                    % calcolo K3-K2 (uphill steep)

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(2)=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2));
                    % calcolo K3-K1 (total uphill)

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(3)=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
                    % calcolo K5-K4 (flat)

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(4)=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(4));
                    % calcolo K6-K5 (curve)

B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(5)=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(6))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5));
                    % calcolo K8-K7 (downhill)
                %
B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(6)=(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(8))-(B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(7));
                end
            end
        end
    end

%% UOMINI Riempimento dei campi appena creati

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).finish_time=(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).giro3(1,11))-(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).giro1)-(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

```

```

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(B_sprint.men.(nome_class
i{i})(j).giro2)-(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(B_sprint.men.(nome_class
i{i})(j).giro3)-(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).start_time);
    for k=1:length(giro_M)
        % calcolo K2-K1 (uphill middle)

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(1)=(B_sprint.men.(nome_cla
ssi{i})(j).(giro_M{k})(2))-
(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
        % calcolo K3-K2 (uphill steep)

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(2)=(B_sprint.men.(nome_cla
ssi{i})(j).(giro_M{k})(3))-
(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(2));
        % calcolo K3-K1 (total uphill)

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(3)=(B_sprint.men.(nome_cla
ssi{i})(j).(giro_M{k})(3))-
(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
        % calcolo K5-K4 (flat)

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(4)=(B_sprint.men.(nome_cla
ssi{i})(j).(giro_M{k})(5))-
(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(4));
        % calcolo K6-K5 (curve)

B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(5)=(B_sprint.men.(nome_cla
ssi{i})(j).(giro_M{k})(6))-
(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(5));
        % calcolo K8-K7 (downhill)
    %
B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(6)=(B_sprint.men.(nome_cla
ssi{i})(j).(giro_M{k})(8))-
(B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(7));
    end
end
end
end

%% (ex elab2)

%% DONNE: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W));
split_time_giro1_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_sprint.women
.LW12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_sprint.women
.LW12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_sprint.women
.LW12(1).split_time_giro3));
intertempi_giro1_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_sprint.women
.LW12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_sprint.women
.LW12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_sprint.women
.LW12(1).intertempi_giro3));

for i=1:length(nome_classi)

```



```

        for j=1:size(B_sprint.women.(nome_classi{i}))
            if classi_W(i)~=0

tempo_finale_W(j,i)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).finish_time;
                for k=1:size(split_time_giro1_W,3)

split_time_giro1_W(j,i,k)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).split_time_gir
o1(k);

split_time_giro2_W(j,i,k)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).split_time_gir
o2(k);

split_time_giro3_W(j,i,k)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).split_time_gir
o3(k);

                    end
                    for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)

intertempi_giro1_W(j,i,m)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_gir
o1(m);

intertempi_giro2_W(j,i,m)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_gir
o2(m);

intertempi_giro3_W(j,i,m)=B_sprint.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_gir
o3(m);

                        end
                    end
                end
            end

tempo_finale_W_MEAN=nanmean(tempo_finale_W);
tempo_finale_W_STD=nanstd(tempo_finale_W);

for k=1:size(split_time_giro1_W,3)
    split_time_giro1_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_W(:,:,k));
    split_time_giro2_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_W(:,:,k));
    split_time_giro3_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_W(:,:,k));
    split_time_giro1_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_W(:,:,k));
    split_time_giro2_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_W(:,:,k));
    split_time_giro3_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_W(:,:,k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)
    intertempi_giro1_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro3_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_W(:,:,m));
    intertempi_giro1_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro3_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_W(:,:,m));
end

%% UOMINI: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M));
split_time_giro1_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_sprint.men.L
W12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_sprint.men.L
W12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_sprint.men.L
W12(1).split_time_giro3));

```

```

intertempi_giro1_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_sprint.men.L
W12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_sprint.men.L
W12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_sprint.men.L
W12(1).intertempi_giro3));

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(B_sprint.men.(nome_classi{i}))
        if classi_M(i)~=0

tempo_finale_M(j,i)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).finish_time;
            for k=1:size(split_time_giro1_M,3)

split_time_giro1_M(j,i,k)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1
(k);

split_time_giro2_M(j,i,k)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2
(k);

split_time_giro3_M(j,i,k)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3
(k);

                end
                for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)

intertempi_giro1_M(j,i,m)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro1
(m);

intertempi_giro2_M(j,i,m)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro2
(m);

intertempi_giro3_M(j,i,m)=B_sprint.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro3
(m);

                    end
                end
            end
        end

tempo_finale_M_MEAN=nanmean(tempo_finale_M);
tempo_finale_M_STD=nanstd(tempo_finale_M);

for k=1:size(split_time_giro1_M,3)
    split_time_giro1_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_M(:,:,k));
    split_time_giro1_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_M(:,:,k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)
    intertempi_giro1_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_M(:,:,m));
    intertempi_giro2_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_M(:,:,m));
    intertempi_giro3_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_M(:,:,m));
    intertempi_giro1_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_M(:,:,m));
    intertempi_giro2_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_M(:,:,m));
    intertempi_giro3_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_M(:,:,m));
end

%% RIEMPIMENTO STRUTTURE

```

```

% DONNE
% MEDIA
B_sprint.women.MEAN.t_finale=tempo_finale_W_MEAN;
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_W_MEAN;
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_W_MEAN;
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_W_MEAN;
B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_MEAN;
B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_MEAN;
B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_W_MEAN;

% DEVIAZIONE STANDARD
B_sprint.women.STD.t_finale=tempo_finale_W_STD;
B_sprint.women.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_W_STD;
B_sprint.women.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_W_STD;
B_sprint.women.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_W_STD;
B_sprint.women.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_STD;
B_sprint.women.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_STD;
B_sprint.women.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_W_STD;

% UOMINI
% MEDIA
B_sprint.men.MEAN.t_finale=tempo_finale_M_MEAN;
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_M_MEAN;
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_M_MEAN;
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_M_MEAN;
B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_MEAN;
B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_MEAN;
B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_MEAN;

% DEVIAZIONE STANDARD
B_sprint.men.STD.t_finale=tempo_finale_M_STD;
B_sprint.men.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_M_STD;
B_sprint.men.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_M_STD;
B_sprint.men.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_M_STD;
B_sprint.men.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_STD;
B_sprint.men.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_STD;
B_sprint.men.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_STD;

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

save([filepath_save2 '\B_sprint_finale.mat'], '-struct', 'B_sprint');

%% (ex grafici_tempo)

% Creazione dei grafici

%%

c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE'};

ngiri_W=size(giro_W,2);
ngiri_M=size(giro_M,2);
nintertempi_W=size(B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro1,1);
nintertempi_M=size(B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro1,1);
nsplit_time_W=size(B_sprint.women.MEAN.split_time_giro1,1);
nsplit_time_M=size(B_sprint.men.MEAN.split_time_giro1,1);

```

```

%% RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI
figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+12.5*B_sprint.women.STD.t_finale(end)./B_sprint.women.MEAN.t_finale(
end))]);
yyaxis right
bar(c,B_sprint.women.MEAN.t_finale,'r');
hold on
errorbar(B_sprint.women.MEAN.t_finale,B_sprint.women.STD.t_finale,'.k','Lin
eWidth',1);
ylim([0
B_sprint.women.MEAN.t_finale(end)+12.5*B_sprint.women.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('BIATHLON SPRINT - DONNE');
hold off

```

```

figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+2.5*B_sprint.men.STD.t_finale(end)./B_sprint.men.MEAN.t_finale(end)
)]);
yyaxis right
b=bar(c,B_sprint.men.MEAN.t_finale,'b');
hold on
errorbar(B_sprint.men.MEAN.t_finale,B_sprint.men.STD.t_finale,'.k','LineWid
th',1);
ylim([0
B_sprint.men.MEAN.t_finale(end)+2.5*B_sprint.men.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('BIATHLON SPRINT - UOMINI');
hold off

```

```

%%
% SOLO DONNE
%figure(4)
k=1;
for i=1:ngiri_W:ngiri_W*nintertempi_W
    intertempi_mean_W(i,:)=B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_W((i+1),:)=B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_mean_W((i+2),:)=B_sprint.women.MEAN.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_std_W(i,:)=B_sprint.women.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_W((i+1),:)=B_sprint.women.STD.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_W((i+2),:)=B_sprint.women.STD.intertempi_giro3(k,:);
    k=k+1;
end

```

```

% SOLO DONNE
ngroups=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_W
    int_mean=intertempi_mean_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);

```

```

int_std=intertempi_std_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
figure()
yyaxis left
ylim([0 100*(1+28*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
ylabel('%');
yyaxis right
b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
for k = 1:size(int_mean',2)
    b(k).CData = k;
end
set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
hold on
for i=1:nbars
    vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
    errorbar(vett,int_mean(i,:)','int_std(i,:)','.k','LineWidth',1);
end
ylim([0 max(int_mean(:,end)+28*int_std(:,end))]);
ylabel('[s]');
xlabel('classi');
title('BIATHLON SPRINT - DONNE');
hold off
end

%%
% SOLO UOMINI
%figure(6)
k=1;
for i=1:ngiri_M:ngiri_M*nintertempi_M
    intertempi_mean_M(i,:)=B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_M((i+1),:)=B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_mean_M((i+2),:)=B_sprint.men.MEAN.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_std_M(i,:)=B_sprint.men.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_M((i+1),:)=B_sprint.men.STD.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_M((i+2),:)=B_sprint.men.STD.intertempi_giro3(k,:);
    k=k+1;
end

% SOLO UOMINI
ngroups=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_M
    int_mean=intertempi_mean_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
    int_std=intertempi_std_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
    figure()
    yyaxis left
    ylim([0 100*(1+2.5*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
    ylabel('%');
    yyaxis right
    b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    hold on
    for i=1:nbars
        vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
        errorbar(vett,int_mean(i,:)','int_std(i,:)','.k','LineWidth',1);
    end
    ylim([0 max(int_mean(:,end)+2.5*int_std(:,end))]);

```

```

        ylabel('[s]');
        xlabel('classi');
        title('BIATHLON SPRINT - UOMINI');
        hold off
    end

%%
%figure(8)
split_time_mean_W=[zeros(1,5); B_sprint.women.MEAN.split_time_giro1(1:6,:);
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro2(1:6,:);
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro3(1:3,:);
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro3(5:6,:);
B_sprint.women.MEAN.split_time_giro3(9:11,:)];
split_time_std_W=[zeros(1,5); B_sprint.women.STD.split_time_giro1(1:6,:);
B_sprint.women.STD.split_time_giro2(1:6,:);
B_sprint.women.STD.split_time_giro3(1:3,:);
B_sprint.women.STD.split_time_giro3(5:6,:);
B_sprint.women.STD.split_time_giro3(9:11,:)];

figure()
subplot(1,2,1);
vettW=[0:size(split_time_mean_W,1)-1];

for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    [p,S(i)]=polyfit(vettW',split_time_mean_W(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettW,S(i));
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
    plot(vettW,y,'k');
    % errorbar(vettW,y,delta,'.k');
end
title('BIATHLON SPRINT - DONNE');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-300 3000])
hold off

subplot(1,2,2);
for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i)-min(split_time_mean_W,[],2),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
end
title('BIATHLON SPRINT - DONNE');
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Orientation','horizontal');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_W.fig']);

%%
% figure(9)
split_time_mean_M=[zeros(1,5); B_sprint.men.MEAN.split_time_giro1(1:6,:);
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro2(1:6,:);
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro3(1:3,:);
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro3(5:6,:);
B_sprint.men.MEAN.split_time_giro3(9:11,:)];

```

```

split_time_std_M=zeros(1,5); B_sprint.men.STD.split_time_giro1(1:6,:);
B_sprint.men.STD.split_time_giro2(1:6,:);
B_sprint.men.STD.split_time_giro3(1:3,:);B_sprint.men.STD.split_time_giro3(
5:6,:); B_sprint.men.STD.split_time_giro3(9:11,:));

figure()
subplot(1,2,1);
vettM=[0:size(split_time_mean_M,1)-1];
for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    [p,S(i)]=polyfit(vettM',split_time_mean_M(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettM,S(i));
    plot(vettM,split_time_mean_M(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
    plot(vettM,y,'k');
    % errorbar(vettM,y,delta,'.k');
end
title('BIATHLON SPRINT - UOMINI');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-300 2250])
hold off

subplot(1,2,2);
for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    plot(vettM,split_time_mean_M(:,i)-min(split_time_mean_M,[],2),'-
o','LineWidth',1.5);
    hold on
end
title('BIATHLON SPRINT - UOMINI');
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Or
ientation','horizontal');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_M.fig']);

```

b.2) Biathlon individual

```

%% BIATHLON INDIVIDUAL

% (ex elab1)
%%
clc
clear all
close all

nome_gara='Biathlon_individual';
filepath= [cd '\' nome_gara '\STEP1'];
filepath_save=[cd '\' nome_gara '\GRAFICI'];
filepath_save2=[cd '\' nome_gara];
B_individual=load([filepath '\biathlon_individual.mat']);

% Creazione del vettore classi
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
int_giro_W={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3','inter
tempi_giro4','intertempi_giro5'};
int_giro_M={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3','inter
tempi_giro4','intertempi_giro5'};

```

```

giro_W={'giro1','giro2','giro3','giro4','giro5'};
giro_M={'giro1','giro2','giro3','giro4','giro5'};
%% DONNE

%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[10.5 11 12 12 12 12 12 12];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 12 12 11.5 12 12 12 12 12 12 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

%% DONNE Riempimento dei campi appena creati

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).finish_time=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).giro5(1,11))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).giro1)-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).giro2)-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).giro3)-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).giro4)-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro5=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).giro5)-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

```



```

        for k=1:length(giro_W)
            % calcolo K2-K1 (uphill middle)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(1)=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
            % calcolo K3-K2 (uphill steep)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(2)=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2));
            % calcolo K3-K1 (total uphill)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(3)=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
            % calcolo K5-K4 (flat)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(4)=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(4));
            % calcolo K6-K5 (curve)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(5)=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(6))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5));
            % calcolo K8-K7 (downhill)

B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(6)=(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(8))-
(B_individual.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(7));
        end
    end
end

%% UOMINI Riempimento dei campi appena creati

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).finish_time=(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).giro5(1,11))-(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).giro1)-(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).giro2)-(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).giro3)-(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4=(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).giro4)-(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro5=(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).giro5)-(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).start_time);
            for k=1:length(giro_M)
                % calcolo K2-K1 (uphill middle)

```

```

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(1)=(B_individual.men.(
nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(2))-
(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
    % calcolo K3-K2 (uphill steep)

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(2)=(B_individual.men.(
nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(3))-
(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(2));
    % calcolo K3-K1 (total uphill)

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(3)=(B_individual.men.(
nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(3))-
(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
    % calcolo K5-K4 (flat)

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(4)=(B_individual.men.(
nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(5))-
(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(4));
    % calcolo K6-K5 (curve)

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(5)=(B_individual.men.(
nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(6))-
(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(5));
    % calcolo K8-K7 (downhill)

B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(6)=(B_individual.men.(
nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(8))-
(B_individual.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(7));
    end
    end
    end
end

%% (ex elab2)

% Calcolo di media e deviazione standard per ogni classe

%% DONNE: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W));
split_time_giro1_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).split_time_giro3));
split_time_giro4_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).split_time_giro4));
split_time_giro5_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).split_time_giro5));
intertempi_giro1_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).intertempi_giro3));
intertempi_giro4_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).intertempi_giro4));
intertempi_giro5_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(B_individual.w
omen.LW12(1).intertempi_giro5));

```

```

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(B_individual.women.(nome_classi{i}))
        if classi_W(i)~=0

tempo_finale_W(j,i)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).finish_time;
            for k=1:size(split_time_giro1_W,3)

split_time_giro1_W(j,i,k)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1(k);

split_time_giro2_W(j,i,k)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2(k);

split_time_giro3_W(j,i,k)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3(k);

split_time_giro4_W(j,i,k)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4(k);

split_time_giro5_W(j,i,k)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro5(k);
                end
                for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)

intertempi_giro1_W(j,i,m)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro1(m);

intertempi_giro2_W(j,i,m)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro2(m);

intertempi_giro3_W(j,i,m)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro3(m);

intertempi_giro4_W(j,i,m)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro4(m);

intertempi_giro5_W(j,i,m)=B_individual.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro5(m);
                    end
                end
            end
        end

tempo_finale_W_MEAN=nanmean(tempo_finale_W);
tempo_finale_W_STD=nanstd(tempo_finale_W);

for k=1:size(split_time_giro1_W,3)
    split_time_giro1_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_W(:,:k));
    split_time_giro2_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_W(:,:k));
    split_time_giro3_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_W(:,:k));
    split_time_giro4_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro4_W(:,:k));
    split_time_giro5_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro5_W(:,:k));
    split_time_giro1_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_W(:,:k));
    split_time_giro2_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_W(:,:k));
    split_time_giro3_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_W(:,:k));
    split_time_giro4_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro4_W(:,:k));
    split_time_giro5_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro5_W(:,:k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)

```

```

    intertempi_giro1_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro3_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_W(:,:,m));
    intertempi_giro4_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro4_W(:,:,m));
    intertempi_giro5_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro5_W(:,:,m));
    intertempi_giro1_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro3_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_W(:,:,m));
    intertempi_giro4_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro4_W(:,:,m));
    intertempi_giro5_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro5_W(:,:,m));
end

%% UOMINI: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M));
split_time_giro1_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).split_time_giro3));
split_time_giro4_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).split_time_giro4));
split_time_giro5_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).split_time_giro5));
intertempi_giro1_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).intertempi_giro3));
intertempi_giro4_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).intertempi_giro4));
intertempi_giro5_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(B_individual.men.LW12(1).intertempi_giro5));

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(B_individual.men.(nome_classi{i}))
        if classi_M(i)~=0

tempo_finale_M(j,i)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).finish_time;
            for k=1:size(split_time_giro1_M,3)

split_time_giro1_M(j,i,k)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1(k);

split_time_giro2_M(j,i,k)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2(k);

split_time_giro3_M(j,i,k)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3(k);

split_time_giro4_M(j,i,k)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4(k);

split_time_giro5_M(j,i,k)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro5(k);

            end
            for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)

```

```

intertempi_giro1_M(j,i,m)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_g
iro1(m);

intertempi_giro2_M(j,i,m)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_g
iro2(m);

intertempi_giro3_M(j,i,m)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_g
iro3(m);

intertempi_giro4_M(j,i,m)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_g
iro4(m);

intertempi_giro5_M(j,i,m)=B_individual.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_g
iro5(m);

    end
end
end

tempo_finale_M_MEAN=nanmean(tempo_finale_M);
tempo_finale_M_STD=nanstd(tempo_finale_M);

for k=1:size(split_time_giro1_M,3)
    split_time_giro1_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_M(:,:,k));
    split_time_giro4_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro4_M(:,:,k));
    split_time_giro5_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro5_M(:,:,k));
    split_time_giro1_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_M(:,:,k));
    split_time_giro4_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro4_M(:,:,k));
    split_time_giro5_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro5_M(:,:,k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)
    intertempi_giro1_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_M(:,:,m));
    intertempi_giro2_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_M(:,:,m));
    intertempi_giro3_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_M(:,:,m));
    intertempi_giro4_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro4_M(:,:,m));
    intertempi_giro5_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro5_M(:,:,m));
    intertempi_giro1_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_M(:,:,m));
    intertempi_giro2_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_M(:,:,m));
    intertempi_giro3_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_M(:,:,m));
    intertempi_giro4_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro4_M(:,:,m));
    intertempi_giro5_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro5_M(:,:,m));
end

%% RIEMPIMENTO STRUTTURE

% DONNE
% MEDIA
B_individual.women.MEAN.t_finale=tempo_finale_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.split_time_giro4=split_time_giro4_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.split_time_giro5=split_time_giro5_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_MEAN;

```

```

B_individual.women.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.intertempi_giro4=intertempi_giro4_W_MEAN;
B_individual.women.MEAN.intertempi_giro5=intertempi_giro5_W_MEAN;

% DEVIAZIONE STANDARD
B_individual.women.STD.t_finale=tempo_finale_W_STD;
B_individual.women.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_W_STD;
B_individual.women.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_W_STD;
B_individual.women.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_W_STD;
B_individual.women.STD.split_time_giro4=split_time_giro4_W_STD;
B_individual.women.STD.split_time_giro5=split_time_giro5_W_STD;
B_individual.women.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_STD;
B_individual.women.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_STD;
B_individual.women.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_W_STD;
B_individual.women.STD.intertempi_giro4=intertempi_giro4_W_STD;
B_individual.women.STD.intertempi_giro5=intertempi_giro5_W_STD;

% UOMINI
% MEDIA
B_individual.men.MEAN.t_finale=tempo_finale_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.split_time_giro4=split_time_giro4_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.split_time_giro5=split_time_giro5_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.intertempi_giro4=intertempi_giro4_M_MEAN;
B_individual.men.MEAN.intertempi_giro5=intertempi_giro5_M_MEAN;

% DEVIAZIONE STANDARD
B_individual.men.STD.t_finale=tempo_finale_M_STD;
B_individual.men.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_M_STD;
B_individual.men.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_M_STD;
B_individual.men.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_M_STD;
B_individual.men.STD.split_time_giro4=split_time_giro4_M_STD;
B_individual.men.STD.split_time_giro5=split_time_giro5_M_STD;
B_individual.men.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_STD;
B_individual.men.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_STD;
B_individual.men.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_STD;
B_individual.men.STD.intertempi_giro4=intertempi_giro4_M_STD;
B_individual.men.STD.intertempi_giro5=intertempi_giro5_M_STD;

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

save([filepath_save2 '\B_individual_finale.mat'], '-struct', 'B_individual');

%% (ex grafici_tempo)

% Creazione dei grafici

%%

c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE','K7-K8 DOWNHILL'};

```

```

ngiri_W=size(giro_W,2);
ngiri_M=size(giro_M,2);
nintertempi_W=size(B_individual.women.MEAN.intertempi_giro1,1);
nintertempi_M=size(B_individual.men.MEAN.intertempi_giro1,1);
nsplit_time_W=size(B_individual.women.MEAN.split_time_giro1,1);
nsplit_time_M=size(B_individual.men.MEAN.split_time_giro1,1);

%% RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI
figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+6*B_individual.women.STD.t_finale(end)./B_individual.women.MEAN.t_finale(end))]);
yyaxis right
bar(c,B_individual.women.MEAN.t_finale,'r');
hold on
errorbar(B_individual.women.MEAN.t_finale,B_individual.women.STD.t_finale,'.k','LineWidth',1);
ylim([0
B_individual.women.MEAN.t_finale(end)+6*B_individual.women.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('BIATHLON INDIVIDUAL - DONNE');
hold off

figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+2.5*B_individual.men.STD.t_finale(end)./B_individual.men.MEAN.t_finale(end))]);
yyaxis right
bar(c,B_individual.men.MEAN.t_finale,'b');
hold on
errorbar(B_individual.men.MEAN.t_finale,B_individual.men.STD.t_finale,'.k','LineWidth',1);
ylim([0
B_individual.men.MEAN.t_finale(end)+2.5*B_individual.men.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('BIATHLON INDIVIDUAL - UOMINI');
hold off

%%
% SOLO DONNE
k=1;
for i=1:ngiri_W:ngiri_W*nintertempi_W
    intertempi_mean_W(i,:)=B_individual.women.MEAN.intertempi_giro1(k,:);

    intertempi_mean_W((i+1),:)=B_individual.women.MEAN.intertempi_giro2(k,:);

    intertempi_mean_W((i+2),:)=B_individual.women.MEAN.intertempi_giro3(k,:);

    intertempi_mean_W((i+3),:)=B_individual.women.MEAN.intertempi_giro4(k,:);

    intertempi_mean_W((i+4),:)=B_individual.women.MEAN.intertempi_giro5(k,:);
    intertempi_std_W(i,:)=B_individual.women.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_W((i+1),:)=B_individual.women.STD.intertempi_giro2(k,:);

```

```

        intertempi_std_W((i+2),:)=B_individual.women.STD.intertempi_giro3(k,:);
        intertempi_std_W((i+3),:)=B_individual.women.STD.intertempi_giro4(k,:);
        intertempi_std_W((i+4),:)=B_individual.women.STD.intertempi_giro5(k,:);
        k=k+1;
    end

% SOLO DONNE
ngroups=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_W
    figure()
    int_mean=intertempi_mean_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
    int_std=intertempi_std_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
    yyaxis left
    ylim([0 100*(1+9*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
    ylabel('%');
    yyaxis right
    b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    hold on
    for i=1:nbars
        vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
        errorbar(vett,int_mean(i,:),'int_std(i,:)','k','LineWidth',1);
    end
    ylim([0 max(int_mean(:,end)+9*int_std(:,end))]);
    ylabel('[s]');
    xlabel('classi');
    title('BIATHLON INDIVIDUAL - DONNE');
    hold off
end

%%
% SOLO UOMINI
k=1;
for i=1:ngiri_M:ngiri_M*nintertempi_M
    intertempi_mean_M(i,:)=B_individual.men.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_M((i+1),:)=B_individual.men.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_mean_M((i+2),:)=B_individual.men.MEAN.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_mean_M((i+3),:)=B_individual.men.MEAN.intertempi_giro4(k,:);
    intertempi_mean_M((i+4),:)=B_individual.men.MEAN.intertempi_giro5(k,:);
    intertempi_std_M(i,:)=B_individual.men.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_M((i+1),:)=B_individual.men.STD.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_M((i+2),:)=B_individual.men.STD.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_std_M((i+3),:)=B_individual.men.STD.intertempi_giro4(k,:);
    intertempi_std_M((i+4),:)=B_individual.men.STD.intertempi_giro5(k,:);
    k=k+1;
end

% SOLO UOMINI
ngroups=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_M
    figure()

```



```

int_mean=intertempi_mean_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
int_std=intertempi_std_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
yyaxis left
ylim([0 100*(1+3*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
ylabel('%');
yyaxis right
b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
for k = 1:size(int_mean',2)
    b(k).CData = k;
end
set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
hold on
for i=1:nbars
    vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
    errorbar(vett,int_mean(i,:)','int_std(i,:)','.k','LineWidth',1);
end
ylim([0 max(int_mean(:,end)+3*int_std(:,end))]);
ylabel('[s]');
xlabel('classi');
title('BIATHLON INDIVIDUAL - UOMINI');
hold off
end

%%
% figure(8)

split_time_mean_W=zeros(1,5);
B_individual.women.MEAN.split_time_giro1(1:8,:);
B_individual.women.MEAN.split_time_giro2(1:8,:);
B_individual.women.MEAN.split_time_giro3(1:8,:);
B_individual.women.MEAN.split_time_giro4(1:8,:);
B_individual.women.MEAN.split_time_giro5(1:8,:);
B_individual.women.MEAN.split_time_giro5(11,:);
split_time_std_W=zeros(1,5);
B_individual.women.STD.split_time_giro1(1:8,:);
B_individual.women.STD.split_time_giro2(1:8,:);
B_individual.women.STD.split_time_giro3(1:8,:);
B_individual.women.STD.split_time_giro4(1:8,:);
B_individual.women.STD.split_time_giro5(1:8,:);
B_individual.women.STD.split_time_giro5(11,:);

figure(8)
subplot(1,2,1);
vettW=[0:size(split_time_mean_W,1)-1];

for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    [p,S(i)]=polyfit(vettW',split_time_mean_W(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettW,S(i));
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
    plot(vettW,y,'k');
    % errorbar(vettW,y,delta,'.k');
end
title('BIATHLON INDIVIDUAL - DONNE')
xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-500 5000])
hold off

subplot(1,2,2);

```

```

for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i)-min(split_time_mean_W,[],2),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
end
title('BIATHLON INDIVIDUAL - DONNE')
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Orientation','horizontal');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_W.fig']);

%%
% figure(9)

split_time_mean_M=zeros(1,5);
B_individual.men.MEAN.split_time_giro1(1:8,:);
B_individual.men.MEAN.split_time_giro2(1:8,:);
B_individual.men.MEAN.split_time_giro3(1:8,:);
B_individual.men.MEAN.split_time_giro4(1:8,:);
B_individual.men.MEAN.split_time_giro5(1:8,:);
B_individual.men.MEAN.split_time_giro5(11,:);
split_time_std_M=zeros(1,5); B_individual.men.STD.split_time_giro1(1:8,:);
B_individual.men.STD.split_time_giro2(1:8,:);
B_individual.men.STD.split_time_giro3(1:8,:);
B_individual.men.STD.split_time_giro4(1:8,:);
B_individual.men.STD.split_time_giro5(1:8,:);
B_individual.men.STD.split_time_giro5(11,:);

figure(9)
subplot(1,2,1);
vettM=[0:size(split_time_mean_M,1)-1];

for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    [p,S(i)]=polyfit(vettM,split_time_mean_M(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettM,S(i));
    plot(vettM,split_time_mean_M(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
    plot(vettM,y,'k');
    % errorbar(vettM,y,delta,'.k');
end
title('BIATHLON INDIVIDUAL - UOMINI')
xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-250 3800])
hold off

subplot(1,2,2);
for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    plot(vettM,split_time_mean_M(:,i)-min(split_time_mean_M,[],2),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
end
title('BIATHLON INDIVIDUAL - UOMINI')
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Orientation','horizontal');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
hold off

```

```
saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_M.fig']);
```

b.3) Cross country middle

```
%% CROSS COUNTRY MIDDLE DISTANCE

% (ex elab1) Inserimento dei nuovi campi usati poi per la rappresentazione
% grafica. I campi creati diventano indipendenti dal tempo di partenza del
% singolo atleta, permettendo quindi il confronto dei tempi tra loro.
%%
clc
clear all
close all

% Caricamento della struttura ottenuta dall'inizializzazione dei dati (la
% struttura ottenuta è stata copiata all'interno della nuova cartella per
% tenere separate le fasi di inizializzazione ed elaborazione dei dati).

nome_gara='Cross_country_middle';
filepath = [cd '\\' nome_gara '\STEP1'];
filepath_save=[cd '\\' nome_gara '\GRAFICI'];
filepath_save2=[cd '\\' nome_gara];
XC_middle=load([filepath '\cross_country_middle.mat']);

% Creazione del vettore classi
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
int_giro_W={'intertempi_giro1','intertempi_giro2'};
int_giro_M={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3'};
giro_W={'giro1','giro2'};
giro_M={'giro1','giro2','giro3'};

%% DONNE

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[10.5 12 10.5 12 11 10.5 10.5 12 12 12 12 12 11];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 12 11 11.5 12 10 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 10 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);
```

```

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

%% DONNE Riempimento dei campi appena creati:

%Si vuole ottenere l'indipendenza dei tempi e degli intertempi dall'orario
%di partenza di ogni atleta. In questo modo è poi possibile fare un
%confronto inter e intra classi.
% - finish_time: differenza tra il tempo finale dell'ultimo giro (giro 2
% per le donne e giro 3 per gli uomini) e lo start_time.
% - tempo_giro1
% - tempo_giro2
% - split_time_giro1: ottengo il tempo intercorso tra la partenza e
% ogni sensore del giro 1; stessa cosa è valida
% anche per il giro 2.
% - split_time_giro2
% - intertempi_giro1: valuto i parziali tra i vari sensori, in modo
% da poter poi confrontare le differenze di tempo
% causate dai diversi impedimenti per le varie
% classi nei tratti di pianura, salita, discesa e
% tratti rettilinei e curvi.
% - intertempi_giro2

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).finish_time=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).giro2(1,11))-(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).giro1)-(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).giro2)-(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).start_time);
            for k=1:length(giro_W)
                % calcolo K2-K1 (uphill middle)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(1)=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2))-
(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
                % calcolo K3-K2 (uphill steep)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(2)=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-
(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2));
                % calcolo K3-K1 (total uphill)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(3)=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-
(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
                % calcolo K5-K4 (flat)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(4)=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5))-
(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(4));
                % calcolo K6-K5 (curve)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(5)=(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(6))-
(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5));

```

```

        % calcolo K8-K7 (downhill)

XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(6)=(XC_middle.women.(no
me_classi{i})(j).(giro_W{k})(8))-
(XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(7));
        end
    end
end

%% UOMINI Riempimento dei campi appena creati

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).finish_time=(XC_middle.men.(nome_classi{i}
})(j).giro3(1,11))-(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(XC_middle.men.(nome_cla
ssi{i})(j).giro1)-(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(XC_middle.men.(nome_cla
ssi{i})(j).giro2)-(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(XC_middle.men.(nome_cla
ssi{i})(j).giro3)-(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).start_time);
            for k=1:length(giro_M)
                % calcolo K2-K1 (uphill middle)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(1)=(XC_middle.men.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_M{k})(2))-
(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
                % calcolo K3-K2 (uphill steep)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(2)=(XC_middle.men.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_M{k})(3))-
(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(2));
                % calcolo K3-K1 (total uphill)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(3)=(XC_middle.men.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_M{k})(3))-
(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
                % calcolo K5-K4 (flat)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(4)=(XC_middle.men.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_M{k})(5))-
(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(4));
                % calcolo K6-K5 (curve)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(5)=(XC_middle.men.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_M{k})(6))-
(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(5));
                % calcolo K8-K7 (downhill)

XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(6)=(XC_middle.men.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_M{k})(8))-
(XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(7));
            end
        end
    end
end

```

```

end

%% (ex elab2)

% Calcolo di media e deviazione standard per ogni classe

%% DONNE: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

% Creo delle matrici (dimxdim) in cui le colonne corrispondono alle 5
classi LW,
% mentre il numero di righe è dato dal numero massimo di atlete all'interno
% di una delle 5 classi; per le classi con un numero inferiore di atlete la
% matrice è completata dagli NaN che non verranno poi considerati durante
% il calcolo della std --> valido per tempo_finale_W e tempo_giroj-esimo_W.
% Per gli split_time e gli intertempi creo delle matrici (dimxdimxdim) dove
% le prime 2 dimensioni sono le stesse dette prima, mentre la 3 è uguale
% rispettivamente al numero di split_time e di intertempi calcolati in ogni
% giro (quindi 11 e 10); in questo modo ottengo 11 (e 10) matrici di
% dimensioni uguali a tempo_finale_W(ho scelto di utilizzare la classe LW12
% per il calcolo della lunghezza dei vettori split_time e intertempi in
% modo arbitrario perché avevo controllato essere una classe con almeno un
% atleta all'interno.
% In ogni matrice corrisponde un valore corrisponde allo split_time
% (intertempo) dell'atleta j-esimo (riga) appartenente alla classe i-esima
% (colonna).
tempo_finale_W=NaN(max(classi_W),length(classi_W));
split_time_giro1_W=NaN(max(classi_W),length(classi_W),length(XC_middle.women
n.LW12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_W=NaN(max(classi_W),length(classi_W),length(XC_middle.women
n.LW12(1).split_time_giro2));
intertempi_giro1_W=NaN(max(classi_W),length(classi_W),length(XC_middle.women
n.LW12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_W=NaN(max(classi_W),length(classi_W),length(XC_middle.women
n.LW12(1).intertempi_giro2));

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(XC_middle.women.(nome_classi{i}))
        if classi_W(i)~=0

tempo_finale_W(j,i)=XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).finish_time;
            for k=1:size(split_time_giro1_W,3)

split_time_giro1_W(j,i,k)=XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).split_time_gi
ro1(k);

split_time_giro2_W(j,i,k)=XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).split_time_gi
ro2(k);

                end
                for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)

intertempi_giro1_W(j,i,m)=XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_gi
ro1(m);

intertempi_giro2_W(j,i,m)=XC_middle.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_gi
ro2(m);

                    end
                end
            end
        end
    end
end

```

```

tempo_finale_W_MEAN=nanmean(tempo_finale_W);
tempo_finale_W_STD=nanstd(tempo_finale_W);

% Calcolo la media dei valori per ogni matrice (medio i valori lungo le
% colonne) --> ottengo un vettore (1x5) per ogni matrice, contenente i
% valori medi dello split_time k-esimo per ogni classe. Stesso procedimento
% è applicato col calcolo della deviazione standard.
% --> Otterrò delle matrici ...._MEAN e ..._STD di dimensioni (11x5), dove
% le colonne corrispondono alle classi, mentre ogni riga corrisponde al
% relativo split_time.

for k=1:size(split_time_giro1_W,3)
    split_time_giro1_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_W(:,:,k));
    split_time_giro2_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_W(:,:,k));
    split_time_giro1_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_W(:,:,k));
    split_time_giro2_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_W(:,:,k));
end

% Vale lo stesso ragionamento fatto con gli split_time, ma in questo caso
% le matrici avranno dimensione (10x5).

for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)
    intertempi_giro1_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro1_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_W(:,:,m));
end

%% UOMINI: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M));
split_time_giro1_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M),length(XC_middle.men.
LW12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M),length(XC_middle.men.
LW12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M),length(XC_middle.men.
LW12(1).split_time_giro3));
intertempi_giro1_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M),length(XC_middle.men.
LW12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M),length(XC_middle.men.
LW12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_M=NaN(max(classi_M,length(classi_M),length(XC_middle.men.
LW12(1).intertempi_giro3));

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(XC_middle.men.(nome_classi{i}))
        if classi_M(i)~=0

tempo_finale_M(j,i)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).finish_time;
        for k=1:size(split_time_giro1_M,3)

split_time_giro1_M(j,i,k)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro
1(k);

split_time_giro2_M(j,i,k)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro
2(k);

split_time_giro3_M(j,i,k)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro
3(k);
        end

```

```

        for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)

intertempi_giro1_M(j,i,m)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro
1(m);

intertempi_giro2_M(j,i,m)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro
2(m);

intertempi_giro3_M(j,i,m)=XC_middle.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro
3(m);

        end
    end
end

tempo_finale_M_MEAN=nanmean(tempo_finale_M);
tempo_finale_M_STD=nanstd(tempo_finale_M);

for k=1:size(split_time_giro1_M,3)
    split_time_giro1_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_M(:,:,k));
    split_time_giro1_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_M(:,:,k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)
    intertempi_giro1_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_M(:,:,m));
    intertempi_giro2_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_M(:,:,m));
    intertempi_giro3_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_M(:,:,m));
    intertempi_giro1_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_M(:,:,m));
    intertempi_giro2_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_M(:,:,m));
    intertempi_giro3_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_M(:,:,m));
end

%% RIEMPIMENTO STRUTTURE

% DONNE
% MEDIA
XC_middle.women.MEAN.t_finale=tempo_finale_W_MEAN;
XC_middle.women.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_W_MEAN;
XC_middle.women.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_W_MEAN;
XC_middle.women.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_MEAN;
XC_middle.women.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_MEAN;

% DEVIAZIONE STANDARD
XC_middle.women.STD.t_finale=tempo_finale_W_STD;
XC_middle.women.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_W_STD;
XC_middle.women.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_W_STD;
XC_middle.women.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_STD;
XC_middle.women.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_STD;

% UOMINI
% MEDIA
XC_middle.men.MEAN.t_finale=tempo_finale_M_MEAN;
XC_middle.men.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_M_MEAN;
XC_middle.men.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_M_MEAN;
XC_middle.men.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_M_MEAN;
XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_MEAN;

```



```

XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_MEAN;
XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_MEAN;

%DEVIAZIONE STANDARD
XC_middle.men.STD.t_finale=tempo_finale_M_STD;
XC_middle.men.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_M_STD;
XC_middle.men.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_M_STD;
XC_middle.men.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_M_STD;
XC_middle.men.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_STD;
XC_middle.men.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_STD;
XC_middle.men.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_STD;

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

save([filepath_save2 'XC_middle_finale.mat'], '-struct', 'XC_middle');

%% (ex grafici_tempo)

% Creazione dei grafici

%%

c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE','K7-K8 DOWNHILL'};

ngiri_W=size(giro_W,2);
ngiri_M=size(giro_M,2);
nintertempi_W=size(XC_middle.women.MEAN.intertempi_giro1,1);
nintertempi_M=size(XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro1,1);
nsplit_time_W=size(XC_middle.women.MEAN.split_time_giro1,1);
nsplit_time_M=size(XC_middle.men.MEAN.split_time_giro1,1);

%% RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI
figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+7.5*XC_middle.women.STD.t_finale(end)./XC_middle.women.MEAN.t_finale
(end))]);
yyaxis right
bar(c,XC_middle.women.MEAN.t_finale,'r');
hold on
% La funzione errorbar permette di aggiungere all'istogramma la deviazione
% standard corrispondente ad ogni barra (aggiungo 1 std positiva e 1 std
% negativa --> in totale ho una barra d'errore corrispondente a 2*std).
errorbar(XC_middle.women.MEAN.t_finale,XC_middle.women.STD.t_finale,'k','L
ineWidth',1);
ylim([0
XC_middle.women.MEAN.t_finale(end)+7.5*XC_middle.women.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('CROSS COUNTRY MIDDLE - DONNE');
hold off

figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');

```

```

ylim([0
100*(1+7.5*XC_middle.men.STD.t_finale(end)./XC_middle.men.MEAN.t_finale(end)
))];
yyaxis right
b=bar(c,XC_middle.men.MEAN.t_finale,'b');
hold on
errorbar(XC_middle.men.MEAN.t_finale,XC_middle.men.STD.t_finale,'.k','LineW
idth',1);
ylim([0
XC_middle.men.MEAN.t_finale(end)+7.5*XC_middle.men.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('CROSS COUNTRY MIDDLE - UOMINI');
hold off

%%
% SOLO DONNE
% (figure(4)) Rappresentazione degli intertempi in funzione dei giri
% effettuati. In questo modo ottengo 10 grafici (lavoro separatamente per
% ogni intertempo) dove vado a confrontare il tempo dello stesso intertempo
% tra le varie classi.
k=1;
for i=1:ngiri_W:ngiri_W*nintertempi_W
    intertempi_mean_W(i,:)=XC_middle.women.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_W((i+1),:)=XC_middle.women.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_W(i,:)=XC_middle.women.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_W((i+1),:)=XC_middle.women.STD.intertempi_giro2(k,:);
    k=k+1;
end

% ngroups=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),1);
% nbars=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),2);
% groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));
%
% for j=1:nintertempi_W
%     figure()
%     int_mean=intertempi_mean_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
%     int_std=intertempi_std_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
%     yyaxis left
%     ylabel('%');
%     ylim([0 100*(1+10*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
%     yyaxis right
%     b=bar(int_mean,'FaceColor','flat');
%     for k = 1:size(int_mean,2)
%         b(k).CData = k;
%     end
%     set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2'});
%     hold on
%     for i=1:nbars
%         vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
%         errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
%     end
%     ylim([0 max(int_mean(:,end)+10*int_std(:,end))]);
%     ylabel('[s]');
%     xlabel('n° giro');
%     title('CROSS COUNTRY MIDDLE - DONNE');
%     hold off
% end

% SOLO DONNE

```

```

% (figure(5)) Rappresentazione degli intertempi in relazione alla classe di
% appartenenza. I 10 intertempi sono stati plottati in 10 differenti
% grafici, in modo da avere un confronto visivo tra 1 e 2 giro.

ngroups=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_W
    figure()
    int_mean=intertempi_mean_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
    int_std=intertempi_std_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
    yyaxis left
    ylabel('%');
    ylim([0 100*(1+10*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
    yyaxis right
    b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    hold on
    for i=1:nbars
        vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
        errorbar(vett,int_mean(i,:)','int_std(i,:)','k','LineWidth',1);
    end
    ylim([0 max(int_mean(:,end)+10*int_std(:,end))]);
    ylabel('[s]');
    xlabel('classi');
    title('CROSS COUNTRY MIDDLE - DONNE');
    hold off
end
%%
% SOLO UOMINI
% (figure(6)) Rappresentazione degli intertempi in funzione dei giri
% effettuati. In questo modo ottengo 10 grafici (lavoro separatamente per
% ogni intertempo) dove vado a confrontare il tempo dello stesso intertempo
% tra le varie classi.
k=1;
for i=1:ngiri_M:ngiri_M*nintertempi_M
    intertempi_mean_M(i,:)=XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_M((i+1),:)=XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_mean_M((i+2),:)=XC_middle.men.MEAN.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_std_M(i,:)=XC_middle.men.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_M((i+1),:)=XC_middle.men.STD.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_M((i+2),:)=XC_middle.men.STD.intertempi_giro3(k,:);
    k=k+1;
end

% ngroups=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),1);
% nbars=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),2);
% groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));
%
% for j=1:nintertempi_M
%     figure()
%     int_mean=intertempi_mean_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
%     int_std=intertempi_std_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
%     yyaxis left
%     ylim([0 100*(1+5*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
%     ylabel('%');
%     yyaxis right

```

```

%     b=bar(int_mean,'FaceColor','flat');
%     for k = 1:size(int_mean,2)
%         b(k).CData = k;
%     end
%     set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2','giro 3'});
%     hold on
%     for i=1:nbars
%         vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
%         errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
%     end
%     ylim([0 max(int_mean(:,end)+5*int_std(:,end))]);
%     ylabel('[s]');
%     xlabel('n° giro');
%     title('CROSS COUNTRY MIDDLE - UOMINI');
%     hold off
% end

% SOLO UOMINI
% (figure(7)) Rappresentazione degli intertempi in relazione alla classe di
% appartenenza. I 10 intertempi sono stati plottati in 10 differenti
% grafici, in modo da avere un confronto visivo tra 1 e 2 giro.

ngroups=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_M
    figure()
    int_mean=intertempi_mean_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
    int_std=intertempi_std_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
    yyaxis left
    ylim([0 100*(1+5*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
    ylabel('%');
    yyaxis right
    b=bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    hold on
    for i=1:nbars
        vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
        errorbar(vett,int_mean(i,:),int_std(i,:),'.k','LineWidth',1);
    end
    ylim([0 max(int_mean(:,end)+5*int_std(:,end))]);
    ylabel('[s]');
    xlabel('classi');
    title('CROSS COUNTRY MIDDLE - UOMINI');
    hold off
end
%%
% (figure(8)/figure(9)) Rappresentazione grafica dell'andamento medio del
% tempo di
% gara tra uno split time e l'altro: la differenza in secondi dello stesso
% split_time per LW diverse varia all'aumentare del tempo.

split_time_mean_W=zeros(1,5);
XC_middle.women.MEAN.split_time_giro1(1:8,:);
XC_middle.women.MEAN.split_time_giro2(1:8,:);
XC_middle.women.MEAN.split_time_giro2(11,:);

```

```

split_time_std_W=zeros(1,5); XC_middle.women.STD.split_time_giro1(1:8,:);
XC_middle.women.STD.split_time_giro2(1:8,:);
XC_middle.women.STD.split_time_giro2(11,:)];

figure()
subplot(1,2,1);
vettW=0:size(split_time_mean_W,1)-1;

for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    % Faccio anche la regressione lineare dei dati
    [p,S(i)]=polyfit(vettW',split_time_mean_W(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettW,S(i));
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
    plot(vettW,y,'k');
    % errorbar(vettW,y,delta,'.k');
end
title('CROSS COUNTRY MIDDLE - DONNE');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-100 2000])
hold off

subplot(1,2,2);
for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i)-min(split_time_mean_W,[],2),'-o',
'LineWidth',1.5);
    hold on
end
title('CROSS COUNTRY MIDDLE - DONNE');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Orientation','horizontal');
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_W.fig']);

%%

% figure(9)
split_time_mean_M=zeros(1,5); XC_middle.men.MEAN.split_time_giro1(1:8,:);
XC_middle.men.MEAN.split_time_giro2(1:8,:);
XC_middle.men.MEAN.split_time_giro3(1:8,:);
XC_middle.men.MEAN.split_time_giro3(11,:)];
split_time_std_M=zeros(1,5); XC_middle.men.STD.split_time_giro1(1:8,:);
XC_middle.men.STD.split_time_giro2(1:8,:);
XC_middle.men.STD.split_time_giro3(1:8,:);
XC_middle.men.STD.split_time_giro3(11,:)];

% Se inserisco anche la deviazione standard nei grafici non si capisce
% nulla perché le std si sovrappongono tra di loro.

figure()
subplot(1,2,1);
vettM=0:size(split_time_mean_M,1)-1;

for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    % Faccio anche la regressione lineare dei dati
    [p,S(i)]=polyfit(vettM',split_time_mean_M(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettM,S(i));

```

```

        plot(vettM,split_time_mean_M(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
        hold on
        plot(vettM,y,'k');
        % errorbar(vettM,y,delta,'.k');
    end
    title('CROSS COUNTRY MIDDLE - UOMINI');
    xlabel('n° dello split time');
    ylabel('tempo di gara [s]');
    ylim([-250 2250])
    hold off

    subplot(1,2,2);
    for i=1:size(split_time_mean_M,2)
        plot(vettM,split_time_mean_M(:,i)-min(split_time_mean_M,[],2),'-
o','LineWidth',1.5);
        hold on
    end
    title('CROSS COUNTRY MIDDLE - UOMINI');
    legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Or
ientation','horizontal');
    xlabel('n° dello split time');
    ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
    hold off
    saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_M.fig']);

```

b.4) Cross country long

```

%% CROSS COUNTRY LONG DISTANCE

clc
clear all
close all

nome_gara='Cross_country_long';
filepath = [cd '\' nome_gara '\STEP1'];
filepath_save=[cd '\' nome_gara '\GRAFICI'];
filepath_save2=[cd '\' nome_gara];
XC_long=load([filepath '\cross_country_long.mat']);

% Creazione del vettore classi
nome_classi={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
int_giro_W={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3','inter
tempi_giro4'};
int_giro_M={'intertempi_giro1','intertempi_giro2','intertempi_giro3','inter
tempi_giro4','intertempi_giro5'};
giro_W={'giro1','giro2','giro3','giro4'};
giro_M={'giro1','giro2','giro3','giro4','giro5'};
%% DONNE

%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[12 12 11 10.5 10.5 12 12 12 12 11];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe

```

```

classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 11 12 11.5 10 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 10 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

%% DONNE Riempimento dei campi appena creati

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).finish_time=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).giro4(1,11))-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).giro1)-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).giro2)-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).giro3)-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).giro4)-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).start_time);
            for k=1:length(giro_W)
                % calcolo K2-K1 (uphill long)

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(1)=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2))-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
                % calcolo K3-K2 (uphill steep)

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(2)=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(2));
                % calcolo K3-K1 (total uphill)

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(3)=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(3))-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(1));
                % calcolo K5-K4 (flat)

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(4)=(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5))-(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(4));
                % calcolo K6-K5 (curve)
            end
        end
    end
end

```

```

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(5)=(XC_long.women.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_W{k})(6))-
(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(5));
    % calcolo K8-K7 (downhill)

XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(int_giro_W{k})(6)=(XC_long.women.(nome_c
lassi{i})(j).(giro_W{k})(8))-
(XC_long.women.(nome_classi{i})(j).(giro_W{k})(7));
    end
end
end
end

%% UOMINI Riempimento dei campi appena creati

for i=1:length(nome_classi)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).tempo_finale=(XC_long.men.(nome_classi{i})(
j).giro5(1,11))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1=(XC_long.men.(nome_classi{
i})(j).giro1)-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2=(XC_long.men.(nome_classi{
i})(j).giro2)-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3=(XC_long.men.(nome_classi{
i})(j).giro3)-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4=(XC_long.men.(nome_classi{
i})(j).giro4)-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).start_time);

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro5=(XC_long.men.(nome_classi{
i})(j).giro5)-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).start_time);
            for k=1:length(giro_M)
                % calcolo K2-K1 (uphill long)

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(1)=(XC_long.men.(nome_class
i{i})(j).(giro_M{k})(2))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
                % calcolo K3-K2 (uphill steep)

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(2)=(XC_long.men.(nome_class
i{i})(j).(giro_M{k})(3))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(2));
                % calcolo K3-K1 (total uphill)

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(3)=(XC_long.men.(nome_class
i{i})(j).(giro_M{k})(3))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(1));
                % calcolo K5-K4 (flat)

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(4)=(XC_long.men.(nome_class
i{i})(j).(giro_M{k})(5))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(4));
                % calcolo K6-K5 (curve)

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(5)=(XC_long.men.(nome_class
i{i})(j).(giro_M{k})(6))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(5));
                % calcolo K8-K7 (downhill)
            end
        end
    end
end

```



```

XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(int_giro_M{k})(6)=(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(8))-(XC_long.men.(nome_classi{i})(j).(giro_M{k})(7));
    end
end
end
end

%% (ex elab2)

% Calcolo di media e deviazione standard per ogni classe

%% DONNE: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W));
split_time_giro1_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).split_time_giro3));
split_time_giro4_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).split_time_giro4));
intertempi_giro1_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).intertempi_giro3));
intertempi_giro4_W=NaN(max(classi_W,length(classi_W),length(XC_long.women.LW12(1).intertempi_giro4));

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(XC_long.women.(nome_classi{i}))
        if classi_W(i)~=0

tempo_finale_W(j,i)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).finish_time;
            for k=1:size(split_time_giro1_W,3)

split_time_giro1_W(j,i,k)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1(k);

split_time_giro2_W(j,i,k)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2(k);

split_time_giro3_W(j,i,k)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3(k);

split_time_giro4_W(j,i,k)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4(k);
                end
            for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)

intertempi_giro1_W(j,i,m)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro1(m);

intertempi_giro2_W(j,i,m)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro2(m);

```

```

intertempi_giro3_W(j,i,m)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro
3(m);

intertempi_giro4_W(j,i,m)=XC_long.women.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro
4(m);

        end
    end
end

tempo_finale_W_MEAN=nanmean(tempo_finale_W);
tempo_finale_W_STD=nanstd(tempo_finale_W);

for k=1:size(split_time_giro1_W,3)
    split_time_giro1_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_W(:,:,k));
    split_time_giro2_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_W(:,:,k));
    split_time_giro3_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_W(:,:,k));
    split_time_giro4_W_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro4_W(:,:,k));
    split_time_giro1_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_W(:,:,k));
    split_time_giro2_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_W(:,:,k));
    split_time_giro3_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_W(:,:,k));
    split_time_giro4_W_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro4_W(:,:,k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_W,3)
    intertempi_giro1_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro3_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_W(:,:,m));
    intertempi_giro4_W_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro4_W(:,:,m));
    intertempi_giro1_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_W(:,:,m));
    intertempi_giro2_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_W(:,:,m));
    intertempi_giro3_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_W(:,:,m));
    intertempi_giro4_W_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro4_W(:,:,m));
end

%% UOMINI: calcolo della MEDIA e della DEVIAZIONE STANDARD

tempo_finale_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M));
split_time_giro1_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).split_time_giro1));
split_time_giro2_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).split_time_giro2));
split_time_giro3_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).split_time_giro3));
split_time_giro4_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).split_time_giro4));
split_time_giro5_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).split_time_giro5));
intertempi_giro1_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).intertempi_giro1));
intertempi_giro2_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).intertempi_giro2));
intertempi_giro3_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).intertempi_giro3));
intertempi_giro4_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).intertempi_giro4));
intertempi_giro5_M=NaN(max(classi_M),length(classi_M),length(XC_long.men.LW
12(1).intertempi_giro5));

```

```

for i=1:length(nome_classi)
    for j=1:size(XC_long.men.(nome_classi{i}))
        if classi_M(i)~=0

tempo_finale_M(j,i)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).tempo_finale;
            for k=1:size(split_time_giro1_M,3)

split_time_giro1_M(j,i,k)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro1(
k);

split_time_giro2_M(j,i,k)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro2(
k);

split_time_giro3_M(j,i,k)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro3(
k);

split_time_giro4_M(j,i,k)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro4(
k);

split_time_giro5_M(j,i,k)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).split_time_giro5(
k);
                end
            for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)

intertempi_giro1_M(j,i,m)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro1(
m);

intertempi_giro2_M(j,i,m)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro2(
m);

intertempi_giro3_M(j,i,m)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro3(
m);

intertempi_giro4_M(j,i,m)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro4(
m);

intertempi_giro5_M(j,i,m)=XC_long.men.(nome_classi{i})(j).intertempi_giro5(
m);
                end
            end
        end
    end

tempo_finale_M_MEAN=nanmean(tempo_finale_M);
tempo_finale_M_STD=nanstd(tempo_finale_M);

for k=1:size(split_time_giro1_M,3)
    split_time_giro1_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro3_M(:,:,k));
    split_time_giro4_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro4_M(:,:,k));
    split_time_giro5_M_MEAN(k,:)=nanmean(split_time_giro5_M(:,:,k));
    split_time_giro1_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro1_M(:,:,k));
    split_time_giro2_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro2_M(:,:,k));
    split_time_giro3_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro3_M(:,:,k));
    split_time_giro4_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro4_M(:,:,k));
    split_time_giro5_M_STD(k,:)=nanstd(split_time_giro5_M(:,:,k));
end

for m=1:size(intertempi_giro1_M,3)
    intertempi_giro1_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro1_M(:,:,m));

```

```

        intertempi_giro2_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro2_M(:,:,m));
        intertempi_giro3_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro3_M(:,:,m));
        intertempi_giro4_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro4_M(:,:,m));
        intertempi_giro5_M_MEAN(m,:)=nanmean(intertempi_giro5_M(:,:,m));
        intertempi_giro1_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro1_M(:,:,m));
        intertempi_giro2_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro2_M(:,:,m));
        intertempi_giro3_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro3_M(:,:,m));
        intertempi_giro4_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro4_M(:,:,m));
        intertempi_giro5_M_STD(m,:)=nanstd(intertempi_giro5_M(:,:,m));
    end

```

```

%% RIEMPIMENTO STRUTTURE

```

```

% RIEMPIMENTO PER LE DONNE

```

```

%MEDIA

```

```

XC_long.women.MEAN.t_finale=tempo_finale_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.split_time_giro4=split_time_giro4_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_W_MEAN;
XC_long.women.MEAN.intertempi_giro4=intertempi_giro4_W_MEAN;

```

```

%DEVIAZIONE STANDARD

```

```

XC_long.women.STD.t_finale=tempo_finale_W_STD;
XC_long.women.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_W_STD;
XC_long.women.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_W_STD;
XC_long.women.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_W_STD;
XC_long.women.STD.split_time_giro4=split_time_giro4_W_STD;
XC_long.women.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_W_STD;
XC_long.women.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_W_STD;
XC_long.women.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_W_STD;
XC_long.women.STD.intertempi_giro4=intertempi_giro4_W_STD;

```

```

% RIEMPIMENTO PER GLI UOMINI

```

```

%MEDIA

```

```

XC_long.men.MEAN.t_finale=tempo_finale_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.split_time_giro1=split_time_giro1_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.split_time_giro2=split_time_giro2_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.split_time_giro3=split_time_giro3_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.split_time_giro4=split_time_giro4_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.split_time_giro5=split_time_giro5_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.intertempi_giro4=intertempi_giro4_M_MEAN;
XC_long.men.MEAN.intertempi_giro5=intertempi_giro5_M_MEAN;

```

```

%DEVIAZIONE STANDARD

```

```

XC_long.men.STD.t_finale=tempo_finale_M_STD;
XC_long.men.STD.split_time_giro1=split_time_giro1_M_STD;
XC_long.men.STD.split_time_giro2=split_time_giro2_M_STD;
XC_long.men.STD.split_time_giro3=split_time_giro3_M_STD;
XC_long.men.STD.split_time_giro4=split_time_giro4_M_STD;
XC_long.men.STD.split_time_giro5=split_time_giro5_M_STD;
XC_long.men.STD.intertempi_giro1=intertempi_giro1_M_STD;
XC_long.men.STD.intertempi_giro2=intertempi_giro2_M_STD;
XC_long.men.STD.intertempi_giro3=intertempi_giro3_M_STD;

```

```

XC_long.men.STD.intertempi_giro4=intertempi_giro4_M_STD;
XC_long.men.STD.intertempi_giro5=intertempi_giro5_M_STD;

%% SALVATAGGIO STRUTTURA COMPLETA

save([filepath_save2 '\XC_long_finale.mat'], '-struct', 'XC_long');

%% (ex grafici_tempo)

% Creazione dei grafici

%%

c=categorical({'LW10', 'LW10.5', 'LW11', 'LW11.5', 'LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE', 'K2-K3 UPHILL STEEP', 'K1-K3 UPHILL TOTAL', 'K4-K5
FLAT', 'K5-K6 CURVE', 'K7-K8 DOWNHILL'};

ngiri_W=size(giro_W,2);
ngiri_M=size(giro_M,2);
nintertempi_W=size(XC_long.women.MEAN.intertempi_giro1,1);
nintertempi_M=size(XC_long.men.MEAN.intertempi_giro1,1);
nsplit_time_W=size(XC_long.women.MEAN.split_time_giro1,1);
nsplit_time_M=size(XC_long.men.MEAN.split_time_giro1,1);

%% RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI
figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+7.5*XC_long.women.STD.t_finale(end)./XC_long.women.MEAN.t_finale(end)
)]);
yyaxis right
b=bar(c,XC_long.women.MEAN.t_finale,'r');
hold on
errorbar(XC_long.women.MEAN.t_finale,XC_long.women.STD.t_finale,'.k','LineWidth
idth',1);
ylim([0
XC_long.women.MEAN.t_finale(end)+7.5*XC_long.women.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('CROSS COUNTRY LONG - DONNE');
hold off

figure()
yyaxis left
ylabel('tempo_% rispetto alla classe LW12');
ylim([0
100*(1+7.5*XC_long.men.STD.t_finale(end)./XC_long.men.MEAN.t_finale(end))]
);
yyaxis right
b=bar(c,XC_long.men.MEAN.t_finale,'b');
hold on
errorbar(XC_long.men.MEAN.t_finale,XC_long.men.STD.t_finale,'.k','LineWidth
',1);
ylim([0 XC_long.men.MEAN.t_finale(end)+7.5*XC_long.men.STD.t_finale(end)]);
ylabel('tempo di gara [s]');
xlabel('classi');
title('CROSS COUNTRY LONG - UOMINI');
hold off

```

```

%%
% SOLO DONNE
k=1;
for i=1:ngiri_W:ngiri_W*nintertempi_W
    intertempi_mean_W(i,:)=XC_long.women.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_W((i+1),:)=XC_long.women.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_mean_W((i+2),:)=XC_long.women.MEAN.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_mean_W((i+3),:)=XC_long.women.MEAN.intertempi_giro4(k,:);
    intertempi_std_W(i,:)=XC_long.women.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_W((i+1),:)=XC_long.women.STD.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_W((i+2),:)=XC_long.women.STD.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_std_W((i+3),:)=XC_long.women.STD.intertempi_giro4(k,:);
    k=k+1;
end

ngroups=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),1);
nbars=size(intertempi_mean_W(1:ngiri_W,:),2);
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

for j=1:nintertempi_W
    figure()
    int_mean=intertempi_mean_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
    int_std=intertempi_std_W((j-1)*ngiri_W+1:j*ngiri_W,:);
    ylabel('%');
    yyaxis left
    ylim([0 100*(1+5*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
    yyaxis right
    b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    hold on
    for i=1:nbars
        vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
        errorbar(vett,int_mean(i,:)',int_std(i,:)','.k','LineWidth',1);
    end
    ylim([0 max(int_mean(:,end)+5*int_std(:,end))]);
    ylabel('[s]');
    xlabel('classi');
    title('CROSS COUNTRY LONG - DONNE');
    hold off
end

%%
% SOLO UOMINI
k=1;
for i=1:ngiri_M:ngiri_M*nintertempi_M
    intertempi_mean_M(i,:)=XC_long.men.MEAN.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_mean_M((i+1),:)=XC_long.men.MEAN.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_mean_M((i+2),:)=XC_long.men.MEAN.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_mean_M((i+3),:)=XC_long.men.MEAN.intertempi_giro4(k,:);
    intertempi_mean_M((i+4),:)=XC_long.men.MEAN.intertempi_giro5(k,:);
    intertempi_std_M(i,:)=XC_long.men.STD.intertempi_giro1(k,:);
    intertempi_std_M((i+1),:)=XC_long.men.STD.intertempi_giro2(k,:);
    intertempi_std_M((i+2),:)=XC_long.men.STD.intertempi_giro3(k,:);
    intertempi_std_M((i+3),:)=XC_long.men.STD.intertempi_giro4(k,:);
    intertempi_std_M((i+4),:)=XC_long.men.STD.intertempi_giro5(k,:);

```

```

        k=k+1;
    end

    ngroups=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),1);
    nbars=size(intertempi_mean_M(1:ngiri_M,:),2);
    groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

    for j=1:nintertempi_M
        figure()
        int_mean=intertempi_mean_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
        int_std=intertempi_std_M((j-1)*ngiri_M+1:j*ngiri_M,:);
        yyaxis left
        ylim([0 100*(1+7.5*max(int_std(:,end)./int_mean(:,end)))]);
        ylabel('%');
        yyaxis right
        b=bar(int_mean','FaceColor','flat');
        for k = 1:size(int_mean',2)
            b(k).CData = k;
        end
        set(gca,'XTickLabel',{ 'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
        hold on
        for i=1:nbars
            vett=(1:ngroups)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
            errorbar(vett,int_mean(i,:),'int_std(i,:)','k','LineWidth',1);
        end
        ylim([0 max(int_mean(:,end)+7.5*int_std(:,end))]);
        ylabel('[s]');
        xlabel('classi');
        title('CROSS COUNTRY LONG - UOMINI');
        hold off
    end

    %%
    %figure(8)

    split_time_mean_W=zeros(1,5); XC_long.women.MEAN.split_time_giro1(1:8,:);
    XC_long.women.MEAN.split_time_giro2(1:8,:);
    XC_long.women.MEAN.split_time_giro3(1:8,:);
    XC_long.women.MEAN.split_time_giro4(1:8,:);
    XC_long.women.MEAN.split_time_giro4(11,:);
    split_time_std_W=zeros(1,5); XC_long.women.STD.split_time_giro1(1:8,:);
    XC_long.women.STD.split_time_giro2(1:8,:);
    XC_long.women.STD.split_time_giro3(1:8,:);
    XC_long.women.STD.split_time_giro4(1:8,:);
    XC_long.women.STD.split_time_giro4(11,:);

    figure(8)
    subplot(1,2,1);
    vettW=[0:size(split_time_mean_W,1)-1];

    for i=1:size(split_time_mean_W,2)
        [p,S(i)]=polyfit(vettW',split_time_mean_W(:,i),1);
        [y,delta]=polyval(p,vettW,S(i));
        plot(vettW,split_time_mean_W(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
        hold on
        plot(vettW,y,'k');
        % errorbar(vettW,y,delta,'k');
    end
    title('CROSS COUNTRY LONG - DONNE')

```

```

xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-250 3600])
hold off

subplot(1,2,2);
for i=1:size(split_time_mean_W,2)
    plot(vettW,split_time_mean_W(:,i)-min(split_time_mean_W,[],2),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
end
title('CROSS COUNTRY LONG - DONNE')
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Orientation','horizontal');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
hold off

saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_W.fig']);

%%
% figure(9)
split_time_mean_M=zeros(1,5); XC_long.men.MEAN.split_time_giro1(1:8,:);
XC_long.men.MEAN.split_time_giro2(1:8,:);
XC_long.men.MEAN.split_time_giro3(1:8,:);
XC_long.men.MEAN.split_time_giro4(1:8,:);
XC_long.men.MEAN.split_time_giro5(1:8,:);
XC_long.men.MEAN.split_time_giro5(11,:);
split_time_std_M=zeros(1,5); XC_long.men.STD.split_time_giro1(1:8,:);
XC_long.men.STD.split_time_giro2(1:8,:);
XC_long.men.STD.split_time_giro3(1:8,:);
XC_long.men.STD.split_time_giro4(1:8,:);
XC_long.men.STD.split_time_giro5(1:8,:);
XC_long.men.STD.split_time_giro5(11,:);

figure(9)
subplot(1,2,1);
vettM=[0:size(split_time_mean_M,1)-1];

for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    [p,S(i)]=polyfit(vettM',split_time_mean_M(:,i),1);
    [y,delta]=polyval(p,vettM,S(i));
    plot(vettM,split_time_mean_M(:,i),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
    plot(vettM,y,'k');
    % errorbar(vettM,y,delta,'.k');
end
title('CROSS COUNTRY LONG - UOMINI')
xlabel('n° dello split time');
ylabel('tempo di gara [s]');
ylim([-250 4000])
hold off

subplot(1,2,2);
for i=1:size(split_time_mean_M,2)
    plot(vettM,split_time_mean_M(:,i)-min(split_time_mean_M,[],2),'-o','LineWidth',1.5);
    hold on
end

```



```
title('CROSS COUNTRY LONG - UOMINI')
legend('LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12','Location','southoutside','Orientation','horizontal');
xlabel('n° dello split time');
ylabel('distanza temporale media tra le classi [s]');
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\split_time_M.fig']);
```

APPENDICE C

c.1) Biathlon sprint

```
%% BIATHLON SPRINT
    % Donne: 3 giri
    % Uomini: 3 giri

% !!!!!!!!!!!!!!! MANCA L'INTERTEMPO K7-K8 (DOWNHILL) !!!!!!!!!!!!!!!

clc
clear all
close all

genere={'DONNE','UOMINI'};
nome_gara='B_sprint';
B_sprint=load([cd '\\' nome_gara '\B_sprint_finale.mat']);

classe={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
c1=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE'};

filepath_save1=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1}];
filepath_save2=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2}];
filepath_save11=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1} '\GRAFICI'];
filepath_save22=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2} '\GRAFICI'];

%% DONNE

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[10.5 10.5 11 12 10.5 12 12 12 12 12];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% DONNE
for i=1:length(classe)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)
            int_temp=[B_sprint.women.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
B_sprint.women.(classe{i})(j).intertempi_giro2;
B_sprint.women.(classe{i})(j).intertempi_giro3;
            B_sprint.women.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

%% DONNE
% n° atleti: - classe LW10 = 0
%             - classe LW10_5 = 3
%             - classe LW11 = 1
```

```

%           - classe LW11_5 = 0
%           - classe LW12 = 6

%% DONNE
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura B_sprint
matrW_10=[];
matrW_10_5=[B_sprint.women.LW10_5(1).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW10_5(2).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW10_5(3).intertempi_medi];
matrW_11=[B_sprint.women.LW11(1).intertempi_medi];
matrW_11_5=[];
matrW_12=[B_sprint.women.LW12(1).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW12(2).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW12(3).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW12(4).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW12(5).intertempi_medi;
B_sprint.women.LW12(6).intertempi_medi];

dim_maxW=[size(matrW_10,1) size(matrW_10_5,1) size(matrW_11,1)
size(matrW_11_5,1) size(matrW_12,1)];
atletiW=max(dim_maxW);
intertempi=5;

statisticaW=NaN(3,6,intertempi);
temporaneaW=NaN(atletiW,length(classe));
p_valueW=NaN(1,intertempi);
ristrettaW=NaN(intertempi,length(classe));
tempW=NaN(atletiW,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaW(1:dim_maxW(2),2)=matrW_10_5(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(3),3)=matrW_11(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(5),5)=matrW_12(:,k);

    [p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaW);
    p_valueW(k)=p;
    if p<0.05
        result=multcompare(stats,'Display','off');
        statisticaW(:,k)=result;
    end
    ristrettaW(k,:)=nanmean(temporaneaW);
    tempW(:,k)=temporaneaW;
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempW(:,j))
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    ylabel('[s]')
    title('BIATHLON SPRINT - DONNE');
    hold on
end
hold off

for i=1:size(tempW,3)
    media_giriW(i,:)=nanmean(tempW(:,i));
    std_giriW(i,:)=nanstd(tempW(:,i));
end

%% UOMINI

```

```

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 12 12 11 11.5 12 12 12 10 12 12 12 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

%% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)
            int_temp=[B_sprint.men.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
B_sprint.men.(classe{i})(j).intertempi_giro2;
B_sprint.men.(classe{i})(j).intertempi_giro3;
            B_sprint.men.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

%% UOMINI
% n° atleti: - classe LW10 = 1
%             - classe LW10_5 = 0
%             - classe LW11 = 1
%             - classe LW11_5 = 2
%             - classe LW12 = 10

%% UOMINI
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura B_sprint
matrM_10=[B_sprint.men.LW10(1).intertempi_medi];
matrM_10_5=[];
matrM_11=[B_sprint.men.LW11(1).intertempi_medi];
matrM_11_5=[B_sprint.men.LW11_5(1).intertempi_medi;
B_sprint.men.LW11_5(2).intertempi_medi];
matrM_12=[B_sprint.men.LW12(1).intertempi_medi;
B_sprint.men.LW12(2).intertempi_medi; B_sprint.men.LW12(3).intertempi_medi;
B_sprint.men.LW12(4).intertempi_medi; B_sprint.men.LW12(5).intertempi_medi;
B_sprint.men.LW12(6).intertempi_medi; B_sprint.men.LW12(7).intertempi_medi;
B_sprint.men.LW12(8).intertempi_medi; B_sprint.men.LW12(9).intertempi_medi;
B_sprint.men.LW12(10).intertempi_medi];

dim_maxM=[size(matrM_10,1) size(matrM_10_5,1) size(matrM_11,1)
size(matrM_11_5,1) size(matrM_12,1)];
atletiM=max(dim_maxM);
intertempi=5;

statisticaM=NaN(6,6,intertempi);
temporaneaM=NaN(atletiM,length(classe));
p_valueM=NaN(1,intertempi);
ristrettaM=NaN(intertempi,length(classe));
tempM=NaN(atletiM,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaM(1:dim_maxM(1),1)=matrM_10(:,k);

```

```

temporaneaM(1:dim_maxM(3),3)=matrM_11(:,k);
temporaneaM(1:dim_maxM(4),4)=matrM_11_5(:,k);
temporaneaM(1:dim_maxM(5),5)=matrM_12(:,k);

[p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaM);
p_valueM(1,k)=p;
if p<0.05
    result=multcompare(stats,'Display','off');
    statisticaM(:,k)=result;
end
ristrettaM(k,:)=nanmean(temporaneaM);
tempM(:,k)=temporaneaM;
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempM(:,j))
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    ylabel('[s]')
    title('BIATHLON SPRINT - UOMINI');
    hold on
end
hold off

for i=1:size(tempM,3)
    media_giriM(i,:)=nanmean(tempM(:,i));
    std_giriM(i,:)=nanstd(tempM(:,i));
end

%% SALVATAGGIO

save ([filepath_save1 '\B_sprint_statisticaW.mat'],'statisticaW');
save ([filepath_save1 '\B_sprint_ristrettaW.mat'],'ristrettaW');
save ([filepath_save1 '\B_sprint_p_valueW.mat'],'p_valueW');

save ([filepath_save2 '\B_sprint_statisticaM.mat'],'statisticaM');
save ([filepath_save2 '\B_sprint_ristrettaM.mat'],'ristrettaM');
save ([filepath_save2 '\B_sprint_p_valueM.mat'],'p_valueM');

```

c.2) Biathlon individual

```

%% BIATHLON INDIVIDUAL
% Donne: 5 giri
% Uomini: 5 giri

clc
clear all
close all

genere={'DONNE','UOMINI'};
nome_gara='B_individual';
B_individual=load([cd '\' nome_gara '\B_individual_finale.mat']);

classe={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
c1=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE','K7-K8 DOWNHILL'};

```

```

filepath_save1=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1}];
filepath_save2=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2}];
filepath_save11=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1} '\\GRAFICI'];
filepath_save22=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2} '\\GRAFICI'];

%% DONNE

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[10.5 11 12 12 12 12 12 12];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% DONNE
for i=1:length(classe)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)
            int_temp=[B_individual.women.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
B_individual.women.(classe{i})(j).intertempi_giro2;
B_individual.women.(classe{i})(j).intertempi_giro3;
B_individual.women.(classe{i})(j).intertempi_giro4;
B_individual.women.(classe{i})(j).intertempi_giro5];

B_individual.women.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

%% DONNE
% n° atleti: - classe LW10 = 0
%             - classe LW10_5 = 1
%             - classe LW11 = 1
%             - classe LW11_5 = 0
%             - classe LW12 = 6

%% DONNE
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura B_individual
matrW_10=[];
matrW_10_5=[B_individual.women.LW10_5(1).intertempi_medi];
matrW_11=[B_individual.women.LW11(1).intertempi_medi];
matrW_11_5=[];
matrW_12=[B_individual.women.LW12(1).intertempi_medi;
B_individual.women.LW12(2).intertempi_medi;
B_individual.women.LW12(3).intertempi_medi;
B_individual.women.LW12(4).intertempi_medi;
B_individual.women.LW12(5).intertempi_medi;
B_individual.women.LW12(6).intertempi_medi];

dim_maxW=[size(matrW_10,1) size(matrW_10_5,1) size(matrW_11,1)
size(matrW_11_5,1) size(matrW_12,1)];
atletiW=max(dim_maxW);
intertempi=6;

```

```

statisticaW=NaN(3,6,intertempi);
temporaneaW=NaN(atletiW,length(classe));
p_valueW=NaN(1,intertempi);
ristrettaW=NaN(intertempi,length(classe));
tempW=NaN(atletiW,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaW(1:dim_maxW(2),2)=matrW_10_5(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(3),3)=matrW_11(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(5),5)=matrW_12(:,k);

    [p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaW);
    p_valueW(k)=p;
    if p<0.05
        result=multcompare(stats,'Display','off');
        statisticaW(:, :, k)=result;
    end
    ristrettaW(k,:)=nanmean(temporaneaW);
    tempW(:, :, k)=temporaneaW;
end

figure()
for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempW(:, :, j))
    set(gca, 'XTickLabel', {'LW10', 'LW10.5', 'LW11', 'LW11.5', 'LW12'});
    ylabel('[s]')
    title('BIATHLON INDIVIDUAL - DONNE');
    hold on
end
hold off

for i=1:size(tempW,3)
    media_giriW(i,:)=nanmean(tempW(:, :, i));
    std_giriW(i,:)=nanstd(tempW(:, :, i));
end

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 12 12 11.5 12 12 12 12 12 12 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

%% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)
            int_temp=[B_individual.men.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
B_individual.men.(classe{i})(j).intertempi_giro2;

```

```

B_individual.men.(classe{i})(j).intertempi_giro3;
B_individual.men.(classe{i})(j).intertempi_giro4;
B_individual.men.(classe{i})(j).intertempi_giro5];

B_individual.men.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    end
end
end

%% UOMINI
% n° atleti: - classe LW10 = 0
%             - classe LW10_5 = 0
%             - classe LW11 = 0
%             - classe LW11_5 = 2
%             - classe LW12 = 10

%% UOMINI
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura B_individual
matrM_10=[];
matrM_10_5=[];
matrM_11=[];
matrM_11_5=[B_individual.men.LW11_5(1).intertempi_medi;
B_individual.men.LW11_5(2).intertempi_medi];
matrM_12=[B_individual.men.LW12(1).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(2).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(3).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(4).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(5).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(6).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(7).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(8).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(9).intertempi_medi;
B_individual.men.LW12(10).intertempi_medi];

dim_maxM=[size(matrM_10,1) size(matrM_10_5,1) size(matrM_11,1)
size(matrM_11_5,1) size(matrM_12,1)];
atletiM=max(dim_maxM);
intertempi=6;

statisticaM=NaN(1,6,intertempi);
temporaneaM=NaN(atletiM,length(classe));
p_valueM=NaN(1,intertempi);
ristrettaM=NaN(intertempi,length(classe));
tempM=NaN(atletiM,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaM(1:dim_maxM(4),4)=matrM_11_5(:,k);
    temporaneaM(1:dim_maxM(5),5)=matrM_12(:,k);

    [p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaM);
    p_valueM(1,k)=p;
    if p<0.05
        result=multcompare(stats,'Display','off');
        statisticaM(:,k)=result;
    end
    ristrettaM(k,:)=nanmean(temporaneaM);
    tempM(:,k)=temporaneaM;
end

for j =1:intertempi

```



```

figure()
boxplot(tempM(:, :, j))
set(gca, 'XTickLabel', {'LW10', 'LW10.5', 'LW11', 'LW11.5', 'LW12'});
ylabel('[s]')
title('BIATHLON INDIVIDUAL - UOMINI');
hold on
end
hold off

for i=1:size(tempM, 3)
    media_giriM(i, :) = nanmean(tempM(:, :, i));
    std_giriM(i, :) = nanstd(tempM(:, :, i));
end

%% SALVATAGGIO

save ([filepath_save1 'B_individual_statisticaW.mat'], 'statisticaW');
save ([filepath_save1 'B_individual_ristrettaW.mat'], 'ristrettaW');
save ([filepath_save1 'B_individual_p_valueW.mat'], 'p_valueW');

save ([filepath_save2 'B_individual_statisticaM.mat'], 'statisticaM');
save ([filepath_save2 'B_individual_ristrettaM.mat'], 'ristrettaM');
save ([filepath_save2 'B_individual_p_valueM.mat'], 'p_valueM');

```

c.3) Cross country middle

```

%% CROSS COUNTRY MIDDLE DISTANCE
% Donne: 2 giri
% Uomini: 3 giri

clc
clear all
close all

genere={'DONNE', 'UOMINI'};
nome_gara='XC_middle';
XC_middle=load([cd '\\' nome_gara 'XC_middle_finale.mat']);

classe={'LW10', 'LW10_5', 'LW11', 'LW11_5', 'LW12'};
c1=categorical({'LW10', 'LW10.5', 'LW11', 'LW11.5', 'LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE', 'K2-K3 UPHILL STEEP', 'K1-K3 UPHILL TOTAL', 'K4-K5
FLAT', 'K5-K6 CURVE', 'K7-K8 DOWNHILL'};

filepath_save1=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1}];
filepath_save2=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2}];
filepath_save11=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1} '\GRAFICI'];
filepath_save22=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2} '\GRAFICI'];

%% DONNE

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[10.5 12 10.5 12 11 10.5 10.5 12 12 12 12 12 11];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);

```

```

c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% DONNE
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura XC_middle
for i=1:length(classe)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)
            int_temp=[XC_middle.women.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
XC_middle.women.(classe{i})(j).intertempi_giro2];

XC_middle.women.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

%% DONNE
% n° atleti: - classe LW10 = 0
%             - classe LW10_5 = 4
%             - classe LW11 = 2
%             - classe LW11_5 = 0
%             - classe LW12 = 7

% matr_(classe) = creo una matrice per ogni classe:
%                 - n° colonne = n° di intertempi (6) = per ogni classe
%                 - n° righe = n° atleti (dipende dalla classe)
%
% temporanea = creo una matrice in cui le colonne corrispondono al n° di
% classi, mentre le righe corrispondono al max n° di atleti presenti in una
% delle 5 classi.
%                 - n° colonne = n° di classi (5)
%                 - n° righe = n° max di atleti presenti in una delle 5
%                 classi;

%% DONNE
matrW_10=[];
matrW_10_5=[XC_middle.women.LW10_5(1).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW10_5(2).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW10_5(3).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW10_5(4).intertempi_medi];
matrW_11=[XC_middle.women.LW11(1).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW11(2).intertempi_medi];
matrW_11_5=[];
matrW_12=[XC_middle.women.LW12(1).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW12(2).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW12(3).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW12(4).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW12(5).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW12(6).intertempi_medi;
XC_middle.women.LW12(7).intertempi_medi];

dim_maxW=[size(matrW_10,1) size(matrW_10_5,1) size(matrW_11,1)
size(matrW_11_5,1) size(matrW_12,1)];
atletiW=max(dim_maxW);
intertempi=6;

```

```

statisticaW=NaN(3,6,intertempi);
temporaneaW=NaN(atletiW,length(classe));
p_valueW=NaN(1,intertempi);
ristrettaW=NaN(intertempi,length(classe));
tempW=NaN(atletiW,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaW(1:dim_maxW(2),2)=matrW_10_5(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(3),3)=matrW_11(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(5),5)=matrW_12(:,k);

    % KRUSKAL-WALLIS TEST (per elementi indipendenti tra loro, cioè atleti
    diversi)
    % p = p_value      --> 0<p<1      --> se p<0.05 --> almeno una classe
    è
    % statisticamente differente da un'altra
    %                                se p>0.05 --> non ho differenze
    % statisticamente significative tra le classi
    [p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaW);
    p_valueW(k)=p;
    % se p<0.05 --> utilizzo la funzione "multcompare" per ottenere una
    % tabella che identifica quale/i coppia/e sono statisticamente
    differenti
    if p<0.05
        result=multcompare(stats,'Display','off');
        statisticaW(:, :, k)=result;
    end
    ristrettaW(k, :)=nanmean(temporaneaW);
    tempW(:, :, k)=temporaneaW;
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempW(:, :, j))
    set(gca, 'XTickLabel', {'LW10', 'LW10.5', 'LW11', 'LW11.5', 'LW12'});
    ylabel('['s]')
    title('CROSS COUNTRY MIDDLE - DONNE');
    hold on
end
hold off

for i=1:size(tempW,3)
    media_giriW(i, :)=nanmean(tempW(:, :, i));
    std_giriW(i, :)=nanstd(tempW(:, :, i));
end

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 12 11 11.5 12 10 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 10 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

```

```

%% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)
            int_temp=[XC_middle.men.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
XC_middle.men.(classe{i})(j).intertempi_giro2;
XC_middle.men.(classe{i})(j).intertempi_giro3];
            XC_middle.men.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

%% UOMINI
% n° atleti: - classe LW10 = 2
%             - classe LW10_5 = 0
%             - classe LW11 = 3
%             - classe LW11_5 = 2
%             - classe LW12 = 14

%% UOMINI
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura XC_middle
matrM_10=[XC_middle.men.LW10(1).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW10(2).intertempi_medi];
matrM_10_5=[];
matrM_11=[XC_middle.men.LW11(1).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW11(2).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW11(3).intertempi_medi];
matrM_11_5=[XC_middle.men.LW11_5(1).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW11_5(2).intertempi_medi];
matrM_12=[XC_middle.men.LW12(1).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(2).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(3).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(4).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(5).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(6).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(7).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(8).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(9).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(10).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(11).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(12).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(13).intertempi_medi;
XC_middle.men.LW12(14).intertempi_medi];

dim_maxM=[size(matrM_10,1) size(matrM_10_5,1) size(matrM_11,1)
size(matrM_11_5,1) size(matrM_12,1)];
atletiM=max(dim_maxM);
intertempi=6;

statisticaM=NaN(6,6,intertempi);
temporaneaM=NaN(atletiM,length(classe));
p_valueM=NaN(1,intertempi);
ristrettaM=NaN(intertempi,length(classe));
tempM=NaN(atletiM,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaM(1:dim_maxM(1),1)=matrM_10(:,k);
    temporaneaM(1:dim_maxM(3),3)=matrM_11(:,k);
    temporaneaM(1:dim_maxM(4),4)=matrM_11_5(:,k);

```

```

temporaneaM(1:dim_maxM(5),5)=matrM_12(:,k);

[p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaM);
p_valueM(1,k)=p;
if p<0.05
    result=multcompare(stats,'Display','off');
    statisticaM(:, :,k)=result;
end
ristrettaM(k,:)=nanmean(temporaneaM);
tempM(:, :,k)=temporaneaM;
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempM(:, :,j))
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    ylabel('[s]')
    title('CROSS COUNTRY MIDDLE - UOMINI');
    hold on
end
hold off

for i=1:size(tempM,3)
    media_giriM(i,:)=nanmean(tempM(:, :,i));
    std_giriM(i,:)=nanstd(tempM(:, :,i));
end

%% SALVATAGGIO

save ([filepath_save1 '\XC_middle_statisticaW.mat'],'statisticaW');
save ([filepath_save1 '\XC_middle_ristrettaW.mat'],'ristrettaW');
save ([filepath_save1 '\XC_middle_p_valueW.mat'],'p_valueW');

save ([filepath_save2 '\XC_middle_statisticaM.mat'],'statisticaM');
save ([filepath_save2 '\XC_middle_ristrettaM.mat'],'ristrettaM');
save ([filepath_save2 '\XC_middle_p_valueM.mat'],'p_valueM');

```

c.4) Cross country long

```

%% CROSS COUNTRY LONG DISTANCE
% Donne: 4 giri
% Uomini: 5 giri

clc
clear all
close all

genere={'DONNE','UOMINI'};
nome_gara='XC_long';
XC_long=load([cd '\\' nome_gara '\XC_long_finale.mat']);

classe={'LW10','LW10_5','LW11','LW11_5','LW12'};
c1=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE','K7-K8 DOWNHILL'};

filepath_save1=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1}];
filepath_save2=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2}];

```

```

filepath_save11=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{1} '\\GRAFICI'];
filepath_save22=[cd '\\' nome_gara '\\' genere{2} '\\GRAFICI'];

%% DONNE

%classi di appartenenza di ogni atleta donna.
C_W=[12 12 11 10.5 10.5 12 12 12 12 11];

a=find(C_W==10);
b=find(C_W==10.5);
c=find(C_W==11);
d=find(C_W==11.5);
e=find(C_W==12);

%individuo il numero di atlete che appartengono ad ogni classe
classi_W=[length(a) length(b) length(c) length(d) length(e)];

%% DONNE
for i=1:length(classe)
    if classi_W(i)~=0
        for j=1:classi_W(i)
            int_temp=[XC_long.women.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
XC_long.women.(classe{i})(j).intertempi_giro2;
XC_long.women.(classe{i})(j).intertempi_giro3;
XC_long.women.(classe{i})(j).intertempi_giro4];
            XC_long.women.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

%% DONNE
% n° atleti: - classe LW10 = 0
%             - classe LW10_5 = 2
%             - classe LW11 = 2
%             - classe LW11_5 = 0
%             - classe LW12 = 6

%% DONNE
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura XC_long
matrW_10=[];
matrW_10_5=[XC_long.women.LW10_5(1).intertempi_medi;
XC_long.women.LW10_5(2).intertempi_medi];
matrW_11=[XC_long.women.LW11(1).intertempi_medi;
XC_long.women.LW11(2).intertempi_medi];
matrW_11_5=[];
matrW_12=[XC_long.women.LW12(1).intertempi_medi;
XC_long.women.LW12(2).intertempi_medi;
XC_long.women.LW12(3).intertempi_medi;
XC_long.women.LW12(4).intertempi_medi;
XC_long.women.LW12(5).intertempi_medi;
XC_long.women.LW12(6).intertempi_medi];

dim_maxW=[size(matrW_10,1) size(matrW_10_5,1) size(matrW_11,1)
size(matrW_11_5,1) size(matrW_12,1)];
atletiW=max(dim_maxW);
intertempi=6;

statisticaW=NaN(3,6,intertempi);
temporaneaW=NaN(atletiW,length(classe));
p_valueW=NaN(1,intertempi);

```

```

ristrettaW=NaN(intertempi,length(classe));
tempW=NaN(atletiW,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaW(1:dim_maxW(2),2)=matrW_10_5(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(3),3)=matrW_11(:,k);
    temporaneaW(1:dim_maxW(5),5)=matrW_12(:,k);

    [p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaW);
    p_valueW(k)=p;
    if p<0.05
        result=multcompare(stats,'Display','off');
        statisticaW(:,k)=result;
    end
    ristrettaW(k,:)=nanmean(temporaneaW);
    tempW(:,k)=temporaneaW;
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempW(:,j))
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    ylabel('[s]')
    title('CROSS COUNTRY LONG - DONNE');
    hold on
end
hold off

for i=1:size(tempW,3)
    media_giriW(i,:)=nanmean(tempW(:,i));
    std_giriW(i,:)=nanstd(tempW(:,i));
end

%% UOMINI

%!!!!!!!!!!!!!!LE CLASSI SONO DA INSERIRE MANUALMENTE!!!!!!!!!!!!!!
%classi di appartenenza di ogni atleta uomo.
C_M=[12 12 11 12 11.5 10 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 10 11.5];

f=find(C_M==10);
g=find(C_M==10.5);
h=find(C_M==11);
l=find(C_M==11.5);
m=find(C_M==12);

%individuo il numero di atleti che appartengono ad ogni classe
classi_M=[length(f) length(g) length(h) length(l) length(m)];

%% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if classi_M(i)~=0
        for j=1:classi_M(i)
            int_temp=[XC_long.men.(classe{i})(j).intertempi_giro1;
XC_long.men.(classe{i})(j).intertempi_giro2;
XC_long.men.(classe{i})(j).intertempi_giro3;
XC_long.men.(classe{i})(j).intertempi_giro4;
XC_long.men.(classe{i})(j).intertempi_giro5];
            XC_long.men.(classe{i})(j).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
        end
    end
end

```

```

end

%% UOMINI
% n° atleti: - classe LW10 = 2
%             - classe LW10_5 = 0
%             - classe LW11 = 3
%             - classe LW11_5 = 2
%             - classe LW12 = 13

%% UOMINI
% aggiungo il campo intertempi_medi alla struttura XC_long
matrM_10=[XC_long.men.LW10(1).intertempi_medi;
XC_long.men.LW10(2).intertempi_medi];
matrM_10_5=[];
matrM_11=[XC_long.men.LW11(1).intertempi_medi;
XC_long.men.LW11(2).intertempi_medi; XC_long.men.LW11(3).intertempi_medi];
matrM_11_5=[XC_long.men.LW11_5(1).intertempi_medi;
XC_long.men.LW11_5(2).intertempi_medi];
matrM_12=[XC_long.men.LW12(1).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(2).intertempi_medi; XC_long.men.LW12(3).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(4).intertempi_medi; XC_long.men.LW12(5).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(6).intertempi_medi; XC_long.men.LW12(7).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(8).intertempi_medi; XC_long.men.LW12(9).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(10).intertempi_medi; XC_long.men.LW12(11).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(12).intertempi_medi;
XC_long.men.LW12(13).intertempi_medi];

dim_maxM=[size(matrM_10,1) size(matrM_10_5,1) size(matrM_11,1)
size(matrM_11_5,1) size(matrM_12,1)];
atletiM=max(dim_maxM);
intertempi=6;

statisticaM=NaN(6,6,intertempi);
temporaneaM=NaN(atletiM,length(classe));
p_valueM=NaN(1,intertempi);
ristrettaM=NaN(intertempi,length(classe));
tempM=NaN(atletiM,length(classe),intertempi);

for k=1:intertempi
    temporaneaM(1:dim_maxM(1),1)=matrM_10(:,k);
    temporaneaM(1:dim_maxM(3),3)=matrM_11(:,k);
    temporaneaM(1:dim_maxM(4),4)=matrM_11_5(:,k);
    temporaneaM(1:dim_maxM(5),5)=matrM_12(:,k);

    [p,tbl,stats]=kruskalwallis(temporaneaM);
    p_valueM(k)=p;
    if p<0.05
        result=multcompare(stats,'Display','off');
        statisticaM(:,k)=result;
    end
    ristrettaM(k,:)=nanmean(temporaneaM);
    tempM(:,k)=temporaneaM;
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempM(:,j))
    set(gca,'XTickLabel',{'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
    ylabel('[s]')
    title('CROSS COUNTRY LONG - UOMINI');
end

```



```

        hold on
    end
    hold off

    for i=1:size(tempM,3)
        media_giriM(i,:)=nanmean(tempM(:,:,i));
        std_giriM(i,:)=nanstd(tempM(:,:,i));
    end

    %% SALVATAGGIO

    save ([filepath_save1 '\XC_long_statisticaW.mat'], 'statisticaW');
    save ([filepath_save1 '\XC_long_ristrettaW.mat'], 'ristrettaW');
    save ([filepath_save1 '\XC_long_p_valueW.mat'], 'p_valueW');

    save ([filepath_save2 '\XC_long_statisticaM.mat'], 'statisticaM');
    save ([filepath_save2 '\XC_long_ristrettaM.mat'], 'ristrettaM');
    save ([filepath_save2 '\XC_long_p_valueM.mat'], 'p_valueM');

```

APPENDICE D

d.1) Atleti migliori vs atleti peggiori

d.1.1) Biathlon sprint

```
clear all
close all
clc

nome_gara='B_SPRINT';

B_sprint=load([cd '\' nome_gara '\B_sprint_finale']);

confronto=struct('women',[],'men',[]);

%% INSERIMENTO DEGLI ATLETI best (3) e worst (3)

% DONNE
best12_W=[4 5 6];
confronto.women.best=B_sprint.women.LW12(best12_W);

worst11_W=1;
worst10_5_W=[1 2];
confronto.women.worst=B_sprint.women.LW10_5(worst10_5_W);
confronto.women.worst(3)=B_sprint.women.LW11(worst11_W);

% UOMINI
best12_M=[7 8 10];
confronto.men.best=B_sprint.men.LW12(best12_M);

worst12_M=[3 4];
worst11_M=1;
confronto.men.worst=B_sprint.men.LW12(worst12_M);
confronto.men.worst(3)=B_sprint.men.LW11(worst11_M);

%% CALCOLO DI MEADIA E DEVIAZIONE STANDARD
giriW=3;
giriM=3;
% DONNE
for m=1:length(confronto.women.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

A1_bestW(:,m)=[confronto.women.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.women.
best(1).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(1).intertempi_giro3(m)];

A2_bestW(:,m)=[confronto.women.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.women.
best(2).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(2).intertempi_giro3(m)];

A3_bestW(:,m)=[confronto.women.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.women.
best(3).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(3).intertempi_giro3(m)];
    % WORST

A1_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(1).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(1).intertempi_giro3(m)
];

A2_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.wome
```

```

n.worst(2).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(2).intertempi_giro3(m)
];

A3_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(3).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(3).intertempi_giro3(m)
];
end

for k=1:size(A1_bestW,2)
    % BEST

A_bestW(:,k)=[nanmean(A1_bestW(:,k));nanmean(A2_bestW(:,k));nanmean(A3_best
W(:,k))];
    %WORST

A_worstW(:,k)=[nanmean(A1_worstW(:,k));nanmean(A2_worstW(:,k));nanmean(A3_w
orstW(:,k))];
end

confronto.women.MEAN.best=nanmean(A_bestW);
confronto.women.MEAN.worst=nanmean(A_worstW);
confronto.women.STD.best=nanstd(A_bestW);
confronto.women.STD.worst=nanstd(A_worstW);

    % UOMINI
for m=1:length(confronto.men.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

A1_bestM(:,m)=[confronto.men.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(1).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(1).intertempi_giro3(m)];

A2_bestM(:,m)=[confronto.men.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(2).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(2).intertempi_giro3(m)];

A3_bestM(:,m)=[confronto.men.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(3).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(3).intertempi_giro3(m)];
    % WORST

A1_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(1).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(1).intertempi_giro3(m)];

A2_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(2).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(2).intertempi_giro3(m)];

A3_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(3).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(3).intertempi_giro3(m)];
end

for k=1:size(A1_bestM,2)
    % BEST

A_bestM(:,k)=[nanmean(A1_bestM(:,k));nanmean(A2_bestM(:,k));nanmean(A3_best
M(:,k))];
    %WORST

A_worstM(:,k)=[nanmean(A1_worstM(:,k));nanmean(A2_worstM(:,k));nanmean(A3_w
orstM(:,k))];
end

confronto.men.MEAN.best=nanmean(A_bestM);

```

```

confronto.men.MEAN.worst=nanmean(A_worstM);
confronto.men.STD.best=nanstd(A_bestM);
confronto.men.STD.worst=nanstd(A_worstM);

save([cd '\B_sprint_BW.mat'], '-struct', 'confronto');

%% grafico
int_sprint={'K1-K2', 'K2-K3', 'K1-K3', 'K5-K6', 'K7-K8'};

%%
% DONNE
ngroups_W=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_W=3;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(1)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean, 'FaceColor', 'flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca, 'XTickLabel', {'Best', 'Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(i,:)',int_std(i,:)', '.k', 'LineWidth',1);
    end
    legend('giro 1','giro 2','giro 3');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('classi');
    title(['DONNE: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

%%
% UOMINI
ngroups_M=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_M=3;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(2)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean, 'FaceColor', 'flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca, 'XTickLabel', {'Best', 'Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_M

```

```

        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
        errorbar(vett,int_mean(i,:),'int_std(i,:)','k','LineWidth',1);
    end
    legend('giro 1','giro 2','giro 3');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('classi');
    title(['UOMINI: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

%%
% DONNE
ngroups_W=3;      % n° giri
nbars_W=2;        % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(3)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2','giro 3'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'k','LineWidth',1);
    end
    legend('best','worst');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('giri');
    title(['DONNE: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

%%
% UOMINI
ngroups_M=3;      % n° giri
nbars_M=2;        % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(4)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2','giro 3'});
    hold on
    for i=1:nbars_M
        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);

```

```

        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('best','worst');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('giri');
    title(['UOMINI: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

```

d.1.2) Biathlon individual

```

clear all
close all
clc

nome_gara='B_SPRINT';

B_sprint=load([cd '\' nome_gara '\B_sprint_finale']);

confronto=struct('women',[],'men',[]);

%% INSERIMENTO DEGLI ATLETI best (3) e worst (3)

% DONNE
best12_W=[4 5 6];
confronto.women.best=B_sprint.women.LW12(best12_W);

worst11_W=1;
worst10_5_W=[1 2];
confronto.women.worst=B_sprint.women.LW10_5(worst10_5_W);
confronto.women.worst(3)=B_sprint.women.LW11(worst11_W);

% UOMINI
best12_M=[7 8 10];
confronto.men.best=B_sprint.men.LW12(best12_M);

worst12_M=[3 4];
worst11_M=1;
confronto.men.worst=B_sprint.men.LW12(worst12_M);
confronto.men.worst(3)=B_sprint.men.LW11(worst11_M);

%% CALCOLO DI MEADIA E DEVIAZIONE STANDARD
giriW=3;
giriM=3;
% DONNE
for m=1:length(confronto.women.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

    A1_bestW(:,m)=[confronto.women.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.women.
    best(1).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(1).intertempi_giro3(m)];

    A2_bestW(:,m)=[confronto.women.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.women.
    best(2).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(2).intertempi_giro3(m)];

    A3_bestW(:,m)=[confronto.women.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.women.
    best(3).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(3).intertempi_giro3(m)];
    % WORST

```

```

A1_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(1).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(1).intertempi_giro3(m)
];

A2_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(2).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(2).intertempi_giro3(m)
];

A3_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(3).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(3).intertempi_giro3(m)
];
end

for k=1:size(A1_bestW,2)
    % BEST

A_bestW(:,k)=[nanmean(A1_bestW(:,k));nanmean(A2_bestW(:,k));nanmean(A3_best
W(:,k))];
    %WORST

A_worstW(:,k)=[nanmean(A1_worstW(:,k));nanmean(A2_worstW(:,k));nanmean(A3_w
orstW(:,k))];
end

confronto.women.MEAN.best=nanmean(A_bestW);
confronto.women.MEAN.worst=nanmean(A_worstW);
confronto.women.STD.best=nanstd(A_bestW);
confronto.women.STD.worst=nanstd(A_worstW);

    % UOMINI
for m=1:length(confronto.men.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

A1_bestM(:,m)=[confronto.men.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(1).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(1).intertempi_giro3(m)];

A2_bestM(:,m)=[confronto.men.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(2).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(2).intertempi_giro3(m)];

A3_bestM(:,m)=[confronto.men.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(3).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(3).intertempi_giro3(m)];
    % WORST

A1_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(1).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(1).intertempi_giro3(m)];

A2_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(2).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(2).intertempi_giro3(m)];

A3_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(3).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(3).intertempi_giro3(m)];
end

for k=1:size(A1_bestM,2)
    % BEST

A_bestM(:,k)=[nanmean(A1_bestM(:,k));nanmean(A2_bestM(:,k));nanmean(A3_best
M(:,k))];
    %WORST

```

```

A_worstM(:,k)=[nanmean(A1_worstM(:,k));nanmean(A2_worstM(:,k));nanmean(A3_worstM(:,k))];
end

confronto.men.MEAN.best=nanmean(A_bestM);
confronto.men.MEAN.worst=nanmean(A_worstM);
confronto.men.STD.best=nanstd(A_bestM);
confronto.men.STD.worst=nanstd(A_worstM);

save([cd '\B_sprint_BW.mat'],'-struct','confronto');

%% grafico
int_sprint={'K1-K2','K2-K3','K1-K3','K5-K6','K7-K8'};

%%
% DONNE
ngroups_W=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_W=3;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(1)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'Best','Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(i,:)','int_std(i,:)','k','LineWidth',1);
    end
    legend('giro 1','giro 2','giro 3');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('classi');
    title(['DONNE: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

%%
% UOMINI
ngroups_M=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_M=3;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(2)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean','FaceColor','flat');

```



```

for k = 1:size(int_mean',2)
    b(k).CData = k;
end
set(gca, 'XTickLabel', {'Best', 'Worst'});
hold on
for i=1:nbars_M
    vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
    errorbar(vett,int_mean(i,:),int_std(i,:),'.k','LineWidth',1);
end
legend('giro 1','giro 2','giro 3');
ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
xlabel('classi');
title(['UOMINI: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
hold off
end

%%
% DONNE
ngroups_W=3; % n° giri
nbars_W=2; % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(3)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca, 'XTickLabel', {'giro 1','giro 2','giro 3'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('best','worst');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('giri');
    title(['DONNE: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

%%
% UOMINI
ngroups_M=3; % n° giri
nbars_M=2; % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(4)
for j=1:length(int_sprint)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)

```

```

        b(k).CData = k;
    end
    set(gca, 'XTickLabel', {'giro 1', 'giro 2', 'giro 3'});
    hold on
    for i=1:nbars_M
        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('best','worst');
    ylabel(['intertempo ' int_sprint(j) ' [s]']);
    xlabel('giri');
    title(['UOMINI: confronto tempi medi dell intertempo' int_sprint(j)]);
    hold off
end

```

d.1.3) Cross country middle

```

clear all
close all
clc

nome_gara='XC_MIDDLE';

XC_middle=load([cd '\\' nome_gara '\XC_middle_finale']);

confronto=struct('women',[],'men',[]);

filepath_save=[cd '\\' nome_gara '\GRAFICI'];

%% INSERIMENTO DEGLI ATLETI best (3) e worst (3)

% DONNE
best_W=[4 6 7];
confronto.women.best=XC_middle.women.LW12(best_W);

worst_W=[1 2 3];
confronto.women.worst=XC_middle.women.LW10_5(worst_W);

% UOMINI
best12_M=[12 14];
best11_5_M=2;
confronto.men.best=XC_middle.men.LW12(best12_M);
confronto.men.best(3)=XC_middle.men.LW11_5(best11_5_M);

worst12_M=[1 2];
worst10_M=1;
confronto.men.worst=XC_middle.men.LW12(worst12_M);
confronto.men.worst(3)=XC_middle.men.LW10(worst10_M);

%% CALCOLO DI MEADIA E DEVIAZIONE STANDARD

giriW=2;
giriM=3;
% DONNE
for m=1:length(confronto.women.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

```

```

A1_bestW(:,m)=[confronto.women.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.women.
best(1).intertempi_giro2(m)];

A2_bestW(:,m)=[confronto.women.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.women.
best(2).intertempi_giro2(m)];

A3_bestW(:,m)=[confronto.women.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.women.
best(3).intertempi_giro2(m)];
    % WORST

A1_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(1).intertempi_giro2(m)];

A2_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(2).intertempi_giro2(m)];

A3_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.wome
n.worst(3).intertempi_giro2(m)];
end

for k=1:size(A1_bestW,2)
    % BEST

A_bestW(:,k)=[nanmean(A1_bestW(:,k));nanmean(A2_bestW(:,k));nanmean(A3_best
W(:,k))];
    %WORST

A_worstW(:,k)=[nanmean(A1_worstW(:,k));nanmean(A2_worstW(:,k));nanmean(A3_w
orstW(:,k))];
end

confronto.women.MEAN.best=nanmean(A_bestW);
confronto.women.MEAN.worst=nanmean(A_worstW);
confronto.women.STD.best=nanstd(A_bestW);
confronto.women.STD.worst=nanstd(A_worstW);

    % UOMINI
for m=1:length(confronto.men.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

A1_bestM(:,m)=[confronto.men.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(1).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(1).intertempi_giro3(m)];

A2_bestM(:,m)=[confronto.men.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(2).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(2).intertempi_giro3(m)];

A3_bestM(:,m)=[confronto.men.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
(3).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(3).intertempi_giro3(m)];
    % WORST

A1_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(1).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(1).intertempi_giro3(m)];

A2_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(2).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(2).intertempi_giro3(m)];

A3_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.wo
rst(3).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(3).intertempi_giro3(m)];
end

```

```

for k=1:size(A1_bestM,2)
    % BEST

A_bestM(:,k)=[nanmean(A1_bestM(:,k));nanmean(A2_bestM(:,k));nanmean(A3_best
M(:,k))];
    %WORST

A_worstM(:,k)=[nanmean(A1_worstM(:,k));nanmean(A2_worstM(:,k));nanmean(A3_w
orstM(:,k))];
end

confronto.men.MEAN.best=nanmean(A_bestM);
confronto.men.MEAN.worst=nanmean(A_worstM);
confronto.men.STD.best=nanstd(A_bestM);
confronto.men.STD.worst=nanstd(A_worstM);

save([cd '\XC_middle_BW.mat'],'-struct','confronto');

%% grafico
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE','K7-K8 DOWNHILL'};

%%
% DONNE
ngroups_W=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_W=2;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(1)
suptitle('DONNE: intertempi medi in funzione delle classi Best - Worst')
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'Best','Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(i,:),int_std(i,:),'.k','LineWidth',1);
    end
    ylabel('[s]');
    xlabel('classi');
    title([int(j)]);
    hold off
end

saveas(gcf, [filepath_save '\intertempiW_BW.fig']);

%%
% UOMINI
ngroups_M=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_M=3;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

```

```

figure(2)
suptitle('UOMINI: intertempi medi in funzione delle classi Best - Worst')
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'Best','Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_M
        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
        errorbar(vett,int_mean(i,:)',int_std(i,:)','.k','LineWidth',1);
    end
    ylabel('[s]');
    xlabel('classi');
    title([int(j)]);
    hold off
end

saveas(gcf, [filepath_save '\intertempiM_BW.fig']);

%%
% DONNE
ngroups_W=2;      % n° giri
nbars_W=2;        % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(3)
suptitle('DONNE: intertempi medi in funzione dei giri')
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    ylabel('[s]');
    xlabel('giri');
    title([int(j)]);
    hold off
end

saveas(gcf, [filepath_save '\intertempiW_BW vs2.fig']);

```

```

%%
% UOMINI
ngroups_M=3; % n° giri
nbars_M=2; % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(4)
suptitle('UOMINI: intertempi medi in funzione dei giri')
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean, 'FaceColor', 'flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca, 'XTickLabel', {'giro 1', 'giro 2', 'giro 3'});
    hold on
    for i=1:nbars_M
        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    ylabel('[s]');
    xlabel('giri');
    title([int(j)]);
    hold off
end

saveas(gcf, [filepath_save '\intertempiM_BW vs2.fig']);

```

d.1.4) Cross country long

```

clear all
close all
clc

nome_gara='XC_LONG';

XC_long=load([cd '\\' nome_gara '\XC_long_finale']);

confronto=struct('women',[],'men',[]);

%% INSERIMENTO DEGLI ATLETI best (3) e worst (3)

% DONNE
best_W=[3 5 6];
confronto.women.best=XC_long.women.LW12(best_W);

worst12_W=1;
worst10_5_W=[1 2];
confronto.women.worst=XC_long.women.LW10_5(worst10_5_W);
confronto.women.worst(3)=XC_long.women.LW12(worst12_W);

% UOMINI
best12_M=[12 13];

```

```

best11_5_M=2;
confronto.men.best=XC_long.men.LW12(best12_M);
confronto.men.best(3)=XC_long.men.LW11_5(best11_5_M);

worst12_M=1;
worst11_M=3;
worst10_M=1;
confronto.men.worst(1)=XC_long.men.LW12(worst12_M);
confronto.men.worst(2)=XC_long.men.LW11(worst11_M);
confronto.men.worst(3)=XC_long.men.LW10(worst10_M);

%% CALCOLO DI MEADIA E DEVIAZIONE STANDARD

giriW=4;
giriM=5;
% DONNE
for m=1:length(confronto.women.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

    A1_bestW(:,m)=[confronto.women.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.women.
    best(1).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(1).intertempi_giro3(m);con
    fronto.women.best(1).intertempi_giro4(m)];

    A2_bestW(:,m)=[confronto.women.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.women.
    best(2).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(2).intertempi_giro3(m);con
    fronto.women.best(2).intertempi_giro4(m)];

    A3_bestW(:,m)=[confronto.women.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.women.
    best(3).intertempi_giro2(m);confronto.women.best(3).intertempi_giro3(m);con
    fronto.women.best(3).intertempi_giro4(m)];
    % WORST

    A1_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.wome
    n.worst(1).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(1).intertempi_giro3(m)
    ;confronto.women.worst(1).intertempi_giro4(m)];

    A2_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.wome
    n.worst(2).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(2).intertempi_giro3(m)
    ;confronto.women.worst(2).intertempi_giro4(m)];

    A3_worstW(:,m)=[confronto.women.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.wome
    n.worst(3).intertempi_giro2(m);confronto.women.worst(3).intertempi_giro3(m)
    ;confronto.women.worst(3).intertempi_giro4(m)];
end

for k=1:size(A1_bestW,2)
    % BEST

    A_bestW(:,k)=[nanmean(A1_bestW(:,k));nanmean(A2_bestW(:,k));nanmean(A3_best
    W(:,k))];
    %WORST

    A_worstW(:,k)=[nanmean(A1_worstW(:,k));nanmean(A2_worstW(:,k));nanmean(A3_w
    orstW(:,k))];
end

confronto.women.MEAN.best=nanmean(A_bestW);
confronto.women.MEAN.worst=nanmean(A_worstW);
confronto.women.STD.best=nanstd(A_bestW);
confronto.women.STD.worst=nanstd(A_worstW);

```

```

% UOMINI
for m=1:length(confronto.men.best(1).intertempi_giro1)
    % BEST

    A1_bestM(:,m)=[confronto.men.best(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
    (1).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(1).intertempi_giro3(m);confronto
    .men.best(1).intertempi_giro4(m);confronto.men.best(1).intertempi_giro5(m)]
    ;

    A2_bestM(:,m)=[confronto.men.best(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
    (2).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(2).intertempi_giro3(m);confronto
    .men.best(2).intertempi_giro4(m);confronto.men.best(2).intertempi_giro5(m)]
    ;

    A3_bestM(:,m)=[confronto.men.best(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.best
    (3).intertempi_giro2(m);confronto.men.best(3).intertempi_giro3(m);confronto
    .men.best(3).intertempi_giro4(m);confronto.men.best(3).intertempi_giro5(m)]
    ;

    % WORST

    A1_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(1).intertempi_giro1(m);confronto.men.worst
    (1).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(1).intertempi_giro3(m);confr
    onto.men.worst(1).intertempi_giro4(m);confronto.men.worst(1).intertempi_gir
    o5(m)];

    A2_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(2).intertempi_giro1(m);confronto.men.worst
    (2).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(2).intertempi_giro3(m);confr
    onto.men.worst(2).intertempi_giro4(m);confronto.men.worst(2).intertempi_gir
    o5(m)];

    A3_worstM(:,m)=[confronto.men.worst(3).intertempi_giro1(m);confronto.men.worst
    (3).intertempi_giro2(m);confronto.men.worst(3).intertempi_giro3(m);confr
    onto.men.worst(3).intertempi_giro4(m);confronto.men.worst(3).intertempi_gir
    o5(m)];
end

for k=1:size(A1_bestM,2)
    % BEST

    A_bestM(:,k)=[nanmean(A1_bestM(:,k));nanmean(A2_bestM(:,k));nanmean(A3_best
    M(:,k))];
    %WORST

    A_worstM(:,k)=[nanmean(A1_worstM(:,k));nanmean(A2_worstM(:,k));nanmean(A3_w
    orstM(:,k))];
end

confronto.men.MEAN.best=nanmean(A_bestM);
confronto.men.MEAN.worst=nanmean(A_worstM);
confronto.men.STD.best=nanstd(A_bestM);
confronto.men.STD.worst=nanstd(A_worstM);

save([cd '\XC_long_BW.mat'],'-struct','confronto');

%% grafico
int={'K1-K2','K2-K3','K1-K3','K4-K5','K5-K6','K7-K8'};

%%

```



```

% DONNE
ngroups_W=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_W=4;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(1)
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'Best','Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(i,:),int_std(i,:),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('giro 1','giro 2','giro 3','giro 4');
    ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
    xlabel('classi');
    title(['DONNE: confronto tempi medi dell intertempo' int(j)]);
    hold off
end

%%
% UOMINI
ngroups_M=2;      % n° sottoraggruppamenti
nbars_M=5;        % n° giri
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(2)
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'Best','Worst'});
    hold on
    for i=1:nbars_M
        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
        errorbar(vett,int_mean(i,:),int_std(i,:),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('giro 1','giro 2','giro 3','giro 4','giro 5');
    ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
    xlabel('classi');
    title(['UOMINI: confronto tempi medi dell intertempo' int(j)]);
    hold off
end

%%
% DONNE

```

```

ngroups_W=4;      % n° giri
nbars_W=2;        % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_W/(nbars_W+1.5));

figure(3)
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.women.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.women.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.women.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2','giro 3','giro 4'});
    hold on
    for i=1:nbars_W
        vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_W);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('best','worst');
    ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
    xlabel('giri');
    title(['DONNE: confronto tempi medi dell intertempo' int(j)]);
    hold off
end

%%
% UOMINI
ngroups_M=5;      % n° giri
nbars_M=2;        % n° sottoraggruppamenti
groupwidth=min(0.8, nbars_M/(nbars_M+1.5));

figure(4)
for j=1:length(int)
    int_mean=[confronto.men.best_MEAN.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_MEAN.int_giri(:,j)];
    int_std=[confronto.men.best_STD.int_giri(:,j)
confronto.men.worst_STD.int_giri(:,j)];
    subplot(3,2,j);
    bar(int_mean,'FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean,2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'giro 1','giro 2','giro 3','giro 4','giro 5'});
    hold on
    for i=1:nbars_M
        vett=(1:ngroups_M)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars_M);
        errorbar(vett,int_mean(:,i),int_std(:,i),'.k','LineWidth',1);
    end
    legend('best','worst');
    ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
    xlabel('giri');
    title(['UOMINI: confronto tempi medi dell intertempo' int(j)]);
    hold off
end

```

d.1.5) Differenza delle medie

```
%% BEST vs WORST

clc
clear all
close all

nome='Best_Worst';
B_sprint_BW=load([cd '\\' nome '\B_sprint_BW.mat']);
B_individual_BW=load([cd '\\' nome '\B_individual_BW.mat']);
XC_middle_BW=load([cd '\\' nome '\XC_middle_BW.mat']);
XC_long_BW=load([cd '\\' nome '\XC_long_BW.mat']);

%% ELABORAZIONE DATI: DIFFERENZA DELLE MEDIE

% BIATHLON SPRINT
B_sprint_BW.women.MEAN.differenza_medie=B_sprint_BW.women.MEAN.worst-
B_sprint_BW.women.MEAN.best;
B_sprint_BW.men.MEAN.differenza_medie=B_sprint_BW.men.MEAN.worst-
B_sprint_BW.men.MEAN.best;

%BIATHLON INDIVIDUAL
B_individual_BW.women.MEAN.differenza_medie=B_individual_BW.women.MEAN.worst-
B_individual_BW.women.MEAN.best;
B_individual_BW.men.MEAN.differenza_medie=B_individual_BW.men.MEAN.worst-
B_individual_BW.men.MEAN.best;

% CROSS COUNTRY MIDDLE
XC_middle_BW.women.MEAN.differenza_medie=XC_middle_BW.women.MEAN.worst-
XC_middle_BW.women.MEAN.best;
XC_middle_BW.men.MEAN.differenza_medie=XC_middle_BW.men.MEAN.worst-
XC_middle_BW.men.MEAN.best;

% CROSS COUNTRY LONG
XC_long_BW.women.MEAN.differenza_medie=XC_long_BW.women.MEAN.worst-
XC_long_BW.women.MEAN.best;
XC_long_BW.men.MEAN.differenza_medie=XC_long_BW.men.MEAN.worst-
XC_long_BW.men.MEAN.best;
```

d.2) Atleti partecipanti ad ogni gara

d.2.1) Creazione della struttura

```
clear all
close all
clc

nome_gara={'B_SPRINT' 'B_INDIVIDUAL' 'XC_MIDDLE' 'XC_LONG'};

B_sprint=load([cd '\\' nome_gara{1} '\B_sprint_finale']);
B_individual=load([cd '\\' nome_gara{2} '\B_individual_finale']);
XC_middle=load([cd '\\' nome_gara{3} '\XC_middle_finale']);
XC_long=load([cd '\\' nome_gara{4} '\XC_long_finale']);

confronto=struct('women',[], 'men',[]);
```

```

%% INSERIMENTO DEGLI ATLETI ALL RACES

% DONNE
sprint_W=[1 3 4 5 6];
individual_W=[1 3 4 5 6];
middle_W=[2 5 4 7 6];
long_W=[2 4 3 6 5];

confronto.women.B_sprint=B_sprint.women.LW12(sprint_W);
confronto.women.B_individual=B_individual.women.LW12(individual_W);
confronto.women.XC_middle=XC_middle.women.LW12(middle_W);
confronto.women.XC_long=XC_long.women.LW12(long_W);

% UOMINI
sprint_M=[1 2 5 6 7 9 10];
individual_M=[1 2 5 6 7 9 10];
middle_M=[4 8 7 10 14 13 12];
long_M=[3 6 5 8 12 11 10];

confronto.men.B_sprint=B_sprint.men.LW12(sprint_M);
confronto.men.B_individual=B_individual.men.LW12(individual_M);
confronto.men.XC_middle=XC_middle.men.LW12(middle_M);
confronto.men.XC_long=XC_long.men.LW12(long_M);

confronto.men.B_sprint(8)=B_sprint.men.LW11_5(2);
confronto.men.B_individual(8)=B_individual.men.LW11_5(2);
confronto.men.XC_middle(8)=XC_middle.men.LW11_5(2);
confronto.men.XC_long(8)=XC_long.men.LW11_5(2);

%% CALCOLO DI MEDIA E DEVIAZIONE STANDARD

% DONNE
for j=1:size(confronto.women.XC_middle,1)
    for m=1:length(confronto.women.XC_middle(1).intertempi_giro1)
        % B_sprint
        if m<4

int_g1_sprint_W(j,m)=confronto.women.B_sprint(j).intertempi_giro1(m);

int_g2_sprint_W(j,m)=confronto.women.B_sprint(j).intertempi_giro2(m);

int_g3_sprint_W(j,m)=confronto.women.B_sprint(j).intertempi_giro3(m);
            elseif m==4
                int_g1_sprint_W(j,m)=NaN;
                int_g2_sprint_W(j,m)=NaN;
                int_g3_sprint_W(j,m)=NaN;
            elseif m>4 && m<7

int_g1_sprint_W(j,m)=confronto.women.B_sprint(j).intertempi_giro1(m-1);

int_g2_sprint_W(j,m)=confronto.women.B_sprint(j).intertempi_giro2(m-1);

int_g3_sprint_W(j,m)=confronto.women.B_sprint(j).intertempi_giro3(m-1);
        end
        % B_individual

int_g1_individual_W(j,m)=confronto.women.B_individual(j).intertempi_giro1(m);

```

```

int_g2_individual_W(j,m)=confronto.women.B_individual(j).intertempi_giro2(m);

int_g3_individual_W(j,m)=confronto.women.B_individual(j).intertempi_giro3(m);

int_g4_individual_W(j,m)=confronto.women.B_individual(j).intertempi_giro4(m);

int_g5_individual_W(j,m)=confronto.women.B_individual(j).intertempi_giro5(m);

    % XC_middle

int_g1_middle_W(j,m)=confronto.women.XC_middle(j).intertempi_giro1(m);

int_g2_middle_W(j,m)=confronto.women.XC_middle(j).intertempi_giro2(m);
    % XC_long
    int_g1_long_W(j,m)=confronto.women.XC_long(j).intertempi_giro1(m);
    int_g2_long_W(j,m)=confronto.women.XC_long(j).intertempi_giro2(m);
    int_g3_long_W(j,m)=confronto.women.XC_long(j).intertempi_giro3(m);
    int_g4_long_W(j,m)=confronto.women.XC_long(j).intertempi_giro4(m);
end
end

% Media di ogni atleta appartenente alla stessa classe (in questo caso
% fanno tutti parte della LW12
for k=1:size(int_g1_middle_W,2)
    % B_sprint
    int_g1_sprint_W_MEAN(k)=nanmean(int_g1_sprint_W(:,k));
    int_g2_sprint_W_MEAN(k)=nanmean(int_g2_sprint_W(:,k));
    int_g3_sprint_W_MEAN(k)=nanmean(int_g3_sprint_W(:,k));
    int_g1_sprint_W_STD(k)=nanstd(int_g1_sprint_W(:,k));
    int_g2_sprint_W_STD(k)=nanstd(int_g2_sprint_W(:,k));
    int_g3_sprint_W_STD(k)=nanstd(int_g3_sprint_W(:,k));

    % B_individual
    int_g1_individual_W_MEAN(k)=nanmean(int_g1_individual_W(:,k));
    int_g2_individual_W_MEAN(k)=nanmean(int_g2_individual_W(:,k));
    int_g3_individual_W_MEAN(k)=nanmean(int_g3_individual_W(:,k));
    int_g4_individual_W_MEAN(k)=nanmean(int_g4_individual_W(:,k));
    int_g5_individual_W_MEAN(k)=nanmean(int_g5_individual_W(:,k));
    int_g1_individual_W_STD(k)=nanstd(int_g1_individual_W(:,k));
    int_g2_individual_W_STD(k)=nanstd(int_g2_individual_W(:,k));
    int_g3_individual_W_STD(k)=nanstd(int_g3_individual_W(:,k));
    int_g4_individual_W_STD(k)=nanstd(int_g4_individual_W(:,k));
    int_g5_individual_W_STD(k)=nanstd(int_g5_individual_W(:,k));

    % XC_middle
    int_g1_middle_W_MEAN(k)=nanmean(int_g1_middle_W(:,k));
    int_g2_middle_W_MEAN(k)=nanmean(int_g2_middle_W(:,k));
    int_g1_middle_W_STD(k)=nanstd(int_g1_middle_W(:,k));
    int_g2_middle_W_STD(k)=nanstd(int_g2_middle_W(:,k));

    % XC_long
    int_g1_long_W_MEAN(k)=nanmean(int_g1_long_W(:,k));
    int_g2_long_W_MEAN(k)=nanmean(int_g2_long_W(:,k));
    int_g3_long_W_MEAN(k)=nanmean(int_g3_long_W(:,k));
    int_g4_long_W_MEAN(k)=nanmean(int_g4_long_W(:,k));
    int_g1_long_W_STD(k)=nanstd(int_g1_long_W(:,k));
    int_g2_long_W_STD(k)=nanstd(int_g2_long_W(:,k));

```

```

        int_g3_long_W_STD(k)=nanstd(int_g3_long_W(:,k));
        int_g4_long_W_STD(k)=nanstd(int_g4_long_W(:,k));
    end

    % UOMINI
    for j=1:size(confronto.men.XC_middle,1)
        for m=1:length(confronto.men.XC_middle(1).intertempi_giro1)
            % B_sprint
            if m<4

                int_g1_sprint_M(j,m)=confronto.men.B_sprint(j).intertempi_giro1(m);

                int_g2_sprint_M(j,m)=confronto.men.B_sprint(j).intertempi_giro2(m);

                int_g3_sprint_M(j,m)=confronto.men.B_sprint(j).intertempi_giro3(m);
                elseif m==4
                    int_g1_sprint_M(j,m)=NaN;
                    int_g2_sprint_M(j,m)=NaN;
                    int_g3_sprint_M(j,m)=NaN;
                elseif m>4 && m<7

                    int_g1_sprint_M(j,m)=confronto.men.B_sprint(j).intertempi_giro1(m-1);

                    int_g2_sprint_M(j,m)=confronto.men.B_sprint(j).intertempi_giro2(m-1);

                    int_g3_sprint_M(j,m)=confronto.men.B_sprint(j).intertempi_giro3(m-1);
                end
                % B_individual

                int_g1_individual_M(j,m)=confronto.men.B_individual(j).intertempi_giro1(m);

                int_g2_individual_M(j,m)=confronto.men.B_individual(j).intertempi_giro2(m);

                int_g3_individual_M(j,m)=confronto.men.B_individual(j).intertempi_giro3(m);

                int_g4_individual_M(j,m)=confronto.men.B_individual(j).intertempi_giro4(m);

                int_g5_individual_M(j,m)=confronto.men.B_individual(j).intertempi_giro5(m);
                % XC_middle

                int_g1_middle_M(j,m)=confronto.men.XC_middle(j).intertempi_giro1(m);

                int_g2_middle_M(j,m)=confronto.men.XC_middle(j).intertempi_giro2(m);

                int_g3_middle_M(j,m)=confronto.men.XC_middle(j).intertempi_giro3(m);
                % XC_long
                int_g1_long_M(j,m)=confronto.men.XC_long(j).intertempi_giro1(m);
                int_g2_long_M(j,m)=confronto.men.XC_long(j).intertempi_giro2(m);
                int_g3_long_M(j,m)=confronto.men.XC_long(j).intertempi_giro3(m);
                int_g4_long_M(j,m)=confronto.men.XC_long(j).intertempi_giro4(m);
                int_g5_long_M(j,m)=confronto.men.XC_long(j).intertempi_giro5(m);
            end
        end
    end

    for k=1:size(int_g1_middle_M,2)
        % B_sprint
        int_g1_sprint_M_MEAN(k)=nanmean(int_g1_sprint_M(1:7,k));
        int_g2_sprint_M_MEAN(k)=nanmean(int_g2_sprint_M(1:7,k));
        int_g3_sprint_M_MEAN(k)=nanmean(int_g3_sprint_M(1:7,k));
        int_g1_sprint_M_STD(k)=nanstd(int_g1_sprint_M(1:7,k));
    end

```

```

int_g2_sprint_M_STD(k)=nanstd(int_g2_sprint_M(1:7,k));
int_g3_sprint_M_STD(k)=nanstd(int_g3_sprint_M(1:7,k));

% B_individual
int_g1_individual_M_MEAN(k)=nanmean(int_g1_individual_M(1:7,k));
int_g2_individual_M_MEAN(k)=nanmean(int_g2_individual_M(1:7,k));
int_g3_individual_M_MEAN(k)=nanmean(int_g3_individual_M(1:7,k));
int_g4_individual_M_MEAN(k)=nanmean(int_g4_individual_M(1:7,k));
int_g5_individual_M_MEAN(k)=nanmean(int_g5_individual_M(1:7,k));
int_g1_individual_M_STD(k)=nanstd(int_g1_individual_M(1:7,k));
int_g2_individual_M_STD(k)=nanstd(int_g2_individual_M(1:7,k));
int_g3_individual_M_STD(k)=nanstd(int_g3_individual_M(1:7,k));
int_g4_individual_M_STD(k)=nanstd(int_g4_individual_M(1:7,k));
int_g5_individual_M_STD(k)=nanstd(int_g5_individual_M(1:7,k));

% XC_middle
int_g1_middle_M_MEAN(k)=nanmean(int_g1_middle_M(1:7,k));
int_g2_middle_M_MEAN(k)=nanmean(int_g2_middle_M(1:7,k));
int_g3_middle_M_MEAN(k)=nanmean(int_g3_middle_M(1:7,k));
int_g1_middle_M_STD(k)=nanstd(int_g1_middle_M(1:7,k));
int_g2_middle_M_STD(k)=nanstd(int_g2_middle_M(1:7,k));
int_g3_middle_M_STD(k)=nanstd(int_g3_middle_M(1:7,k));

% XC_long
int_g1_long_M_MEAN(k)=nanmean(int_g1_long_M(1:7,k));
int_g2_long_M_MEAN(k)=nanmean(int_g2_long_M(1:7,k));
int_g3_long_M_MEAN(k)=nanmean(int_g3_long_M(1:7,k));
int_g4_long_M_MEAN(k)=nanmean(int_g4_long_M(1:7,k));
int_g5_long_M_MEAN(k)=nanmean(int_g5_long_M(1:7,k));
int_g1_long_M_STD(k)=nanstd(int_g1_long_M(1:7,k));
int_g2_long_M_STD(k)=nanstd(int_g2_long_M(1:7,k));
int_g3_long_M_STD(k)=nanstd(int_g3_long_M(1:7,k));
int_g4_long_M_STD(k)=nanstd(int_g4_long_M(1:7,k));
int_g5_long_M_STD(k)=nanstd(int_g5_long_M(1:7,k));
end

%% RIEMPIMENTO STRUTTURA

% DONNE
% MEDIA
% B_sprint
confronto.women.B_sprint_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_sprint_W_MEAN;
confronto.women.B_sprint_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_sprint_W_MEAN;
confronto.women.B_sprint_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_sprint_W_MEAN;
% B_individual
confronto.women.B_individual_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_individual_W_MEAN;
confronto.women.B_individual_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_individual_W_MEAN;
confronto.women.B_individual_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_individual_W_MEAN;
confronto.women.B_individual_MEAN.int_giri(4,:)=int_g4_individual_W_MEAN;
confronto.women.B_individual_MEAN.int_giri(5,:)=int_g5_individual_W_MEAN;
% XC_middle
confronto.women.XC_middle_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_middle_W_MEAN;
confronto.women.XC_middle_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_middle_W_MEAN;
% XC_long
confronto.women.XC_long_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_long_W_MEAN;
confronto.women.XC_long_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_long_W_MEAN;
confronto.women.XC_long_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_long_W_MEAN;
confronto.women.XC_long_MEAN.int_giri(4,:)=int_g4_long_W_MEAN;

% STD

```

```

% B_sprint
confronto.women.B_sprint_STD.int_giri(1,:)=int_g1_sprint_W_STD;
confronto.women.B_sprint_STD.int_giri(2,:)=int_g2_sprint_W_STD;
confronto.women.B_sprint_STD.int_giri(3,:)=int_g3_sprint_W_STD;
% B_individual
confronto.women.B_individual_STD.int_giri(1,:)=int_g1_individual_W_STD;
confronto.women.B_individual_STD.int_giri(2,:)=int_g2_individual_W_STD;
confronto.women.B_individual_STD.int_giri(3,:)=int_g3_individual_W_STD;
confronto.women.B_individual_STD.int_giri(4,:)=int_g4_individual_W_STD;
confronto.women.B_individual_STD.int_giri(5,:)=int_g5_individual_W_STD;
% XC_middle
confronto.women.XC_middle_STD.int_giri(1,:)=int_g1_middle_W_STD;
confronto.women.XC_middle_STD.int_giri(2,:)=int_g2_middle_W_STD;
% XC_long
confronto.women.XC_long_STD.int_giri(1,:)=int_g1_long_W_STD;
confronto.women.XC_long_STD.int_giri(2,:)=int_g2_long_W_STD;
confronto.women.XC_long_STD.int_giri(3,:)=int_g3_long_W_STD;
confronto.women.XC_long_STD.int_giri(4,:)=int_g4_long_W_STD;

% UOMINI
% MEDIA
% B_sprint
confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_sprint_M_MEAN;
confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_sprint_M_MEAN;
confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_sprint_M_MEAN;
% per la classe 11.5
confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(4,:)=int_g1_sprint_M(8,:);
confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(5,:)=int_g2_sprint_M(8,:);
confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(6,:)=int_g3_sprint_M(8,:);
% B_individual
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_individual_M_MEAN;
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_individual_M_MEAN;
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_individual_M_MEAN;
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(4,:)=int_g4_individual_M_MEAN;
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(5,:)=int_g5_individual_M_MEAN;
% per la classe 11.5
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(6,:)=int_g1_individual_M(8,:);
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(7,:)=int_g2_individual_M(8,:);
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(8,:)=int_g3_individual_M(8,:);
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(9,:)=int_g4_individual_M(8,:);
confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(10,:)=int_g5_individual_M(8,:);
% XC_middle
confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_middle_M_MEAN;
confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_middle_M_MEAN;
confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_middle_M_MEAN;
% per la classe 11.5
confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(4,:)=int_g1_middle_M(8,:);
confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(5,:)=int_g2_middle_M(8,:);
confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(6,:)=int_g3_middle_M(8,:);
% XC_long
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(1,:)=int_g1_long_M_MEAN;
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(2,:)=int_g2_long_M_MEAN;
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(3,:)=int_g3_long_M_MEAN;
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(4,:)=int_g4_long_M_MEAN;
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(5,:)=int_g5_long_M_MEAN;
% per la classe 11.5
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(6,:)=int_g1_long_M(8,:);
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(7,:)=int_g2_long_M(8,:);
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(8,:)=int_g3_long_M(8,:);
confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(9,:)=int_g4_long_M(8,:);

```



```

confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(10,:)=int_g5_long_M(8,:);

% STD
% B_sprint
confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(1,:)=int_g1_sprint_M_STD;
confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(2,:)=int_g2_sprint_M_STD;
confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(3,:)=int_g3_sprint_M_STD;
% per la classe 11.5
confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(4,:)=zeros(1,6);
confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(5,:)=zeros(1,6);
confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(6,:)=zeros(1,6);

% B_individual
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(1,:)=int_g1_individual_M_STD;
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(2,:)=int_g2_individual_M_STD;
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(3,:)=int_g3_individual_M_STD;
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(4,:)=int_g4_individual_M_STD;
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(5,:)=int_g5_individual_M_STD;
% per la classe 11.5
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(6,:)=zeros(1,6);
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(7,:)=zeros(1,6);
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(8,:)=zeros(1,6);
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(9,:)=zeros(1,6);
confronto.men.B_individual_STD.int_giri(10,:)=zeros(1,6);

% XC_middle
confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(1,:)=int_g1_middle_M_STD;
confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(2,:)=int_g2_middle_M_STD;
confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(3,:)=int_g3_middle_M_STD;
% per la classe 11.5
confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(4,:)=zeros(1,6);
confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(5,:)=zeros(1,6);
confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(6,:)=zeros(1,6);

% XC_long
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(1,:)=int_g1_long_M_STD;
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(2,:)=int_g2_long_M_STD;
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(3,:)=int_g3_long_M_STD;
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(4,:)=int_g4_long_M_STD;
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(5,:)=int_g5_long_M_STD;
% per la classe 11.5
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(6,:)=zeros(1,6);
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(7,:)=zeros(1,6);
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(8,:)=zeros(1,6);
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(9,:)=zeros(1,6);
confronto.men.XC_long_STD.int_giri(10,:)=zeros(1,6);

save([cd '\all_races.mat'], '-struct', 'confronto');

% int_giri = ho mediato i valori dei segmenti di tutti gli atleti
% appartenenti alla stessa classe in base al giro.

%% grafico
int={'K1-K2', 'K2-K3', 'K1-K3', 'K4-K5', 'K5-K6', 'K7-K8'};

% DONNE
ngroups_W=4;
nbars=5;
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

```

```

figure(1)
for j=1:length(int)
    colonna1_MEAN=[confronto.women.B_sprint_MEAN.int_giri(:,j);NaN;NaN];
    colonna2_MEAN=[confronto.women.B_individual_MEAN.int_giri(:,j)];

colonna3_MEAN=[confronto.women.XC_middle_MEAN.int_giri(:,j);NaN;NaN;NaN];
colonna4_MEAN=[confronto.women.XC_long_MEAN.int_giri(:,j);NaN];
int_mean=[colonna1_MEAN colonna2_MEAN colonna3_MEAN colonna4_MEAN];
colonna1_STD=[confronto.women.B_sprint_STD.int_giri(:,j);NaN;NaN];
colonna2_STD=[confronto.women.B_individual_STD.int_giri(:,j)];
colonna3_STD=[confronto.women.XC_middle_STD.int_giri(:,j);NaN;NaN;NaN];
colonna4_STD=[confronto.women.XC_long_STD.int_giri(:,j);NaN];
int_std=[colonna1_STD colonna2_STD colonna3_STD colonna4_STD];
subplot(3,2,j);
bar(int_mean','FaceColor','flat');
for k = 1:size(int_mean',2)
    b(k).CData = k;
end
set(gca,'XTickLabel',{'B sprint','B individual','XC middle','XC
long'});
hold on
for i=1:nbars
    vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
    errorbar(vett,int_mean(i,:)','int_std(i,:)','.k','LineWidth',1);
end
%dfxscw      ylim([0 max(int_mean(:,j,:)+10*int_std(:,j,:))]);
ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
xlabel('gare');
title(['DONNE (LW12): tempi medi dell intertempo' int(j)]);
hold off
end

% UOMINI
ngroups_M=4;
nbars=5;
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

% figure(2) media degli atleti appartenenti alla classe LW12
figure(2)
for j=1:length(int)
    colonna1_MEAN=[confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(1:3,j);NaN;NaN];
    colonna2_MEAN=[confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(1:5,j)];
    colonna3_MEAN=[confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(1:3,j);NaN;NaN];
    colonna4_MEAN=[confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(1:5,j)];

    int_mean=[colonna1_MEAN colonna2_MEAN colonna3_MEAN colonna4_MEAN];

    colonna1_STD=[confronto.men.B_sprint_STD.int_giri(1:3,j);NaN;NaN];
    colonna2_STD=[confronto.men.B_individual_STD.int_giri(1:5,j)];
    colonna3_STD=[confronto.men.XC_middle_STD.int_giri(1:3,j);NaN;NaN];
    colonna4_STD=[confronto.men.XC_long_STD.int_giri(1:5,j)];

    int_std=[colonna1_STD colonna2_STD colonna3_STD colonna4_STD];

    subplot(3,2,j);
%     yyaxis left
%     ylim([0 100*(1+10*max(int_std(:,j,:)./int_mean(:,j,:)))]);
%     ylabel(['intertempo_' int(j) 'rispetto a LW12']);

```

```

%     yyaxis right
%     for p=1:4
%         bar(int_mean','FaceColor','flat');
%         for k = 1:size(int_mean',2)
%             b(k).CData = k;
%         end
%         set(gca,'XTickLabel',{'B sprint','B individual','XC middle','XC
long'});
%         hold on
%         for i=1:nbars
%             vett=(1:ngroups_W)-groupwidth/2+(2*i-1)*groupwidth/(2*nbars);
%             errorbar(vett,int_mean(i,:),int_std(i,:),'k','LineWidth',1);
%         end
%     end
%     ylim([0 max(int_mean(:,j,:)+10*int_std(:,j,:))]);
%     ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
%     xlabel('gare');
%     title(['UOMINI (LW12): tempi medi dell intertempo' int(j)]);
%     hold off
end

```

```

ngroups_M=4;
nbars=1;
groupwidth=min(0.8, nbars/(nbars+1.5));

```

```

% figure(3) Unico rappresentante della classe LW11.5
figure(3)
for j=1:length(int)
    colonna1_MEAN=[confronto.men.B_sprint_MEAN.int_giri(4:6,j);NaN;NaN];
    colonna2_MEAN=[confronto.men.B_individual_MEAN.int_giri(6:10,j)];
    colonna3_MEAN=[confronto.men.XC_middle_MEAN.int_giri(4:6,j);NaN;NaN];
    colonna4_MEAN=[confronto.men.XC_long_MEAN.int_giri(6:10,j)];

    int_mean=[colonna1_MEAN colonna2_MEAN colonna3_MEAN colonna4_MEAN];

    subplot(3,2,j);
    %     yyaxis left
    %     ylim([0 100*(1+10*max(int_std(:,j,:)./int_mean(:,j,:)))]);
    %     ylabel(['intertempo_' int(j) 'rispetto a LW12']);
    %     yyaxis right
    bar(int_mean','FaceColor','flat');
    for k = 1:size(int_mean',2)
        b(k).CData = k;
    end
    set(gca,'XTickLabel',{'B sprint','B individual','XC middle','XC
long'});
    ylabel(['intertempo ' int(j) ' [s]']);
    xlabel('gare');
    title(['Ivan Golubkov (LW11.5): intertempo' int(j)]);
end

```

d.2.2) Statistica

```

%% ALL RACES

```

```

clc

```

```

clear all
close all

nome='All_races';
all_races=load([cd '\\' nome '\all_races.mat']);

genere={'DONNE','UOMINI'};
gara=categorical({'1','2','3','4'});
int={'K1-K2 UPHILL MIDDLE','K2-K3 UPHILL STEEP','K1-K3 UPHILL TOTAL','K4-K5
FLAT','K5-K6 CURVE','K7-K8 DOWNHILL'};

filepath_save1=[cd '\\' nome '\\' genere{1}];
filepath_save2=[cd '\\' nome '\\' genere{2}];
filepath_save11=[cd '\\' nome '\\' genere{1} '\GRAFICI'];
filepath_save22=[cd '\\' nome '\\' genere{2} '\GRAFICI'];

ngare=4;
intertempi=6;
natletiW=size(all_races.women.XC_middle,1);
natletiM=size(all_races.men.XC_middle,1);

%% DONNE
for i=1:natletiW
    % B_sprint (3 giri)
    int_temp=[all_races.women.B_sprint(i).intertempi_giro1;
all_races.women.B_sprint(i).intertempi_giro2;
all_races.women.B_sprint(i).intertempi_giro3];
    all_races.women.B_sprint(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.women.B_sprint(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
    % B_individual (5 giri)
    int_temp=[all_races.women.B_individual(i).intertempi_giro1;
all_races.women.B_individual(i).intertempi_giro2;
all_races.women.B_individual(i).intertempi_giro3;
all_races.women.B_individual(i).intertempi_giro4;
all_races.women.B_individual(i).intertempi_giro5];
    all_races.women.B_individual(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.women.B_individual(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
    % XC_middle (2 giri)
    int_temp=[all_races.women.XC_middle(i).intertempi_giro1;
all_races.women.XC_middle(i).intertempi_giro2];
    all_races.women.XC_middle(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.women.XC_middle(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
    % XC_long (4 giri)
    int_temp=[all_races.women.XC_long(i).intertempi_giro1;
all_races.women.XC_long(i).intertempi_giro2;
all_races.women.XC_long(i).intertempi_giro3;
all_races.women.XC_long(i).intertempi_giro4];
    all_races.women.XC_long(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.women.XC_long(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
end

matrW_B_sprint=[all_races.women.B_sprint(1).intertempi_medi NaN;
all_races.women.B_sprint(2).intertempi_medi NaN;
all_races.women.B_sprint(3).intertempi_medi NaN;
all_races.women.B_sprint(4).intertempi_medi NaN;
all_races.women.B_sprint(5).intertempi_medi NaN];
matrW_B_individual=[all_races.women.B_individual(1).intertempi_medi;
all_races.women.B_individual(2).intertempi_medi;
all_races.women.B_individual(3).intertempi_medi;

```

```

all_races.women.B_individual(4).intertempi_medi;
all_races.women.B_individual(5).intertempi_medi];
matrW_XC_middle=[all_races.women.XC_middle(1).intertempi_medi;
all_races.women.XC_middle(2).intertempi_medi;
all_races.women.XC_middle(3).intertempi_medi;
all_races.women.XC_middle(4).intertempi_medi;
all_races.women.XC_middle(5).intertempi_medi];
matrW_XC_long=[all_races.women.XC_long(1).intertempi_medi;
all_races.women.XC_long(2).intertempi_medi;
all_races.women.XC_long(3).intertempi_medi;
all_races.women.XC_long(4).intertempi_medi;
all_races.women.XC_long(5).intertempi_medi];

statisticaW=NaN(6,6,intertempi);
p_valueW=NaN(1,intertempi);

% Devo considerare a parte il caso k = 6 (tratto K7-K8 DOWNHILL) perché non
% è
% stato rilevato nella gara B_sprint (nel caso della statistica). Per la
% parte grafica inserisco un NaN nella relativa posizione del tratto K7-K8
% all'interno della matrice ristretta.
tempW=zeros(natletiW,ngare,intertempi);
for k=1:intertempi
    if k==6
        temporaneaW_temp(:,1)=matrW_B_individual(:,k);
        temporaneaW_temp(:,2)=matrW_XC_middle(:,k);
        temporaneaW_temp(:,3)=matrW_XC_long(:,k);

        [p,tbl,stats]=friedman(temporaneaW_temp);
        p_valueW(k)=p;
        if p<0.05
            result=multcompare(stats);
            statisticaW_k7k8=result;
        end
        ristrettaW_temp=nanmean(temporaneaW_temp);
        ristrettaW(k,:)=NaN ristrettaW_temp];
        tempW(:,1,k)=NaN(5,1);
        tempW(:,2:4,k)=temporaneaW_temp;
    else
        temporaneaW(:,1)=matrW_B_sprint(:,k);
        temporaneaW(:,2)=matrW_B_individual(:,k);
        temporaneaW(:,3)=matrW_XC_middle(:,k);
        temporaneaW(:,4)=matrW_XC_long(:,k);

        [p,tbl,stats]=friedman(temporaneaW);
        p_valueW(k)=p;
        if p<0.05
            result=multcompare(stats,'Display','off');
            statisticaW(:, :, k)=result;
        end
        ristrettaW(k,:)=nanmean(temporaneaW);
        tempW(:, :, k)=temporaneaW;
    end
end
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempW(:, :, j))

```

```

        set(gca, 'XTickLabel', {'B sprint', 'B individual', 'XC middle', 'XC
long'});
        ylabel('[s]');
        title('CONFRONTO GARE - DONNE');
        hold on
end
hold off

%% UOMINI
for i=1:natletiM
    % B_sprint (3 giri)
    int_temp=[all_races.men.B_sprint(i).intertempi_giro1;
all_races.men.B_sprint(i).intertempi_giro2;
all_races.men.B_sprint(i).intertempi_giro3];
    all_races.men.B_sprint(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.men.B_sprint(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
    % B_individual (5 giri)
    int_temp=[all_races.men.B_individual(i).intertempi_giro1;
all_races.men.B_individual(i).intertempi_giro2;
all_races.men.B_individual(i).intertempi_giro3;
all_races.men.B_individual(i).intertempi_giro4;
all_races.men.B_individual(i).intertempi_giro5];
    all_races.men.B_individual(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.men.B_individual(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
    % XC_middle (3 giri)
    int_temp=[all_races.men.XC_middle(i).intertempi_giro1;
all_races.men.XC_middle(i).intertempi_giro2;
all_races.men.XC_middle(i).intertempi_giro3];
    all_races.men.XC_middle(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.men.XC_middle(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
    % XC_long (5 giri)
    int_temp=[all_races.men.XC_long(i).intertempi_giro1;
all_races.men.XC_long(i).intertempi_giro2;
all_races.men.XC_long(i).intertempi_giro3;
all_races.men.XC_long(i).intertempi_giro4;
all_races.men.XC_long(i).intertempi_giro5];
    all_races.men.XC_long(i).intertempi_medi=nanmean(int_temp);
    all_races.men.XC_long(i).std_intertempi=nanstd(int_temp);
end

matrM_B_sprint=[all_races.men.B_sprint(1).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(2).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(3).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(4).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(5).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(6).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(7).intertempi_medi NaN;
all_races.men.B_sprint(8).intertempi_medi NaN];
matrM_B_individual=[all_races.men.B_individual(1).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(2).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(3).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(4).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(5).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(6).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(7).intertempi_medi;
all_races.men.B_individual(8).intertempi_medi];
matrM_XC_middle=[all_races.men.XC_middle(1).intertempi_medi;
all_races.men.XC_middle(2).intertempi_medi;
all_races.men.XC_middle(3).intertempi_medi;
all_races.men.XC_middle(4).intertempi_medi;
all_races.men.XC_middle(5).intertempi_medi;

```

```

all_races.men.XC_middle(6).intertempi_medi;
all_races.men.XC_middle(7).intertempi_medi;
all_races.men.XC_middle(8).intertempi_medi];
matrM_XC_long=[all_races.men.XC_long(1).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(2).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(3).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(4).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(5).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(6).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(7).intertempi_medi;
all_races.men.XC_long(8).intertempi_medi];

statisticaM=NaN(6,6,intertempi);
p_valueM=NaN(1,intertempi);

tempM=zeros(natletiM,ngare,intertempi);
for k=1:intertempi
    if k==6
        temporaneaM_temp(:,1)=matrM_B_individual(:,k);
        temporaneaM_temp(:,2)=matrM_XC_middle(:,k);
        temporaneaM_temp(:,3)=matrM_XC_long(:,k);

        [p,tbl,stats]=friedman(temporaneaM_temp);
        p_valueM(k)=p;
        if p<0.05
            result=multcompare(stats);
            statisticaM_k7k8=result;
        end
        ristrettaM_temp=nanmean(temporaneaM_temp);
        ristrettaM(k,:)=[NaN ristrettaM_temp];
        tempM(:,1,k)=NaN(8,1);
        tempM(:,2:4,k)=temporaneaM_temp;
    else
        temporaneaM(:,1)=matrM_B_sprint(:,k);
        temporaneaM(:,2)=matrM_B_individual(:,k);
        temporaneaM(:,3)=matrM_XC_middle(:,k);
        temporaneaM(:,4)=matrM_XC_long(:,k);

        [p,tbl,stats]=friedman(temporaneaM);
        p_valueM(k)=p;
        if p<0.05
            result=multcompare(stats,'Display','off');
            statisticaM(:, :, k)=result;
        end
        ristrettaM(k,:)=nanmean(temporaneaM);
        tempM(:, :, k)=temporaneaM;
    end
end
end

for j =1:intertempi
    figure()
    boxplot(tempM(:, :, j))
    set(gca, 'XTickLabel', {'B sprint', 'B individual', 'XC middle', 'XC
long'});
    ylabel('[s]');
    title('CONFRONTO GARE - UOMINI');
    hold on
end
hold off

```

```

%% SALVATAGGIO
% Nella statistica_k7k8 manca la gara B_sprint(sia per gli uomini che per
% le donne), per cui:
%           - 1 = B_individual
%           - 2 = XC_middle
%           - 3 = XC_long
% Nel post processing inserisco correttamente statistica_k7k8 all'interno
% della matrice generale statistica.
save ([filepath_save1 '\all_races_statisticaW.mat'], 'statisticaW');
save ([filepath_save1
'\all_races_statisticaW_k7k8.mat'], 'statisticaW_k7k8');
save ([filepath_save1 '\all_races_ristrettaW.mat'], 'ristrettaW');
save ([filepath_save1 '\all_races_p_valueW.mat'], 'p_valueW');

save ([filepath_save2 '\all_races_statisticaM.mat'], 'statisticaM');
save ([filepath_save2
'\all_races_statisticaM_k7k8.mat'], 'statisticaM_k7k8');
save ([filepath_save2 '\all_races_ristrettaM.mat'], 'ristrettaM');
save ([filepath_save2 '\all_races_p_valueM.mat'], 'p_valueM');

```


APPENDICE E

e.1) Acquisizione dati e rappresentazione percorso gara

```
%% STEP 1
clear all
close all
clc

% Caricamento dei dati da file excel.
filepath = [cd];
filename = 'skitrack_rielaborato.xlsx';
[num,txt,total] = xlsread([filepath '\' filename]);

% !!!!!!!!!!!!! ATTENZIONE!!!!!!!!!!!! fino alla riga 186 di num i punti si
% susseguono,
% le ultime 4 righe rappresentano il traguardo, sono da graficare sopra il
% grafico precedente, non tutto insieme!!!!!!!!!!!!!!

% Salvo la colonna contenente i numeri dei punti: poiché a determinati
% punti corrispondono i punti di rilevamento dei tempi (i K) questo vettore
% serve poi per trovare la posizione di tali punti nei vettori delle
% direzioni
% nord ed est.
% Dati relativi all'altitudine del percorso e alle coordinate dei sensori
% posti lungo il percorso
punti=num(:,1);
x_est=num(:,2);
y_nord=num(:,3);
z_altitudine=num(:,4);

% Posizione dei sensori nota.
sensori=[10 44 48 52 75 80 84 98 101];
x_sensori=x_est(sensori)-x_est(1); % coord x --> EST
y_sensori=y_nord(sensori)-y_nord(1); % coord y --> NORD
z_sensori=z_altitudine(sensori); % coord z --> quota

%%
% Calcolo ogni coordinata NORD in gradi decimali.
% deg_N=num(:,2);
% prim_N=num(:,3);
% sec_N=num(:,4);
% nord_deg=deg_N+(prim_N+(sec_N/60))/60;

% Calcolo ogni coordinata EST in gradi decimali.
% deg_E=num(:,6);
% prim_E=num(:,7);
% sec_E=num(:,8);
% est_deg=deg_E+(prim_E+(sec_E/60))/60;

% Trasformazione da coordinate WGS84 (espresse in gradi decimali)
% a coordinate piane (espresse in metri)

% !!!!!!!!!!!!! DA SISTEMARE I VALORI DI RIFERIMENTO !!!!!!!!!!!!!!!
% lla=[nord_deg est_deg altitudine];
% llo=[0 45]; %!!!!!!
% psio=5; %!!!!!!
% href=-100; %!!!!!!
% ellipsoidModel='WGS84';
```

```

% flatheart_pos=lla2flat(lla,llo,psio,href,ellipsoidModel);
%
% ELL=[est_deg nord_deg altitudine];
% ellips='wgs84';
% CART=ell2cart(ELL,ellips);
%
% lon=nord_deg.*(pi/180);
% lat=est_deg.*(pi/180);
% h=altitudine;
% [x,y,z]=ell2xyz(lat,lon,h);

%%
% Punti contigui del tracciato di gara
punti_gara=punti(1:186);
y_nord_gara=y_nord(1:186)-y_nord(1);
x_est_gara=x_est(1:186)-x_est(1);
z_alt_gara=z_altitudine(1:186);

% tratto finale della gara (non compreso nei giri, tranne che nell'ultimo)
pti_fin=[165 190 189 188 187];
punti_fin=punti(pti_fin);
y_nord_fin=y_nord(pti_fin)-y_nord(1);
x_est_fin=x_est(pti_fin)-x_est(1);
z_alt_fin=z_altitudine(pti_fin);

%%
% (figure(1)) Rappresentazione 2D del percorso di gara con segnate anche le
% posizioni dei marker.
figure()
plot(x_est_gara,y_nord_gara,'b','LineWidth',1.5);
title('mappa 2D (dall alto) del tracciato di gara con la posizioni dei
sensori');
hold on
plot(x_est_fin,y_nord_fin,'r','LineWidth',1.5);
plot(x_sensori,y_sensori,'or','LineWidth',3);
text(x_sensori(1),y_sensori(1),'START^{ }')
text(x_sensori(2),y_sensori(2),'K1^{ }')
text(x_sensori(3),y_sensori(3),'K2^{ }')
text(x_sensori(4),y_sensori(4),'K3^{ }')
text(x_sensori(5),y_sensori(5),'K4^{ }')
text(x_sensori(6),y_sensori(6),'K5^{ }')
text(x_sensori(7),y_sensori(7),'K6^{ }')
text(x_sensori(8),y_sensori(8),'K7^{ }')
text(x_sensori(9),y_sensori(9),'K8^{ }')
hold off
xlabel('EST [m]')
ylabel('NORD [m]')
saveas(gcf,[cd '\STEP1' '\percorso_gara_2D.fig']);

%% SALVATAGGIO

filepath_save=[cd '\STEP1'];
save([filepath_save '\y_nord.mat'],'y_nord');
save([filepath_save '\x_est.mat'],'x_est');
save([filepath_save '\z_altitudine.mat'],'z_altitudine');
save([filepath_save '\punti.mat'],'punti');

```

e.2) Segmenti

```
%% STEP 2

clc
clear all
close all

filepath=[cd '\STEP1'];
load([filepath '\y_nord.mat']);
load([filepath '\x_est.mat']);
load([filepath '\z_altitudine.mat']);
load([filepath '\punti.mat']);

% posizione dei sensori nota
sensori=[10 44 48 52 75 80 84 98 101];

%Punti contigui del tracciato di gara
punti_gara=punti(1:186);
y_nord_gara=y_nord(1:186);
x_est_gara=x_est(1:186);
z_alt_gara=z_altitudine(1:186);

% tratto finale della gara (non compreso nei giri, tranne che nell'ultimo)
pti_fin=[165 190 189 188 187];
punti_fin=punti(pti_fin);
y_nord_fin=y_nord(pti_fin);
x_est_fin=x_est(pti_fin);
z_alt_fin=z_altitudine(pti_fin);
z_sensori=z_alt_gara(sensori);

%% NO TRATTO FINALE
dist3D_pp(1)=0;
dist2D_pp(1)=0;
pendenza_percentuale_pp(1)=NaN; % non ho un pto precedente al primo per
poterlo calcolare
pendenza_gradi_pp(1)=NaN;

% Calcolo tutte le distanze 3D e 2D e la pendenza percentuale e in gradi
% tra due punti successivi.
for i=1:length(punti_gara)-1
    dist3D_pp(i+1)=sqrt((y_nord(i+1)-y_nord(i))^2+(x_est(i+1)-
x_est(i))^2+(z_altitudine(i+1)-z_altitudine(i))^2);
    dist2D_pp(i+1)=sqrt((y_nord(i+1)-y_nord(i))^2+(x_est(i+1)-x_est(i))^2);
    pendenza_percentuale_pp(i+1)=(z_alt_gara(i+1)-
z_alt_gara(i))/(dist2D_pp(i+1))*100;
    pendenza_gradi_pp(i+1)=atan2d(z_alt_gara(i+1)-
z_alt_gara(i),dist2D_pp(i+1));
end

% distanza incrementale tra ogni pto del percorso
l_p3D(1)=0;
l_p2D(1)=0;
for i=1:length(punti_gara)-1
    l_p3D(i+1)=l_p3D(i)+dist3D_pp(i+1);
    l_p2D(i+1)=l_p2D(i)+dist2D_pp(i+1);
end

% Calcolo la distanza 3D e 2D di ogni punto da quello di partenza. Il pto
```

```

% di partenza è in posizione 10
l_STARTp3D=0;
l_STARTp2D=0;
for i=1:length(punti_gara)-1-9
    l_STARTp3D(i+1)=l_STARTp3D(i)+dist3D_pp(i+9);
    l_STARTp2D(i+1)=l_STARTp2D(i)+dist2D_pp(i+9);
end

% Distanza tra i vari sensori --> ottengo la lunghezza dei vari segmenti.
% è compresa anche la distanza tra start e K1.
% Insieme calcolo anche la pendenza media di ogni segmento.
for i=1:length(sensori)-1
    l_KK3D(i)=l_p3D(sensori(i+1))-l_p3D(sensori(i));
    l_KK2D(i)=l_p2D(sensori(i+1))-l_p2D(sensori(i));
    % Vado a valutare la pendenza dei segmenti considerando che le
    % distanze pto - pto tra i 2 K non sono omogenee, ma cambiano di volta
    % in volta --> valuto il "peso" del valore di pendenza pto-ptto in base
    % alla sua lunghezza rispetto alla lunghezza totale del segmento
    peso_pendenza_perc_pp=NaN(1,sensori(i+1)-sensori(i));
    peso_pendenza_gradi_pp=NaN(1,sensori(i+1)-sensori(i));
    for j=sensori(i):sensori(i+1)-1
        peso_temp_pp=(dist2D_pp(j+1))/l_KK2D(i);
        peso_pendenza_perc_pp(j+1-
sensori(i))=pendenza_percentuale_pp(j+1)*peso_temp_pp;
        peso_pendenza_gradi_pp(j+1-
sensori(i))=pendenza_gradi_pp(j+1)*peso_temp_pp;
    end
    pendenza_percentuale_segmenti(i)=sum(peso_pendenza_perc_pp);
    pendenza_gradi_segmenti(i)=sum(peso_pendenza_gradi_pp);
end

% legenda dei valori in pendenza:
% 1) K1-START
% 2) K2-K1
% 3) K3-K2
% 4) K4-K3
% 5) K5-K4
% 6) K6-K5
% 7) K7-K6
% 8) K8-K7

% CALCOLO PENDENZA SEGMENTO K1-K3
l_K1K33D=l_p3D(sensori(4))-l_p3D(sensori(2));
l_K1K32D=l_p2D(sensori(4))-l_p2D(sensori(2));

for q=sensori(2):sensori(4)-1
    peso_temp_ppK1K3=(dist2D_pp(q+1))/l_K1K32D;
    peso_pendenza_perc_ppK1K3(q+1-
sensori(2))=pendenza_percentuale_pp(q+1)*peso_temp_ppK1K3;
    peso_pendenza_gradi_ppK1K3(q+1-
sensori(2))=pendenza_gradi_pp(q+1)*peso_temp_ppK1K3;
end
pendenza_percentuale_K1K3=sum(peso_pendenza_perc_ppK1K3);
pendenza_gradi_K1K3=sum(peso_pendenza_gradi_ppK1K3);

%% LUNGHEZZA DEI GIRI + GARE

% - Biathlon sprint: DONNE: 2 km UOMINI 2.5 km
% - Biathlon individual: DONNE: 2.5 km UOMINI 3 km
% - Cross country middle: DONNE: 2.5 km UOMINI 2.5 km
% - Cross country long: DONNE: 3 km UOMINI 3 km

```

```

%%
figure()
plot(l_p2D,z_alt_gara,'-b','LineWidth',1.5)
ylabel('Altitudine [m]')
xlabel('Distanza percorso [m]')
hold on
plot(l_p2D(sensori),z_sensori,'or','LineWidth',3);
hold on
% permettono di inserire l'etichetta ad ogni punto rosso rappresentante i
% sensori.
text(l_p2D(sensori(1)),z_sensori(1),'START^{ }')
text(l_p2D(sensori(2)),z_sensori(2),'K1^{ }')
text(l_p2D(sensori(3)),z_sensori(3),'K2^{ }')
text(l_p2D(sensori(4)),z_sensori(4),'K3^{ }')
text(l_p2D(sensori(5)),z_sensori(5),'K4^{ }')
text(l_p2D(sensori(6)),z_sensori(6),'K5^{ }')
text(l_p2D(sensori(7)),z_sensori(7),'K6^{ }')
text(l_p2D(sensori(8)),z_sensori(8),'K7^{ }')
text(l_p2D(sensori(9)),z_sensori(9),'K8^{ }')
title('Andamento del tracciato di gara')
hold off
saveas(gcf,[cd '\STEP2' '\andamento_tracciato_gara.fig']);

etichetta={'START^{ }' 'K1^{ }' 'K2^{ }' 'K3^{ }' 'K4^{ }' 'K5^{ }' 'K6^{ }'
'K7^{ }' 'K8^{ }'};
tratti={'MISTO' 'UPHILL MIDDLE' 'UPHILL STEEP' 'MISTO' 'FLAT' 'CURVE'
'MISTO' 'DOWNHILL'};
lim_sup=6;
lim_inf=-6;
lim=lim_sup;
for u=1:length(sensori)-1
    figure(u)
    dist_x=l_p2D(sensori(u):sensori(u+1))-l_p2D(sensori(u));
    dist_y=z_alt_gara(sensori(u):sensori(u+1))-z_alt_gara(sensori(u));
    plot(dist_x,dist_y,'-b','LineWidth',1.5)
    if u==length(sensori)-1
        lim=lim_inf;
        ylim([lim inf]);
    else
        ylim([-inf lim]);
    end
    ylabel('Altitudine [m]')
    xlabel('Distanza percorso [m]')
    hold on
    plot(l_p2D(sensori(u))-l_p2D(sensori(u)),z_sensori(u)-
z_sensori(u),'or','LineWidth',3);
    hold on
    plot(l_p2D(sensori(u+1))-l_p2D(sensori(u)),z_sensori(u+1)-
z_sensori(u),'or','LineWidth',3);
    hold on
    text(l_p2D(sensori(u))-l_p2D(sensori(u)),z_sensori(u)-
z_sensori(u),etichetta(u));
    text(l_p2D(sensori(u+1))-l_p2D(sensori(u)),z_sensori(u+1)-
z_sensori(u),etichetta(u+1));
    title(tratti(u));
    hold off
end
% saveas(gcf,[cd '\STEP2' '\' 'filename_save' '.fig']);
%% SALVATAGGIO LUNGHEZZE SEGMENTI + GIRI + GARA TOTALE
filepath_save=[cd '\STEP2'];

```

```

save([filepath_save '\l_segmenti3D.mat'], 'l_KK3D');
save([filepath_save '\l_segmentoK1K33D.mat'], 'l_K1K33D');
save([filepath_save '\l_segmenti2D.mat'], 'l_KK2D');
save([filepath_save '\l_segmentoK1K32D.mat'], 'l_K1K32D');
save([filepath_save
'\pendenza_percentuale_seg.mat'], 'pendenza_percentuale_segmenti');
save([filepath_save '\pendenza_gradi_seg.mat'], 'pendenza_gradi_segmenti');
save([filepath_save
'\pendenza_percentuale_K1K3.mat'], 'pendenza_percentuale_K1K3');
save([filepath_save '\pendenza_gradi_K1K3.mat'], 'pendenza_gradi_K1K3');
save([filepath_save '\distanza2D_0_pto.mat'], 'l_p2D');

```

APPENDICE F

f.1) Biathlon sprint

```
%% BIATHLON SPRINT
clc
clear all
close all

nome_gara='\Biathlon_sprint';
filepath= [cd nome_gara];
filepath_save=[cd nome_gara];
filepath_save2=[cd nome_gara '\STEP2_GRAFICI'];
B_sprint_T=load([filepath '\B_sprint_finale.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmenti3D.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmentoK1K33D.mat']);

% Creazione del vettore classi
c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
nsegmentiW=length(B_sprint_T.women.MEAN.intertempi_giro1);
nsegmentiM=length(B_sprint_T.men.MEAN.intertempi_giro1);
nclassi=5;
classe={'LW10' 'LW10_5' 'LW11' 'LW11_5' 'LW12'};

%% DATI NOTI E CALCOLATI SULLE DISTANZE
% dall'IPC:
l_B_sprintW=6000; % metri
l_B_sprintM=7500;

% Per i segmenti K1-K2, K2-K3, K1-K3, K4-K5, K5-K6 e K7-K8 devo considerare
% le lunghezze:

lseg=[l_KK3D(2) l_KK3D(3) l_KK3D(2)+l_KK3D(3) l_KK3D(5) l_KK3D(6)];
% segmenti intermedi misti
lSTARTK1=l_KK3D(1);
lK3K4=l_KK3D(4);
lK6K7=l_KK3D(7);
%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ PER OGNI ATLETA
% Inverto tutti i valori all'interno dei campi delle struct e li moltiplico
% per il corretto valore della distanza --> in questo modo ottengo i valori
% di velocità in m/s --> moltiplicando anche per 3.6 ottengo i valori delle
% velocità in km/h.

% DONNE
for i=1:nclassi
    if isempty(B_sprint_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(B_sprint_T.women.(classe{i}))
            B_sprint_V.women.(classe{i})(j).first_name=B_sprint_T.women.(classe{i})(j).
first_name;

            B_sprint_V.women.(classe{i})(j).last_name=B_sprint_T.women.(classe{i})(j).l
ast_name;

            B_sprint_V.women.(classe{i})(j).v_gara=l_B_sprintW*3.6/B_sprint_T.women.(cl
asse{i})(j).finish_time;
                for k=1:length(lseg)
                    B_sprint_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/B_sprint_T.women.(cl
asse{i})(j).intertempi_giro1(k);
```

```

B_sprint_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/B_sprint_T.women.(classe{i})(j).intertempi_giro2(k);

B_sprint_V.women.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/B_sprint_T.women.(classe{i})(j).intertempi_giro3(k);
    end
end
else
    B_sprint_V.women.(classe{i}).v_gara=[];
    B_sprint_V.women.(classe{i}).vseg_g1=[];
    B_sprint_V.women.(classe{i}).vseg_g2=[];
    B_sprint_V.women.(classe{i}).vseg_g3=[];
end
end

% UOMINI
for i=1:nclassi
    if isempty(B_sprint_T.men.(classe{i}))==0
        for j=1:length(B_sprint_T.men.(classe{i}))

B_sprint_V.men.(classe{i})(j).first_name=B_sprint_T.men.(classe{i})(j).first_name;

B_sprint_V.men.(classe{i})(j).last_name=B_sprint_T.men.(classe{i})(j).last_name;

B_sprint_V.men.(classe{i})(j).v_gara=l_B_sprintM*3.6/B_sprint_T.men.(classe{i})(j).finish_time;
            for k=1:length(lseg)

B_sprint_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/B_sprint_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro1(k);

B_sprint_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/B_sprint_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro2(k);

B_sprint_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/B_sprint_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro3(k);
                end
            end
        else
            B_sprint_V.men.(classe{i}).v_gara=[];
            B_sprint_V.men.(classe{i}).vseg_g1=[];
            B_sprint_V.men.(classe{i}).vseg_g2=[];
            B_sprint_V.men.(classe{i}).vseg_g3=[];
        end
    end
end

%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ MEDIE E STD PER CLASSI

% DONNE
atletiW_classi=[0 3 1 0 6];
vgaraW=NaN(max(atletiW_classi),nclassi);
vseg_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_sprint_V.women.(classe{i}),2)

```



```

        vgaraW(j,i)=B_sprint_V.women.(classe{i})(j).v_gara;
        for m=1:length(lseg)
            vseg_g1W(j,i,m)=B_sprint_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(m);
            vseg_g2W(j,i,m)=B_sprint_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(m);
            vseg_g3W(j,i,m)=B_sprint_V.women.(classe{i})(j).vseg_g3(m);
        end
    end
end

for i=1:nclassi
    B_sprint_V.women.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraW);
    B_sprint_V.women.STD.v_gara=nanstd(vgaraW);
end

for m=1:length(lseg)
    B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:m));
    B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:m));
    B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3W(:,:m));
    B_sprint_V.women.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:m));
    B_sprint_V.women.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:m));
    B_sprint_V.women.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3W(:,:m));
end

% UOMINI
atletiM_classi=[1 0 1 2 10];
vgaraM=NaN(max(atletiM_classi),nclassi);
vseg_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_sprint_V.men.(classe{i}),2)
            vgaraM(j,i)=B_sprint_V.men.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)
                vseg_g1M(j,i,m)=B_sprint_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(m);
                vseg_g2M(j,i,m)=B_sprint_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(m);
                vseg_g3M(j,i,m)=B_sprint_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(m);
            end
        end
    end
end

for i=1:nclassi
    B_sprint_V.men.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraM);
    B_sprint_V.men.STD.v_gara=nanstd(vgaraM);
end

for m=1:length(lseg)
    B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:m));
    B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:m));
    B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:m));
    B_sprint_V.men.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:m));
    B_sprint_V.men.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:m));
    B_sprint_V.men.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:m));
end

%% CALCOLO DEI COEFFICIENTI CORRETTIVI:

```

```
% calcolo del coeff correttivo medio in base al tempo totale di gara (anche
% se avessi utilizzato la velocità media di gara il risultato non sarebbe
% cambiato)
```

```
%DONNE
```

```
t_gW=[B_sprint_T.women.MEAN.t_finale(1) B_sprint_T.women.MEAN.t_finale(2)
B_sprint_T.women.MEAN.t_finale(3) B_sprint_T.women.MEAN.t_finale(4)
B_sprint_T.women.MEAN.t_finale(5)]/B_sprint_T.women.MEAN.t_finale(5);
B_sprint_V.women.t_perc_gara=t_gW*100;
coeff_gara=1./t_gW;
B_sprint_V.women.coeff_perc_gara=coeff_gara*100;
```

```
% UOMINI
```

```
t_gM=[B_sprint_T.men.MEAN.t_finale(1) B_sprint_T.men.MEAN.t_finale(2)
B_sprint_T.men.MEAN.t_finale(3) B_sprint_T.men.MEAN.t_finale(4)
B_sprint_T.men.MEAN.t_finale(5)]/B_sprint_T.men.MEAN.t_finale(5);
B_sprint_V.men.t_perc_gara=t_gM*100;
coeff_gara=1./t_gM;
B_sprint_V.men.coeff_perc_gara=coeff_gara*100;
```

```
% calcolo dei coeff correttivi in base ai singoli segmenti che si sono
% valutati: in questo caso devo utilizzare la velocità media di ogni
% segmento per avere una congruenza tra i coefficienti dei vari segmenti
% (tengo in considerazione la variazione di lunghezza dei diversi segmenti)
```

```
lseg_tot=sum(lseg([1 2 4 5])); % lunghezza totale dei segmenti valutati
peso_seg=lseg/lseg_tot; % da non considerare il 3° valore
```

```
% DONNE
```

```
B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm([1 2 3
5],:)=(B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g1([1 2 3
5],:)+B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g2([1 2 3
5],:)+B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g3([1 2 3 5],:))/3;
B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)=(B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g1(4,:)+B_sprint_V.women.MEAN.vseg_g2(4,:))/2;
coeff_segW=[B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(:,1)
B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(:,2) B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(:,3)
B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(:,4)
B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5)]./B_sprint_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5);
B_sprint_V.women.coeff_perc_seg=100*coeff_segW;
B_sprint_V.women.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(B_sprint_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5],1)) nanmean(B_sprint_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5],2))
nanmean(B_sprint_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5],3))
nanmean(B_sprint_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5],4))
nanmean(B_sprint_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5],5))];
```

```
for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempW(i,j)=B_sprint_V.women.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
B_sprint_V.women.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempW([1 2 4 5],1))
sum(tempW([1 2 4 5],2)) sum(tempW([1 2 4 5],3)) sum(tempW([1 2 4 5],4))
sum(tempW([1 2 4 5],5))];
```

```

% UOMINI
B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm([1 2 3 5],:)=(B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g1([1 2
3 5],:)+B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g2([1 2 3
5],:)+B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g3([1 2 3 5],:))/3;
B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)=(B_sprint_V.men.MEAN.vseg_g1(4,:)+B_sprint
_V.men.MEAN.vseg_g2(4,:))/2;
coeff_segM=[B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(:,1)
B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(:,2) B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(:,3)
B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(:,4)
B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5)]./B_sprint_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5);
B_sprint_V.men.coeff_perc_seg=100*coeff_segM;
B_sprint_V.men.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(B_sprint_V.men.coeff_perc_seg
([1 2 4 5],1)) nanmean(B_sprint_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5],2))
nanmean(B_sprint_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5],3))
nanmean(B_sprint_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5],4))
nanmean(B_sprint_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempM(i,j)=B_sprint_V.men.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
B_sprint_V.men.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempM([1 2 4 5],1)) sum(tempM([1
2 4 5],2)) sum(tempM([1 2 4 5],3)) sum(tempM([1 2 4 5],4)) sum(tempM([1 2 4
5],5))];

%% SALVATAGGIO STRUTTURA DELLE VELOCITÀ

save([filepath_save '\B_sprint_velocita.mat'],'-struct','B_sprint_V');

```

f.2) Biathlon individual

```

%% CROSS COUNTRY LONG DISTANCE
clc
clear all
close all

nome_gara='\Biathlon_individual';
filepath=[cd nome_gara];
filepath_save=[cd nome_gara];
filepath_save2=[cd nome_gara '\STEP2_GRAFICI'];
B_individual_T=load([filepath '\B_individual_finale.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmenti3D.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmentoK1K33D.mat']);

% Creazione del vettore classi
c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
nsegmentiW=length(B_individual_T.women.MEAN.intertempi_girol);
nsegmentiM=length(B_individual_T.men.MEAN.intertempi_girol);
nclassi=5;
classe={'LW10' 'LW10_5' 'LW11' 'LW11_5' 'LW12'};

%% DATI NOTI E CALCOLATI SULLE DISTANZE
% dall'IPC:
l_B_individualW=12500; % metri
l_B_individualeM=15000;

% Per i segmenti K1-K2, K2-K3, K1-K3, K4-K5, K5-K6 e K7-K8 devo considerare

```

```

% le lunghezze:

lseg=[l_KK3D(2) l_KK3D(3) l_KK3D(2)+l_KK3D(3) l_KK3D(5) l_KK3D(6)
l_KK3D(8)];
% segmenti intermedi misti
lSTARTK1=l_KK3D(1);
lK3K4=l_KK3D(4);
lK6K7=l_KK3D(7);
%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ PER OGNI ATLETA
% Inverto tutti i valori all'interno dei campi delle struct e li moltiplico
% per il corretto valore della distanza --> in questo modo ottengo i valori
% di velocità in m/s --> moltiplicando anche per 3.6 ottengo i valori delle
% velocità in km/h.

% DONNE
for i=1:nclassi
    if isempty(B_individual_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(B_individual_T.women.(classe{i}))

B_individual_V.women.(classe{i})(j).first_name=B_individual_T.women.(classe{
i})(j).first_name;

B_individual_V.women.(classe{i})(j).last_name=B_individual_T.women.(classe{
i})(j).last_name;

B_individual_V.women.(classe{i})(j).v_gara=l_B_individualW*3.6/B_individual
_T.women.(classe{i})(j).finish_time;
            for k=1:length(lseg)

B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).intertempi_giro1(k);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).intertempi_giro2(k);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).intertempi_giro3(k);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g4(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).intertempi_giro4(k);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g5(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).intertempi_giro5(k);
                end
            end
        else
            B_individual_V.women.(classe{i}).v_gara=[];
            B_individual_V.women.(classe{i}).vseg_g1=[];
            B_individual_V.women.(classe{i}).vseg_g2=[];
            B_individual_V.women.(classe{i}).vseg_g3=[];
            B_individual_V.women.(classe{i}).vseg_g4=[];
            B_individual_V.women.(classe{i}).vseg_g5=[];
        end
    end
end

% UOMINI
for i=1:nclassi
    if isempty(B_individual_T.men.(classe{i}))==0
        for j=1:length(B_individual_T.men.(classe{i}))

```

```

B_individual_V.men.(classe{i})(j).first_name=B_individual_T.men.(classe{i})(j).first_name;

B_individual_V.men.(classe{i})(j).last_name=B_individual_T.men.(classe{i})(j).last_name;

B_individual_V.men.(classe{i})(j).v_gara=1_B_individualeM*3.6/B_individual_T.men.(classe{i})(j).finish_time;
    for k=1:length(lseg)

B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro1(k);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro2(k);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro3(k);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g4(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro4(k);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g5(k)=3.6*lseg(k)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro5(k);
    end
end
else
    B_individual_V.men.(classe{i}).v_gara=[];
    B_individual_V.men.(classe{i}).vseg_g1=[];
    B_individual_V.men.(classe{i}).vseg_g2=[];
    B_individual_V.men.(classe{i}).vseg_g3=[];
    B_individual_V.men.(classe{i}).vseg_g4=[];
    B_individual_V.men.(classe{i}).vseg_g5=[];
end
end

%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ MEDIE E STD PER CLASSI

% DONNE
atletiW_classi=[0 1 1 0 6];
vgaraW=NaN(max(atletiW_classi),nclassi);
vseg_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g4W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g5W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_individual_V.women.(classe{i}),2)
            vgaraW(j,i)=B_individual_V.women.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)

vseg_g1W(j,i,m)=B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(m);

vseg_g2W(j,i,m)=B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(m);

vseg_g3W(j,i,m)=B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g3(m);

vseg_g4W(j,i,m)=B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g4(m);

```

```

vseg_g5W(j,i,m)=B_individual_V.women.(classe{i})(j).vseg_g5(m);
    end
    end
end

for i=1:nclassi
    B_individual_V.women.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraW);
    B_individual_V.women.STD.v_gara=nanstd(vgaraW);
end

for m=1:length(lseg)
    B_individual_V.women.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vseg_g5(m,:)=nanmean(vseg_g5W(:,:,m));
    B_individual_V.women.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:,m));
    B_individual_V.women.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:,m));
    B_individual_V.women.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3W(:,:,m));
    B_individual_V.women.STD.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4W(:,:,m));
    B_individual_V.women.STD.vseg_g5(m,:)=nanmean(vseg_g5W(:,:,m));
end

% UOMINI
atletiM_classi=[0 0 0 2 10];
vgaraM=NaN(max(atletiM_classi),nclassi);
vseg_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g4M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g5M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_individual_V.men.(classe{i}),2)
            vgaraM(j,i)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)

vseg_g1M(j,i,m)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(m);

vseg_g2M(j,i,m)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(m);

vseg_g3M(j,i,m)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(m);

vseg_g4M(j,i,m)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g4(m);

vseg_g5M(j,i,m)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).vseg_g5(m);
                end
            end
        end
    end

for i=1:nclassi
    B_individual_V.men.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraM);
    B_individual_V.men.STD.v_gara=nanstd(vgaraM);
end

```

```

for m=1:length(lseg)
    B_individual_V.men.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vseg_g5(m,:)=nanmean(vseg_g5M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vseg_g5(m,:)=nanmean(vseg_g5M(:,:,m));
end

%% CALCOLO DEI COEFFICIENTI CORRETTIVI:

% calcolo del coeff correttivo medio in base al tempo totale di gara (anche
% se avessi utilizzato la velocità media di gara il risultato non sarebbe
% cambiato)

% DONNE
t_gW=[B_individual_T.women.MEAN.t_finale(1)
B_individual_T.women.MEAN.t_finale(2) B_individual_T.women.MEAN.t_finale(3)
B_individual_T.women.MEAN.t_finale(4)
B_individual_T.women.MEAN.t_finale(5)]/B_individual_T.women.MEAN.t_finale(5)
);
B_individual_V.women.t_perc_gara=t_gW*100;
coeff_garaW=1./t_gW;
B_individual_V.women.coeff_perc_gara=coeff_garaW*100;

% UOMINI
t_gM=[B_individual_T.men.MEAN.t_finale(1)
B_individual_T.men.MEAN.t_finale(2) B_individual_T.men.MEAN.t_finale(3)
B_individual_T.men.MEAN.t_finale(4)
B_individual_T.men.MEAN.t_finale(5)]/B_individual_T.men.MEAN.t_finale(5);
B_individual_V.men.t_perc_gara=t_gM*100;
coeff_garaM=1./t_gM;
B_individual_V.men.coeff_perc_gara=coeff_garaM*100;

% calcolo dei coeff correttivi in base ai singoli segmenti che si sono
% valutati: in questo caso devo utilizzare la velocità media di ogni
% segmento per avere una congruenza tra i coefficienti dei vari segmenti
% (tengo in considerazione la variazione di lunghezza dei diversi segmenti)

lseg_tot=sum(lseg([1 2 4 5 6])); % lunghezza totale dei segmenti
valutati
peso_seg=lseg/lseg_tot; % da non considerare il 3° valore

% DONNE
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm=(B_individual_V.women.MEAN.vseg_g1+B_individual_V.women.MEAN.vseg_g2+B_individual_V.women.MEAN.vseg_g3+B_individual_V.women.MEAN.vseg_g4+B_individual_V.women.MEAN.vseg_g5)/5;
coeff_segW=[B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(:,1)
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(:,2)
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(:,3)
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(:,4)
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5)]./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5);
B_individual_V.women.coeff_perc_seg=100*coeff_segW;

```

```

B_individual_V.women.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(B_individual_V.women.co
eff_perc_seg([1 2 4 5 6],1)) nanmean(B_individual_V.women.coeff_perc_seg([1
2 4 5 6],2)) nanmean(B_individual_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],3))
nanmean(B_individual_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],4))
nanmean(B_individual_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempW(i,j)=B_individual_V.women.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
B_individual_V.women.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempW([1 2 4 5 6],1))
sum(tempW([1 2 4 5 6],2)) sum(tempW([1 2 4 5 6],3)) sum(tempW([1 2 4 5
6],4)) sum(tempW([1 2 4 5 6],5))];

% UOMINI
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm=(B_individual_V.men.MEAN.vseg_g1+B_individu
al_V.men.MEAN.vseg_g2+B_individual_V.men.MEAN.vseg_g3+B_individual_V.men.ME
AN.vseg_g4+B_individual_V.men.MEAN.vseg_g5)/5;
coeff_segM=[B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(:,1)
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(:,2) B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(:,3)
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(:,4)
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5)]./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5)
;
B_individual_V.men.coeff_perc_seg=100*coeff_segM;
B_individual_V.men.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(B_individual_V.men.coeff_
perc_seg([1 2 4 5 6],1)) nanmean(B_individual_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5
6],2)) nanmean(B_individual_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],3))
nanmean(B_individual_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],4))
nanmean(B_individual_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempM(i,j)=B_individual_V.men.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
B_individual_V.men.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempM([1 2 4 5 6],1))
sum(tempM([1 2 4 5 6],2)) sum(tempM([1 2 4 5 6],3)) sum(tempM([1 2 4 5
6],4)) sum(tempM([1 2 4 5 6],5))];

%% CREAZIONE TRATTI MISTI:
% a) START-K1
% b) K3-K4
% c) K6-K7

% lSTARTK1=l_KK3D(1);
lmisto=[l_KK3D(4) l_KK3D(7)];

% DONNE
for i=1:length(classe)
    if isempty(B_individual_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(B_individual_T.women.(classe{i}))
            % calcolo START-K1
        end
    end
    B_individual_T.women.(classe{i})(j).START_K1(1)=B_individual_T.women.(class
e{i})(j).split_time_giro1(1);

```



```

%
B_individual_T.women.(classe{i})(j).START_K1(2)=B_individual_T.women.(class
e{i})(j).split_time_giro2(1)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(11);
    % calcolo K3-K4

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro1(4)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(3);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro2(4)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(3);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(3)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro3(4)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro3(3);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(4)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro4(4)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro4(3);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(5)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro5(4)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro5(3);


B_individual_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(1)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).K3_K4(1);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(2)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).K3_K4(2);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(3)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).K3_K4(3);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(4)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).K3_K4(4);

B_individual_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(5)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.w
omen.(classe{i})(j).K3_K4(5);
    % calcolo K6-K7

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro1(7)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(6);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro2(7)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(6);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(3)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro3(7)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro3(6);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(4)=B_individual_T.women.(classe{i
})(j).split_time_giro4(7)-
B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro4(6);

B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(5)=B_individual_T.women.(classe{i

```

```

    }) (j).split_time_giro5(7)-
    B_individual_T.women.(classe{i}) (j).split_time_giro5(6);

    B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(1)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.w
omen.(classe{i}) (j).K6_K7(1);

    B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(2)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.w
omen.(classe{i}) (j).K6_K7(2);

    B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(3)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.w
omen.(classe{i}) (j).K6_K7(3);

    B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(4)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.w
omen.(classe{i}) (j).K6_K7(4);

    B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(5)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.w
omen.(classe{i}) (j).K6_K7(5);
    end
    else
        B_individual_V.women.(classe{i}).K3_K4=[];
        B_individual_V.women.(classe{i}).K6_K7=[];
    end
end

% fare la media E LA STD dei valori K3K4 E K6K7 per ogni classe (creare una
% matrice per il g1 ed un altro per il g2 (avrò 2 matrici 2x5
% righe=segmenti misti; colonne=classi) --> mediare quindi i valori di
% velocità sui giri --> avrò una matrice 2x5

vmisto_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g4W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g5W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_individual_V.women.(classe{i}),2)
            vmisto_g1W(j,i,1)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K3_K4(1);
            vmisto_g1W(j,i,2)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(1);
            vmisto_g2W(j,i,1)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K3_K4(2);
            vmisto_g2W(j,i,2)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(2);
            vmisto_g3W(j,i,1)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K3_K4(3);
            vmisto_g3W(j,i,2)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(3);
            vmisto_g4W(j,i,1)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K3_K4(4);
            vmisto_g4W(j,i,2)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(4);
            vmisto_g5W(j,i,1)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K3_K4(5);
            vmisto_g5W(j,i,2)=B_individual_V.women.(classe{i}) (j).K6_K7(5);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)
    B_individual_V.women.MEAN.vmisto_g1(m,:)=nanmean(vmisto_g1W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vmisto_g2(m,:)=nanmean(vmisto_g2W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vmisto_g3(m,:)=nanmean(vmisto_g3W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vmisto_g4(m,:)=nanmean(vmisto_g4W(:,:,m));
    B_individual_V.women.MEAN.vmisto_g5(m,:)=nanmean(vmisto_g5W(:,:,m));
    B_individual_V.women.STD.vmisto_g1(m,:)=nanstd(vmisto_g1W(:,:,m));

```

```

        B_individual_V.women.STD.vpisto_g2(m,:)=nanstd(vpisto_g2W(:,:,m));
        B_individual_V.women.STD.vpisto_g3(m,:)=nanstd(vpisto_g3W(:,:,m));
        B_individual_V.women.STD.vpisto_g4(m,:)=nanstd(vpisto_g4W(:,:,m));
        B_individual_V.women.STD.vpisto_g5(m,:)=nanstd(vpisto_g5W(:,:,m));
    end

% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if isempty(B_individual_T.men.(classe{i}))==0
        for j=1:length(B_individual_T.men.(classe{i}))
            % calcolo START-K1
            %
            B_individual_T.women.(classe{i})(j).START_K1(1)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
            %
            B_individual_T.women.(classe{i})(j).START_K1(2)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(1)-
            B_individual_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
            % calcolo K3-K4

            B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(4)-
            B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(3);

            B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(4)-
            B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(3);

            B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(4)-
            B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(3);

            B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(4)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(4)-
            B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(3);

            B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(5)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(4)-
            B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(3);

            B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(1)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);

            B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(2)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);

            B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(3)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);

            B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(4)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(4);

            B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(5)=3.6*lmisto(1)/B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(5);
            % calcolo K6-K7

            B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(7)-
            B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(6);

```

```

B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j)
).split_time_giro2(7)-
B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(6);

B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3)=B_individual_T.men.(classe{i})(j)
).split_time_giro3(7)-
B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(6);

B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(4)=B_individual_T.men.(classe{i})(j)
).split_time_giro4(7)-
B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(6);

B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(5)=B_individual_T.men.(classe{i})(j)
).split_time_giro5(7)-
B_individual_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(6);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(1)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.men
.(classe{i})(j).K6_K7(1);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(2)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.men
.(classe{i})(j).K6_K7(2);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(3)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.men
.(classe{i})(j).K6_K7(3);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(4)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.men
.(classe{i})(j).K6_K7(4);

B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(5)=3.6*lmisto(2)/B_individual_T.men
.(classe{i})(j).K6_K7(5);
    end
else
    B_individual_V.men.(classe{i}).K3_K4=[];
    B_individual_V.men.(classe{i}).K6_K7=[];
end
end

vmisto_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g4M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g5M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_individual_V.men.(classe{i}),2)
            vmisto_g1M(j,i,1)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            vmisto_g1M(j,i,2)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            vmisto_g2M(j,i,1)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            vmisto_g2M(j,i,2)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            vmisto_g3M(j,i,1)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            vmisto_g3M(j,i,2)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
            vmisto_g4M(j,i,1)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(4);
            vmisto_g4M(j,i,2)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(4);
            vmisto_g5M(j,i,1)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(5);
            vmisto_g5M(j,i,2)=B_individual_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(5);
        end
    end
end
end

```

```

for m=1:length(lmisto)
    B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g1(m,:)=nanmean(vpisto_g1M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g2(m,:)=nanmean(vpisto_g2M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g3(m,:)=nanmean(vpisto_g3M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g4(m,:)=nanmean(vpisto_g4M(:,:,m));
    B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g5(m,:)=nanmean(vpisto_g5M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vpisto_g1(m,:)=nanstd(vpisto_g1M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vpisto_g2(m,:)=nanstd(vpisto_g2M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vpisto_g3(m,:)=nanstd(vpisto_g3M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vpisto_g4(m,:)=nanstd(vpisto_g4M(:,:,m));
    B_individual_V.men.STD.vpisto_g5(m,:)=nanstd(vpisto_g5M(:,:,m));
end

%% PREVISIONE E CONFRONTO TRATTI MISTI

% Sono andata a considerare tutta la lunghezza dei tratti misti e la
% velocità media di tutto il tratto, senza considerare parti di salita e
% parti di pianura/discesa.
% DONNE
B_individual_V.women.MEAN.vpisto_gm=(B_individual_V.women.MEAN.vpisto_g1+B_
individual_V.women.MEAN.vpisto_g2+B_individual_V.women.MEAN.vpisto_g3+B_ind
ividual_V.women.MEAN.vpisto_g4+B_individual_V.women.MEAN.vpisto_g5)/5;
coeff_mistoW=[B_individual_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,1)
B_individual_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,2)
B_individual_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,3)
B_individual_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,4)
B_individual_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,5)]./B_individual_V.women.MEAN.vpisto
_gm(:,5);
B_individual_V.women.coeff_perc_misto=100*coeff_mistoW;

% UOMINI
B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm=(B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g1+B_indi
vidual_V.men.MEAN.vpisto_g2+B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g3+B_individual_
V.men.MEAN.vpisto_g4+B_individual_V.men.MEAN.vpisto_g5)/5;
coeff_mistoM=[B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,1)
B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,2)
B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,3)
B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,4)
B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,5)]./B_individual_V.men.MEAN.vpisto_gm(
(:,5);
B_individual_V.men.coeff_perc_misto=100*coeff_mistoM;

% tempo REALE segmento K3-K4 e K6-K7:
% DONNE
tmisto_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g4W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g5W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_individual_T.women.(classe{i}),1)
            tmisto_g1W(j,i,1)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            tmisto_g1W(j,i,2)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            tmisto_g2W(j,i,1)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            tmisto_g2W(j,i,2)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            tmisto_g3W(j,i,1)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            tmisto_g3W(j,i,2)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(3);
            tmisto_g4W(j,i,1)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(4);

```

```

        tmisto_g4W(j,i,2)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(4);
        tmisto_g5W(j,i,1)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(5);
        tmisto_g5W(j,i,2)=B_individual_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(5);
    end
end
end

for m=1:length(lmisto)

B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g1(m,:)=nanmean(tmisto_g1W(:,:,m));

B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(m,:)=nanmean(tmisto_g2W(:,:,m));

B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g3(m,:)=nanmean(tmisto_g3W(:,:,m));

B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g4(m,:)=nanmean(tmisto_g4W(:,:,m));

B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g5(m,:)=nanmean(tmisto_g5W(:,:,m));

B_individual_T.women.confronto.STD.tmisto_g1(m,:)=nanstd(tmisto_g1W(:,:,m));
;

B_individual_T.women.confronto.STD.tmisto_g2(m,:)=nanstd(tmisto_g2W(:,:,m));
;

B_individual_T.women.confronto.STD.tmisto_g3(m,:)=nanstd(tmisto_g3W(:,:,m));
;

B_individual_T.women.confronto.STD.tmisto_g4(m,:)=nanstd(tmisto_g4W(:,:,m));
;

B_individual_T.women.confronto.STD.tmisto_g5(m,:)=nanstd(tmisto_g5W(:,:,m));
;
end
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm=(B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g1(1,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(1,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g3(1,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g4(1,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g5(1,:))/5;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm=(B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g1(2,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(2,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g3(2,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g4(2,:)+B_individual_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g5(2,:))/5;

% UOMINI
tmisto_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g4M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g5M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(B_individual_T.men.(classe{i}),1)
            tmisto_g1M(j,i,1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);

```

```

        tmisto_g1M(j,i,2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);
        tmisto_g2M(j,i,1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);
        tmisto_g2M(j,i,2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);
        tmisto_g3M(j,i,1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
        tmisto_g3M(j,i,2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
        tmisto_g4M(j,i,1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(4);
        tmisto_g4M(j,i,2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(4);
        tmisto_g5M(j,i,1)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(5);
        tmisto_g5M(j,i,2)=B_individual_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(5);
    end
end
end

for m=1:length(lmisto)

B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(m,:)=nanmean(tmisto_g1M(:,:,m))
;

B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(m,:)=nanmean(tmisto_g2M(:,:,m))
;

B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(m,:)=nanmean(tmisto_g3M(:,:,m))
;

B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g4(m,:)=nanmean(tmisto_g4M(:,:,m))
;

B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g5(m,:)=nanmean(tmisto_g5M(:,:,m))
;

B_individual_T.men.confronto.STD.tmisto_g1(m,:)=nanstd(tmisto_g1M(:,:,m));
B_individual_T.men.confronto.STD.tmisto_g2(m,:)=nanstd(tmisto_g2M(:,:,m));
B_individual_T.men.confronto.STD.tmisto_g3(m,:)=nanstd(tmisto_g3M(:,:,m));
B_individual_T.men.confronto.STD.tmisto_g4(m,:)=nanstd(tmisto_g4M(:,:,m));
B_individual_T.men.confronto.STD.tmisto_g5(m,:)=nanstd(tmisto_g5M(:,:,m));
end
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm=(B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(1,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(1,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(1,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g4(1,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g5(1,:))/5;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm=(B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(2,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(2,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(2,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g4(2,:)+B_individual_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g5(2,:))/5;

%%

%uso i coeff dell'IPC stagione 2017-2018
IPC17_18=[0.86 0.90 0.94 0.96 1.00];

B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18=B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC17_18;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18=B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC17_18;

```

```

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18=B_individual_T.men.confro
nto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC17_18;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18=B_individual_T.men.confro
nto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC17_18;

%uso i coeff dell'IPC stagione 2019-2020
IPC19_20=[0.86 0.88 0.93 0.95 1.00];

B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20=B_individual_T.women.co
nfronto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC19_20;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20=B_individual_T.women.co
nfronto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC19_20;

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20=B_individual_T.men.confro
nto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC19_20;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20=B_individual_T.men.confro
nto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC19_20;

% confronto 0: calcolo il tempo del segmento misto utilizzando il coeff
% correttivo dei tratti misti trovati. --> METODO 0
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met0=B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm(5)./coeff_mistoW(1,:);
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met0=B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm(5)./coeff_mistoW(2,:);

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met0=B_individual_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm(5)./coeff_mistoM(1,:);
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met0=B_individual_T.men.confronto.
K6K7.tmisto_gm(5)./coeff_mistoM(2,:);

% CONFRONTO 1: UTILIZZO I COEFFICIENTI DI GARA TROVATI UTILIZZANDO IL TEMPO
% TOTALE DI GARA --> uso il METODO 1
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met1=B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm(5)./coeff_garaW(1,:);
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met1=B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm(5)./coeff_garaW(1,:);

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met1=B_individual_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm(5)./coeff_garaM(1,:);
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met1=B_individual_T.men.confronto.
K6K7.tmisto_gm(5)./coeff_garaM(1,:);

% CONFRONTO 2: METODO 2
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met2=B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.women.coeff_perc_gara_medio/100);
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met2=B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.women.coeff_perc_gara_medio/100);

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met2=B_individual_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.men.coeff_perc_gara_medio/100);
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met2=B_individual_T.men.confronto.
K6K7.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.men.coeff_perc_gara_medio/100);

% CONFRONTO 3: uso il METODO 3
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met3=B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.women.coeff_perc_gara_pesato/100);
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met3=B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.women.coeff_perc_gara_pesato/100);

```



```

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met3=B_individual_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.men.coeff_perc_gara_pesato/100);
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met3=B_individual_T.men.confronto.
K6K7.tmisto_gm(5)./(B_individual_V.men.coeff_perc_gara_pesato/100);

% confronto 4: suddivido i segmenti misti in sottosegmenti ed utilizzo le
% velocità calcolate dai segmenti di riferimento per ottenere il valore di
% tempo dell'intero segmento per ogni classe ---> METODO 4

% K3 = pto 52 e K4 = pto 75
% suddivido il tratto misto K3-K4 in 5 sottosegmenti in relazione
% all'altitudine dei tratti; la suddivisione è la seguente:
% 1) K3 (52) al pto 52+7; 2) pto 59 al pto 52+11; 3) pto 63 al pto 52+12;
% 4) pto 64 al pto 52+17; 5) pto 69 al pto 52+23 (75), cioè K4

sottosegK3K4_l=[122.1-0 264.5-122.1 293.3-264.5 356.9-293.3 493.8-356.9];
sottosegK3K4_h=[6.03-0 -0.379-6.03 -0.445+0.379 5.259+0.445 0.944-5.259];
sottopendK3K4=sottosegK3K4_h./sottosegK3K4_l;
sottopendK3K4_perc=sottopendK3K4*100;
peso_sottosegK3K4=sottosegK3K4_l/lmisto(1);

% utilizzo le velocità medie calcolate nei tratti di riferimento in base
% alla pendenza dei sottosegmenti trovati: uphill middle - downhill - flat
% - uphill steep - downhill, pesati per la lunghezza dei tratti analizzati:

% DONNE
frazv_prevW=[B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK3K4(1);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(2);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK3K4(3);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK3K4(4);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(5)];
B_individual_V.women.v_prevK3K4=sum(frazv_prevW);
matr_temp=3.6*[sottosegK3K4_l(1)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK3K4_l(2)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK3K4_l(3)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK3K4_l(4)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK3K4_l(5)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)];
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% UOMINI
frazv_prevM=[B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK3K4(1);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(2);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK3K4(3);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK3K4(4);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(5)];
B_individual_V.men.v_prevK3K4=sum(frazv_prevM);
matr_temp=3.6*[sottosegK3K4_l(1)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK3K4_l(2)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK3K4_l(3)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK3K4_l(4)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK3K4_l(5)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)];
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% K6 = pto 84 e K/ = pto 98
% suddivido il tratto misto K6-K7 in 6 sottosegmenti in relazione
% all'altitudine dei tratti; la suddivisione è la seguente:
% 1) K6 (84) al pto 84+2; 2) pto 86 al pto 84+3; 3) pto 87 al pto 84+6;
% 4) pto 90 al pto 84+9; 5) pto 93 al pto 84+13; 6) pto 97 al pto 98 (K6)

```

```

sottosegK6K7_l=[56.14-0 65.36-54.14 95.54-65.36 139.8-95.54 191.5-139.8
198.8-191.5];
sottosegK6K7_h=[-2.923-0 -2.957+2.923 -1.553+2.957 -6.978+1.553 -
3.663+6.978 -4.017+3.663];
sottopendK6K7=sottosegK6K7_h./sottosegK6K7_l;
sottopendK6K7_perc=sottopendK6K7*100;
peso_sottosegK6K7=sottosegK6K7_l/lmisto(2);

% utilizzo le velocità medie calcolate nei tratti di riferimento in base
% alla pendenza dei sottosegmenti trovati: downhill - flat - uphill middle
% - downhill - uphill steep - downhill

% DONNE
frazv_prevW=[B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(1);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK6K7(2);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK6K7(3);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(4);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK6K7(5);
B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(6)];
B_individual_V.women.v_prevK6K7=sum(frazv_prevW);
matr_temp=3.6*[sottosegK6K7_l(1)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(2)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK6K7_l(3)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK6K7_l(4)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(5)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK6K7_l(6)./B_individual_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)]];
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% UOMINI
frazv_prevM=[B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(1);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK6K7(2);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK6K7(3);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(4);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK6K7(5);
B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(6)];
B_individual_V.men.v_prevK6K7=sum(frazv_prevM);
matr_temp=3.6*[sottosegK6K7_l(1)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(2)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK6K7_l(3)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK6K7_l(4)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(5)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK6K7_l(6)./B_individual_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)]];
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met4=sum(matr_temp);

%% CALCOLO DEGLI ERRORI PERCENTUALI
% DONNE
B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_IPC17_18=abs((B_individual_T.women.co
nfronto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18)./B_individual_T.women.
confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_IPC19_20=abs((B_individual_T.women.co
nfronto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20)./B_individual_T.women.
confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_met0=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met0)./B_individual_T.women.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;

```

```

B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_met1=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met1)./B_individual_T.women.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_met2=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met2)./B_individual_T.women.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_met3=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met3)./B_individual_T.women.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K3K4.e_met4=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met4)./B_individual_T.women.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;

B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_IPC17_18=abs((B_individual_T.women.co
nfronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18)./B_individual_T.women.
confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_IPC19_20=abs((B_individual_T.women.co
nfronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20)./B_individual_T.women.
confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_met0=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met0)./B_individual_T.women.conf
ronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_met1=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met1)./B_individual_T.women.conf
ronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_met2=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met2)./B_individual_T.women.conf
ronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_met3=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met3)./B_individual_T.women.conf
ronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.women.confronto.K6K7.e_met4=abs((B_individual_T.women.confro
nto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met4)./B_individual_T.women.conf
ronto.K6K7.tmisto_gm)*100;

% UOMINI
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_IPC17_18=abs((B_individual_T.men.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18)./B_individual_T.men.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_IPC19_20=abs((B_individual_T.men.confro
nto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20)./B_individual_T.men.conf
ronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_met0=abs((B_individual_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met0)./B_individual_T.men.confro
nto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_met1=abs((B_individual_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm-

```

```

B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met1)./B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_met2=abs((B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met2)./B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_met3=abs((B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met3)./B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K3K4.e_met4=abs((B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met4)./B_individual_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;

```

```

B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_IPC17_18=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_IPC19_20=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_met0=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met0)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_met1=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met1)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_met2=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met2)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_met3=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met3)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
B_individual_T.men.confronto.K6K7.e_met4=abs((B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm-
B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met4)./B_individual_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;

```

```

%% SALVATAGGIO STRUTTURA DELLE VELOCITÀ

```

```

save([filepath_save '\B_individual_velocita.mat'], '-struct', 'B_individual_V');
save([filepath_save '\B_individual_tempo.mat'], '-struct', 'B_individual_T');

```

f.3) Cross country middle

```

%% CROSS COUNTRY MIDDLE DISTANCE
clc
clear all
close all

nome_gara='\Cross_country_middle';
filepath= [cd nome_gara];

```

```

filepath_save=[cd nome_gara];
filepath_save2=[cd nome_gara '\STEP2_GRAFICI'];
XC_middle_T=load([filepath '\XC_middle_finale.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmenti3D.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmentoK1K33D.mat']);

% Creazione del vettore classi
c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
nsegmentiW=length(XC_middle_T.women.MEAN.intertempi_giro1);
nsegmentiM=length(XC_middle_T.men.MEAN.intertempi_giro1);
nclasse=5;
classe={'LW10' 'LW10_5' 'LW11' 'LW11_5' 'LW12'};

%% DATI NOTI E CALCOLATI SULLE DISTANZE
% dall'IPC:
l_XC_middleW=5000; % metri
l_XC_middleM=7500;

% Per i segmenti K1-K2, K2-K3, K1-K3, K4-K5, K5-K6 e K7-K8 devo considerare
% le lunghezze:

lseg=[l_KK3D(2) l_KK3D(3) l_KK3D(2)+l_KK3D(3) l_KK3D(5) l_KK3D(6)
l_KK3D(8)];

%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ PER OGNI ATLETA
% Inverto tutti i valori all'interno dei campi delle struct e li moltiplico
% per il corretto valore della distanza --> in questo modo ottengo i valori
% di velocità in m/s --> moltiplicando anche per 3.6 ottengo i valori delle
% velocità in km/h.

% DONNE
for i=1:nclasse
    if isempty(XC_middle_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_middle_T.women.(classe{i}))

XC_middle_V.women.(classe{i})(j).first_name=XC_middle_T.women.(classe{i})(j)
.first_name;

XC_middle_V.women.(classe{i})(j).last_name=XC_middle_T.women.(classe{i})(j)
.last_name;

XC_middle_V.women.(classe{i})(j).v_gara=l_XC_middleW*3.6/XC_middle_T.women.
(classe{i})(j).finish_time;
            for k=1:length(lseg)

XC_middle_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/XC_middle_T.women.(
classe{i})(j).intertempi_giro1(k);

XC_middle_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/XC_middle_T.women.(
classe{i})(j).intertempi_giro2(k);
                end
            end
        else
            XC_middle_V.women.(classe{i}).v_gara=[];
            XC_middle_V.women.(classe{i}).vseg_g1=[];
            XC_middle_V.women.(classe{i}).vseg_g2=[];
        end
    end
end

% UOMINI

```

```

for i=1:nclassi
    if isempty(XC_middle_T.men.(classe{i})) == 0
        for j=1:length(XC_middle_T.men.(classe{i}))

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).first_name=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).fi
rst_name;

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).last_name=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).las
t_name;

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).v_gara=1_XC_middleM*3.6/XC_middle_T.men.(cla
sse{i})(j).finish_time;
            for k=1:length(lseg)

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/XC_middle_T.men.(clas
se{i})(j).intertempi_giro1(k);

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/XC_middle_T.men.(clas
se{i})(j).intertempi_giro2(k);

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/XC_middle_T.men.(clas
se{i})(j).intertempi_giro3(k);
                end
            end
        else
            XC_middle_V.men.(classe{i}).v_gara=[];
            XC_middle_V.men.(classe{i}).vseg_g1=[];
            XC_middle_V.men.(classe{i}).vseg_g2=[];
            XC_middle_V.men.(classe{i}).vseg_g3=[];
        end
    end
end

%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ MEDIE E STD PER CLASSI

% DONNE
atletiW_classi=[0 4 2 0 7];
vgaraW=NaN(max(atletiW_classi),nclassi);
vseg_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_middle_V.women.(classe{i}),2)
            vgaraW(j,i)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)

vseg_g1W(j,i,m)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(m);

vseg_g2W(j,i,m)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(m);
                end
            end
        end
    end
end

for i=1:nclassi
    XC_middle_V.women.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraW);
    XC_middle_V.women.STD.v_gara=nanstd(vgaraW);
end

for m=1:length(lseg)

```

```

XC_middle_V.women.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:,m));
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:,m));
XC_middle_V.women.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:,m));
XC_middle_V.women.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:,m));
end

% UOMINI
atletiM_classi=[2 0 3 2 14];
vgaraM=NaN(max(atletiM_classi),nclassi);
vseg_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_middle_V.men.(classe{i}),2)
            vgaraM(j,i)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)
                vseg_g1M(j,i,m)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(m);
                vseg_g2M(j,i,m)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(m);
                vseg_g3M(j,i,m)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(m);
            end
        end
    end
end

for i=1:nclassi
    XC_middle_V.men.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraM);
    XC_middle_V.men.STD.v_gara=nanstd(vgaraM);
end

for m=1:length(lseg)
    XC_middle_V.men.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:,m));
end

%% CALCOLO DEI COEFFICIENTI CORRETTIVI:

% calcolo del coeff correttivo medio in base al tempo totale di gara (anche
% se avessi utilizzato la velocità media di gara il risultato non sarebbe
% cambiato)

%DONNE
t_gW=[XC_middle_T.women.MEAN.t_finale(1) XC_middle_T.women.MEAN.t_finale(2)
XC_middle_T.women.MEAN.t_finale(3) XC_middle_T.women.MEAN.t_finale(4)
XC_middle_T.women.MEAN.t_finale(5)]/XC_middle_T.women.MEAN.t_finale(5);
XC_middle_V.women.t_perc_gara=t_gW*100;
coeff_garaW=1./t_gW;
XC_middle_V.women.coeff_perc_gara=coeff_garaW*100;

% UOMINI
t_gM=[XC_middle_T.men.MEAN.t_finale(1) XC_middle_T.men.MEAN.t_finale(2)
XC_middle_T.men.MEAN.t_finale(3) XC_middle_T.men.MEAN.t_finale(4)
XC_middle_T.men.MEAN.t_finale(5)]/XC_middle_T.men.MEAN.t_finale(5);
XC_middle_V.men.t_perc_gara=t_gM*100;

```

```

coeff_garaM=1./t_gM;
XC_middle_V.men.coeff_perc_gara=coeff_garaM*100;

% calcolo dei coeff correttivi in base ai singoli segmenti che si sono
% valutati: in questo caso devo utilizzare la velocità media di ogni
% segmento per avere una congruenza tra i coefficienti dei vari segmenti
% (tengo in considerazione la variazione di lunghezza dei diversi segmenti)

lseg_tot=sum(lseg([1 2 4 5 6])); % lunghezza totale dei segmenti
valutati
peso_seg=lseg/lseg_tot; % da non considerare il 3° valore

% DONNE
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm=(XC_middle_V.women.MEAN.vseg_g1+XC_middle_V.
women.MEAN.vseg_g2)/2;
coeff_segW=[XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(:,1)
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(:,2) XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(:,3)
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(:,4)
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5)]./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5);
XC_middle_V.women.coeff_perc_seg=100*coeff_segW;
XC_middle_V.women.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(XC_middle_V.women.coeff_pe
rc_seg([1 2 4 5 6],1)) nanmean(XC_middle_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5
6],2)) nanmean(XC_middle_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],3))
nanmean(XC_middle_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],4))
nanmean(XC_middle_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempW(i,j)=XC_middle_V.women.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
XC_middle_V.women.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempW([1 2 4 5 6],1))
sum(tempW([1 2 4 5 6],2)) sum(tempW([1 2 4 5 6],3)) sum(tempW([1 2 4 5
6],4)) sum(tempW([1 2 4 5 6],5))];

% UOMINI
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm=(XC_middle_V.men.MEAN.vseg_g1+XC_middle_V.men.
MEAN.vseg_g2+XC_middle_V.men.MEAN.vseg_g3)/3;
coeff_segM=[XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(:,1)
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(:,2) XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(:,3)
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(:,4)
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5)]./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5);
XC_middle_V.men.coeff_perc_seg=100*coeff_segM;
XC_middle_V.men.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(XC_middle_V.men.coeff_perc_s
eg([1 2 4 5 6],1)) nanmean(XC_middle_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],2))
nanmean(XC_middle_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],3))
nanmean(XC_middle_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],4))
nanmean(XC_middle_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempM(i,j)=XC_middle_V.men.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
XC_middle_V.men.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempM([1 2 4 5 6],1))
sum(tempM([1 2 4 5 6],2)) sum(tempM([1 2 4 5 6],3)) sum(tempM([1 2 4 5
6],4)) sum(tempM([1 2 4 5 6],5))];

```



```

%% CREAZIONE TRATTI MISTI:
% a) START-K1 (non analizzato nel seguito)
% b) K3-K4
% c) K6-K7

% lSTARTK1=l_KK3D(1);
lmisto=[l_KK3D(4) l_KK3D(7)];

% DONNE
for i=1:length(classe)
    if isempty(XC_middle_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_middle_T.women.(classe{i}))
            % calcolo START-K1
            %
            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).START_K1(1)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
            %
            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).START_K1(2)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(1)-
            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(11);
            % calcolo K3-K4

            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(4)-XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(3);

            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(4)-XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(3);

            XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(1)=3.6*lmisto(1)/XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);

            XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(2)=3.6*lmisto(1)/XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            % calcolo K6-K7

            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(7)-XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(6);

            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(7)-XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(6);

            XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(1)=3.6*lmisto(2)/XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);

            XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(2)=3.6*lmisto(2)/XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);
        end
    else
        XC_middle_V.women.(classe{i}).K3_K4=[];
        XC_middle_V.women.(classe{i}).K6_K7=[];
    end
end

% fare la media E LA STD dei valori K3K4 E K6K7 per ogni classe (creare una
% matrice per il g1 ed un altro per il g2 (avrò 2 matrici 2x5
% righe=segmenti misti; colonne=classi) --> mediare quindi i valori di
% velocità sui giri --> avrò una matrice 2x5

```

```

vmisto_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_middle_V.women.(classe{i}),2)
            vmisto_g1W(j,i,1)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            vmisto_g1W(j,i,2)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            vmisto_g2W(j,i,1)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            vmisto_g2W(j,i,2)=XC_middle_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)
    XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_g1(m,:)=nanmean(vmisto_g1W(:,:,m));
    XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_g2(m,:)=nanmean(vmisto_g2W(:,:,m));
    XC_middle_V.women.STD.vmisto_g1(m,:)=nanstd(vmisto_g1W(:,:,m));
    XC_middle_V.women.STD.vmisto_g2(m,:)=nanstd(vmisto_g2W(:,:,m));
end

% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if isempty(XC_middle_T.men.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_middle_T.men.(classe{i}))
            % calcolo START-K1
            %
            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).START_K1(1)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_girol(1);
            %
            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).START_K1(2)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(1)-
            XC_middle_T.women.(classe{i})(j).split_time_girol(11);
            % calcolo K3-K4

            XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_girol(4)-XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_girol(3);

            XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(4)-XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(3);

            XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(4)-XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(3);

            XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(1)=3.6*lmisto(1)/XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);

            XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(2)=3.6*lmisto(1)/XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);

            XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(3)=3.6*lmisto(1)/XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            % calcolo K6-K7

            XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_girol(7)-XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_girol(6);

```

```

XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(7)-XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(6);

XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(7)-XC_middle_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(6);

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(1)=3.6*lmisto(2)/XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(2)=3.6*lmisto(2)/XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);

XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(3)=3.6*lmisto(2)/XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
    end
else
    XC_middle_V.men.(classe{i}).K3_K4=[];
    XC_middle_V.men.(classe{i}).K6_K7=[];
end
end

vmisto_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_middle_V.men.(classe{i}),2)
            vmisto_g1M(j,i,1)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            vmisto_g1M(j,i,2)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            vmisto_g2M(j,i,1)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            vmisto_g2M(j,i,2)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            vmisto_g3M(j,i,1)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            vmisto_g3M(j,i,2)=XC_middle_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)
    XC_middle_V.men.MEAN.vmisto_g1(m,:)=nanmean(vmisto_g1M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.MEAN.vmisto_g2(m,:)=nanmean(vmisto_g2M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.MEAN.vmisto_g3(m,:)=nanmean(vmisto_g3M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.STD.vmisto_g1(m,:)=nanstd(vmisto_g1M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.STD.vmisto_g2(m,:)=nanstd(vmisto_g2M(:,:,m));
    XC_middle_V.men.STD.vmisto_g3(m,:)=nanstd(vmisto_g3M(:,:,m));
end

%% PREVISIONE E CONFRONTO TRATTI MISTI

% Sono andata a considerare tutta la lunghezza dei tratti misti e la
% velocità media di tutto il tratto, senza considerare parti di salita e
% parti di pianura/discesa.
% DONNE
XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_gm=(XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_g1+XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_g2)/2;
coeff_mistoW=[XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_gm(:,1)
XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_gm(:,2) XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_gm(:,3)
XC_middle_V.women.MEAN.vmisto_gm(:,4)

```

```

XC_middle_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,5)]./XC_middle_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,
5);
XC_middle_V.women.coeff_perc_pisto=100*coefficient_pistoW;

% UOMINI
XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm=(XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_g1+XC_middle_V.
men.MEAN.vpisto_g2+XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_g3)/3;
coefficient_pistoM=[XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,1)
XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,2) XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,3)
XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,4)
XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,5)]./XC_middle_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,5);
XC_middle_V.men.coeff_perc_pisto=100*coefficient_pistoM;

% tempo REALE segmento K3-K4 e K6-K7:
% DONNE
tmisto_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_middle_T.women.(classe{i}),1)
            tmisto_g1W(j,i,1)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            tmisto_g1W(j,i,2)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            tmisto_g2W(j,i,1)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            tmisto_g2W(j,i,2)=XC_middle_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)

XC_middle_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g1(m,:)=nanmean(tmisto_g1W(:,:,m));

XC_middle_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(m,:)=nanmean(tmisto_g2W(:,:,m));

XC_middle_T.women.confronto.STD.tmisto_g1(m,:)=nanstd(tmisto_g1W(:,:,m));

XC_middle_T.women.confronto.STD.tmisto_g2(m,:)=nanstd(tmisto_g2W(:,:,m));
end
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm=(XC_middle_T.women.confronto.MEA
N.tmisto_g1(1,:)+XC_middle_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(1,:))/2;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm=(XC_middle_T.women.confronto.MEA
N.tmisto_g1(2,:)+XC_middle_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(2,:))/2;

% UOMINI
tmisto_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_middle_T.men.(classe{i}),1)
            tmisto_g1M(j,i,1)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            tmisto_g1M(j,i,2)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            tmisto_g2M(j,i,1)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            tmisto_g2M(j,i,2)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            tmisto_g3M(j,i,1)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            tmisto_g3M(j,i,2)=XC_middle_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
        end
    end
end
end

```

```

for m=1:length(lmisto)

XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(m,:)=nanmean(tmisto_g1M(:,:,m));

XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(m,:)=nanmean(tmisto_g2M(:,:,m));

XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(m,:)=nanmean(tmisto_g3M(:,:,m));
    XC_middle_T.men.confronto.STD.tmisto_g1(m,:)=nanstd(tmisto_g1M(:,:,m));
    XC_middle_T.men.confronto.STD.tmisto_g2(m,:)=nanstd(tmisto_g2M(:,:,m));
    XC_middle_T.men.confronto.STD.tmisto_g3(m,:)=nanstd(tmisto_g3M(:,:,m));
end
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm=(XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(1,:)+XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(1,:)+XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(1,:))/3;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm=(XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(2,:)+XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(2,:)+XC_middle_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(2,:))/3;

%%

%uso i coeff dell'IPC stagione 2017-2018
IPC17_18=[0.86 0.90 0.94 0.96 1.00];

XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18=XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC17_18;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18=XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC17_18;

XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18=XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC17_18;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18=XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC17_18;

%uso i coeff dell'IPC stagione 2019-2020
IPC19_20=[0.86 0.88 0.93 0.95 1.00];

XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20=XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC19_20;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20=XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC19_20;

XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20=XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./IPC19_20;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20=XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./IPC19_20;

% confronto 0: calcolo il tempo del segmento misto utilizzando il coeff
% correttivo dei tratti misti trovati. --> METODO 0
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met0=XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./coeff_mistoW(1,:);
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met0=XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./coeff_mistoW(2,:);

XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met0=XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./coeff_mistoM(1,:);
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met0=XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./coeff_mistoM(2,:);

```

```

% CONFRONTO 1: UTILIZZO I COEFFICIENTI DI GARA TROVATI UTILIZZANDO IL TEMPO
% TOTALE DI GARA --> uso il METODO 1
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met1=XC_middle_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm(5)./coeff_garaW(1,:);
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met1=XC_middle_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm(5)./coeff_garaW(1,:);

XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met1=XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./coeff_garaM(1,:);
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met1=XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./coeff_garaM(1,:);

% CONFRONTO 2: METODO 2
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met2=XC_middle_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm(5)./(XC_middle_V.women.coeff_perc_gara_medio/100);
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met2=XC_middle_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm(5)./(XC_middle_V.women.coeff_perc_gara_medio/100);

XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met2=XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./(XC_middle_V.men.coeff_perc_gara_medio/100);
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met2=XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./(XC_middle_V.men.coeff_perc_gara_medio/100);

% CONFRONTO 3: uso il METODO 3
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met3=XC_middle_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm(5)./(XC_middle_V.women.coeff_perc_gara_pesato/100);
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met3=XC_middle_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm(5)./(XC_middle_V.women.coeff_perc_gara_pesato/100);

XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met3=XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./(XC_middle_V.men.coeff_perc_gara_pesato/100);
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met3=XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./(XC_middle_V.men.coeff_perc_gara_pesato/100);

% confronto 4: suddivido i segmenti misti in sottosegmenti ed utilizzo le
% velocità calcolate dai segmenti di riferimento per ottenere il valore di
% tempo dell'intero segmento per ogni classe ---> METODO 4

% K3 = pto 52 e K4 = pto 75
% suddivido il tratto misto K3-K4 in 5 sottosegmenti in relazione
% all'altitudine dei tratti; la suddivisione è la seguente:
% 1) K3 (52) al pto 52+7; 2) pto 59 al pto 52+11; 3) pto 63 al pto 52+12;
% 4) pto 64 al pto 52+17; 5) pto 69 al pto 52+23 (75), cioè K4

sottosegK3K4_l=[122.1-0 264.5-122.1 293.3-264.5 356.9-293.3 493.8-356.9];
sottosegK3K4_h=[6.03-0 -0.379-6.03 -0.445+0.379 5.259+0.445 0.944-5.259];
sottopendK3K4=sottosegK3K4_h./sottosegK3K4_l;
sottopendK3K4_perc=sottopendK3K4*100;
peso_sottosegK3K4=sottosegK3K4_l/lmisto(1);

% utilizzo le velocità medie calcolate nei tratti di riferimento in base
% alla pendenza dei sottosegmenti trovati: uphill middle - downhill - flat
% - uphill steep - downhill, pesati per la lunghezza dei tratti analizzati:

% DONNE
frazv_prevW=[XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK3K4(1);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(2);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK3K4(3);

```

```

XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK3K4(4);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(5)];
XC_middle_V.women.v_prevK3K4=sum(frazv_prevW);
matr_temp=3.6*[sottosegK3K4_1(1)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK3K4_1(2)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK3K4_1(3)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK3K4_1(4)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK3K4_1(5)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)]];
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% UOMINI
frazv_prevM=[XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK3K4(1);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(2);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK3K4(3);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK3K4(4);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(5)];
XC_middle_V.men.v_prevK3K4=sum(frazv_prevM);
matr_temp=3.6*[sottosegK3K4_1(1)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK3K4_1(2)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK3K4_1(3)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK3K4_1(4)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK3K4_1(5)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)]];
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% K6 = pto 84 e K/ = pto 98
% suddivido il tratto misto K6-K7 in 6 sottosegmenti in relazione
% all'altitudine dei tratti; la suddivisione è la seguente:
% 1) K6 (84) al pto 84+2; 2) pto 86 al pto 84+3; 3) pto 87 al pto 84+6;
% 4) pto 90 al pto 84+9; 5) pto 93 al pto 84+13; 6) pto 97 al pto 98 (K6)

sottosegK6K7_1=[56.14-0 65.36-54.14 95.54-65.36 139.8-95.54 191.5-139.8
198.8-191.5];
sottosegK6K7_h=[-2.923-0 -2.957+2.923 -1.553+2.957 -6.978+1.553 -
3.663+6.978 -4.017+3.663];
sottopendK6K7=sottosegK6K7_h./sottosegK6K7_1;
sottopendK6K7_perc=sottopendK6K7*100;
peso_sottosegK6K7=sottosegK6K7_1/lmisto(2);

% utilizzo le velocità medie calcolate nei tratti di riferimento in base
% alla pendenza dei sottosegmenti trovati: downhill - flat - uphill middle
% - downhill - uphill steep - downhill

% DONNE
frazv_prevW=[XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(1);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK6K7(2);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK6K7(3);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(4);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK6K7(5);
XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(6)];
XC_middle_V.women.v_prevK6K7=sum(frazv_prevW);
matr_temp=3.6*[sottosegK6K7_1(1)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_1(2)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK6K7_1(3)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK6K7_1(4)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_1(5)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK6K7_1(6)./XC_middle_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)]];
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% UOMINI

```

```

frazv_prevM=[XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(1);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK6K7(2);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK6K7(3);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(4);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK6K7(5);
XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(6)];
XC_middle_V.men.v_prevK6K7=sum(frazv_prevM);
matr_temp=3.6*[sottosegK6K7_1(1)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_1(2)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK6K7_1(3)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK6K7_1(4)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_1(5)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK6K7_1(6)./XC_middle_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)]];
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met4=sum(matr_temp);

%% CALCOLO DEGLI ERRORI PERCENTUALI
% DONNE
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_IPC17_18=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_IPC19_20=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_met0=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met0)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_met1=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met1)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_met2=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met2)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_met3=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met3)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.e_met4=abs((XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met4)./XC_middle_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm)*100;

XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_IPC17_18=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18)./XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_IPC19_20=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20)./XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_met0=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met0)./XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_met1=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm-

```



```

XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met1)./XC_middle_T.women.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_met2=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met2)./XC_middle_T.women.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_met3=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met3)./XC_middle_T.women.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.e_met4=abs((XC_middle_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met4)./XC_middle_T.women.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;

% UOMINI
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_IPC17_18=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3
K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18)./XC_middle_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_IPC19_20=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3
K4.tmisto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20)./XC_middle_T.men.confronto.
K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_met0=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met0)./XC_middle_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_met1=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met1)./XC_middle_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_met2=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met2)./XC_middle_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_met3=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met3)./XC_middle_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.e_met4=abs((XC_middle_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met4)./XC_middle_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;

XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_IPC17_18=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18)./XC_middle_T.men.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_IPC19_20=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20)./XC_middle_T.men.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_met0=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met0)./XC_middle_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_met1=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met1)./XC_middle_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;

```

```

XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_met2=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met2)./XC_middle_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_met3=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met3)./XC_middle_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.e_met4=abs((XC_middle_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_middle_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met4)./XC_middle_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;

```

```
%% SALVATAGGIO STRUTTURA DELLE VELOCITÀ
```

```

save([filepath_save '\XC_middle_velocita.mat'],'-struct','XC_middle_V');
save([filepath_save '\XC_middle_tempo.mat'],'-struct','XC_middle_T');

```

f.4) Cross country long

```
%% CROSS COUNTRY LONG DISTANCE
```

```

clc
clear all
close all

```

```

nome_gara='\Cross_country_long';
filepath= [cd nome_gara];
filepath_save=[cd nome_gara];
filepath_save2=[cd nome_gara '\STEP2_GRAFICI'];
XC_long_T=load([filepath '\XC_long_finale.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmenti3D.mat']);
load([cd '\dati' '\l_segmentoK1K33D.mat']);

```

```
% Creazione del vettore classi
```

```

c=categorical({'LW10','LW10.5','LW11','LW11.5','LW12'});
nsegmentiW=length(XC_long_T.women.MEAN.intertempi_girol);
nsegmentiM=length(XC_long_T.men.MEAN.intertempi_girol);
nclassi=5;
classe={'LW10' 'LW10_5' 'LW11' 'LW11_5' 'LW12'};

```

```
%% DATI NOTI E CALCOLATI SULLE DISTANZE
```

```

% dall'IPC:
l_XC_longW=12000; % metri
l_XC_longM=15000;

```

```

% Per i segmenti K1-K2, K2-K3, K1-K3, K4-K5, K5-K6 e K7-K8 devo considerare
% le lunghezze:

```

```

lseg=[l_KK3D(2) l_KK3D(3) l_KK3D(2)+l_KK3D(3) l_KK3D(5) l_KK3D(6)
l_KK3D(8)];

```

```
% segmenti intermedi misti
```

```

lSTARTK1=l_KK3D(1);
lK3K4=l_KK3D(4);
lK6K7=l_KK3D(7);

```

```
%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ PER OGNI ATLETA
```

```

% Inverto tutti i valori all'interno dei campi delle struct e li moltiplico
% per il corretto valore della distanza --> in questo modo ottengo i valori
% di velocità in m/s --> moltiplicando anche per 3.6 ottengo i valori delle
% velocità in km/h.

```

```

% DONNE
for i=1:nclassi
    if isempty(XC_long_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_long_T.women.(classe{i}))

XC_long_V.women.(classe{i})(j).first_name=XC_long_T.women.(classe{i})(j).fi
rst_name;

XC_long_V.women.(classe{i})(j).last_name=XC_long_T.women.(classe{i})(j).las
t_name;

XC_long_V.women.(classe{i})(j).v_gara=1_XC_longW*3.6/XC_long_T.women.(class
e{i})(j).finish_time;
            for k=1:length(lseg)

XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.women.(clas
se{i})(j).intertempi_giro1(k);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.women.(clas
se{i})(j).intertempi_giro2(k);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.women.(clas
se{i})(j).intertempi_giro3(k);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g4(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.women.(clas
se{i})(j).intertempi_giro4(k);
                end
            end
        else
            XC_long_V.women.(classe{i}).v_gara=[];
            XC_long_V.women.(classe{i}).vseg_g1=[];
            XC_long_V.women.(classe{i}).vseg_g2=[];
            XC_long_V.women.(classe{i}).vseg_g3=[];
            XC_long_V.women.(classe{i}).vseg_g4=[];
        end
    end
end

% UOMINI
for i=1:nclassi
    if isempty(XC_long_T.men.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_long_T.men.(classe{i}))

XC_long_V.men.(classe{i})(j).first_name=XC_long_T.men.(classe{i})(j).first_
name;

XC_long_V.men.(classe{i})(j).last_name=XC_long_T.men.(classe{i})(j).last_na
me;

XC_long_V.men.(classe{i})(j).v_gara=1_XC_longM*3.6/XC_long_T.men.(classe{i}
)(j).tempo_finale;
            for k=1:length(lseg)

XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.men.(classe{i}
)(j).intertempi_giro1(k);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.men.(classe{i}
)(j).intertempi_giro2(k);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.men.(classe{i}
)(j).intertempi_giro3(k);
        end
    end
end

```

```
XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g4(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro4(k);
```

```
XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g5(k)=3.6*lseg(k)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).intertempi_giro5(k);
```

```
    end
else
    XC_long_V.men.(classe{i}).v_gara=[];
    XC_long_V.men.(classe{i}).vseg_g1=[];
    XC_long_V.men.(classe{i}).vseg_g2=[];
    XC_long_V.men.(classe{i}).vseg_g3=[];
    XC_long_V.men.(classe{i}).vseg_g4=[];
    XC_long_V.men.(classe{i}).vseg_g5=[];
end
end
```

```
%% CALCOLO DELLE VELOCITÀ MEDIE E STD PER CLASSI
```

```
% DONNE
```

```
atletiW_classi=[0 2 2 0 6];
vgaraW=NaN(max(atletiW_classi),nclassi);
vseg_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g4W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lseg));
```

```
for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_long_V.women.(classe{i}),2)
            vgaraW(j,i)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)
                vseg_g1W(j,i,m)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g1(m);
                vseg_g2W(j,i,m)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g2(m);
                vseg_g3W(j,i,m)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g3(m);
                vseg_g4W(j,i,m)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).vseg_g4(m);
            end
        end
    end
end
```

```
for i=1:nclassi
    XC_long_V.women.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraW);
    XC_long_V.women.STD.v_gara=nanstd(vgaraW);
end
```

```
for m=1:length(lseg)
    XC_long_V.women.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:m));
    XC_long_V.women.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:m));
    XC_long_V.women.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3W(:,:m));
    XC_long_V.women.MEAN.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4W(:,:m));
    XC_long_V.women.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1W(:,:m));
    XC_long_V.women.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2W(:,:m));
    XC_long_V.women.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3W(:,:m));
    XC_long_V.women.STD.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4W(:,:m));
end
```

```
% UOMINI
```

```

atletiM_classi=[2 0 3 2 13];
vgaraM=NaN(max(atletiM_classi),nclassi);
vseg_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g4M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));
vseg_g5M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lseg));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_long_V.men.(classe{i}),2)
            vgaraM(j,i)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).v_gara;
            for m=1:length(lseg)
                vseg_g1M(j,i,m)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g1(m);
                vseg_g2M(j,i,m)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g2(m);
                vseg_g3M(j,i,m)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g3(m);
                vseg_g4M(j,i,m)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g4(m);
                vseg_g5M(j,i,m)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).vseg_g5(m);
            end
        end
    end
end

for i=1:nclassi
    XC_long_V.men.MEAN.v_gara=nanmean(vgaraM);
    XC_long_V.men.STD.v_gara=nanstd(vgaraM);
end

for m=1:length(lseg)
    XC_long_V.men.MEAN.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:m));
    XC_long_V.men.MEAN.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:m));
    XC_long_V.men.MEAN.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:m));
    XC_long_V.men.MEAN.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4M(:,:m));
    XC_long_V.men.MEAN.vseg_g5(m,:)=nanmean(vseg_g5M(:,:m));
    XC_long_V.men.STD.vseg_g1(m,:)=nanmean(vseg_g1M(:,:m));
    XC_long_V.men.STD.vseg_g2(m,:)=nanmean(vseg_g2M(:,:m));
    XC_long_V.men.STD.vseg_g3(m,:)=nanmean(vseg_g3M(:,:m));
    XC_long_V.men.STD.vseg_g4(m,:)=nanmean(vseg_g4M(:,:m));
    XC_long_V.men.STD.vseg_g5(m,:)=nanmean(vseg_g5M(:,:m));
end

%% CALCOLO DEI COEFFICIENTI CORRETTIVI:

% calcolo del coeff correttivo medio in base al tempo totale di gara (anche
% se avessi utilizzato la velocità media di gara il risultato non sarebbe
% cambiato)

%DONNE
t_gW=[XC_long_T.women.MEAN.t_finale(1) XC_long_T.women.MEAN.t_finale(2)
XC_long_T.women.MEAN.t_finale(3) XC_long_T.women.MEAN.t_finale(4)
XC_long_T.women.MEAN.t_finale(5)]/XC_long_T.women.MEAN.t_finale(5);
XC_long_V.women.t_perc_gara=t_gW*100;
coeff_garaW=1./t_gW;
XC_long_V.women.coeff_perc_gara=coeff_garaW*100;

% UOMINI
t_gM=[XC_long_T.men.MEAN.t_finale(1) XC_long_T.men.MEAN.t_finale(2)
XC_long_T.men.MEAN.t_finale(3) XC_long_T.men.MEAN.t_finale(4)
XC_long_T.men.MEAN.t_finale(5)]/XC_long_T.men.MEAN.t_finale(5);
XC_long_V.men.t_perc_gara=t_gM*100;

```

```

coeff_garaM=1./t_gM;
XC_long_V.men.coeff_perc_gara=coeff_garaM*100;

% calcolo dei coeff correttivi in base ai singoli segmenti che si sono
% valutati: in questo caso devo utilizzare la velocità media di ogni
% segmento per avere una congruenza tra i coefficienti dei vari segmenti
% (tengo in considerazione la variazione di lunghezza dei diversi segmenti)

lseg_tot=sum(lseg([1 2 4 5 6])); % lunghezza totale dei segmenti
valutati
peso_seg=lseg/lseg_tot; % da non considerare il 3° valore

% DONNE
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm=(XC_long_V.women.MEAN.vseg_g1+XC_long_V.women.
MEAN.vseg_g2+XC_long_V.women.MEAN.vseg_g3+XC_long_V.women.MEAN.vseg_g4)/4;
coeff_segW=[XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(:,1)
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(:,2) XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(:,3)
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(:,4)
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5)]./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(:,5);
XC_long_V.women.coeff_perc_seg=100*coeff_segW;
XC_long_V.women.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(XC_long_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],1)) nanmean(XC_long_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],2))
nanmean(XC_long_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],3))
nanmean(XC_long_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],4))
nanmean(XC_long_V.women.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempW(i,j)=XC_long_V.women.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
XC_long_V.women.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempW([1 2 4 5 6],1))
sum(tempW([1 2 4 5 6],2)) sum(tempW([1 2 4 5 6],3)) sum(tempW([1 2 4 5
6],4)) sum(tempW([1 2 4 5 6],5))];

% UOMINI
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm=(XC_long_V.men.MEAN.vseg_g1+XC_long_V.men.MEAN.v
seg_g2+XC_long_V.men.MEAN.vseg_g3+XC_long_V.men.MEAN.vseg_g4+XC_long_V.men.
MEAN.vseg_g5)/5;
coeff_segM=[XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(:,1) XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(:,2)
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(:,3) XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(:,4)
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5)]./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(:,5);
XC_long_V.men.coeff_perc_seg=100*coeff_segM;
XC_long_V.men.coeff_perc_gara_medio=[nanmean(XC_long_V.men.coeff_perc_seg([1
2 4 5 6],1)) nanmean(XC_long_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],2))
nanmean(XC_long_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],3))
nanmean(XC_long_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],4))
nanmean(XC_long_V.men.coeff_perc_seg([1 2 4 5 6],5))];

for j=1:nclassi
    for i=1:length(lseg)
        tempM(i,j)=XC_long_V.men.coeff_perc_seg(i,j)*peso_seg(i);
    end
end
XC_long_V.men.coeff_perc_gara_pesato=[sum(tempM([1 2 4 5 6],1))
sum(tempM([1 2 4 5 6],2)) sum(tempM([1 2 4 5 6],3)) sum(tempM([1 2 4 5
6],4)) sum(tempM([1 2 4 5 6],5))];

```

```

%% CREAZIONE TRATTI MISTI:
% a) START-K1
% b) K3-K4
% c) K6-K7

% lSTARTK1=l_KK3D(1);
lmisto=[l_KK3D(4) l_KK3D(7)];

% DONNE
for i=1:length(classe)
    if isempty(XC_long_T.women.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_long_T.women.(classe{i}))
            % calcolo START-K1
%
XC_long_T.women.(classe{i})(j).START_K1(1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
%
XC_long_T.women.(classe{i})(j).START_K1(2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(1)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
            % calcolo K3-K4

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(4)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(3);

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(4)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(3);

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(3)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro3(4)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro3(3);

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(4)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro4(4)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro4(3);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(1)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(2)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(3)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(3);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(4)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(4);
            % calcolo K6-K7

```

```

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(7)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(6);

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(7)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(6);

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(3)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro3(7)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro3(6);

XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(4)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro4(7)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro4(6);


XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(1)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(2)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(3)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(3);

XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(4)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(4);
    end
    else
        XC_long_V.women.(classe{i}).K3_K4=[];
        XC_long_V.women.(classe{i}).K6_K7=[];
    end
end

% fare la media E LA STD dei valori K3K4 E K6K7 per ogni classe (creare una
% matrice per il g1 ed un altro per il g2 (avrò 2 matrici 2x5
% righe=segmenti misti; colonne=classi) --> mediare quindi i valori di
% velocità sui giri --> avrò una matrice 2x5

vmisto_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g4W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_long_V.women.(classe{i}),2)
            vmisto_g1W(j,i,1)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            vmisto_g1W(j,i,2)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            vmisto_g2W(j,i,1)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            vmisto_g2W(j,i,2)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            vmisto_g3W(j,i,1)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            vmisto_g3W(j,i,2)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(3);
            vmisto_g4W(j,i,1)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K3_K4(4);
            vmisto_g4W(j,i,2)=XC_long_V.women.(classe{i})(j).K6_K7(4);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)
    XC_long_V.women.MEAN.vmisto_g1(m,:)=nanmean(vmisto_g1W(:,:,m));
    XC_long_V.women.MEAN.vmisto_g2(m,:)=nanmean(vmisto_g2W(:,:,m));

```



```

XC_long_V.women.MEAN.vpisto_g3(m,:)=nanmean(vpisto_g3W(:,:,m));
XC_long_V.women.MEAN.vpisto_g4(m,:)=nanmean(vpisto_g4W(:,:,m));
XC_long_V.women.STD.vpisto_g1(m,:)=nanstd(vpisto_g1W(:,:,m));
XC_long_V.women.STD.vpisto_g2(m,:)=nanstd(vpisto_g2W(:,:,m));
XC_long_V.women.STD.vpisto_g3(m,:)=nanstd(vpisto_g3W(:,:,m));
XC_long_V.women.STD.vpisto_g4(m,:)=nanstd(vpisto_g4W(:,:,m));
end

% UOMINI
for i=1:length(classe)
    if isempty(XC_long_T.men.(classe{i}))==0
        for j=1:length(XC_long_T.men.(classe{i}))
            % calcolo START-K1
            %
XC_long_T.women.(classe{i})(j).START_K1(1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
            %
XC_long_T.women.(classe{i})(j).START_K1(2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro2(1)-XC_long_T.women.(classe{i})(j).split_time_giro1(1);
            % calcolo K3-K4

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(4)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(3);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(4)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(3);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(4)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(3);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(4)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(4)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(3);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(5)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(4)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(3);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(1)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(2)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(3)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(4)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(4);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(5)=3.6*lmisto(1)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(5);
            % calcolo K6-K7

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(7)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro1(6);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(7)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro2(6);

```

```

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(7)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro3(6);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(4)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(7)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro4(6);

XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(5)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(7)-XC_long_T.men.(classe{i})(j).split_time_giro5(6);


XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(1)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(2)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(3)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(4)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(4);

XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(5)=3.6*lmisto(2)/XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(5);
    end
    else
        XC_long_V.men.(classe{i}).K3_K4=[];
        XC_long_V.men.(classe{i}).K6_K7=[];
    end
end

vmisto_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g4M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
vmisto_g5M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_long_V.men.(classe{i}),2)
            vmisto_g1M(j,i,1)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            vmisto_g1M(j,i,2)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            vmisto_g2M(j,i,1)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            vmisto_g2M(j,i,2)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            vmisto_g3M(j,i,1)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            vmisto_g3M(j,i,2)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
            vmisto_g4M(j,i,1)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(4);
            vmisto_g4M(j,i,2)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(4);
            vmisto_g5M(j,i,1)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K3_K4(5);
            vmisto_g5M(j,i,2)=XC_long_V.men.(classe{i})(j).K6_K7(5);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)
    XC_long_V.men.MEAN.vmisto_g1(m,:)=nanmean(vmisto_g1M(:,:,m));
    XC_long_V.men.MEAN.vmisto_g2(m,:)=nanmean(vmisto_g2M(:,:,m));
    XC_long_V.men.MEAN.vmisto_g3(m,:)=nanmean(vmisto_g3M(:,:,m));
    XC_long_V.men.MEAN.vmisto_g4(m,:)=nanmean(vmisto_g4M(:,:,m));
    XC_long_V.men.MEAN.vmisto_g5(m,:)=nanmean(vmisto_g5M(:,:,m));
end

```

```

XC_long_V.men.STD.vpisto_g1(m,:)=nanstd(vpisto_g1M(:,:,m));
XC_long_V.men.STD.vpisto_g2(m,:)=nanstd(vpisto_g2M(:,:,m));
XC_long_V.men.STD.vpisto_g3(m,:)=nanstd(vpisto_g3M(:,:,m));
XC_long_V.men.STD.vpisto_g4(m,:)=nanstd(vpisto_g4M(:,:,m));
XC_long_V.men.STD.vpisto_g5(m,:)=nanstd(vpisto_g5M(:,:,m));
end

%% PREVISIONE E CONFRONTO TRATTI MISTI

% Sono andata a considerare tutta la lunghezza dei tratti misti e la
% velocità media di tutto il tratto, senza considerare parti di salita e
% parti di pianura/discesa.
% DONNE
XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm=(XC_long_V.women.MEAN.vpisto_g1+XC_long_V.women.MEAN.vpisto_g2+XC_long_V.women.MEAN.vpisto_g3+XC_long_V.women.MEAN.vpisto_g4)/4;
coeff_mistoW=[XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,1)
XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,2) XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,3)
XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,4)
XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,5)]./XC_long_V.women.MEAN.vpisto_gm(:,5);
XC_long_V.women.coeff_perc_misto=100*coeff_mistoW;

% UOMINI
XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm=(XC_long_V.men.MEAN.vpisto_g1+XC_long_V.men.MEAN.vpisto_g2+XC_long_V.men.MEAN.vpisto_g3+XC_long_V.men.MEAN.vpisto_g4+XC_long_V.men.MEAN.vpisto_g5)/5;
coeff_mistoM=[XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,1)
XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,2) XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,3)
XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,4)
XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,5)]./XC_long_V.men.MEAN.vpisto_gm(:,5);
XC_long_V.men.coeff_perc_misto=100*coeff_mistoM;

% tempo REALE segmento K3-K4 e K6-K7:
% DONNE
tmisto_g1W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g2W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g3W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g4W=NaN(max(atletiW_classi),nclassi,length(lmisto));
for i=1:nclassi
    if atletiW_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_long_T.women.(classe{i}),1)
            tmisto_g1W(j,i,1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            tmisto_g1W(j,i,2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            tmisto_g2W(j,i,1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            tmisto_g2W(j,i,2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            tmisto_g3W(j,i,1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            tmisto_g3W(j,i,2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(3);
            tmisto_g4W(j,i,1)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K3_K4(4);
            tmisto_g4W(j,i,2)=XC_long_T.women.(classe{i})(j).K6_K7(4);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)

XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g1(m,:)=nanmean(tmisto_g1W(:,:,m));

XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(m,:)=nanmean(tmisto_g2W(:,:,m));

XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g3(m,:)=nanmean(tmisto_g3W(:,:,m));

```

```

XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g4(m,:)=nanmean(tmisto_g4W(:,:,m));
XC_long_T.women.confronto.STD.tmisto_g1(m,:)=nanstd(tmisto_g1W(:,:,m));
XC_long_T.women.confronto.STD.tmisto_g2(m,:)=nanstd(tmisto_g2W(:,:,m));
XC_long_T.women.confronto.STD.tmisto_g3(m,:)=nanstd(tmisto_g3W(:,:,m));
XC_long_T.women.confronto.STD.tmisto_g4(m,:)=nanstd(tmisto_g4W(:,:,m));
end
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm=(XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmi
isto_g1(1,:)+XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(1,:)+XC_long_T.women.
confronto.MEAN.tmisto_g3(1,:)+XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g4(1,:)
)/4;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm=(XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmi
isto_g1(2,:)+XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g2(2,:)+XC_long_T.women.
confronto.MEAN.tmisto_g3(2,:)+XC_long_T.women.confronto.MEAN.tmisto_g4(2,:)
)/4;

% UOMINI
tmisto_g1M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g2M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g3M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g4M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));
tmisto_g5M=NaN(max(atletiM_classi),nclassi,length(lmisto));

for i=1:nclassi
    if atletiM_classi(i)~=0
        for j=1:size(XC_long_T.men.(classe{i}),1)
            tmisto_g1M(j,i,1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(1);
            tmisto_g1M(j,i,2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(1);
            tmisto_g2M(j,i,1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(2);
            tmisto_g2M(j,i,2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(2);
            tmisto_g3M(j,i,1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(3);
            tmisto_g3M(j,i,2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(3);
            tmisto_g4M(j,i,1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(4);
            tmisto_g4M(j,i,2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(4);
            tmisto_g5M(j,i,1)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K3_K4(5);
            tmisto_g5M(j,i,2)=XC_long_T.men.(classe{i})(j).K6_K7(5);
        end
    end
end

for m=1:length(lmisto)
    XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g1(m,:)=nanmean(tmisto_g1M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(m,:)=nanmean(tmisto_g2M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g3(m,:)=nanmean(tmisto_g3M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g4(m,:)=nanmean(tmisto_g4M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g5(m,:)=nanmean(tmisto_g5M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.STD.tmisto_g1(m,:)=nanstd(tmisto_g1M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.STD.tmisto_g2(m,:)=nanstd(tmisto_g2M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.STD.tmisto_g3(m,:)=nanstd(tmisto_g3M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.STD.tmisto_g4(m,:)=nanstd(tmisto_g4M(:,:,m));
    XC_long_T.men.confronto.STD.tmisto_g5(m,:)=nanstd(tmisto_g5M(:,:,m));
end
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm=(XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto
_g1(1,:)+XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(1,:)+XC_long_T.men.confront
o.MEAN.tmisto_g3(1,:)+XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g4(1,:)+XC_long_T
.men.confronto.MEAN.tmisto_g5(1,:))/5;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm=(XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto
_g1(2,:)+XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g2(2,:)+XC_long_T.men.confront
o.MEAN.tmisto_g3(2,:)+XC_long_T.men.confronto.MEAN.tmisto_g4(2,:)+XC_long_T
.men.confronto.MEAN.tmisto_g5(2,:))/5;

```

```

%%
%uso i coeff dell'IPC stagione 2017-2018
IPC17_18=[0.86 0.90 0.94 0.96 1.00];

XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18=XC_long_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm(5)./IPC17_18;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18=XC_long_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm(5)./IPC17_18;

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18=XC_long_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./IPC17_18;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18=XC_long_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./IPC17_18;

%uso i coeff dell'IPC stagione 2019-2020
IPC19_20=[0.86 0.88 0.93 0.95 1.00];

XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20=XC_long_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm(5)./IPC19_20;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20=XC_long_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm(5)./IPC19_20;

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20=XC_long_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./IPC19_20;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20=XC_long_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./IPC19_20;

% confronto 0: calcolo il tempo del segmento misto utilizzando il coeff
% correttivo dei tratti misti trovati. --> METODO 0
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met0=XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./coeff_mistoW(1,:);
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met0=XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./coeff_mistoW(2,:);

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met0=XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm(5)./coeff_mistoM(1,:);
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met0=XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm(5)./coeff_mistoM(2,:);

% CONFRONTO 1: UTILIZZO I COEFFICIENTI DI GARA TROVATI UTILIZZANDO IL TEMPO
% TOTALE DI GARA --> uso il METODO 1
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met1=XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./coeff_garaW(1,:);
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met1=XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./coeff_garaW(1,:);

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met1=XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm(5)./coeff_garaM(1,:);
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met1=XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm(5)./coeff_garaM(1,:);

% CONFRONTO 2: METODO 2
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met2=XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm(5)./(XC_long_V.women.coeff_perc_gara_medio/100);
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met2=XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm(5)./(XC_long_V.women.coeff_perc_gara_medio/100);

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met2=XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm(5)./(XC_long_V.men.coeff_perc_gara_medio/100);

```

```
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met2=XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./(XC_long_V.men.coeff_perc_gara_medio/100);
```

```
% CONFRONTO 3: uso il METODO 3
```

```
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met3=XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./(XC_long_V.women.coeff_perc_gara_pesato/100);
```

```
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met3=XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./(XC_long_V.women.coeff_perc_gara_pesato/100);
```

```
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met3=XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_gm(5)./(XC_long_V.men.coeff_perc_gara_pesato/100);
```

```
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met3=XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_gm(5)./(XC_long_V.men.coeff_perc_gara_pesato/100);
```

```
% confronto 4: suddivido i segmenti misti in sottosegmenti ed utilizzo le  
% velocità calcolate dai segmenti di riferimento per ottenere il valore di  
% tempo dell'intero segmento per ogni classe ---> METODO 4
```

```
% K3 = pto 52 e K4 = pto 75
```

```
% suddivido il tratto misto K3-K4 in 5 sottosegmenti in relazione
```

```
% all'altitudine dei tratti; la suddivisione è la seguente:
```

```
% 1) K3 (52) al pto 52+7; 2) pto 59 al pto 52+11; 3) pto 63 al pto 52+12;
```

```
% 4) pto 64 al pto 52+17; 5) pto 69 al pto 52+23 (75), cioè K4
```

```
sottosegK3K4_l=[122.1-0 264.5-122.1 293.3-264.5 356.9-293.3 493.8-356.9];
```

```
sottosegK3K4_h=[6.03-0 -0.379-6.03 -0.445+0.379 5.259+0.445 0.944-5.259];
```

```
sottopendK3K4=sottosegK3K4_h./sottosegK3K4_l;
```

```
sottopendK3K4_perc=sottopendK3K4*100;
```

```
peso_sottosegK3K4=sottosegK3K4_l/lmisto(1);
```

```
% utilizzo le velocità medie calcolate nei tratti di riferimento in base
```

```
% alla pendenza dei sottosegmenti trovati: uphill middle - downhill - flat
```

```
% - uphill steep - downhill, pesati per la lunghezza dei tratti analizzati:
```

```
% DONNE
```

```
frazv_prevW=[XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK3K4(1);
```

```
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(2);
```

```
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK3K4(3);
```

```
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK3K4(4);
```

```
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(5)];
```

```
XC_long_V.women.v_prevK3K4=sum(frazv_prevW);
```

```
matr_temp=3.6*[sottosegK3K4_l(1)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:);
```

```
sottosegK3K4_l(2)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
```

```
sottosegK3K4_l(3)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:);
```

```
sottosegK3K4_l(4)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:);
```

```
sottosegK3K4_l(5)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)];
```

```
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met4=sum(matr_temp);
```

```
% UOMINI
```

```
frazv_prevM=[XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK3K4(1);
```

```
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(2);
```

```
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK3K4(3);
```

```
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK3K4(4);
```

```
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK3K4(5)];
```

```
XC_long_V.men.v_prevK3K4=sum(frazv_prevM);
```

```
matr_temp=3.6*[sottosegK3K4_l(1)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:);
```

```
sottosegK3K4_l(2)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
```

```
sottosegK3K4_l(3)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:);
```

```
sottosegK3K4_l(4)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:);
```

```
sottosegK3K4_l(5)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)];
```

```

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% K6 = pto 84 e K/ = pto 98
% suddivido il tratto misto K6-K7 in 6 sottosegmenti in relazione
% all'altitudine dei tratti; la suddivisione è la seguente:
% 1) K6 (84) al pto 84+2; 2) pto 86 al pto 84+3; 3) pto 87 al pto 84+6;
% 4) pto 90 al pto 84+9; 5) pto 93 al pto 84+13; 6) pto 97 al pto 98 (K6)

sottosegK6K7_l=[56.14-0 65.36-54.14 95.54-65.36 139.8-95.54 191.5-139.8
198.8-191.5];
sottosegK6K7_h=[-2.923-0 -2.957+2.923 -1.553+2.957 -6.978+1.553 -
3.663+6.978 -4.017+3.663];
sottopendK6K7=sottosegK6K7_h./sottosegK6K7_l;
sottopendK6K7_perc=sottopendK6K7*100;
peso_sottosegK6K7=sottosegK6K7_l/lmisto(2);

% utilizzo le velocità medie calcolate nei tratti di riferimento in base
% alla pendenza dei sottosegmenti trovati: downhill - flat - uphill middle
% - downhill - uphill steep - downhill

% DONNE
frazv_prevW=[XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(1);
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK6K7(2);
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK6K7(3);
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(4);
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK6K7(5);
XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(6)];
XC_long_V.women.v_prevK6K7=sum(frazv_prevW);
matr_temp=3.6*[sottosegK6K7_l(1)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(2)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK6K7_l(3)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK6K7_l(4)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(5)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK6K7_l(6)./XC_long_V.women.MEAN.vseg_gm(6,:)];
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met4=sum(matr_temp);

% UOMINI
frazv_prevM=[XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(1);
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:)*peso_sottosegK6K7(2);
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:)*peso_sottosegK6K7(3);
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(4);
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:)*peso_sottosegK6K7(5);
XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)*peso_sottosegK6K7(6)];
XC_long_V.men.v_prevK6K7=sum(frazv_prevM);
matr_temp=3.6*[sottosegK6K7_l(1)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(2)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(4,:);
sottosegK6K7_l(3)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(1,:);
sottosegK6K7_l(4)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:);
sottosegK6K7_l(5)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(2,:);
sottosegK6K7_l(6)./XC_long_V.men.MEAN.vseg_gm(6,:)];
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met4=sum(matr_temp);

%% CALCOLO DEGLI ERRORI PERCENTUALI
% DONNE
XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_IPC17_18=abs((XC_long_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18)./XC_long_T.women.confronto.
K3K4.tmisto_gm)*100;

```

```

XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_IPC19_20=abs((XC_long_T.women.confronto.K3
K4.tmisto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20)./XC_long_T.women.confronto.
K3K4.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_met0=abs((XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met0)./XC_long_T.women.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_met1=abs((XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met1)./XC_long_T.women.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_met2=abs((XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met2)./XC_long_T.women.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_met3=abs((XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met3)./XC_long_T.women.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K3K4.e_met4=abs((XC_long_T.women.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K3K4.tmisto_met4)./XC_long_T.women.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;

```

```

XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_IPC17_18=abs((XC_long_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18)./XC_long_T.women.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_IPC19_20=abs((XC_long_T.women.confronto.K6
K7.tmisto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20)./XC_long_T.women.confronto.
K6K7.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_met0=abs((XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met0)./XC_long_T.women.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_met1=abs((XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met1)./XC_long_T.women.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_met2=abs((XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met2)./XC_long_T.women.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_met3=abs((XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met3)./XC_long_T.women.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.women.confronto.K6K7.e_met4=abs((XC_long_T.women.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.women.confronto.K6K7.tmisto_met4)./XC_long_T.women.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;

```

```

% UOMINI

```

```

XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_IPC17_18=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC17_18)./XC_long_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_IPC19_20=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.t
misto_gm-

```



```

XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_IPC19_20)./XC_long_T.men.confronto.K3K4
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_met0=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met0)./XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_met1=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met1)./XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_met2=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met2)./XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_met3=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met3)./XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K3K4.e_met4=abs((XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmisto_met4)./XC_long_T.men.confronto.K3K4.tmi
sto_gm)*100;

```

```

XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_IPC17_18=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC17_18)./XC_long_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_IPC19_20=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.t
misto_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_IPC19_20)./XC_long_T.men.confronto.K6K7
.tmisto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_met0=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met0)./XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_met1=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met1)./XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_met2=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met2)./XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_met3=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met3)./XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmi
sto_gm)*100;
XC_long_T.men.confronto.K6K7.e_met4=abs((XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmist
o_gm-
XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmisto_met4)./XC_long_T.men.confronto.K6K7.tmi
sto_gm)*100;

```

```

%% SALVATAGGIO STRUTTURA DELLE VELOCITÀ

```

```

save([filepath_save '\XC_long_velocita.mat'],'-struct','XC_long_V');
save([filepath_save '\XC_long_tempo.mat'],'-struct','XC_long_T');

```

g.0) Acquisizione dei dati IMU

```
% Codice lettura dati sensori inerziali
% (script matlab passato dalla prof.ssa Laura Gastaldi)
clear all
close all
clc

freq=100; %frequenza di acquisizione in HZ

% definizione percorsi
dati_imuPath = cd('.'); % Identify the script path

% _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/Data READING/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
% vado nella directory CSV e faccio una lista, assegno un nome a ogni
file
% 7 sensori --> 7 nomi
LIST=dir('*.csv'); % leggo i file csv in un'unica
cartella
% LIST=dir([dati_imuPath, '*.csv']); % leggo i file in
un'unica cartella

triallname=char(LIST(1).name); % assegno nome per trial(camminata)

%leggo i dati di trial con la function readsensor
%ho una matrice con [time acc_x acc_y acc_z omega_x omega_y omega_z mag_x
mag_y mag_z]
[trial01raw]=readsensor_new_lg(fullfile(dati_imuPath,triallname));

% leggo la colonna dei tempi
trialtime01=trial01raw(:,1)*0.1; % multiplico per 0.1 in modo da avere un
numero con la virgola

trialtime01ini=trialtime01(1,1);
trialtimeini01=round(trialtime01ini); % prendo l'intero più vicino così ho
la successione temporale
trialtime01=round(trialtime01);
trialini=cat(2,trialtimeini01);
%,trialtimeini02,trialtimeini03,trialtimeini04,trialtimeini05,trialtimeini0
6,trialtimeini07); %concatena tutti gli istanti iniziali
trialtimeini=max(trialini); %trova il valore più grande e lo assegna come
valore iniziale

%ciclo while per fissare l'istante iniziale e sincronizzare i sensori tra di
loro
flag=0;
while flag==0

    [trial01detx]=find(trialtime01==trialtimeini); %ottengo le coordinate
per fissare l'istante iniziale

    if (isempty(trial01detx)==1) % || isempty(trial02detx)==1 ||
isempty(trial03detx)==1 || isempty(trial04detx)==1 ||
isempty(trial05detx)==1 || isempty(trial06detx)==1 ||
isempty(trial07detx)==1)
        trialtimeini=trialtimeini+1;
    end
end
```

```

        else
            flag=1;
        end
    end
end
trial01rawl=trial01raw(trial01detx:end, 2:end);

trial01_end=size(trial01rawl,1);
trial_end=cat(2, trial01_end) %, trial02_end, trial03_end, trial04_end,
trial05_end, trial06_end, trial07_end);
trialend=min(trial_end);

%   salvo su trialraw tutti i dati a aprtire da uno stesso istante
iniziale[acc_x acc_y acc_z omega_x omega_y omega_z mag_x mag_y mag_z]

trial01raw=trial01rawl(1:trialend,:);
t=(1:trial_end)/freq;

for j=1:trial_end
    MAG(j)=sqrt(trial01raw(j,7)^2+trial01raw(j,8)^2+trial01raw(j,9)^2);
end

acc=[trial01raw(:,1) trial01raw(:,2) trial01raw(:,3)];
omega=[trial01raw(:,4) trial01raw(:,5) trial01raw(:,6)];
mag=[trial01raw(:,7) trial01raw(:,8) trial01raw(:,9)];

filepath_save=[cd '\dati'];
save([filepath_save '\accelerazione.mat'],'acc');
save([filepath_save '\velocita_angolare.mat'],'omega');
save([filepath_save '\mag.mat'],'mag');
save([filepath_save '\tempo.mat'],'t')

```

g.1) Cross country middle uomini

g.1.1) Atleta 8 – classe LW11.5

```

%%
clc
clear all
close all

% Caricamento dei dati estratti al passaggio precedente dai file excel
nome_atleta='\Golubkov_Ivan_42';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_middle=load([filepath2 '\XC_middle_finale']);

% individuo l'atleta di interesse e lo "prelevo" dalla struttura principale
atleta=XC_middle.men.LW11_5(2);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3];

%%

```

```

% filtro il modulo del segnale MAG e lo confronto col segnale originale -->
% vedo quanto il rumore influenza il segnale rilevato e se è necessario il
% filtraggio
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

% --> uso il SEGNALE ORIGINALE
%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Individuo i picchi nel segnale MAG sfruttando le soglie temporali e sul
% modulo per non intercettare quelli legati al rumore o picchi doppi. I
% picchi sono associati al passaggio dell'atleta ai K
mPD=3;
MPH=100;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
% [PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro con MAG non filtrato
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company

% Shifto il segnale MAG in modo da renderlo coerente con quello della TC
% (pongo a zero il primo picco rappresentante il passaggio al cancelletto
% dello start)
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:8) splittime(2,1:8) splittime(3,1:8)];
LOC11=[LOC1shift(2:3) LOC1shift(5:10) LOC1shift(12:19) LOC1shift(21:28)];
diff1=TC1-LOC11;

```

```

vett=1:24;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (3);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(10)-LOC11(9) LOC11(18)-LOC11(17); LOC11(3)-
LOC11(2) LOC11(11)-LOC11(10) LOC11(19)-LOC11(18); LOC11(3)-LOC11(1)
LOC11(11)-LOC11(9) LOC11(19)-LOC11(17); LOC11(5)-LOC11(4) LOC11(13)-
LOC11(12) LOC11(21)-LOC11(20); LOC11(6)-LOC11(5) LOC11(14)-LOC11(13)
LOC11(22)-LOC11(21); LOC11(8)-LOC11(7) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(24)-
LOC11(23)]
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
% salvo i dati dell'atleta per usarli successivamente in un altro script
% insieme a quelli degli altri atleti partecipanti alla gara di XCM
save err_Golubkov.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);

```

```

accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(9):pos_t(10),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(17):pos_t(18),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(10):pos_t(11),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(5):pos_t(6),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(21):pos_t(22),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(23):pos_t(24),3);

%% grafici accelerazione lineare K1K2
% Grafico le accelerazioni lineari di ogni segmento d'interesse per tutti i
% giri (3) percorsi lungo le tre coordinate x, y e z. --> valuto
% l'orientamento del sensore posto sullo slittino osservando i segnali
lungo i 3 assi.

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)

```

```

plot(v1, accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);

```



```

v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse z
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;

```

```

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=3;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;

save acc_Golubkov.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
% grafico i segnali delle accelerazioni lineari SOLO lungo l'asse
% principale per tutti i giri fatti per ogni segmento. per ogni segnale
% evidenzio i picchi presenti (idealmente dovrei ottenere 1 picco a ciclo
% nel momento di massima accelerazione, corrispondente alla fase di spinta
% dell'atleta. I parametri di minima distanza tra i picchi (mPDmax) e di
% valore minimo (MPHmax) sono gli stessi per ogni giro di un segmento, ma
% possono variare per i segmenti successivi. Il loro valore è scelto dopo
% aver osservato i grafici stessi delle accelerazioni lineari.
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=2;

```

```

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

% Calcolo la distanza tra picchi successivi per tutti i giri della gara.
% Questi valori verranno poi salvati per processarli successivamente.
for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=2;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

```

```

[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=2;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')

```

```

subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=2;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')

```

```

xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)];
max_righe=max(n_righe);

```

```

distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;

save dist_Golubkov.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;

% SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;

save picchi_Golubkov.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.1.2) Atleta 9 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Zhang_Chenyang_27';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_middle=load([filepath2 '\XC_middle_finale']);

```

```

atleta=XC_middle.men.LW12(4);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=100;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:8) splittime(2,1) splittime(2,3:5) splittime(2,7:8)
splittime(3,1:5) splittime(3,7:8)];
LOC11=[LOC1shift(2:9) LOC1shift(12) LOC1shift(14:16) LOC1shift(17:18)
LOC1shift(21:25) LOC1shift(26:27)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:length(TC1);

[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);

```



```

[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (3);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) NaN LOC11(16)-LOC11(15); LOC11(3)-LOC11(2) NaN
LOC11(17)-LOC11(16); LOC11(3)-LOC11(1) LOC11(10)-LOC11(9) LOC11(17)-
LOC11(15); LOC11(5)-LOC11(4) LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(19)-
LOC11(18);LOC11(6)-LOC11(5) NaN NaN; LOC11(8)-LOC11(7) LOC11(14)-LOC11(13)
LOC11(21)-LOC11(20)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Zhang.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=NaN;
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=NaN;
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=NaN;
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=NaN;
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);

```

```

accy_K2K3_g2=NaN;
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=NaN;
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(16):pos_t(17),3);

% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),1);
accx_K5K6_g2=NaN;
accx_K5K6_g3=NaN;
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),2);
accy_K5K6_g2=NaN;
accy_K5K6_g3=NaN;
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(5):pos_t(6),3);
accz_K5K6_g2=NaN;
accz_K5K6_g3=NaN;
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);

%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)

```

```

plot(v3, accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

```

```

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all
%%
% Da adesso lavoro solo sulla coordinata z poiché è quella che contiene il
% mio segnale di interesse.

```

```

% Individuo picchi positivi nell'andamento dell'accelerazione e
% valuto la distanza tra 2 massimi successivi

% --> asse principale : asse Y
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=3;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;

save acc_Zhang.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;

```

```

%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);

mPDmax12=0.7;
MPHmax12=2;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end

pause
close all

%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);

mPDmax23=0.6;
MPHmax23=2;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')

```

```

xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);

mPDmax56=0.7;
MPHmax56=2;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);

mPDmax78=0.7;
MPHmax78=2;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

```

```

[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end

%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) 0 length(distK1K2_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) 0 length(distK2K3_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) 0 0];
max_righe=max(n_righe);

```



```

distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;

save dist_Zhang.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) 0 length(P_K1K2_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) 0 length(P_K2K3_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) 0 0];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;

% SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;

save picchi_Zhang.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.1.3) Atleta 11 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Lee_Jeong_Min_36';
filepath1= [cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

```

```

XC_middle=load([filepath2 '\XC_middle_finale']);

atleta=XC_middle.men.LW12(10);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=100;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:5) splittime(1,7:8) splittime(2,1:2) splittime(2,4:8)
splittime(3,1:8)];
LOC11=[LOC1shift(2:6) LOC1shift(7:8) LOC1shift(11:12) LOC1shift(13:17)
LOC1shift(20:27)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:length(TC1);
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

```

```

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (5), colonne = numero giri (3);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15); LOC11(3)-
LOC11(2) NaN LOC11(17)-LOC11(16); LOC11(3)-LOC11(1) NaN LOC11(17)-
LOC11(15); LOC11(5)-LOC11(4) LOC11(11)-LOC11(10) LOC11(19)-LOC11(18); NaN
LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(20)-LOC11(19); LOC11(7)-LOC11(6) LOC11(14)-
LOC11(13) LOC11(22)-LOC11(21)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Lee.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=NaN;
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=NaN;
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);

```

```

accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=NaN;
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=NaN;
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),1);
accy_K5K6_g1=NaN;
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),2);
accz_K5K6_g1=NaN;
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(19):pos_t(20),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(21):pos_t(22),3);

%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)

```

```

plot(v1, accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
% v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)

```

```

plot(v3, accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
figure()
title('accelerazione lineare x [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
title('accelerazione lineare y [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()

```

```

title('accelerazione lineare z [m/s^2]')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse z
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=3;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);

```

```

accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;

save acc_Lee.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);

mPDmax12=0.7;
MPHmax12=2;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end

```



```

for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);

mPDmax23=0.559;
MPHmax23=2;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);

mPDmax56=0.7;
MPHmax56=2;

[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

```

```

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);

mPDmax78=0.7;
MPHmax78=2;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(3,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(3,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')

```

```

subplot(3,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end

%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) 0 length(distK2K3_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[0 length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;

save dist_Lee.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;

```

```

P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) 0 length(P_K2K3_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[0 length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;

% SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;

save picchi_Lee.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.2) Cross country long donne

g.2.1) Atleta 2 – classe LW10.5

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Abdikarimova';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.women.LW10_5(2);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

```

```

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
%[PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)
% --> il MAG ha registrato tutti i checkpoint di Stefan (posso analizzarlo
% dal file excel contando il loro numero e confrontandolo col numero di
% picchi trovati) --> devo andare a considerare solo quelli relativi ai K!

%
% (K4)
%
% K1 K2 K3 X K5 K6 K7 K8
% picchi GIRO 1: 10 11 12 x 15 16 17 18
% picchi GIRO 2: 30 31 32 x 35 36 37 38
% picchi GIRO 3: 49 50 51 x 54 55 56 57
% picchi GIRO 4: 68 69 70 x 73 74 75 76

%il K4 non è mai stato rilevato

TC1=[splittime(1,1:3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(10:12) LOC1shift(15:18) LOC1shift(30:32) LOC1shift(35:38)
LOC1shift(49:51) LOC1shift(54:57) LOC1shift(68:70) LOC1shift(73:76)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:28;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);

```

```

[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (4);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-
LOC11(22); LOC11(3)-LOC11(2) LOC11(10)-LOC11(9) LOC11(17)-LOC11(16)
LOC11(24)-LOC11(23); LOC11(3)-LOC11(1) LOC11(10)-LOC11(8) LOC11(17)-
LOC11(15) LOC11(24)-LOC11(22); NaN NaN NaN NaN; LOC11(5)-LOC11(4)
LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-LOC11(25); LOC11(7)-
LOC11(6) LOC11(14)-LOC11(13) LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-LOC11(27)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Abdikarimova.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accz_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),3);

```

```

% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accz_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),3);
accz_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
accz_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
% SEGMENTO K4K5
% mancano le rilevazioni del MAG a K4 per ogni giro.
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accz_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accz_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),3);

close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)

```



```

plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')

```

```

saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse x
acc_K1K2_g1=accx_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accx_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accx_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accx_K1K2_g4;

acc_K2K3_g1=accx_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accx_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accx_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accx_K2K3_g4;

acc_K5K6_g1=accx_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accx_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accx_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accx_K5K6_g4;

acc_K7K8_g1=accx_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accx_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accx_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accx_K7K8_g4;

```

```

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=4;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;

save acc_Abdikarimova.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=1;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

```

```

[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;

```

```

MPHmax23=0;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

pause
close all

```

```

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end

```

```

for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1

```



```

        distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
    end
    for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
        distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
    end
    for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
        distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
    end
    for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
        distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
    end

    pause
    close all
    %% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

    % SEGMENTO K1-K2
    n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
    distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;

    %SEGMENTO K2-K3
    n_righe=[length(distK2K3_g1) length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3)
length(distK2K3_g4)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
    distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
    distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
    distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
    distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

    %SEGMENTO K5-K6
    n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
    distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
    distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
    distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
    distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

    %SEGMENTO K7-K8
    n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
    distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
    distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
    distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
    distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;

    save dist_Abdikarimova.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
    %% Salvataggio valori dei picchi

    % SEGMENTO K1-K2

```

```

nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3)
length(P_K2K3_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;

save picchi_Abdikarimova.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.2.2) Atleta 3 – classe LW10.5

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Skarstein';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

```

```

atleta=XC_long.women.LW10_5(1);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
%[PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)
% --> il MAG ha registrato tutti i checkpoint di Stefan (posso analizzarlo
% dal file excel contando il loro numero e confrontandolo col numero di
% picchi trovati) --> devo andare a considerare solo quelli relativi ai K!

%
% (K4)
% K1 K2 K3 X K5 K6 K7 K8
% picchi GIRO 1: 11 12 13 x 16 17 18 19
% picchi GIRO 2: 30 31 32 x 35 36 37 38
% picchi GIRO 3: 49 50 51 x 54 55 56 57
% picchi GIRO 4: 68 69 70 x 73 74 75 76

%il K4 non è mai stato rilevato

```

```

TC1=[splittime(1,1:3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(11:13) LOC1shift(16:19) LOC1shift(30:32) LOC1shift(35:38)
LOC1shift(49:51) LOC1shift(54:57) LOC1shift(68:70) LOC1shift(73:76)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:28;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (4);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-
LOC11(22); LOC11(3)-LOC11(2) LOC11(10)-LOC11(9) LOC11(17)-LOC11(16)
LOC11(24)-LOC11(23); LOC11(3)-LOC11(1) LOC11(10)-LOC11(8) LOC11(17)-
LOC11(15) LOC11(24)-LOC11(22); NaN NaN NaN NaN; LOC11(5)-LOC11(4)
LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-LOC11(25); LOC11(7)-
LOC11(6) LOC11(14)-LOC11(13) LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-LOC11(27)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Seo.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);

```

```

accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accz_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accz_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),3);
accz_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
accz_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
% SEGMENTO K4K5
% mancano le rilevazioni del MAG a K4 per ogni giro.
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accz_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accz_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),3);

close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on

```

```

subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K2K3_g1)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)

```

```

plot(v2,accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')

```



```

subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse z
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accz_K1K2_g4;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accz_K2K3_g4;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accz_K5K6_g4;

```

```

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accz_K7K8_g4;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=4;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;

save acc_Seo.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;

```

```

MPHmax12=1;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);

```

```

t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=0;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

```

```

end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end

```

```

for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid

```

```

xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3)
length(distK2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;

```

```

distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;

save dist_Seo.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3)
length(P_K2K3_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;

save picchi_Seo.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.2.3) Atleta 6 – classe LW11

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Dos_santos';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);

```



```

load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.women.LW11(1);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
% [PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)
% --> il MAG ha registrato tutti i checkpoint di Stefan (posso analizzarlo
% dal file excel contando il loro numero e confrontandolo col numero di
% picchi trovati) --> devo andare a considerare solo quelli relativi ai K!

%
% (K4)
%
% K1 K2 K3 X K5 K6 K7 K8
% picchi GIRO 1: 10 11 NaN x 15 16 17 18
% picchi GIRO 2: 29 30 31 x 34 35 36 37

```

```

% picchi GIRO 3: 47 48 49   x 52 53 54 55
% picchi GIRO 4: 65 66 67   x 70 71 72 73

%il K4 non è mai stato rilevato

TC1=[splittime(1,1:2) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(10:11) LOC1shift(15:18) LOC1shift(29:31) LOC1shift(34:37)
LOC1shift(47:49) LOC1shift(52:55) LOC1shift(65:67) LOC1shift(70:73)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:27;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (4);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(8)-LOC11(7) LOC11(15)-LOC11(14) LOC11(22)-
LOC11(21); NaN LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-LOC11(22);
NaN LOC11(9)-LOC11(7) LOC11(16)-LOC11(14) LOC11(23)-LOC11(21); NaN NaN NaN
NaN; LOC11(4)-LOC11(3) LOC11(11)-LOC11(10) LOC11(18)-LOC11(17) LOC11(25)-
LOC11(24); LOC11(6)-LOC11(5) LOC11(13)-LOC11(12) LOC11(20)-LOC11(19)
LOC11(27)-LOC11(26)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Dos_Santos.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

```

```

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accz_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),3);
accz_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=NaN;
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accy_K2K3_g1=NaN;
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accz_K2K3_g1=NaN;
accz_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
% SEGMENTO K4K5
% mancano le rilevazioni del MAG a K4 per ogni giro.
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),2);
accz_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),3);
accz_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),3);
accz_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),3);
accz_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),2);
accz_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),3);
accz_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),3);
accz_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),3);
accz_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),3);

close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);

```

```

v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K5K6_g3)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)

```

```

plot(v4, accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse z
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accz_K1K2_g4;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accz_K2K3_g4;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accz_K5K6_g4;

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;

```

```

acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accz_K7K8_g4;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=4;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;

save acc_Dos_Santos.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=1;

```



```

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

```

```

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=0;

[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

```

```

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

pause
close all

%% K7K8

```

```

t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1

```

```

        distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[0 length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3) length(distK2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;

save dist_Dos_Santos.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[0 length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3) length(P_K2K3_g4)];

```

```

maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;

save picchi_Dos_Santos.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.2.4) Atleta 7 – classe LW11

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Skarstein';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.women.LW11(2);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

```

```

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
%[PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)
% --> il MAG ha registrato tutti i checkpoint di Stefan (posso analizzarlo
% dal file excel contando il loro numero e confrontandolo col numero di
% picchi trovati) --> devo andare a considerare solo quelli relativi ai K!

%
% (K4)
%
% K1 K2 K3 X K5 K6 K7 K8
% picchi GIRO 1: 10 11 12 x 15 16 17 18
% picchi GIRO 2: 30 31 32 x 35 36 37 38
% picchi GIRO 3: 49 50 51 x 54 55 56 57
% picchi GIRO 4: 68 69 70 x 73 74 75 76

%il K4 non è mai stato rilevato

TC1=[splittime(1,1:3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(10:12) LOC1shift(15:18) LOC1shift(30:32) LOC1shift(35:38)
LOC1shift(49:51) LOC1shift(54:57) LOC1shift(68:70) LOC1shift(73:76)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:28;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);

```

```

[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (4);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-
LOC11(22); LOC11(3)-LOC11(2) LOC11(10)-LOC11(9) LOC11(17)-LOC11(16)
LOC11(24)-LOC11(23); LOC11(3)-LOC11(1) LOC11(10)-LOC11(8) LOC11(17)-
LOC11(15) LOC11(24)-LOC11(22); NaN NaN NaN NaN; LOC11(5)-LOC11(4)
LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-LOC11(25); LOC11(7)-
LOC11(6) LOC11(14)-LOC11(13) LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-LOC11(27)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Skarstein.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);

```



```

accx_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(9):pos_t(10),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(27):pos_t(28),3);

pause
close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)

```

```

xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

```

```

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

```

```

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

```

```

figure()

```

```

suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on

```

```

subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

```

```

pause
close all

```

```

% --> asse principale : asse x

```

```

acc_K1K2_g1=accx_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accx_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accx_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accx_K1K2_g4;

```

```

acc_K2K3_g1=accx_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accx_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accx_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accx_K2K3_g4;

```

```

acc_K5K6_g1=accx_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accx_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accx_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accx_K5K6_g4;

```

```

acc_K7K8_g1=accx_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accx_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accx_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accx_K7K8_g4;

```

```

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=4;

```

```

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;

save acc_Skarstein.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=1;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

```

```

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=0;

```

```

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);

```



```

t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

```

```

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1

```

```

        distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3)
length(distK2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;

save dist_Skarstein.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4)];
maxrighe=max(nrighe);

```

```

P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3)
length(P_K2K3_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;

save picchi_Skarstein.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.2.5) Atleta 11 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='Zainullina';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.women.LW12(6);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4];

```

```

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
%[PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)
% --> il MAG ha registrato tutti i checkpoint di Stefan (posso analizzarlo
% dal file excel contando il loro numero e confrontandolo col numero di
% picchi trovati) --> devo andare a considerare solo quelli relativi ai K!

%
% (K4)
%
% K1 K2 K3 X K5 K6 K7 K8
% picchi GIRO 1: 10 11 12 x 15 16 17 18
% picchi GIRO 2: 30 31 NaN x 35 36 37 38
% picchi GIRO 3: 49 50 51 x 54 55 56 57
% picchi GIRO 4: 68 69 70 x 73 74 75 76

%il K4 non è mai stato rilevato

```

```

TC1=[splittime(1,1:3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:2) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(10:12) LOC1shift(15:18) LOC1shift(30:31) LOC1shift(35:38)
LOC1shift(49:51) LOC1shift(54:57) LOC1shift(68:70) LOC1shift(73:76)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:27;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (4);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(15)-LOC11(14) LOC11(22)-
LOC11(21); LOC11(3)-LOC11(2) NaN LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-LOC11(22);
LOC11(3)-LOC11(1) NaN LOC11(16)-LOC11(14) LOC11(23)-LOC11(21); NaN NaN NaN
NaN; LOC11(5)-LOC11(4) LOC11(11)-LOC11(10) LOC11(18)-LOC11(17) LOC11(25)-
LOC11(24); LOC11(7)-LOC11(6) LOC11(13)-LOC11(12) LOC11(20)-LOC11(19)
LOC11(27)-LOC11(26)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Zainullina.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);

```

```

accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(14):pos_t(15),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(21):pos_t(22),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=NaN;
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=NaN;
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=NaN;
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
% SEGMENTO K4K5
% mancano le rilevazioni del MAG a K4 per ogni giro.
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(10):pos_t(11),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(17):pos_t(18),3);
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(24):pos_t(25),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(12):pos_t(13),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(19):pos_t(20),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(26):pos_t(27),3);

close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on

```

```

subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K2K3_g1)

```



```

xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1,accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

```

```

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()

```

```

suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

```

```

% --> asse principale : asse x

```

```

acc_K1K2_g1=accx_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accx_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accx_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accx_K1K2_g4;

```

```

acc_K2K3_g1=accx_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accx_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accx_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accx_K2K3_g4;

```

```

acc_K5K6_g1=accx_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accx_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accx_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accx_K5K6_g4;

```

```

acc_K7K8_g1=accx_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accx_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accx_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accx_K7K8_g4;

```

```

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli

```

```

% atleti inseriti
n_giri=4;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;

save acc_Zainullina.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=1;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

```

```

[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=0;

```

```

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

```

```

[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

```

```

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save 'acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end

pause
close all

```



```

%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) 0 length(distK2K3_g3) length(distK2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;

save dist_Zainullina.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) 0 length(P_K2K3_g3) length(P_K2K3_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

```

```

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;

save picchi_Zainullina.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.2.6) Atleta 12 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Guliaeva';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.women.LW12(5);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid

```

```

title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
%[PKS2
LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)
% --> il MAG ha registrato tutti i checkpoint di Stefan (posso analizzarlo
% dal file excel contando il loro numero e confrontandolo col numero di
% picchi trovati) --> devo andare a considerare solo quelli relativi ai K!

%
% (K4)
% K1 K2 K3 X K5 K6 K7 K8
% picchi GIRO 1: 11 NaN 13 x 16 17 18 19
% picchi GIRO 2: 30 31 32 x 35 36 37 38
% picchi GIRO 3: 49 50 51 x 54 55 56 57
% picchi GIRO 4: 68 69 70 x 73 74 75 76

%il K4 non è mai stato rilevato

TC1=[splittime(1,1) splittime(1,3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3)
splittime(2,5:8) splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3)
splittime(4,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(11) LOC1shift(13) LOC1shift(16:19) LOC1shift(30:32)
LOC1shift(35:38) LOC1shift(49:51) LOC1shift(54:57) LOC1shift(68:70)
LOC1shift(73:76)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:27;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');

```

```

title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (4);
KK=[NaN LOC11(8)-LOC11(7) LOC11(15)-LOC11(14) LOC11(22)-LOC11(21); NaN
LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-LOC11(22); LOC11(2)-
LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(7) LOC11(16)-LOC11(14) LOC11(23)-LOC11(21); NaN NaN
NaN NaN; LOC11(4)-LOC11(3) LOC11(11)-LOC11(10) LOC11(18)-LOC11(17)
LOC11(25)-LOC11(24); LOC11(6)-LOC11(5) LOC11(13)-LOC11(12) LOC11(20)-
LOC11(19) LOC11(27)-LOC11(26)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Guliaeva.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=NaN;
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);
accy_K1K2_g1=NaN;
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accz_K1K2_g1=NaN;
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(14):pos_t(15),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(21):pos_t(22),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=NaN;
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accy_K2K3_g1=NaN;
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);

```

```

accz_K2K3_g1=NaN;
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
% SEGMENTO K4K5
% mancano le rilevazioni del MAG a K4 per ogni giro.
% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(3):pos_t(4),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(10):pos_t(11),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(17):pos_t(18),3);
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(24):pos_t(25),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(19):pos_t(20),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(26):pos_t(27),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(5):pos_t(6),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(12):pos_t(13),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(19):pos_t(20),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(26):pos_t(27),3);

close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')

```

```

subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2, accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on

```

```

subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K4K5

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')

```

```

subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);

figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4, accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(4,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)

```



```

xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(4,1,4)
plot(v4,accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse x
acc_K1K2_g1=accx_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accx_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accx_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accx_K1K2_g4;

acc_K2K3_g1=accx_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accx_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accx_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accx_K2K3_g4;

acc_K5K6_g1=accx_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accx_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accx_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accx_K5K6_g4;

acc_K7K8_g1=accx_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accx_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accx_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accx_K7K8_g4;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=4;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;

```

```

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;

save acc_Guliaeva.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=1;

[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')

```

```

hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=0;

[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end

```

```

for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off

```

```

saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(4,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(4,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')

```

```

subplot(4,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[0 length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3) length(distK1K2_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[0 length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3) length(distK2K3_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;

```

```

distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;

save dist_Guliaeva.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[0 length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3) length(P_K1K2_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[0 length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3) length(P_K2K3_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;

save picchi_Guliaeva.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.3) Cross country long uomini

g.3.1) Atleta 10 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Gao';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);

```

```

load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.men.LW12(6);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4;atleta.split_time_giro5];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=190;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)
splittime(5,1:2) splittime(5,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(10:12) LOC1shift(15:18) LOC1shift(29:31) LOC1shift(34:37)
LOC1shift(48:50) LOC1shift(53:56) LOC1shift(65:67) LOC1shift(70:73)
LOC1shift(83:84) LOC1shift(88:91)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:34;
% regressione lineare dei dati

```



```

[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri
(5);LOC11(3)-L
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-
LOC11(22) LOC11(30)-LOC11(29); LOC11(3)-LOC11(2) LOC11(10)-LOC11(9)
LOC11(17)-LOC11(16) LOC11(24)-LOC11(23) NaN; LOC11(3)-LOC11(1) LOC11(10)-
LOC11(8) LOC11(17)-LOC11(15) LOC11(24)-LOC11(22) NaN;NaN NaN NaN NaN NaN;
LOC11(5)-LOC11(4) LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-
LOC11(25) LOC11(32)-LOC11(31); LOC11(7)-LOC11(6) LOC11(14)-LOC11(13)
LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-LOC11(27) LOC11(34)-LOC11(33)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4;
atleta.intertempi_giro5]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Gao.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accx_K1K2_g5=acc(pos_t(29):pos_t(30),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);

```

```

accy_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accy_K1K2_g5=acc(pos_t(29):pos_t(30),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
accz_K1K2_g5=-acc(pos_t(29):pos_t(30),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accx_K2K3_g5=NaN;
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accy_K2K3_g5=NaN;
accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(9):pos_t(10),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
accz_K2K3_g5=NaN;
% SEGMENTO K4K5

% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accx_K5K6_g5=acc(pos_t(31):pos_t(32),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accy_K5K6_g5=acc(pos_t(31):pos_t(32),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
accz_K5K6_g5=-acc(pos_t(31):pos_t(32),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accx_K7K8_g5=acc(pos_t(33):pos_t(34),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accy_K7K8_g5=acc(pos_t(33):pos_t(34),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(27):pos_t(28),3);
accz_K7K8_g5=-acc(pos_t(33):pos_t(34),3);

pause
close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

```

```

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K1K2_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)

```

```

plot(v5, accz_K1K2_g5)
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3
v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K4K5

```

```

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K5K6_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K5K6_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K5K6_g4)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K5K6_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')

```

```

subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all
% --> asse principale : asse x
acc_K1K2_g1=-accx_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=-accx_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=-accx_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=-accx_K1K2_g4;
acc_K1K2_g5=-accx_K1K2_g5;

acc_K2K3_g1=-accx_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=-accx_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=-accx_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=-accx_K2K3_g4;
acc_K2K3_g5=-accx_K2K3_g5;

acc_K5K6_g1=-accx_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=-accx_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=-accx_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=-accx_K5K6_g4;
acc_K5K6_g5=-accx_K5K6_g5;

acc_K7K8_g1=-accx_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=-accx_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=-accx_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=-accx_K7K8_g4;
acc_K7K8_g5=-accx_K7K8_g5;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=5;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4) length(acc_K1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g5),5)=acc_K1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4) length(acc_K2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;

```

```

accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g5),5)=acc_K2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4) length(acc_K5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g5),5)=acc_K5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4) length(acc_K7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g5),5)=acc_K7K8_g5;

save acc_Gao.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=2;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g5,L_K1K2_g5]=findpeaks(acc_K1K2_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)

```



```

hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K1K2_g5,'k')
plot(L_K1K2_g5,P_K1K2_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g5)-1
    distK1K2_g5(i)=L_K1K2_g5(i+1)-L_K1K2_g5(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=5;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

```

```

[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

```

```

t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=2;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g5,L_K5K6_g5]=findpeaks(acc_K5K6_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
grid
plot(t5,acc_K5K6_g5,'k')
plot(L_K5K6_g5,P_K5K6_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1

```

```

        distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
    end
    for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
        distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
    end
    for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
        distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
    end
    for i=1:length(L_K5K6_g5)-1
        distK5K6_g5(i)=L_K5K6_g5(i+1)-L_K5K6_g5(i);
    end

    pause
    close all

    %% K7K8
    t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
    t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
    t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
    t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);
    t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g5);

    %da valutare osservando i segnali
    mPDmax78=0.7;
    MPHmax78=2;

    [P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
    [P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
    [P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
    [P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
    [P_K7K8_g5,L_K7K8_g5]=findpeaks(acc_K7K8_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

    figure()
    suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
    subplot(5,1,1)
    hold on
    grid
    plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
    plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
    xlabel('tempo-g1 [s]');
    ylabel('acc [m/s^2]')
    subplot(5,1,2)
    hold on
    grid
    plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
    plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
    xlabel('tempo-g2 [s]');
    ylabel('acc [m/s^2]')
    subplot(5,1,3)
    hold on
    plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
    plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
    grid
    xlabel('tempo-g3 [s]');
    ylabel('acc [m/s^2]')

```

```

subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K7K8_g5,'k')
plot(L_K7K8_g5,P_K7K8_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g5)-1
    distK7K8_g5(i)=L_K7K8_g5(i+1)-L_K7K8_g5(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4) length(distK1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;
distK1K2(1:length(distK1K2_g5),5)=distK1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3)
length(distK2K3_g4) 0];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;

%SEGMENTO K5-K6

```

```

n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4) length(distK5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;
distK5K6(1:length(distK5K6_g5),5)=distK5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4) length(distK7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;
distK7K8(1:length(distK7K8_g5),5)=distK7K8_g5;

save dist_Gao.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4) length(P_K1K2_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g5),5)=P_K1K2_g5;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3)
length(P_K2K3_g4) 0];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4) length(P_K5K6_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g5),5)=P_K5K6_g5;

% SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4) length(P_K7K8_g5)];
maxrighe=max(nrighe);

```

```

P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g5),5)=P_K7K8_g5;

save picchi_Gao.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.3.2) Atleta 13 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Davidovich';
filepath1= [cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.men.LW12(12);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4;atleta.split_time_giro5];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=85;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

```

```

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:2) splittime(1,5) splittime(1,7:8) splittime(2,1:3)
splittime(2,5:8) splittime(3,1:3) splittime(3,5) splittime(3,7:8)
splittime(4,1:3) splittime(4,5:8) splittime(5,1:3) splittime(5,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(9:10) LOC1shift(13) LOC1shift(14:15) LOC1shift(25:27)
LOC1shift(30:33) LOC1shift(42:44) LOC1shift(46) LOC1shift(47:48)
LOC1shift(57:59) LOC1shift(62:65) LOC1shift(74:76) LOC1shift(79:82)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:32;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (5);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(7)-LOC11(6) LOC11(14)-LOC11(13) LOC11(20)-
LOC11(19) LOC11(27)-LOC11(26); NaN LOC11(8)-LOC11(7) LOC11(15)-LOC11(14)
LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-LOC11(27); NaN LOC11(8)-LOC11(6) LOC11(15)-
LOC11(13) LOC11(21)-LOC11(19) LOC11(28)-LOC11(26);NaN NaN NaN NaN NaN; NaN
LOC11(10)-LOC11(9) NaN LOC11(23)-LOC11(22) LOC11(30)-LOC11(29); LOC11(5)-
LOC11(4) LOC11(12)-LOC11(11) LOC11(18)-LOC11(17) LOC11(25)-LOC11(24)
LOC11(32)-LOC11(31)];

```



```

intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4;
atleta.intertempi_giro5]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Davidovich.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(19):pos_t(20),1);
accx_K1K2_g5=acc(pos_t(26):pos_t(27),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(19):pos_t(20),2);
accy_K1K2_g5=acc(pos_t(26):pos_t(27),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(19):pos_t(20),3);
accz_K1K2_g5=-acc(pos_t(26):pos_t(27),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=NaN;
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K2K3_g5=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accy_K2K3_g1=NaN;
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K2K3_g5=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accz_K2K3_g1=NaN;
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(14):pos_t(15),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K2K3_g5=-acc(pos_t(27):pos_t(28),3);
% SEGMENTO K4K5

% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=NaN;
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K5K6_g3=NaN;
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accx_K5K6_g5=acc(pos_t(29):pos_t(30),1);
accy_K5K6_g1=NaN;
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K5K6_g3=NaN;
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accy_K5K6_g5=acc(pos_t(29):pos_t(30),2);
accz_K5K6_g1=NaN;
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(9):pos_t(10),3);

```

```

accz_K5K6_g3=NaN;
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
accz_K5K6_g5=-acc(pos_t(29):pos_t(30),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),1);
accx_K7K8_g5=acc(pos_t(31):pos_t(32),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(17):pos_t(18),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(24):pos_t(25),2);
accy_K7K8_g5=acc(pos_t(31):pos_t(32),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(17):pos_t(18),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(24):pos_t(25),3);
accz_K7K8_g5=-acc(pos_t(31):pos_t(32),3);

pause
close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K1K2_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')

```

```

subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K1K2_g5)
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1, accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K1K2_g5)
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accx_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')

```

```

subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K4K5

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K5K6_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K5K6_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,2)

```

```

plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K5K6_g5)
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accx_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all

% --> asse principale : asse z
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accz_K1K2_g4;
acc_K1K2_g5=accz_K1K2_g5;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accz_K2K3_g4;
acc_K2K3_g5=accz_K2K3_g5;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accz_K5K6_g4;
acc_K5K6_g5=accz_K5K6_g5;

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=accz_K7K8_g4;
acc_K7K8_g5=accz_K7K8_g5;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=5;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4) length(acc_K1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g5),5)=acc_K1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3

```

```

n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4) length(acc_K2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g5),5)=acc_K2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4) length(acc_K5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g5),5)=acc_K5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4) length(acc_K7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g5),5)=acc_K7K8_g5;

save acc_Davidovich.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=0;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g5,L_K1K2_g5]=findpeaks(acc_K1K2_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(5,1,1)
hold on
grid

```

```

plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K1K2_g5,'k')
plot(L_K1K2_g5,P_K1K2_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g5)-1
    distK1K2_g5(i)=L_K1K2_g5(i+1)-L_K1K2_g5(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;

```



```

MPHmax23=0;

[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g5,L_K2K3_g5]=findpeaks(acc_K2K3_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K2K3_g5,'k')
plot(L_K2K3_g5,P_K2K3_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g5)-1
    distK2K3_g5(i)=L_K2K3_g5(i+1)-L_K2K3_g5(i);
end

pause
close all

```

```

%% K5K6
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g5,L_K5K6_g5]=findpeaks(acc_K5K6_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K5K6_g5,'k')
plot(L_K5K6_g5,P_K5K6_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g5)-1
    distK5K6_g5(i)=L_K5K6_g5(i+1)-L_K5K6_g5(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);

```

```

t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g5,L_K7K8_g5]=findpeaks(acc_K7K8_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax78,'
MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
grid
plot(t5,acc_K7K8_g5,'k')
plot(L_K7K8_g5,P_K7K8_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1

```

```

        distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
    end
    for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
        distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
    end
    for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
        distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
    end
    for i=1:length(L_K7K8_g5)-1
        distK7K8_g5(i)=L_K7K8_g5(i+1)-L_K7K8_g5(i);
    end

    pause
    close all
    %% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

    % SEGMENTO K1-K2
    n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4) length(distK1K2_g5)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
    distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;
    distK1K2(1:length(distK1K2_g5),5)=distK1K2_g5;

    %SEGMENTO K2-K3
    n_righe=[0 length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3) length(distK2K3_g4)
length(distK2K3_g5)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
    distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
    distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
    distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;
    distK2K3(1:length(distK2K3_g5),5)=distK2K3_g5;

    %SEGMENTO K5-K6
    n_righe=[0 length(distK5K6_g2) 0 length(distK5K6_g4) length(distK5K6_g5)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
    distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
    distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;
    distK5K6(1:length(distK5K6_g5),5)=distK5K6_g5;

    %SEGMENTO K7-K8
    n_righe=[length(distK7K8_g1) 0 0 length(distK7K8_g4) length(distK7K8_g5)];
    max_righe=max(n_righe);
    distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
    distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
    distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;
    distK7K8(1:length(distK7K8_g5),5)=distK7K8_g5;

    save dist_Davidovich.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
    %% Salvataggio valori dei picchi

    % SEGMENTO K1-K2
    nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4) length(P_K1K2_g5)];
    maxrighe=max(nrighe);

```

```

P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g5),5)=P_K1K2_g5;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[0 length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3) length(P_K2K3_g4)
length(P_K2K3_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g5),5)=P_K2K3_g5;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[0 length(P_K5K6_g2) 0 length(P_K5K6_g4) length(P_K5K6_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g5),5)=P_K5K6_g5;

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4) length(P_K7K8_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g5),5)=P_K7K8_g5;

save picchi_Davidovich.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.3.3) Atleta 14 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Larsen';
filepath1= [cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.men.LW12(11);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_tim
e_giro3;atleta.split_time_giro4;atleta.split_time_giro5];

```

```

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=160;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1:3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3) splittime(4,5:8)
splittime(5,1:3) splittime(5,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(9:11) LOC1shift(14:17) LOC1shift(26:28) LOC1shift(31:34)
LOC1shift(44:46) LOC1shift(49:52) LOC1shift(62:64) LOC1shift(67:70)
LOC1shift(79:81) LOC1shift(84:87)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:35;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

```

```

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (5);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(23)-
LOC11(22) LOC11(30)-LOC11(29); LOC11(3)-LOC11(2) LOC11(10)-LOC11(9)
LOC11(17)-LOC11(16) LOC11(24)-LOC11(23) LOC11(31)-LOC11(30); LOC11(3)-
LOC11(1) LOC11(10)-LOC11(8) LOC11(17)-LOC11(15) LOC11(24)-LOC11(22)
LOC11(31)-LOC11(29);NaN NaN NaN NaN NaN; LOC11(5)-LOC11(4) LOC11(12)-
LOC11(11) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-LOC11(25) LOC11(33)-LOC11(32);
LOC11(7)-LOC11(6) LOC11(14)-LOC11(13) LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-
LOC11(27) LOC11(35)-LOC11(34)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4;
atleta.intertempi_giro5]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Larsen.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),1);
accx_K1K2_g5=acc(pos_t(29):pos_t(30),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(22):pos_t(23),2);
accy_K1K2_g5=acc(pos_t(29):pos_t(30),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);

```

```

accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(22):pos_t(23),3);
accz_K1K2_g5=-acc(pos_t(29):pos_t(30),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),1);
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accx_K2K3_g5=acc(pos_t(30):pos_t(31),1);
accy_K2K3_g1=acc(pos_t(2):pos_t(3),2);
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(9):pos_t(10),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accy_K2K3_g5=acc(pos_t(30):pos_t(31),2);
accz_K2K3_g1=-acc(pos_t(2):pos_t(3),3);
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(9):pos_t(10),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
accz_K2K3_g5=-acc(pos_t(30):pos_t(31),3);
% SEGMENTO K4K5

% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accx_K5K6_g5=acc(pos_t(32):pos_t(33),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(4):pos_t(5),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(11):pos_t(12),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accy_K5K6_g5=acc(pos_t(32):pos_t(33),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(4):pos_t(5),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(11):pos_t(12),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
accz_K5K6_g5=-acc(pos_t(32):pos_t(33),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accx_K7K8_g5=acc(pos_t(34):pos_t(35),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(6):pos_t(7),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(13):pos_t(14),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accy_K7K8_g5=acc(pos_t(34):pos_t(35),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(6):pos_t(7),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(13):pos_t(14),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(27):pos_t(28),3);
accz_K7K8_g5=-acc(pos_t(34):pos_t(35),3);

pause
close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);

```



```

v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K1K2_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3,accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3

```

```

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accz_K2K3_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)

```

```

plot(v5, accz_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K4K5

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accx_K5K6_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K5K6_g5)
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K5K6_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on

```

```

subplot(5,1,1)
plot(v1,accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all
% Dai grafici si osserva come il segnale di interesse sia presente lungo la
% coordinata y e l'accelerazione -g lungo l'asse z

% --> asse principale : asse Y
acc_K1K2_g1=-accy_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=-accy_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=-accy_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=-accy_K1K2_g4;
acc_K1K2_g5=-accy_K1K2_g5;

acc_K2K3_g1=-accy_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=-accy_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=-accy_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=-accy_K2K3_g4;
acc_K2K3_g5=-accy_K2K3_g5;

acc_K5K6_g1=-accy_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=-accy_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=-accy_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=-accy_K5K6_g4;
acc_K5K6_g5=-accy_K5K6_g5;

acc_K7K8_g1=-accy_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=-accy_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=-accy_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=-accy_K7K8_g4;
acc_K7K8_g5=-accy_K7K8_g5;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=5;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4) length(acc_K1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;

```

```

accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g5),5)=acc_K1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4) length(acc_K2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g5),5)=acc_K2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4) length(acc_K5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g5),5)=acc_K5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4) length(acc_K7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g5),5)=acc_K7K8_g5;

save acc_Larsen.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=1;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g5,L_K1K2_g5]=findpeaks(acc_K1K2_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()

```

```

suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K1K2_g5,'k')
plot(L_K1K2_g5,P_K1K2_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g5)-1
    distK1K2_g5(i)=L_K1K2_g5(i+1)-L_K1K2_g5(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);

```

```

t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=0;

[P_K2K3_g1,L_K2K3_g1]=findpeaks(acc_K2K3_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g5,L_K2K3_g5]=findpeaks(acc_K2K3_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K2K3_g1,'k')
plot(L_K2K3_g1,P_K2K3_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K2K3_g5,'k')
plot(L_K2K3_g5,P_K2K3_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g1)-1
    distK2K3_g1(i)=L_K2K3_g1(i+1)-L_K2K3_g1(i);
end

```



```

for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g5)-1
    distK2K3_g5(i)=L_K2K3_g5(i+1)-L_K2K3_g5(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=0;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g5,L_K5K6_g5]=findpeaks(acc_K5K6_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');

```

```

ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K5K6_g5,'k')
plot(L_K5K6_g5,P_K5K6_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g5)-1
    distK5K6_g5(i)=L_K5K6_g5(i+1)-L_K5K6_g5(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=0;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g5,L_K7K8_g5]=findpeaks(acc_K7K8_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()

```

```

suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K7K8_g5,'k')
plot(L_K7K8_g5,P_K7K8_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g5)-1
    distK7K8_g5(i)=L_K7K8_g5(i+1)-L_K7K8_g5(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2

```

```

n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3)
length(distK1K2_g4) length(distK1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;
distK1K2(1:length(distK1K2_g5),5)=distK1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(distK2K3_g1) length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3)
length(distK2K3_g4) length(distK2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g1),1)=distK2K3_g1;
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;
distK2K3(1:length(distK2K3_g5),5)=distK2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4) length(distK5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;
distK5K6(1:length(distK5K6_g5),5)=distK5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
% n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4) length(distK7K8_g5)];
% max_righe=max(n_righe);
% distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
% distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
% distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
% distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
% distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;
% distK7K8(1:length(distK7K8_g5),5)=distK7K8_g5;

save dist_Larsen.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3)
length(P_K1K2_g4) length(P_K1K2_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g5),5)=P_K1K2_g5;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[length(P_K2K3_g1) length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3)
length(P_K2K3_g4) length(P_K2K3_g5)];

```

```

maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g1),1)=P_K2K3_g1;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g5),5)=P_K2K3_g5;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4) length(P_K5K6_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g5),5)=P_K5K6_g5;

% % SEGMENTO K7-K8
% nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4) length(P_K7K8_g5)];
% maxrighe=max(nrighe);
% P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
% P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
% P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
% P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
% P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;
% P_K7K8(1:length(P_K7K8_g5),5)=P_K7K8_g5;

save picchi_Larsen.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6;

```

g.3.4) Atleta 16 – classe LW12

```

%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Rosiek';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.men.LW12(9);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4;atleta.split_time_giro5];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()

```

```

freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1:2) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3) splittime(2,5:8)
splittime(3,1) splittime(3,3) splittime(3,5:8) splittime(4,1:3)
splittime(4,5:8) splittime(5,1:3) splittime(5,5:8)];
LOC11=[LOC1shift(10:11) LOC1shift(15:18) LOC1shift(28:30) LOC1shift(33:36)
LOC1shift(47) LOC1shift(49) LOC1shift(52:55) LOC1shift(66:68)
LOC1shift(71:74) LOC1shift(84:86) LOC1shift(89:92)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:33;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

```

```

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (5);
KK=[LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(8)-LOC11(7) NaN LOC11(21)-LOC11(20) LOC11(28)-
LOC11(27); NaN LOC11(9)-LOC11(8) NaN LOC11(22)-LOC11(21) LOC11(29)-
LOC11(28); NaN LOC11(9)-LOC11(7) LOC11(15)-LOC11(14) LOC11(22)-LOC11(20)
LOC11(29)-LOC11(27);NaN NaN NaN NaN NaN; LOC11(4)-LOC11(3) LOC11(11)-
LOC11(10) LOC11(17)-LOC11(16) LOC11(24)-LOC11(23) LOC11(31)-LOC11(30);
LOC11(6)-LOC11(5) LOC11(13)-LOC11(12) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-
LOC11(25) LOC11(33)-LOC11(32)];
intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4;
atleta.intertempi_giro5]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Rosiek.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1)).*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),1);
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K1K2_g3=NaN;
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K1K2_g5=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accy_K1K2_g1=acc(pos_t(1):pos_t(2),2);
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K1K2_g3=NaN;
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K1K2_g5=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accz_K1K2_g1=-acc(pos_t(1):pos_t(2),3);
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K1K2_g3=NaN;
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K1K2_g5=-acc(pos_t(27):pos_t(28),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=NaN;
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K2K3_g3=NaN;
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);
accx_K2K3_g5=acc(pos_t(28):pos_t(29),1);
accy_K2K3_g1=NaN;
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K2K3_g3=NaN;

```

```

accy_K2K3_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accy_K2K3_g5=acc(pos_t(28):pos_t(29),2);
accz_K2K3_g1=NaN;
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K2K3_g3=NaN;
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(21):pos_t(22),3);
accz_K2K3_g5=-acc(pos_t(28):pos_t(29),3);
% SEGMENTO K4K5

% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),1);
accx_K5K6_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),1);
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accx_K5K6_g5=acc(pos_t(30):pos_t(31),1);
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),2);
accy_K5K6_g3=acc(pos_t(16):pos_t(17),2);
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accy_K5K6_g5=acc(pos_t(30):pos_t(31),2);
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(3):pos_t(4),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(10):pos_t(11),3);
accz_K5K6_g3=-acc(pos_t(16):pos_t(17),3);
accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
accz_K5K6_g5=-acc(pos_t(30):pos_t(31),3);
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accx_K7K8_g5=acc(pos_t(32):pos_t(33),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accy_K7K8_g5=acc(pos_t(32):pos_t(33),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(5):pos_t(6),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(12):pos_t(13),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
accz_K7K8_g5=-acc(pos_t(32):pos_t(33),3);

pause
close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)

```



```

xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K1K2_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(3,1,1)
plot(v1,accz_K1K2_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,2)
plot(v2,accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K2K3_g2)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K4K5

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accx_K5K6_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf, [filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)

```

```

xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K5K6_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accz_K5K6_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K5K6_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accx_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)

```

```

plot(v1, accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all
% --> asse principale : asse Y
acc_K1K2_g1=accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=accz_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=accz_K1K2_g4;
acc_K1K2_g5=accz_K1K2_g5;

acc_K2K3_g1=accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=accz_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=accz_K2K3_g4;
acc_K2K3_g5=accz_K2K3_g5;

acc_K5K6_g1=accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=accz_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=accz_K5K6_g4;
acc_K5K6_g5=accz_K5K6_g5;

acc_K7K8_g1=accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=accz_K7K8_g3;

```

```

acc_K7K8_g4=accz_K7K8_g4;
acc_K7K8_g5=accz_K7K8_g5;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=5;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4) length(acc_K1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g5),5)=acc_K1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4) length(acc_K2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g5),5)=acc_K2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4) length(acc_K5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g5),5)=acc_K5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4) length(acc_K7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g5),5)=acc_K7K8_g5;

save acc_Rosiek.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g5);

%da valutare osservando i segnali

```

```

mPDmax12=0.7;
MPHmax12=2;

[P_K1K2_g1,L_K1K2_g1]=findpeaks(acc_K1K2_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g5,L_K1K2_g5]=findpeaks(acc_K1K2_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K1K2_g1,'k')
plot(L_K1K2_g1,P_K1K2_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K1K2_g5,'k')
plot(L_K1K2_g5,P_K1K2_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g1)-1
    distK1K2_g1(i)=L_K1K2_g1(i+1)-L_K1K2_g1(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g5)-1
    distK1K2_g5(i)=L_K1K2_g5(i+1)-L_K1K2_g5(i);
end

pause
close all
%% K2K3

```

```

t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=2;

[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g5,L_K2K3_g5]=findpeaks(acc_K2K3_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K2K3_g5,'k')
plot(L_K2K3_g5,P_K2K3_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g5)-1
    distK2K3_g5(i)=L_K2K3_g5(i+1)-L_K2K3_g5(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g5);

```

```

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=2;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g3,L_K5K6_g3]=findpeaks(acc_K5K6_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g5,L_K5K6_g5]=findpeaks(acc_K5K6_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax56,'
MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K5K6_g3,'k')
plot(L_K5K6_g3,P_K5K6_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
grid
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K5K6_g5,'k')
plot(L_K5K6_g5,P_K5K6_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);

```



```

end
for i=1:length(L_K5K6_g3)-1
    distK5K6_g3(i)=L_K5K6_g3(i+1)-L_K5K6_g3(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g5)-1
    distK5K6_g5(i)=L_K5K6_g5(i+1)-L_K5K6_g5(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=2;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g5,L_K7K8_g5]=findpeaks(acc_K7K8_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
grid
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)

```

```

hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K7K8_g5,'k')
plot(L_K7K8_g5,P_K7K8_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g5)-1
    distK7K8_g5(i)=L_K7K8_g5(i+1)-L_K7K8_g5(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(distK1K2_g1) length(distK1K2_g2) 0 length(distK1K2_g4)
length(distK1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g1),1)=distK1K2_g1;
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;
distK1K2(1:length(distK1K2_g5),5)=distK1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[0 length(distK2K3_g2) 0 length(distK2K3_g4) length(distK2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;
distK2K3(1:length(distK2K3_g5),5)=distK2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) length(distK5K6_g3)
length(distK5K6_g4) length(distK5K6_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;

```

```

distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g3),3)=distK5K6_g3;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;
distK5K6(1:length(distK5K6_g5),5)=distK5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4) length(distK7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;
distK7K8(1:length(distK7K8_g5),5)=distK7K8_g5;

save dist_Rosiek.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[length(P_K1K2_g1) length(P_K1K2_g2) 0 length(P_K1K2_g4)
length(P_K1K2_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g1),1)=P_K1K2_g1;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g5),5)=P_K1K2_g5;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[0 length(P_K2K3_g2) 0 length(P_K2K3_g4) length(P_K2K3_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g5),5)=P_K2K3_g5;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) length(P_K5K6_g3)
length(P_K5K6_g4) length(P_K5K6_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g3),3)=P_K5K6_g3;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g5),5)=P_K5K6_g5;

% SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4) length(P_K7K8_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g5),5)=P_K7K8_g5;

save picchi_Rosiek.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.3.5) Atleta 17 – classe LW12

```
%%
clc
clear all
close all

nome_atleta='\Sin';
filepath1=[cd '\dati'];
filepath2=[cd '\dati noti'];
filepath_save=[cd '\GRAFICI'];
load([filepath1 '\accelerazione.mat']);
load([filepath1 '\velocita_angolare.mat']);
load([filepath1 '\mag.mat']);
load([filepath1 '\tempo.mat']);

XC_long=load([filepath2 '\XC_long_finale']);

atleta=XC_long.men.LW12(13);
splittime=[atleta.split_time_giro1;atleta.split_time_giro2;atleta.split_time_giro3;atleta.split_time_giro4;atleta.split_time_giro5];

%%
MAG=sqrt(mag(:,1).^2+mag(:,2).^2+mag(:,3).^2);

[b,a] = butter(4,0.3);
figure()
freqz(b,a);
saveas(gcf,[cd '\figure' '\filtro.fig']);

MAGfilt = filter(b,a,MAG);

figure()
subplot(2,1,1)
plot(t,MAG),grid
title('MAG non filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
subplot(2,1,2)
plot(t,MAGfilt),grid
title('MAG filtrato')
xlabel('tempo [s]')
ylabel('MAG [mTesla]')
saveas(gcf,[cd '\figure' '\mag.fig']);

%% INDIVIDUAZIONE DEI PICCHI
% Vado a valutare la bontà delle info ottenute tramite sensori inerziali e
% quelle fornite dalla time company
mPD=3;
MPH=200;
[PKS1,LOC1]=findpeaks(MAG,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);
[PKS2,LOC2]=findpeaks(MAGfilt,t,'MinPeakDistance',mPD,'MinPeakHeight',MPH);

%% lavoro prima con MAG non filtrato
pos=find(t==LOC1(1));
MAGshift1=MAG(pos:end);
tshift1=(LOC1(1):(t(2)-t(1)):t(end))-LOC1(1);
```

```

figure()
plot(tshift1,MAGshift1),grid
title('MAG shiftato')

LOC1shift=LOC1-LOC1(1);

% Valuto i valori di LOC1shift e splittime in modo da considerare gli
% stessi istanti temporali (valuto confrontando i valori)

TC1=[splittime(1,1) splittime(1,3) splittime(1,5:8) splittime(2,1:3)
splittime(2,5:8) splittime(3,1:3) splittime(3,5) splittime(3,7:8)
splittime(4,1:3) splittime(4,5:8) splittime(5,1:3) splittime(5,5)
splittime(5,7:8)];
LOC11=[LOC1shift(10) LOC1shift(11) LOC1shift(14:17) LOC1shift(27:29)
LOC1shift(32:35) LOC1shift(44:46) LOC1shift(49) LOC1shift(50:51)
LOC1shift(60:62) LOC1shift(65:68) LOC1shift(78:80) LOC1shift(83)
LOC1shift(84:85)];
diff1=TC1-LOC11;
vett=1:32;
% regressione lineare dei dati
[p,S]=polyfit(TC1,LOC11,1);
[y,delta]=polyval(p,TC1,S);
[p2,S2]=polyfit(vett,diff1,1);
[y2,delta2]=polyval(p2,vett,S2);

figure()
plot(TC1,LOC11,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(TC1,y,'-ok');
errorbar(TC1,y,delta,'.k');
title('bontà magnetometro (MAG) vs time company (TC)');
xlabel('TC [s]')
ylabel('MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC1.fig']);

figure()
plot(diff1,'r','LineWidth',2)
hold on
plot(vett,y2,'-ok');
title('distribuzione differenze TC-MAG')
xlabel('punti rilevati')
ylabel('TC-MAG [s]')
hold off
saveas(gcf,[cd '\figure' '\MAG_vs_TC2.fig']);

err_perc=(abs(TC1-LOC11)./TC1).*100;

%% valutazione dei KK
% KK --> righe = numero KK analizzati (6), colonne = numero giri (5);
KK=[NaN LOC11(8)-LOC11(7) LOC11(15)-LOC11(14) LOC11(21)-LOC11(20)
LOC11(28)-LOC11(27); NaN LOC11(9)-LOC11(8) LOC11(16)-LOC11(15) LOC11(22)-
LOC11(21) LOC11(29)-LOC11(28); LOC11(2)-LOC11(1) LOC11(9)-LOC11(7)
LOC11(16)-LOC11(14) LOC11(22)-LOC11(20) LOC11(29)-LOC11(27);NaN NaN NaN NaN
NaN; LOC11(4)-LOC11(3) LOC11(11)-LOC11(10) NaN LOC11(24)-LOC11(23) NaN;
LOC11(6)-LOC11(5) LOC11(13)-LOC11(12) LOC11(19)-LOC11(18) LOC11(26)-
LOC11(25) LOC11(32)-LOC11(31)];

```

```

intertempi=[atleta.intertempi_giro1; atleta.intertempi_giro2;
atleta.intertempi_giro3; atleta.intertempi_giro4;
atleta.intertempi_giro5]';
for j=1:size(KK,2)
    err_int_perc(:,j)=(abs(intertempi(:,j)-KK(:,j))./intertempi(:,j)).*100;
end
save err_Sin.mat err_perc err_int_perc KK;

% il segnale dell'acc non è shiftato --> devo usare le stesse coordinate
% temporali (LOC) del MAG non shiftato --> ai LOC shiftati riaggiunto
% LOC1(1) del primo picco.
pos_t=(LOC11+LOC1(1))*100;

% segmento K1K2
accx_K1K2_g1=NaN;
accx_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),1);
accx_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),1);
accx_K1K2_g4=acc(pos_t(20):pos_t(21),1);
accx_K1K2_g5=acc(pos_t(27):pos_t(28),1);
accy_K1K2_g1=NaN;
accy_K1K2_g2=acc(pos_t(7):pos_t(8),2);
accy_K1K2_g3=acc(pos_t(14):pos_t(15),2);
accy_K1K2_g4=acc(pos_t(20):pos_t(21),2);
accy_K1K2_g5=acc(pos_t(27):pos_t(28),2);
accz_K1K2_g1=NaN;
accz_K1K2_g2=-acc(pos_t(7):pos_t(8),3);
accz_K1K2_g3=-acc(pos_t(14):pos_t(15),3);
accz_K1K2_g4=-acc(pos_t(20):pos_t(21),3);
accz_K1K2_g5=-acc(pos_t(27):pos_t(28),3);
% segmento K2K3
accx_K2K3_g1=NaN;
accx_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),1);
accx_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),1);
accx_K2K3_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),1);
accx_K2K3_g5=acc(pos_t(28):pos_t(29),1);
accy_K2K3_g1=NaN;
accy_K2K3_g2=acc(pos_t(8):pos_t(9),2);
accy_K2K3_g3=acc(pos_t(15):pos_t(16),2);
accy_K2K3_g4=acc(pos_t(21):pos_t(22),2);
accy_K2K3_g5=acc(pos_t(28):pos_t(29),2);
accz_K2K3_g1=NaN;
accz_K2K3_g2=-acc(pos_t(8):pos_t(9),3);
accz_K2K3_g3=-acc(pos_t(15):pos_t(16),3);
accz_K2K3_g4=-acc(pos_t(21):pos_t(22),3);
accz_K2K3_g5=-acc(pos_t(28):pos_t(29),3);
% SEGMENTO K4K5

% SEGMENTO K5K6
accx_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),1);
accx_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),1);
accx_K5K6_g3=NaN;
accx_K5K6_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),1);
accx_K5K6_g5=NaN;
accy_K5K6_g1=acc(pos_t(3):pos_t(4),2);
accy_K5K6_g2=acc(pos_t(10):pos_t(11),2);
accy_K5K6_g3=NaN;
accy_K5K6_g4=acc(pos_t(23):pos_t(24),2);
accy_K5K6_g5=NaN;
accz_K5K6_g1=-acc(pos_t(3):pos_t(4),3);
accz_K5K6_g2=-acc(pos_t(10):pos_t(11),3);
accz_K5K6_g3=NaN;

```

```

accz_K5K6_g4=-acc(pos_t(23):pos_t(24),3);
accz_K5K6_g5=NaN;
%SEGMENTO K7K8
accx_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),1);
accx_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),1);
accx_K7K8_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),1);
accx_K7K8_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),1);
accx_K7K8_g5=acc(pos_t(31):pos_t(32),1);
accy_K7K8_g1=acc(pos_t(5):pos_t(6),2);
accy_K7K8_g2=acc(pos_t(12):pos_t(13),2);
accy_K7K8_g3=acc(pos_t(18):pos_t(19),2);
accy_K7K8_g4=acc(pos_t(25):pos_t(26),2);
accy_K7K8_g5=acc(pos_t(31):pos_t(32),2);
accz_K7K8_g1=-acc(pos_t(5):pos_t(6),3);
accz_K7K8_g2=-acc(pos_t(12):pos_t(13),3);
accz_K7K8_g3=-acc(pos_t(18):pos_t(19),3);
accz_K7K8_g4=-acc(pos_t(25):pos_t(26),3);
accz_K7K8_g5=-acc(pos_t(31):pos_t(32),3);

pause
close all
%% grafici accelerazione lineare K1K2

v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K1K2_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K1K2_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K1K2.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K1K2.fig']);

figure()

```

```

suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K1-K2')
hold on
subplot(3,1,2)
plot(v2, accz_K1K2_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(3,1,3)
plot(v3, accz_K1K2_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K1K2_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K1K2_g5)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K1K2.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K2K3
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K2K3_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accx_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accx_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3, accy_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accy_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K2K3.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K2-K3')
hold on
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K2K3_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)

```



```

plot(v3, accz_K2K3_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K2K3_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5, accz_K2K3_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K2K3.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K4K5

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K5K6

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g1);
v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g2);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K5K6_g4);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accx_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accx_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accx_K5K6_g4)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accy_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accy_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accy_K5K6_g4)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K5K6.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K5-K6')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1, accz_K5K6_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2, accz_K5K6_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4, accz_K5K6_g4)
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K5K6.fig']);

%% GRAFICI ACCELERAZIONE LINEARE K7K8

v1=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g1);

```

```

v2=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g2);
v3=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g3);
v4=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g4);
v5=0.01:0.01:0.01*length(accx_K7K8_g5);
figure()
suptitle('accelerazione lineare x [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accx_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accx_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accx_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accx_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accx_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_x_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare y [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accy_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accy_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accy_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accy_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accy_K7K8_g5)
xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_y_K7K8.fig']);

figure()
suptitle('accelerazione lineare z [m/s^2] K7-K8')
hold on
subplot(5,1,1)
plot(v1,accz_K7K8_g1)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,2)
plot(v2,accz_K7K8_g2)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,3)
plot(v3,accz_K7K8_g3)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,4)
plot(v4,accz_K7K8_g4)
xlabel('tempo [s]')
subplot(5,1,5)
plot(v5,accz_K7K8_g5)

```

```

xlabel('tempo [s]')
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_lin_z_K7K8.fig']);

pause
close all
% --> asse principale : asse z
acc_K1K2_g1=-accz_K1K2_g1;
acc_K1K2_g2=-accz_K1K2_g2;
acc_K1K2_g3=-accz_K1K2_g3;
acc_K1K2_g4=-accz_K1K2_g4;
acc_K1K2_g5=-accz_K1K2_g5;

acc_K2K3_g1=-accz_K2K3_g1;
acc_K2K3_g2=-accz_K2K3_g2;
acc_K2K3_g3=-accz_K2K3_g3;
acc_K2K3_g4=-accz_K2K3_g4;
acc_K2K3_g5=-accz_K2K3_g5;

acc_K5K6_g1=-accz_K5K6_g1;
acc_K5K6_g2=-accz_K5K6_g2;
acc_K5K6_g3=-accz_K5K6_g3;
acc_K5K6_g4=-accz_K5K6_g4;
acc_K5K6_g5=-accz_K5K6_g5;

acc_K7K8_g1=-accz_K7K8_g1;
acc_K7K8_g2=-accz_K7K8_g2;
acc_K7K8_g3=-accz_K7K8_g3;
acc_K7K8_g4=-accz_K7K8_g4;
acc_K7K8_g5=-accz_K7K8_g5;

%% Creo le matrici per le accelerazioni da salvare da inserire all'interno
di una struttura con tutti gli
% atleti inseriti
n_giri=5;

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[length(acc_K1K2_g1) length(acc_K1K2_g2) length(acc_K1K2_g3)
length(acc_K1K2_g4) length(acc_K1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g1),1)=acc_K1K2_g1;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g2),2)=acc_K1K2_g2;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g3),3)=acc_K1K2_g3;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g4),4)=acc_K1K2_g4;
accK1K2(1:length(acc_K1K2_g5),5)=acc_K1K2_g5;

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[length(acc_K2K3_g1) length(acc_K2K3_g2) length(acc_K2K3_g3)
length(acc_K2K3_g4) length(acc_K2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g1),1)=acc_K2K3_g1;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g2),2)=acc_K2K3_g2;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g3),3)=acc_K2K3_g3;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g4),4)=acc_K2K3_g4;
accK2K3(1:length(acc_K2K3_g5),5)=acc_K2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(acc_K5K6_g1) length(acc_K5K6_g2) length(acc_K5K6_g3)
length(acc_K5K6_g4) length(acc_K5K6_g5)];

```

```

max_righe=max(n_righe);
accK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g1),1)=acc_K5K6_g1;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g2),2)=acc_K5K6_g2;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g3),3)=acc_K5K6_g3;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g4),4)=acc_K5K6_g4;
accK5K6(1:length(acc_K5K6_g5),5)=acc_K5K6_g5;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(acc_K7K8_g1) length(acc_K7K8_g2) length(acc_K7K8_g3)
length(acc_K7K8_g4) length(acc_K7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
accK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g1),1)=acc_K7K8_g1;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g2),2)=acc_K7K8_g2;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g3),3)=acc_K7K8_g3;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g4),4)=acc_K7K8_g4;
accK7K8(1:length(acc_K7K8_g5),5)=acc_K7K8_g5;

save acc_Sin.mat accK1K2 accK2K3 accK5K6 accK7K8;
%% K1K2
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K1K2_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax12=0.7;
MPHmax12=2;

[P_K1K2_g2,L_K1K2_g2]=findpeaks(acc_K1K2_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g3,L_K1K2_g3]=findpeaks(acc_K1K2_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g4,L_K1K2_g4]=findpeaks(acc_K1K2_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);
[P_K1K2_g5,L_K1K2_g5]=findpeaks(acc_K1K2_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax12,'
MinPeakHeight',MPHmax12);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K1-K2')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K1K2_g2,'k')
plot(L_K1K2_g2,P_K1K2_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K1K2_g3,'k')
plot(L_K1K2_g3,P_K1K2_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K1K2_g4,'k')
plot(L_K1K2_g4,P_K1K2_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid

```

```

xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K1K2_g5,'k')
plot(L_K1K2_g5,P_K1K2_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K1K2.fig']);

for i=1:length(L_K1K2_g2)-1
    distK1K2_g2(i)=L_K1K2_g2(i+1)-L_K1K2_g2(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g3)-1
    distK1K2_g3(i)=L_K1K2_g3(i+1)-L_K1K2_g3(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g4)-1
    distK1K2_g4(i)=L_K1K2_g4(i+1)-L_K1K2_g4(i);
end
for i=1:length(L_K1K2_g5)-1
    distK1K2_g5(i)=L_K1K2_g5(i+1)-L_K1K2_g5(i);
end

pause
close all
%% K2K3
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K2K3_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax23=0.7;
MPHmax23=2;

[P_K2K3_g2,L_K2K3_g2]=findpeaks(acc_K2K3_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g3,L_K2K3_g3]=findpeaks(acc_K2K3_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g4,L_K2K3_g4]=findpeaks(acc_K2K3_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);
[P_K2K3_g5,L_K2K3_g5]=findpeaks(acc_K2K3_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax23,'
MinPeakHeight',MPHmax23);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K2-K3')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K2K3_g2,'k')
plot(L_K2K3_g2,P_K2K3_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K2K3_g3,'k')
plot(L_K2K3_g3,P_K2K3_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid

```

```

xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K2K3_g4,'k')
plot(L_K2K3_g4,P_K2K3_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K2K3_g5,'k')
plot(L_K2K3_g5,P_K2K3_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K2K3.fig']);

for i=1:length(L_K2K3_g2)-1
    distK2K3_g2(i)=L_K2K3_g2(i+1)-L_K2K3_g2(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g3)-1
    distK2K3_g3(i)=L_K2K3_g3(i+1)-L_K2K3_g3(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g4)-1
    distK2K3_g4(i)=L_K2K3_g4(i+1)-L_K2K3_g4(i);
end
for i=1:length(L_K2K3_g5)-1
    distK2K3_g5(i)=L_K2K3_g5(i+1)-L_K2K3_g5(i);
end

pause
close all

%% K5K6
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g2);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K5K6_g4);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax56=0.7;
MPHmax56=2;

[P_K5K6_g1,L_K5K6_g1]=findpeaks(acc_K5K6_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax56,'MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g2,L_K5K6_g2]=findpeaks(acc_K5K6_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax56,'MinPeakHeight',MPHmax56);
[P_K5K6_g4,L_K5K6_g4]=findpeaks(acc_K5K6_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax56,'MinPeakHeight',MPHmax56);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K5-K6')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K5K6_g1,'k')
plot(L_K5K6_g1,P_K5K6_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')

```

```

subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K5K6_g2,'k')
plot(L_K5K6_g2,P_K5K6_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K5K6_g4,'k')
plot(L_K5K6_g4,P_K5K6_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K5K6.fig']);

for i=1:length(L_K5K6_g1)-1
    distK5K6_g1(i)=L_K5K6_g1(i+1)-L_K5K6_g1(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g2)-1
    distK5K6_g2(i)=L_K5K6_g2(i+1)-L_K5K6_g2(i);
end
for i=1:length(L_K5K6_g4)-1
    distK5K6_g4(i)=L_K5K6_g4(i+1)-L_K5K6_g4(i);
end

pause
close all

%% K7K8
t1=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g1);
t2=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g2);
t3=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g3);
t4=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g4);
t5=0.01:0.01:0.01*length(acc_K7K8_g5);

%da valutare osservando i segnali
mPDmax78=0.7;
MPHmax78=2;

[P_K7K8_g1,L_K7K8_g1]=findpeaks(acc_K7K8_g1,t1,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g2,L_K7K8_g2]=findpeaks(acc_K7K8_g2,t2,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g3,L_K7K8_g3]=findpeaks(acc_K7K8_g3,t3,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g4,L_K7K8_g4]=findpeaks(acc_K7K8_g4,t4,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);
[P_K7K8_g5,L_K7K8_g5]=findpeaks(acc_K7K8_g5,t5,'MinPeakDistance',mPDmax78,'MinPeakHeight',MPHmax78);

figure()
suptitle('Andamento accelerazione segmento K7-K8')
subplot(5,1,1)
hold on
grid
plot(t1,acc_K7K8_g1,'k')
plot(L_K7K8_g1,P_K7K8_g1,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g1 [s]');

```

```

ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,2)
hold on
grid
plot(t2,acc_K7K8_g2,'k')
plot(L_K7K8_g2,P_K7K8_g2,'rv','MarkerFaceColor','r')
xlabel('tempo-g2 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,3)
hold on
plot(t3,acc_K7K8_g3,'k')
plot(L_K7K8_g3,P_K7K8_g3,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g3 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,4)
hold on
plot(t4,acc_K7K8_g4,'k')
plot(L_K7K8_g4,P_K7K8_g4,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g4 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
subplot(5,1,5)
hold on
plot(t5,acc_K7K8_g5,'k')
plot(L_K7K8_g5,P_K7K8_g5,'rv','MarkerFaceColor','r')
grid
xlabel('tempo-g5 [s]');
ylabel('acc [m/s^2]')
hold off
saveas(gcf,[filepath_save '\acc_picchi_K7K8.fig']);

for i=1:length(L_K7K8_g1)-1
    distK7K8_g1(i)=L_K7K8_g1(i+1)-L_K7K8_g1(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g2)-1
    distK7K8_g2(i)=L_K7K8_g2(i+1)-L_K7K8_g2(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g3)-1
    distK7K8_g3(i)=L_K7K8_g3(i+1)-L_K7K8_g3(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g4)-1
    distK7K8_g4(i)=L_K7K8_g4(i+1)-L_K7K8_g4(i);
end
for i=1:length(L_K7K8_g5)-1
    distK7K8_g5(i)=L_K7K8_g5(i+1)-L_K7K8_g5(i);
end

pause
close all
%% SALVATAGGIO DELLE DISTANZE TRA I PICCHI SUCCESSIVI

% SEGMENTO K1-K2
n_righe=[0 length(distK1K2_g2) length(distK1K2_g3) length(distK1K2_g4)
length(distK1K2_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK1K2=NaN(max_righe,n_giri);
distK1K2(1:length(distK1K2_g2),2)=distK1K2_g2;
distK1K2(1:length(distK1K2_g3),3)=distK1K2_g3;
distK1K2(1:length(distK1K2_g4),4)=distK1K2_g4;
distK1K2(1:length(distK1K2_g5),5)=distK1K2_g5;

```



```

%SEGMENTO K2-K3
n_righe=[0 length(distK2K3_g2) length(distK2K3_g3) length(distK2K3_g4)
length(distK2K3_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK2K3=NaN(max_righe,n_giri);
distK2K3(1:length(distK2K3_g2),2)=distK2K3_g2;
distK2K3(1:length(distK2K3_g3),3)=distK2K3_g3;
distK2K3(1:length(distK2K3_g4),4)=distK2K3_g4;
distK2K3(1:length(distK2K3_g5),5)=distK2K3_g5;

%SEGMENTO K5-K6
n_righe=[length(distK5K6_g1) length(distK5K6_g2) 0 length(distK5K6_g4) 0];
max_righe=max(n_righe);
distK5K6=NaN(max_righe,n_giri);
distK5K6(1:length(distK5K6_g1),1)=distK5K6_g1;
distK5K6(1:length(distK5K6_g2),2)=distK5K6_g2;
distK5K6(1:length(distK5K6_g4),4)=distK5K6_g4;

%SEGMENTO K7-K8
n_righe=[length(distK7K8_g1) length(distK7K8_g2) length(distK7K8_g3)
length(distK7K8_g4) length(distK7K8_g5)];
max_righe=max(n_righe);
distK7K8=NaN(max_righe,n_giri);
distK7K8(1:length(distK7K8_g1),1)=distK7K8_g1;
distK7K8(1:length(distK7K8_g2),2)=distK7K8_g2;
distK7K8(1:length(distK7K8_g3),3)=distK7K8_g3;
distK7K8(1:length(distK7K8_g4),4)=distK7K8_g4;
distK7K8(1:length(distK7K8_g5),5)=distK7K8_g5;

save dist_Sin.mat distK1K2 distK2K3 distK5K6 distK7K8;
%% Salvataggio valori dei picchi

% SEGMENTO K1-K2
nrighe=[0 length(P_K1K2_g2) length(P_K1K2_g3) length(P_K1K2_g4)
length(P_K1K2_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K1K2=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g2),2)=P_K1K2_g2;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g3),3)=P_K1K2_g3;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g4),4)=P_K1K2_g4;
P_K1K2(1:length(P_K1K2_g5),5)=P_K1K2_g5;

% SEGMENTO K2-K3
nrighe=[0 length(P_K2K3_g2) length(P_K2K3_g3) length(P_K2K3_g4)
length(P_K2K3_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K2K3=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g2),2)=P_K2K3_g2;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g3),3)=P_K2K3_g3;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g4),4)=P_K2K3_g4;
P_K2K3(1:length(P_K2K3_g5),5)=P_K2K3_g5;

% SEGMENTO K5-K6
nrighe=[length(P_K5K6_g1) length(P_K5K6_g2) 0 length(P_K5K6_g4) 0];
maxrighe=max(nrighe);
P_K5K6=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g1),1)=P_K5K6_g1;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g2),2)=P_K5K6_g2;
P_K5K6(1:length(P_K5K6_g4),4)=P_K5K6_g4;

```

```

% % SEGMENTO K7-K8
nrighe=[length(P_K7K8_g1) length(P_K7K8_g2) length(P_K7K8_g3)
length(P_K7K8_g4) length(P_K7K8_g5)];
maxrighe=max(nrighe);
P_K7K8=NaN(maxrighe,n_giri);
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g1),1)=P_K7K8_g1;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g2),2)=P_K7K8_g2;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g3),3)=P_K7K8_g3;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g4),4)=P_K7K8_g4;
P_K7K8(1:length(P_K7K8_g5),5)=P_K7K8_g5;

save picchi_Sin.mat P_K1K2 P_K2K3 P_K5K6 P_K7K8;

```

g.4) Elaborazione dati magnetometro e accelerometro

g.4.1) Cross country middle maschile

```

%%
clc
clear all
close all

XC_long=load('XC_long_finale.mat');

filepath1={'\03_Dos_Santos_06' '\04_Seo_14' '\05_Abdikarimova_15'
'\09_Guliaeva_13' '\10_Zainullina_08' '\11_Skarstein_02'};
filepath2={'\38_Larsen_11' '\31_Gao_01' '\40_Sin_03' '\36_Rosiek_05'
'\39_Davidovich_09'};
genere={'\Donne' '\Uomini'};

% Caricamento dati donne
err_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1} '\err_Dos_Santos.mat']);
err_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\err_Seo.mat']);
err_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3} '\err_Abdikarimova.mat']);
err_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\err_Guliaeva.mat']);
err_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5} '\err_Zainullina.mat']);
err_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\err_Skarstein.mat']);
acc_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1} '\acc_Dos_Santos.mat']);
acc_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\acc_Seo.mat']);
acc_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3} '\acc_Abdikarimova.mat']);
acc_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\acc_Guliaeva.mat']);
acc_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5} '\acc_Zainullina.mat']);
acc_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\acc_Skarstein.mat']);
dist_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1} '\dist_Dos_Santos.mat']);
dist_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\dist_Seo.mat']);
dist_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3}
'\dist_Abdikarimova.mat']);
dist_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\dist_Guliaeva.mat']);
dist_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5} '\dist_Zainullina.mat']);
dist_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\dist_Skarstein.mat']);
picchi_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1}
'\picchi_Dos_Santos.mat']);
picchi_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\picchi_Seo.mat']);
picchi_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3}
'\picchi_Abdikarimova.mat']);
picchi_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\picchi_Guliaeva.mat']);
picchi_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5}
'\picchi_Zainullina.mat']);

```

```

picchi_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\picchi_Skarstein.mat']);

% Cricamento dati uomini
err_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\err_Larsen.mat']);
err_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\err_Gao.mat']);
err_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\err_Sin.mat']);
err_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\err_Rosiek.mat']);
err_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5} '\err_Davidovich.mat']);
acc_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\acc_Larsen.mat']);
acc_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\acc_Gao.mat']);
acc_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\acc_Sin.mat']);
acc_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\acc_Rosiek.mat']);
acc_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5} '\acc_Davidovich.mat']);
dist_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\dist_Larsen.mat']);
dist_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\dist_Gao.mat']);
dist_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\dist_Sin.mat']);
dist_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\dist_Rosiek.mat']);
dist_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5} '\dist_Davidovich.mat']);
picchi_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\picchi_Larsen.mat']);
picchi_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\picchi_Gao.mat']);
picchi_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\picchi_Sin.mat']);
picchi_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\picchi_Rosiek.mat']);
picchi_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5}
'\picchi_Davidovich.mat']);
%% Creazione della struttura

XCL_sensori=struct('women',[], 'men',[]);

%donne
XCL_sensori.women.LW10_5.seo=err_Seo;
XCL_sensori.women.LW10_5.abdikarimova=err_Abdikarimova;
XCL_sensori.women.LW11.dos_santos=err_Dos_Santos;
XCL_sensori.women.LW11.skarstein=err_Skarstein;
XCL_sensori.women.LW12.guliaeva=err_Guliaeva;
XCL_sensori.women.LW12.zainullina=err_Zainullina;

%uomini
XCL_sensori.men.LW12.larsen=err_Larsen;
XCL_sensori.men.LW12.gao=err_Gao;
XCL_sensori.men.LW12.sin=err_Sin;
XCL_sensori.men.LW12.rosiek=err_Rosiek;
XCL_sensori.men.LW12.davidovich=err_Davidovich;

%% ERRORI PUNTUALI - DONNE

n_atleti_W=6;
K_max_W=28;
err_puntuale=NaN(n_atleti_W,K_max_W);

% riga 1 = Seo (LW10.5)
% riga 2 = Abdikarimova (LW10.5)
% riga 3 = Dos Santos (LW11)
% riga 4 = Skarstein (LW11)
% riga 5 = Guliaeva (LW12)
% riga 6 = Zainullina (LW12)

err_puntuale(1,:)=err_Seo.err_perc;
err_puntuale(2,:)=err_Abdikarimova.err_perc;
err_puntuale(3,:)= [err_Dos_Santos.err_perc(1:2) NaN
err_Dos_Santos.err_perc(3:27)];

```

```

err_puntuale(4,:)=err_Skarstein.err_perc;
err_puntuale(5,:)=err_Guliaeva.err_perc(1) NaN
err_Guliaeva.err_perc(2:27)];
err_puntuale(6,:)=err_Zainullina.err_perc(1:9) NaN
err_Zainullina.err_perc(10:27)];

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale(1:2,:));
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale(3:4,:));
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale(5:6,:));
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale(1:2,:));
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale(3:4,:));
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale(5:6,:));

%% ERRORI PUNTUALI - UOMINI
n_atleti_M=5;
K_max_M=35;
err_puntuale=NaN(n_atleti_M,K_max_M);

% riga 1 = Larsen
% riga 2 = Gao
% riga 3 = Sin
% riga 4 = Rosiek
% riga 5 = Davidovich

err_puntuale(1,:)=err_Larsen.err_perc;
err_puntuale(2,:)=err_Gao.err_perc(1:30) NaN err_Gao.err_perc(31:34)];
err_puntuale(3,:)=err_Sin.err_perc(1) NaN err_Sin.err_perc(2:17) NaN
err_Sin.err_perc(18:30) NaN err_Sin.err_perc(31:32)];
err_puntuale(4,:)=err_Rosiek.err_perc(1:2) NaN err_Rosiek.err_perc(3:14)
NaN err_Rosiek.err_perc(15:33)];
err_puntuale(5,:)=err_Davidovich.err_perc(1:2) NaN
err_Davidovich.err_perc(3) NaN err_Davidovich.err_perc(4:16) NaN
err_Davidovich.err_perc(17:32)];

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale);

%% ANALISI DEI SEGMENTI - DONNE

% riga 1 = Seo (LW10.5)
% riga 2 = Abdikarimova (LW10.5)
% riga 3 = Dos Santos (LW11)
% riga 4 = Skarstein (LW11)
% riga 5 = Guliaeva (LW12)
% riga 6 = Zainullina (LW12)

atleta1_TC=XC_long.women.LW10_5(1);
atleta2_TC=XC_long.women.LW10_5(2);
atleta3_TC=XC_long.women.LW11(1);
atleta4_TC=XC_long.women.LW11(2);
atleta5_TC=XC_long.women.LW12(5);
atleta6_TC=XC_long.women.LW12(6);

```

```

% inserisco tutto nella struttura
%TC
%classe LW10.5
int105_g1_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro1; atleta2_TC.intertempi_giro1;];
int105_g2_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro2; atleta2_TC.intertempi_giro2;];
int105_g3_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro3; atleta2_TC.intertempi_giro3;];
int105_g4_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro4; atleta2_TC.intertempi_giro4;];

XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(1,:)=nanmean(int105_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(2,:)=nanmean(int105_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(3,:)=nanmean(int105_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(4,:)=nanmean(int105_g4_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(1,:)=nanstd(int105_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(2,:)=nanstd(int105_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(3,:)=nanstd(int105_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(4,:)=nanstd(int105_g4_TC);

%classe LW11
int11_g1_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro1; atleta4_TC.intertempi_giro1;];
int11_g2_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro2; atleta4_TC.intertempi_giro2;];
int11_g3_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro3; atleta4_TC.intertempi_giro3;];
int11_g4_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro4; atleta4_TC.intertempi_giro4;];

XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(1,:)=nanmean(int11_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(2,:)=nanmean(int11_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(3,:)=nanmean(int11_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(4,:)=nanmean(int11_g4_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(1,:)=nanstd(int11_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(2,:)=nanstd(int11_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(3,:)=nanstd(int11_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(4,:)=nanstd(int11_g4_TC);

%classe LW12
int12_g1_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro1; atleta6_TC.intertempi_giro1;];
int12_g2_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro2; atleta6_TC.intertempi_giro2;];
int12_g3_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro3; atleta6_TC.intertempi_giro3;];
int12_g4_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro4; atleta6_TC.intertempi_giro4;];

XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(1,:)=nanmean(int12_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(2,:)=nanmean(int12_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(3,:)=nanmean(int12_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(4,:)=nanmean(int12_g4_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(1,:)=nanstd(int12_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(2,:)=nanstd(int12_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(3,:)=nanstd(int12_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(4,:)=nanstd(int12_g4_TC);

%MAG
%classe LW10.5
int105_g1_MAG=[err_Seo.KK(:,1)'; err_Abdikarimova.KK(:,1)'];
int105_g2_MAG=[err_Seo.KK(:,2)'; err_Abdikarimova.KK(:,2)'];
int105_g3_MAG=[err_Seo.KK(:,3)'; err_Abdikarimova.KK(:,3)'];
int105_g4_MAG=[err_Seo.KK(:,4)'; err_Abdikarimova.KK(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int105_g1_MAG)
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int105_g2_MAG)
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int105_g3_MAG)
;

```

```

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int105_g4_MAG);
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int105_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int105_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int105_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int105_g4_MAG);

%classe LW11
int11_g1_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,1)'; err_Skarstein.KK(:,1)'];
int11_g2_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,2)'; err_Skarstein.KK(:,2)'];
int11_g3_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,3)'; err_Skarstein.KK(:,3)'];
int11_g4_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,4)'; err_Skarstein.KK(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int11_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int11_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int11_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int11_g4_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int11_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int11_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int11_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int11_g4_MAG);

%classe LW12
int12_g1_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,1)'; err_Zainullina.KK(:,1)'];
int12_g2_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,2)'; err_Zainullina.KK(:,2)'];
int12_g3_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,3)'; err_Zainullina.KK(:,3)'];
int12_g4_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,4)'; err_Zainullina.KK(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int12_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int12_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int12_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int12_g4_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int12_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int12_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int12_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int12_g4_MAG);

% errore
%classe LW10.5
err105_g1=[err_Seo.err_int_perc(:,1)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,1)'];
err105_g2=[err_Seo.err_int_perc(:,2)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,2)'];
err105_g3=[err_Seo.err_int_perc(:,3)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,3)'];
err105_g4=[err_Seo.err_int_perc(:,4)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(1,:)=nanmean(er
r105_g1);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(2,:)=nanmean(er
r105_g2);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(3,:)=nanmean(er
r105_g3);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(4,:)=nanmean(er
r105_g4);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(1,:)=nanstd(err10
5_g1);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(2,:)=nanstd(err10
5_g2);

```

```
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(3,:)=nanstd(err10_5_g3);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(4,:)=nanstd(err10_5_g4);
```

```
%classe LW11
```

```
err11_g1=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,1)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,1)'];
err11_g2=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,2)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,2)'];
err11_g3=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,3)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,3)'];
err11_g4=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,4)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,4)'];
```

```
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(1,:)=nanmean(err11_g1);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(2,:)=nanmean(err11_g2);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(3,:)=nanmean(err11_g3);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(4,:)=nanmean(err11_g4);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(1,:)=nanstd(err11_g1);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(2,:)=nanstd(err11_g2);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(3,:)=nanstd(err11_g3);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(4,:)=nanstd(err11_g4);
```

```
%classe LW12
```

```
err12_g1=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,1)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,1)'];
err12_g2=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,2)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,2)'];
err12_g3=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,3)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,3)'];
err12_g4=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,4)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,4)'];
```

```
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(1,:)=nanmean(err12_g1);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(2,:)=nanmean(err12_g2);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(3,:)=nanmean(err12_g3);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_medio(4,:)=nanmean(err12_g4);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(1,:)=nanstd(err12_g1);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(2,:)=nanstd(err12_g2);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(3,:)=nanstd(err12_g3);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.erroro_segmenti_std(4,:)=nanstd(err12_g4);
```

```
%% ANALISI DEI SEGMENTI - UOMINI
```

```

% riga 1 = Larsen
% riga 2 = Gao
% riga 3 = Sin
% riga 4 = Rosiek
% riga 5 = Davidovich

atleta11_TC=XC_long.men.LW12(11);
atleta22_TC=XC_long.men.LW12(6);
atleta33_TC=XC_long.men.LW12(13);
atleta44_TC=XC_long.men.LW12(9);
atleta55_TC=XC_long.men.LW12(12);

% TC
%classe LW12
int_g1_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro1;atleta22_TC.intertempi_giro1;atleta
33_TC.intertempi_giro1;atleta44_TC.intertempi_giro1;atleta55_TC.intertempi_
giro1];
int_g2_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro2;atleta22_TC.intertempi_giro2;atleta
33_TC.intertempi_giro2;atleta44_TC.intertempi_giro2;atleta55_TC.intertempi_
giro2];
int_g3_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro3;atleta22_TC.intertempi_giro3;atleta
33_TC.intertempi_giro3;atleta44_TC.intertempi_giro3;atleta55_TC.intertempi_
giro3];
int_g4_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro4;atleta22_TC.intertempi_giro4;atleta
33_TC.intertempi_giro4;atleta44_TC.intertempi_giro4;atleta55_TC.intertempi_
giro4];
int_g5_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro5;atleta22_TC.intertempi_giro5;atleta
33_TC.intertempi_giro5;atleta44_TC.intertempi_giro5;atleta55_TC.intertempi_
giro5];

XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(1,:)=nanmean(int_g1_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(2,:)=nanmean(int_g2_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(3,:)=nanmean(int_g3_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(4,:)=nanmean(int_g4_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(5,:)=nanmean(int_g5_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(1,:)=nanstd(int_g1_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(2,:)=nanstd(int_g2_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(3,:)=nanstd(int_g3_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(4,:)=nanstd(int_g4_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(5,:)=nanstd(int_g5_TC);

%MAG
%classe LW12
int_g1_MAG=[err_Larsen.KK(:,1)'; err_Gao.KK(:,1)'; err_Sin.KK(:,1)';
err_Rosiek.KK(:,1)'; err_Davidovich.KK(:,1)'];
int_g2_MAG=[err_Larsen.KK(:,2)'; err_Gao.KK(:,2)'; err_Sin.KK(:,2)';
err_Rosiek.KK(:,2)'; err_Davidovich.KK(:,2)'];
int_g3_MAG=[err_Larsen.KK(:,3)'; err_Gao.KK(:,3)'; err_Sin.KK(:,3)';
err_Rosiek.KK(:,3)'; err_Davidovich.KK(:,3)'];
int_g4_MAG=[err_Larsen.KK(:,4)'; err_Gao.KK(:,4)'; err_Sin.KK(:,4)';
err_Rosiek.KK(:,4)'; err_Davidovich.KK(:,4)'];
int_g5_MAG=[err_Larsen.KK(:,5)'; err_Gao.KK(:,5)'; err_Sin.KK(:,5)';
err_Rosiek.KK(:,5)'; err_Davidovich.KK(:,5)'];

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int_g1_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int_g2_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int_g3_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int_g4_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(5,:)=nanmean(int_g5_MAG);

```



```

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int_g1_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int_g2_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int_g3_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int_g4_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(5,:)=nanstd(int_g5_MAG);

% errore
%classe LW12
err_g1=[err_Larsen.err_int_perc(:,1)'; err_Gao.err_int_perc(:,1)';
err_Sin.err_int_perc(:,1)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,1)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,1)'];
err_g2=[err_Larsen.err_int_perc(:,2)'; err_Gao.err_int_perc(:,2)';
err_Sin.err_int_perc(:,2)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,2)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,2)'];
err_g3=[err_Larsen.err_int_perc(:,3)'; err_Gao.err_int_perc(:,3)';
err_Sin.err_int_perc(:,3)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,3)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,3)'];
err_g4=[err_Larsen.err_int_perc(:,4)'; err_Gao.err_int_perc(:,4)';
err_Sin.err_int_perc(:,4)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,4)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,4)'];
err_g5=[err_Larsen.err_int_perc(:,5)'; err_Gao.err_int_perc(:,5)';
err_Sin.err_int_perc(:,5)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,5)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,5)'];

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(1,:)=nanmean(err_g1
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(2,:)=nanmean(err_g2
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(3,:)=nanmean(err_g3
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(4,:)=nanmean(err_g4
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(5,:)=nanmean(err_g5
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(1,:)=nanstd(err_g1);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(2,:)=nanstd(err_g2);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(3,:)=nanstd(err_g3);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(4,:)=nanstd(err_g4);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(5,:)=nanstd(err_g5);

%% accelerazioni lineari
%% CALCOLO ACCELERAZIONI MEDIE PER OGNI CLASSE - DONNE
% CLASSE LW10.5
acc_Abdikarimova.media_K1K2=nanmean(acc_Abdikarimova.accK1K2);
acc_Abdikarimova.media_K2K3=nanmean(acc_Abdikarimova.accK2K3);
acc_Abdikarimova.media_K5K6=nanmean(acc_Abdikarimova.accK5K6);
acc_Abdikarimova.media_K7K8=nanmean(acc_Abdikarimova.accK7K8);
acc_Seo.media_K1K2=nanmean(acc_Seo.accK1K2);
acc_Seo.media_K2K3=nanmean(acc_Seo.accK2K3);
acc_Seo.media_K5K6=nanmean(acc_Seo.accK5K6);
acc_Seo.media_K7K8=nanmean(acc_Seo.accK7K8);

acc_LW10_5_K1K2=[acc_Abdikarimova.media_K1K2; acc_Seo.media_K1K2];
acc_LW10_5_K2K3=[acc_Abdikarimova.media_K2K3; acc_Seo.media_K2K3];
acc_LW10_5_K5K6=[acc_Abdikarimova.media_K5K6; acc_Seo.media_K5K6];
acc_LW10_5_K7K8=[acc_Abdikarimova.media_K7K8; acc_Seo.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc
_LW10_5_K1K2);

```

```

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_LW10_5_K7K8);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW10_5_K7K8);

```

% CLASSE LW11

```

acc_Dos_Santos.media_K1K2=nanmean(acc_Dos_Santos.accK1K2);
acc_Dos_Santos.media_K2K3=nanmean(acc_Dos_Santos.accK2K3);
acc_Dos_Santos.media_K5K6=nanmean(acc_Dos_Santos.accK5K6);
acc_Dos_Santos.media_K7K8=nanmean(acc_Dos_Santos.accK7K8);
acc_Skarstein.media_K1K2=nanmean(acc_Skarstein.accK1K2);
acc_Skarstein.media_K2K3=nanmean(acc_Skarstein.accK2K3);
acc_Skarstein.media_K5K6=nanmean(acc_Skarstein.accK5K6);
acc_Skarstein.media_K7K8=nanmean(acc_Skarstein.accK7K8);

acc_LW11_K1K2=[acc_Dos_Santos.media_K1K2; acc_Skarstein.media_K1K2];
acc_LW11_K2K3=[acc_Dos_Santos.media_K2K3; acc_Skarstein.media_K2K3];
acc_LW11_K5K6=[acc_Dos_Santos.media_K5K6; acc_Skarstein.media_K5K6];
acc_LW11_K7K8=[acc_Dos_Santos.media_K7K8; acc_Skarstein.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_LW11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_LW11_K7K8);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW11_K7K8);

```

% CLASSE LW12

```

acc_Guliaeva.media_K1K2=nanmean(acc_Guliaeva.accK1K2);
acc_Guliaeva.media_K2K3=nanmean(acc_Guliaeva.accK2K3);
acc_Guliaeva.media_K5K6=nanmean(acc_Guliaeva.accK5K6);
acc_Guliaeva.media_K7K8=nanmean(acc_Guliaeva.accK7K8);
acc_Zainullina.media_K1K2=nanmean(acc_Zainullina.accK1K2);
acc_Zainullina.media_K2K3=nanmean(acc_Zainullina.accK2K3);
acc_Zainullina.media_K5K6=nanmean(acc_Zainullina.accK5K6);

```

```

acc_Zainullina.media_K7K8=nanmean(acc_Zainullina.accK7K8);

acc_LW12_K1K2=[acc_Guliaeva.media_K1K2; acc_Zainullina.media_K1K2];
acc_LW12_K2K3=[acc_Guliaeva.media_K2K3; acc_Zainullina.media_K2K3];
acc_LW12_K5K6=[acc_Guliaeva.media_K5K6; acc_Zainullina.media_K5K6];
acc_LW12_K7K8=[acc_Guliaeva.media_K7K8; acc_Zainullina.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_L
W12_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_L
W12_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_L
W12_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_L
W12_K7K8);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW12
_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW12
_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW12
_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW12
_K7K8);

%% CALCOLO ACCELERAZIONI MEDIE PER OGNI CLASSE - UOMINI

% riga 1 = Larsen
% riga 2 = Gao
% riga 3 = Sin
% riga 4 = Rosiek
% riga 5 = Davidovich

% CLASSE LW12
acc_Larsen.media_K1K2=nanmean(acc_Larsen.accK1K2);
acc_Larsen.media_K2K3=nanmean(acc_Larsen.accK2K3);
acc_Larsen.media_K5K6=nanmean(acc_Larsen.accK5K6);
acc_Larsen.media_K7K8=nanmean(acc_Larsen.accK7K8);
acc_Gao.media_K1K2=nanmean(acc_Gao.accK1K2);
acc_Gao.media_K2K3=nanmean(acc_Gao.accK2K3);
acc_Gao.media_K5K6=nanmean(acc_Gao.accK5K6);
acc_Gao.media_K7K8=nanmean(acc_Gao.accK7K8);
acc_Sin.media_K1K2=nanmean(acc_Sin.accK1K2);
acc_Sin.media_K2K3=nanmean(acc_Sin.accK2K3);
acc_Sin.media_K5K6=nanmean(acc_Sin.accK5K6);
acc_Sin.media_K7K8=nanmean(acc_Sin.accK7K8);
acc_Rosiek.media_K1K2=nanmean(acc_Rosiek.accK1K2);
acc_Rosiek.media_K2K3=nanmean(acc_Rosiek.accK2K3);
acc_Rosiek.media_K5K6=nanmean(acc_Rosiek.accK5K6);
acc_Rosiek.media_K7K8=nanmean(acc_Rosiek.accK7K8);
acc_Davidovich.media_K1K2=nanmean(acc_Davidovich.accK1K2);
acc_Davidovich.media_K2K3=nanmean(acc_Davidovich.accK2K3);
acc_Davidovich.media_K5K6=nanmean(acc_Davidovich.accK5K6);
acc_Davidovich.media_K7K8=nanmean(acc_Davidovich.accK7K8);

acc_LW12_K1K2=[acc_Larsen.media_K1K2; acc_Gao.media_K1K2;
acc_Sin.media_K1K2; acc_Rosiek.media_K1K2; acc_Davidovich.media_K1K2];
acc_LW12_K2K3=[acc_Larsen.media_K2K3; acc_Gao.media_K2K3;
acc_Sin.media_K2K3; acc_Rosiek.media_K2K3; acc_Davidovich.media_K2K3];
acc_LW12_K5K6=[acc_Larsen.media_K5K6; acc_Gao.media_K5K6;
acc_Sin.media_K5K6; acc_Rosiek.media_K5K6; acc_Davidovich.media_K5K6];

```

```

acc_LW12_K7K8=[acc_Larsen.media_K7K8; acc_Gao.media_K7K8;
acc_Sin.media_K7K8; acc_Rosiek.media_K7K8; acc_Davidovich.media_K7K8];

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_LW1
2_K1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_LW1
2_K2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_LW1
2_K5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_LW1
2_K7K8);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW12_K
1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW12_K
2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW12_K
5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW12_K
7K8);

%% CALCOLO VALOR MEDIO DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - DONNE
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.
% CLASSE LW10.5
picchi_Abdikarimova.media_K1K2=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K1K2);
picchi_Abdikarimova.media_K2K3=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K2K3);
picchi_Abdikarimova.media_K5K6=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K5K6);
picchi_Abdikarimova.media_K7K8=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K7K8);
picchi_Seo.media_K1K2=nanmean(picchi_Seo.P_K1K2);
picchi_Seo.media_K2K3=nanmean(picchi_Seo.P_K2K3);
picchi_Seo.media_K5K6=nanmean(picchi_Seo.P_K5K6);
picchi_Seo.media_K7K8=nanmean(picchi_Seo.P_K7K8);

picchi_LW10_5_K1K2=[picchi_Abdikarimova.media_K1K2; picchi_Seo.media_K1K2];
picchi_LW10_5_K2K3=[picchi_Abdikarimova.media_K2K3; picchi_Seo.media_K2K3];
picchi_LW10_5_K5K6=[picchi_Abdikarimova.media_K5K6; picchi_Seo.media_K5K6];
picchi_LW10_5_K7K8=[picchi_Abdikarimova.media_K7K8; picchi_Seo.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW1
0_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW1
0_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW1
0_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW1
0_5_K7K8);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW10_5
_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW10_5
_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW10_5
_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW10_5
_K7K8);

% CLASSE LW11
picchi_Dos_Santos.media_K1K2=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K1K2);
picchi_Dos_Santos.media_K2K3=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K2K3);
picchi_Dos_Santos.media_K5K6=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K5K6);
picchi_Dos_Santos.media_K7K8=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K7K8);

```

```

picchi_Skarstein.media_K1K2=nanmean(picchi_Skarstein.P_K1K2);
picchi_Skarstein.media_K2K3=nanmean(picchi_Skarstein.P_K2K3);
picchi_Skarstein.media_K5K6=nanmean(picchi_Skarstein.P_K5K6);
picchi_Skarstein.media_K7K8=nanmean(picchi_Skarstein.P_K7K8);

picchi_LW11_K1K2=[picchi_Dos_Santos.media_K1K2;
picchi_Skarstein.media_K1K2];
picchi_LW11_K2K3=[picchi_Dos_Santos.media_K2K3;
picchi_Skarstein.media_K2K3];
picchi_LW11_K5K6=[picchi_Dos_Santos.media_K5K6;
picchi_Skarstein.media_K5K6];
picchi_LW11_K7K8=[picchi_Dos_Santos.media_K7K8;
picchi_Skarstein.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW11_
K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW11_
K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW11_
K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW11_
K7K8);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW11_K1K
2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW11_K2K
3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW11_K5K
6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW11_K7K
8);

% CLASSE LW12
picchi_Guliaeva.media_K1K2=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K1K2);
picchi_Guliaeva.media_K2K3=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K2K3);
picchi_Guliaeva.media_K5K6=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K5K6);
picchi_Guliaeva.media_K7K8=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K7K8);
picchi_Zainullina.media_K1K2=nanmean(picchi_Zainullina.P_K1K2);
picchi_Zainullina.media_K2K3=nanmean(picchi_Zainullina.P_K2K3);
picchi_Zainullina.media_K5K6=nanmean(picchi_Zainullina.P_K5K6);
picchi_Zainullina.media_K7K8=nanmean(picchi_Zainullina.P_K7K8);

picchi_LW12_K1K2=[picchi_Guliaeva.media_K1K2;
picchi_Zainullina.media_K1K2];
picchi_LW12_K2K3=[picchi_Guliaeva.media_K2K3;
picchi_Zainullina.media_K2K3];
picchi_LW12_K5K6=[picchi_Guliaeva.media_K5K6;
picchi_Zainullina.media_K5K6];
picchi_LW12_K7K8=[picchi_Guliaeva.media_K7K8;
picchi_Zainullina.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW12_
K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW12_
K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW12_
K5K6);

```

```

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW12_
K7K8);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW12_K1K
2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW12_K2K
3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW12_K5K
6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW12_K7K
8);

%% CALCOLO VALOR MEDIO DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - UOMINI
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.
% CLASSE LW12
% CLASSE LW12
picchi_Larsen.media_K1K2=nanmean(picchi_Larsen.P_K1K2);
picchi_Larsen.media_K2K3=nanmean(picchi_Larsen.P_K2K3);
picchi_Larsen.media_K5K6=nanmean(picchi_Larsen.P_K5K6);
% picchi_Larsen.media_K7K8=nanmean(picchi_Larsen.P_K7K8);
picchi_Gao.media_K1K2=nanmean(picchi_Gao.P_K1K2);
picchi_Gao.media_K2K3=nanmean(picchi_Gao.P_K2K3);
picchi_Gao.media_K5K6=nanmean(picchi_Gao.P_K5K6);
picchi_Gao.media_K7K8=nanmean(picchi_Gao.P_K7K8);
picchi_Sin.media_K1K2=nanmean(picchi_Sin.P_K1K2);
picchi_Sin.media_K2K3=nanmean(picchi_Sin.P_K2K3);
picchi_Sin.media_K5K6=nanmean(picchi_Sin.P_K5K6);
picchi_Sin.media_K7K8=nanmean(picchi_Sin.P_K7K8);
picchi_Rosiek.media_K1K2=nanmean(picchi_Rosiek.P_K1K2);
picchi_Rosiek.media_K2K3=nanmean(picchi_Rosiek.P_K2K3);
picchi_Rosiek.media_K5K6=nanmean(picchi_Rosiek.P_K5K6);
picchi_Rosiek.media_K7K8=nanmean(picchi_Rosiek.P_K7K8);
picchi_Davidovich.media_K1K2=nanmean(picchi_Davidovich.P_K1K2);
picchi_Davidovich.media_K2K3=nanmean(picchi_Davidovich.P_K2K3);
picchi_Davidovich.media_K5K6=nanmean(picchi_Davidovich.P_K5K6);
picchi_Davidovich.media_K7K8=nanmean(picchi_Davidovich.P_K7K8);

picchi_LW12_K1K2=[picchi_Larsen.media_K1K2; picchi_Gao.media_K1K2;
picchi_Sin.media_K1K2; picchi_Rosiek.media_K1K2;
picchi_Davidovich.media_K1K2];
picchi_LW12_K2K3=[picchi_Larsen.media_K2K3; picchi_Gao.media_K2K3;
picchi_Sin.media_K2K3; picchi_Rosiek.media_K2K3;
picchi_Davidovich.media_K2K3];
picchi_LW12_K5K6=[picchi_Larsen.media_K5K6; picchi_Gao.media_K5K6;
picchi_Sin.media_K5K6; picchi_Rosiek.media_K5K6;
picchi_Davidovich.media_K5K6];
picchi_LW12_K7K8=[NaN NaN NaN NaN NaN; picchi_Gao.media_K7K8;
picchi_Sin.media_K7K8; picchi_Rosiek.media_K7K8;
picchi_Davidovich.media_K7K8];

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW12_K1
K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW12_K2
K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW12_K5
K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW12_K7
K8);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW12_K1K2)
;
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW12_K2K3)
;

```

```

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW12_K5K6)
;
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW12_K7K8)
;

%% CALCOLO VALOR MEDIO DELLA DISTANZA DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - DONNE
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.
% CLASSE LW10.5
dist_Abdikarimova.media_K1K2=nanmean(dist_Abdikarimova.distK1K2);
dist_Abdikarimova.media_K2K3=nanmean(dist_Abdikarimova.distK2K3);
dist_Abdikarimova.media_K5K6=nanmean(dist_Abdikarimova.distK5K6);
dist_Abdikarimova.media_K7K8=nanmean(dist_Abdikarimova.distK7K8);
dist_Seo.media_K1K2=nanmean(dist_Seo.distK1K2);
dist_Seo.media_K2K3=nanmean(dist_Seo.distK2K3);
dist_Seo.media_K5K6=nanmean(dist_Seo.distK5K6);
dist_Seo.media_K7K8=nanmean(dist_Seo.distK7K8);

dist_LW10_5_K1K2=[dist_Abdikarimova.media_K1K2; dist_Seo.media_K1K2];
dist_LW10_5_K2K3=[dist_Abdikarimova.media_K2K3; dist_Seo.media_K2K3];
dist_LW10_5_K5K6=[dist_Abdikarimova.media_K5K6; dist_Seo.media_K5K6];
dist_LW10_5_K7K8=[dist_Abdikarimova.media_K7K8; dist_Seo.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K7K8);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K7K8);

% CLASSE LW11
dist_Dos_Santos.media_K1K2=nanmean(dist_Dos_Santos.distK1K2);
dist_Dos_Santos.media_K2K3=nanmean(dist_Dos_Santos.distK2K3);
dist_Dos_Santos.media_K5K6=nanmean(dist_Dos_Santos.distK5K6);
dist_Dos_Santos.media_K7K8=nanmean(dist_Dos_Santos.distK7K8);
dist_Skarstein.media_K1K2=nanmean(dist_Skarstein.distK1K2);
dist_Skarstein.media_K2K3=nanmean(dist_Skarstein.distK2K3);
dist_Skarstein.media_K5K6=nanmean(dist_Skarstein.distK5K6);
dist_Skarstein.media_K7K8=nanmean(dist_Skarstein.distK7K8);

dist_LW11_K1K2=[dist_Dos_Santos.media_K1K2; dist_Skarstein.media_K1K2];
dist_LW11_K2K3=[dist_Dos_Santos.media_K2K3; dist_Skarstein.media_K2K3];
dist_LW11_K5K6=[dist_Dos_Santos.media_K5K6; dist_Skarstein.media_K5K6];
dist_LW11_K7K8=[dist_Dos_Santos.media_K7K8; dist_Skarstein.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(dis
t_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(dis
t_LW11_K2K3);

```

```

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(dist_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(dist_LW11_K7K8);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist_LW11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_LW11_K7K8);

```

```

% CLASSE LW12

```

```

dist_Guliaeva.media_K1K2=nanmean(dist_Guliaeva.distK1K2);
dist_Guliaeva.media_K2K3=nanmean(dist_Guliaeva.distK2K3);
dist_Guliaeva.media_K5K6=nanmean(dist_Guliaeva.distK5K6);
dist_Guliaeva.media_K7K8=nanmean(dist_Guliaeva.distK7K8);
dist_Zainullina.media_K1K2=nanmean(dist_Zainullina.distK1K2);
dist_Zainullina.media_K2K3=nanmean(dist_Zainullina.distK2K3);
dist_Zainullina.media_K5K6=nanmean(dist_Zainullina.distK5K6);
dist_Zainullina.media_K7K8=nanmean(dist_Zainullina.distK7K8);

```

```

dist_LW12_K1K2=[dist_Guliaeva.media_K1K2; dist_Zainullina.media_K1K2];
dist_LW12_K2K3=[dist_Guliaeva.media_K2K3; dist_Zainullina.media_K2K3];
dist_LW12_K5K6=[dist_Guliaeva.media_K5K6; dist_Zainullina.media_K5K6];
dist_LW12_K7K8=[dist_Guliaeva.media_K7K8; dist_Zainullina.media_K7K8];

```

```

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(dist_LW12_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(dist_LW12_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(dist_LW12_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(dist_LW12_K7K8);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist_LW12_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist_LW12_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist_LW12_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_LW12_K7K8);

```

```

%% CALCOLO VALOR MEDIO DELLA DISTANZA DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - UOMINI
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.

```

```

% CLASSE LW12

```

```

dist_Larsen.media_K1K2=nanmean(dist_Larsen.distK1K2);
dist_Larsen.media_K2K3=nanmean(dist_Larsen.distK2K3);
dist_Larsen.media_K5K6=nanmean(dist_Larsen.distK5K6);
% dist_Larsen.media_K7K8=nanmean(dist_Larsen.distK7K8);
dist_Gao.media_K1K2=nanmean(dist_Gao.distK1K2);
dist_Gao.media_K2K3=nanmean(dist_Gao.distK2K3);
dist_Gao.media_K5K6=nanmean(dist_Gao.distK5K6);
dist_Gao.media_K7K8=nanmean(dist_Gao.distK7K8);
dist_Sin.media_K1K2=nanmean(dist_Sin.distK1K2);
dist_Sin.media_K2K3=nanmean(dist_Sin.distK2K3);

```



```

dist_Sin.media_K5K6=nanmean(dist_Sin.distK5K6);
dist_Sin.media_K7K8=nanmean(dist_Sin.distK7K8);
dist_Rosiek.media_K1K2=nanmean(dist_Rosiek.distK1K2);
dist_Rosiek.media_K2K3=nanmean(dist_Rosiek.distK2K3);
dist_Rosiek.media_K5K6=nanmean(dist_Rosiek.distK5K6);
dist_Rosiek.media_K7K8=nanmean(dist_Rosiek.distK7K8);
dist_Davidovich.media_K1K2=nanmean(dist_Davidovich.distK1K2);
dist_Davidovich.media_K2K3=nanmean(dist_Davidovich.distK2K3);
dist_Davidovich.media_K5K6=nanmean(dist_Davidovich.distK5K6);
dist_Davidovich.media_K7K8=nanmean(dist_Davidovich.distK7K8);

dist_LW12_K1K2=[dist_Larsen.media_K1K2; dist_Gao.media_K1K2;
dist_Sin.media_K1K2; dist_Rosiek.media_K1K2; dist_Davidovich.media_K1K2];
dist_LW12_K2K3=[dist_Larsen.media_K2K3; dist_Gao.media_K2K3;
dist_Sin.media_K2K3; dist_Rosiek.media_K2K3; dist_Davidovich.media_K2K3];
dist_LW12_K5K6=[dist_Larsen.media_K5K6; dist_Gao.media_K5K6;
dist_Sin.media_K5K6; dist_Rosiek.media_K5K6; dist_Davidovich.media_K5K6];
dist_LW12_K7K8=[NaN NaN NaN NaN NaN; dist_Gao.media_K7K8;
dist_Sin.media_K7K8; dist_Rosiek.media_K7K8; dist_Davidovich.media_K7K8];

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(dist_
LW12_K1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(dist_
LW12_K2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(dist_
LW12_K5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(dist_
LW12_K7K8);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist_LW1
2_K1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist_LW1
2_K2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist_LW1
2_K5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_LW1
2_K7K8);

%% SALVATAGGIO STRUTTURA
save('XCL_IMU.mat','-struct','XCL_sensori');

```

g.4.2) Cross country long maschile e femminile

```

%%
clc
clear all
close all

XC_long=load('XC_long_finale.mat');

filepath1={'\03_Dos_Santos_06' '\04_Seo_14' '\05_Abdikarimova_15'
'\09_Guliaeva_13' '\10_Zainullina_08' '\11_Skarstein_02'};
filepath2={'\38_Larsen_11' '\31_Gao_01' '\40_Sin_03' '\36_Rosiek_05'
'\39_Davidovich_09'};
genere={'\Donne' '\Uomini'};

% Caricamento dati donne
err_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1} '\err_Dos_Santos.mat']);

```

```

err_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\err_Seo.mat']);
err_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3} '\err_Abdikarimova.mat']);
err_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\err_Guliaeva.mat']);
err_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5} '\err_Zainullina.mat']);
err_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\err_Skarstein.mat']);
acc_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1} '\acc_Dos_Santos.mat']);
acc_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\acc_Seo.mat']);
acc_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3} '\acc_Abdikarimova.mat']);
acc_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\acc_Guliaeva.mat']);
acc_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5} '\acc_Zainullina.mat']);
acc_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\acc_Skarstein.mat']);
dist_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1} '\dist_Dos_Santos.mat']);
dist_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\dist_Seo.mat']);
dist_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3}
'\dist_Abdikarimova.mat']);
dist_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\dist_Guliaeva.mat']);
dist_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5} '\dist_Zainullina.mat']);
dist_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\dist_Skarstein.mat']);
picchi_Dos_Santos=load([cd genere{1} filepath1{1}
'\picchi_Dos_Santos.mat']);
picchi_Seo=load([cd genere{1} filepath1{2} '\picchi_Seo.mat']);
picchi_Abdikarimova=load([cd genere{1} filepath1{3}
'\picchi_Abdikarimova.mat']);
picchi_Guliaeva=load([cd genere{1} filepath1{4} '\picchi_Guliaeva.mat']);
picchi_Zainullina=load([cd genere{1} filepath1{5}
'\picchi_Zainullina.mat']);
picchi_Skarstein=load([cd genere{1} filepath1{6} '\picchi_Skarstein.mat']);

% Cricamento dati uomini
err_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\err_Larsen.mat']);
err_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\err_Gao.mat']);
err_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\err_Sin.mat']);
err_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\err_Rosiek.mat']);
err_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5} '\err_Davidovich.mat']);
acc_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\acc_Larsen.mat']);
acc_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\acc_Gao.mat']);
acc_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\acc_Sin.mat']);
acc_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\acc_Rosiek.mat']);
acc_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5} '\acc_Davidovich.mat']);
dist_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\dist_Larsen.mat']);
dist_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\dist_Gao.mat']);
dist_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\dist_Sin.mat']);
dist_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\dist_Rosiek.mat']);
dist_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5} '\dist_Davidovich.mat']);
picchi_Larsen=load([cd genere{2} filepath2{1} '\picchi_Larsen.mat']);
picchi_Gao=load([cd genere{2} filepath2{2} '\picchi_Gao.mat']);
picchi_Sin=load([cd genere{2} filepath2{3} '\picchi_Sin.mat']);
picchi_Rosiek=load([cd genere{2} filepath2{4} '\picchi_Rosiek.mat']);
picchi_Davidovich=load([cd genere{2} filepath2{5}
'\picchi_Davidovich.mat']);
%% Creazione della struttura

XCL_sensori=struct('women',[], 'men',[]);

%donne
XCL_sensori.women.LW10_5.seo=err_Seo;
XCL_sensori.women.LW10_5.abdikarimova=err_Abdikarimova;
XCL_sensori.women.LW11.dos_santos=err_Dos_Santos;
XCL_sensori.women.LW11.skarstein=err_Skarstein;
XCL_sensori.women.LW12.guliaeva=err_Guliaeva;
XCL_sensori.women.LW12.zainullina=err_Zainullina;

```

```

%uomini
XCL_sensori.men.LW12.larsen=err_Larsen;
XCL_sensori.men.LW12.gao=err_Gao;
XCL_sensori.men.LW12.sin=err_Sin;
XCL_sensori.men.LW12.rosiek=err_Rosiek;
XCL_sensori.men.LW12.davidovich=err_Davidovich;

%% ERRORI PUNTUALI - DONNE

n_atleti_W=6;
K_max_W=28;
err_puntuale=NaN(n_atleti_W,K_max_W);

% riga 1 = Seo (LW10.5)
% riga 2 = Abdikarimova (LW10.5)
% riga 3 = Dos Santos (LW11)
% riga 4 = Skarstein (LW11)
% riga 5 = Guliaeva (LW12)
% riga 6 = Zainullina (LW12)

err_puntuale(1,:)=err_Seo.err_perc;
err_puntuale(2,:)=err_Abdikarimova.err_perc;
err_puntuale(3,:)=[err_Dos_Santos.err_perc(1:2) NaN
err_Dos_Santos.err_perc(3:27)];
err_puntuale(4,:)=err_Skarstein.err_perc;
err_puntuale(5,:)=[err_Guliaeva.err_perc(1) NaN
err_Guliaeva.err_perc(2:27)];
err_puntuale(6,:)=[err_Zainullina.err_perc(1:9) NaN
err_Zainullina.err_perc(10:27)];

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale(1:2,:));
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale(3:4,:));
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale(5:6,:));
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale(1:2,:));
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale(3:4,:));
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale(5:6,:));

%% ERRORI PUNTUALI - UOMINI
n_atleti_M=5;
K_max_M=35;
err_puntuale=NaN(n_atleti_M,K_max_M);

% riga 1 = Larsen
% riga 2 = Gao
% riga 3 = Sin
% riga 4 = Rosiek
% riga 5 = Davidovich

err_puntuale(1,:)=err_Larsen.err_perc;
err_puntuale(2,:)=[err_Gao.err_perc(1:30) NaN err_Gao.err_perc(31:34)];
err_puntuale(3,:)=[err_Sin.err_perc(1) NaN err_Sin.err_perc(2:17) NaN
err_Sin.err_perc(18:30) NaN err_Sin.err_perc(31:32)];

```

```

err_puntuale(4,:)= [err_Rosiek.err_perc(1:2) NaN err_Rosiek.err_perc(3:14)
NaN err_Rosiek.err_perc(15:33)];
err_puntuale(5,:)= [err_Davidovich.err_perc(1:2) NaN
err_Davidovich.err_perc(3) NaN err_Davidovich.err_perc(4:16) NaN
err_Davidovich.err_perc(17:32)];

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_medio=nanmean(err_puntuale);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_puntuale_std=nanstd(err_puntuale);

%% ANALISI DEI SEGMENTI - DONNE

% riga 1 = Seo (LW10.5)
% riga 2 = Abdikarimova (LW10.5)
% riga 3 = Dos Santos (LW11)
% riga 4 = Skarstein (LW11)
% riga 5 = Guliaeva (LW12)
% riga 6 = Zainullina (LW12)

atleta1_TC=XC_long.women.LW10_5(1);
atleta2_TC=XC_long.women.LW10_5(2);
atleta3_TC=XC_long.women.LW11(1);
atleta4_TC=XC_long.women.LW11(2);
atleta5_TC=XC_long.women.LW12(5);
atleta6_TC=XC_long.women.LW12(6);

% inserisco tutto nella struttura
%TC
%classe LW10.5
int105_g1_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro1; atleta2_TC.intertempi_giro1];
int105_g2_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro2; atleta2_TC.intertempi_giro2];
int105_g3_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro3; atleta2_TC.intertempi_giro3];
int105_g4_TC=[atleta1_TC.intertempi_giro4; atleta2_TC.intertempi_giro4];

XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(1,:)=nanmean(int105_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(2,:)=nanmean(int105_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(3,:)=nanmean(int105_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_medio(4,:)=nanmean(int105_g4_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(1,:)=nanstd(int105_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(2,:)=nanstd(int105_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(3,:)=nanstd(int105_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW10_5.TC_std(4,:)=nanstd(int105_g4_TC);

%classe LW11
int11_g1_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro1; atleta4_TC.intertempi_giro1];
int11_g2_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro2; atleta4_TC.intertempi_giro2];
int11_g3_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro3; atleta4_TC.intertempi_giro3];
int11_g4_TC=[atleta3_TC.intertempi_giro4; atleta4_TC.intertempi_giro4];

XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(1,:)=nanmean(int11_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(2,:)=nanmean(int11_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(3,:)=nanmean(int11_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_medio(4,:)=nanmean(int11_g4_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(1,:)=nanstd(int11_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(2,:)=nanstd(int11_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(3,:)=nanstd(int11_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW11.TC_std(4,:)=nanstd(int11_g4_TC);

%classe LW12
int12_g1_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro1; atleta6_TC.intertempi_giro1];

```

```

int12_g2_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro2; atleta6_TC.intertempi_giro2;];
int12_g3_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro3; atleta6_TC.intertempi_giro3;];
int12_g4_TC=[atleta5_TC.intertempi_giro4; atleta6_TC.intertempi_giro4;];

XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(1,:)=nanmean(int12_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(2,:)=nanmean(int12_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(3,:)=nanmean(int12_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_medio(4,:)=nanmean(int12_g4_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(1,:)=nanstd(int12_g1_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(2,:)=nanstd(int12_g2_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(3,:)=nanstd(int12_g3_TC);
XCL_sensori.women.LW12.TC_std(4,:)=nanstd(int12_g4_TC);

%MAG
%classe LW10.5
int105_g1_MAG=[err_Seo.KK(:,1)'; err_Abdikarimova.KK(:,1)'];
int105_g2_MAG=[err_Seo.KK(:,2)'; err_Abdikarimova.KK(:,2)'];
int105_g3_MAG=[err_Seo.KK(:,3)'; err_Abdikarimova.KK(:,3)'];
int105_g4_MAG=[err_Seo.KK(:,4)'; err_Abdikarimova.KK(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int105_g1_MAG);
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int105_g2_MAG);
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int105_g3_MAG);
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int105_g4_MAG);
;
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int105_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int105_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int105_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int105_g4_MAG);

%classe LW11
int11_g1_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,1)'; err_Skarstein.KK(:,1)'];
int11_g2_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,2)'; err_Skarstein.KK(:,2)'];
int11_g3_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,3)'; err_Skarstein.KK(:,3)'];
int11_g4_MAG=[err_Dos_Santos.KK(:,4)'; err_Skarstein.KK(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int11_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int11_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int11_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int11_g4_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int11_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int11_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int11_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int11_g4_MAG);

%classe LW12
int12_g1_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,1)'; err_Zainullina.KK(:,1)'];
int12_g2_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,2)'; err_Zainullina.KK(:,2)'];
int12_g3_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,3)'; err_Zainullina.KK(:,3)'];
int12_g4_MAG=[err_Guliaeva.KK(:,4)'; err_Zainullina.KK(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int12_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int12_g2_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int12_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int12_g4_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int12_g1_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int12_g2_MAG);

```

```

XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int12_g3_MAG);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int12_g4_MAG);

% errore
%classe LW10.5
err105_g1=[err_Seo.err_int_perc(:,1)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,1)'];
err105_g2=[err_Seo.err_int_perc(:,2)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,2)'];
err105_g3=[err_Seo.err_int_perc(:,3)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,3)'];
err105_g4=[err_Seo.err_int_perc(:,4)';
err_Abdikarimova.err_int_perc(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(1,:)=nanmean(er
r105_g1);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(2,:)=nanmean(er
r105_g2);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(3,:)=nanmean(er
r105_g3);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(4,:)=nanmean(er
r105_g4);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(1,:)=nanstd(err10
5_g1);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(2,:)=nanstd(err10
5_g2);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(3,:)=nanstd(err10
5_g3);
XCL_sensori.women.LW10_5.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(4,:)=nanstd(err10
5_g4);

%classe LW11
err11_g1=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,1)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,1)'];
err11_g2=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,2)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,2)'];
err11_g3=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,3)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,3)'];
err11_g4=[err_Dos_Santos.err_int_perc(:,4)';
err_Skarstein.err_int_perc(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(1,:)=nanmean(err1
1_g1);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(2,:)=nanmean(err1
1_g2);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(3,:)=nanmean(err1
1_g3);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(4,:)=nanmean(err1
1_g4);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(1,:)=nanstd(err11_g
1);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(2,:)=nanstd(err11_g
2);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(3,:)=nanstd(err11_g
3);
XCL_sensori.women.LW11.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(4,:)=nanstd(err11_g
4);

%classe LW12

```

```

err12_g1=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,1)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,1)'];
err12_g2=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,2)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,2)'];
err12_g3=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,3)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,3)'];
err12_g4=[err_Guliaeva.err_int_perc(:,4)';
err_Zainullina.err_int_perc(:,4)'];

XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(1,:)=nanmean(err12_g1);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(2,:)=nanmean(err12_g2);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(3,:)=nanmean(err12_g3);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_medio(4,:)=nanmean(err12_g4);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(1,:)=nanstd(err12_g1);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(2,:)=nanstd(err12_g2);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(3,:)=nanstd(err12_g3);
XCL_sensori.women.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(4,:)=nanstd(err12_g4);

%% ANALISI DEI SEGMENTI - UOMINI

% riga 1 = Larsen
% riga 2 = Gao
% riga 3 = Sin
% riga 4 = Rosiek
% riga 5 = Davidovich

atleta11_TC=XC_long.men.LW12(11);
atleta22_TC=XC_long.men.LW12(6);
atleta33_TC=XC_long.men.LW12(13);
atleta44_TC=XC_long.men.LW12(9);
atleta55_TC=XC_long.men.LW12(12);

% TC
%classe LW12
int_g1_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro1;atleta22_TC.intertempi_giro1;atleta33_TC.intertempi_giro1;atleta44_TC.intertempi_giro1;atleta55_TC.intertempi_giro1];
int_g2_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro2;atleta22_TC.intertempi_giro2;atleta33_TC.intertempi_giro2;atleta44_TC.intertempi_giro2;atleta55_TC.intertempi_giro2];
int_g3_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro3;atleta22_TC.intertempi_giro3;atleta33_TC.intertempi_giro3;atleta44_TC.intertempi_giro3;atleta55_TC.intertempi_giro3];
int_g4_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro4;atleta22_TC.intertempi_giro4;atleta33_TC.intertempi_giro4;atleta44_TC.intertempi_giro4;atleta55_TC.intertempi_giro4];
int_g5_TC=[atleta11_TC.intertempi_giro5;atleta22_TC.intertempi_giro5;atleta33_TC.intertempi_giro5;atleta44_TC.intertempi_giro5;atleta55_TC.intertempi_giro5];

XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(1,:)=nanmean(int_g1_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(2,:)=nanmean(int_g2_TC);

```

```

XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(3,:)=nanmean(int_g3_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(4,:)=nanmean(int_g4_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_medio(5,:)=nanmean(int_g5_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(1,:)=nanstd(int_g1_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(2,:)=nanstd(int_g2_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(3,:)=nanstd(int_g3_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(4,:)=nanstd(int_g4_TC);
XCL_sensori.men.LW12.TC_std(5,:)=nanstd(int_g5_TC);

%MAG
%classe LW12
int_g1_MAG=[err_Larsen.KK(:,1)'; err_Gao.KK(:,1)'; err_Sin.KK(:,1)';
err_Rosiek.KK(:,1)'; err_Davidovich.KK(:,1)'];
int_g2_MAG=[err_Larsen.KK(:,2)'; err_Gao.KK(:,2)'; err_Sin.KK(:,2)';
err_Rosiek.KK(:,2)'; err_Davidovich.KK(:,2)'];
int_g3_MAG=[err_Larsen.KK(:,3)'; err_Gao.KK(:,3)'; err_Sin.KK(:,3)';
err_Rosiek.KK(:,3)'; err_Davidovich.KK(:,3)'];
int_g4_MAG=[err_Larsen.KK(:,4)'; err_Gao.KK(:,4)'; err_Sin.KK(:,4)';
err_Rosiek.KK(:,4)'; err_Davidovich.KK(:,4)'];
int_g5_MAG=[err_Larsen.KK(:,5)'; err_Gao.KK(:,5)'; err_Sin.KK(:,5)';
err_Rosiek.KK(:,5)'; err_Davidovich.KK(:,5)'];

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(1,:)=nanmean(int_g1_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(2,:)=nanmean(int_g2_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(3,:)=nanmean(int_g3_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(4,:)=nanmean(int_g4_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_medio(5,:)=nanmean(int_g5_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(1,:)=nanstd(int_g1_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(2,:)=nanstd(int_g2_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(3,:)=nanstd(int_g3_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(4,:)=nanstd(int_g4_MAG);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.MAG_std(5,:)=nanstd(int_g5_MAG);

% errore
%classe LW12
err_g1=[err_Larsen.err_int_perc(:,1)'; err_Gao.err_int_perc(:,1)';
err_Sin.err_int_perc(:,1)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,1)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,1)'];
err_g2=[err_Larsen.err_int_perc(:,2)'; err_Gao.err_int_perc(:,2)';
err_Sin.err_int_perc(:,2)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,2)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,2)'];
err_g3=[err_Larsen.err_int_perc(:,3)'; err_Gao.err_int_perc(:,3)';
err_Sin.err_int_perc(:,3)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,3)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,3)'];
err_g4=[err_Larsen.err_int_perc(:,4)'; err_Gao.err_int_perc(:,4)';
err_Sin.err_int_perc(:,4)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,4)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,4)'];
err_g5=[err_Larsen.err_int_perc(:,5)'; err_Gao.err_int_perc(:,5)';
err_Sin.err_int_perc(:,5)'; err_Rosiek.err_int_perc(:,5)';
err_Davidovich.err_int_perc(:,5)'];

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errori_segmenti_medio(1,:)=nanmean(err_g1
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errori_segmenti_medio(2,:)=nanmean(err_g2
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errori_segmenti_medio(3,:)=nanmean(err_g3
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errori_segmenti_medio(4,:)=nanmean(err_g4
);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errori_segmenti_medio(5,:)=nanmean(err_g5
);

```



```

XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(1,:)=nanstd(err_g1);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(2,:)=nanstd(err_g2);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(3,:)=nanstd(err_g3);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(4,:)=nanstd(err_g4);
XCL_sensori.men.LW12.MAGNETOMETRO.errore_segmenti_std(5,:)=nanstd(err_g5);

%% accelerazioni lineari
%% CALCOLO ACCELERAZIONI MEDIE PER OGNI CLASSE - DONNE
% CLASSE LW10.5
acc_Abdikarimova.media_K1K2=nanmean(acc_Abdikarimova.accK1K2);
acc_Abdikarimova.media_K2K3=nanmean(acc_Abdikarimova.accK2K3);
acc_Abdikarimova.media_K5K6=nanmean(acc_Abdikarimova.accK5K6);
acc_Abdikarimova.media_K7K8=nanmean(acc_Abdikarimova.accK7K8);
acc_Seo.media_K1K2=nanmean(acc_Seo.accK1K2);
acc_Seo.media_K2K3=nanmean(acc_Seo.accK2K3);
acc_Seo.media_K5K6=nanmean(acc_Seo.accK5K6);
acc_Seo.media_K7K8=nanmean(acc_Seo.accK7K8);

acc_LW10_5_K1K2=[acc_Abdikarimova.media_K1K2; acc_Seo.media_K1K2];
acc_LW10_5_K2K3=[acc_Abdikarimova.media_K2K3; acc_Seo.media_K2K3];
acc_LW10_5_K5K6=[acc_Abdikarimova.media_K5K6; acc_Seo.media_K5K6];
acc_LW10_5_K7K8=[acc_Abdikarimova.media_K7K8; acc_Seo.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_LW10_5_K7K8);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW10_5_K7K8);

% CLASSE LW11
acc_Dos_Santos.media_K1K2=nanmean(acc_Dos_Santos.accK1K2);
acc_Dos_Santos.media_K2K3=nanmean(acc_Dos_Santos.accK2K3);
acc_Dos_Santos.media_K5K6=nanmean(acc_Dos_Santos.accK5K6);
acc_Dos_Santos.media_K7K8=nanmean(acc_Dos_Santos.accK7K8);
acc_Skarstein.media_K1K2=nanmean(acc_Skarstein.accK1K2);
acc_Skarstein.media_K2K3=nanmean(acc_Skarstein.accK2K3);
acc_Skarstein.media_K5K6=nanmean(acc_Skarstein.accK5K6);
acc_Skarstein.media_K7K8=nanmean(acc_Skarstein.accK7K8);

acc_LW11_K1K2=[acc_Dos_Santos.media_K1K2; acc_Skarstein.media_K1K2];
acc_LW11_K2K3=[acc_Dos_Santos.media_K2K3; acc_Skarstein.media_K2K3];
acc_LW11_K5K6=[acc_Dos_Santos.media_K5K6; acc_Skarstein.media_K5K6];
acc_LW11_K7K8=[acc_Dos_Santos.media_K7K8; acc_Skarstein.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_LW11_K1K2);

```

```

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_L
W11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_L
W11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_L
W11_K7K8);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW11
_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW11
_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW11
_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW11
_K7K8);

```

```

% CLASSE LW12

```

```

acc_Guliaeva.media_K1K2=nanmean(acc_Guliaeva.accK1K2);
acc_Guliaeva.media_K2K3=nanmean(acc_Guliaeva.accK2K3);
acc_Guliaeva.media_K5K6=nanmean(acc_Guliaeva.accK5K6);
acc_Guliaeva.media_K7K8=nanmean(acc_Guliaeva.accK7K8);
acc_Zainullina.media_K1K2=nanmean(acc_Zainullina.accK1K2);
acc_Zainullina.media_K2K3=nanmean(acc_Zainullina.accK2K3);
acc_Zainullina.media_K5K6=nanmean(acc_Zainullina.accK5K6);
acc_Zainullina.media_K7K8=nanmean(acc_Zainullina.accK7K8);

```

```

acc_LW12_K1K2=[acc_Guliaeva.media_K1K2; acc_Zainullina.media_K1K2];
acc_LW12_K2K3=[acc_Guliaeva.media_K2K3; acc_Zainullina.media_K2K3];
acc_LW12_K5K6=[acc_Guliaeva.media_K5K6; acc_Zainullina.media_K5K6];
acc_LW12_K7K8=[acc_Guliaeva.media_K7K8; acc_Zainullina.media_K7K8];

```

```

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_L
W12_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_L
W12_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_L
W12_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_L
W12_K7K8);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW12
_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW12
_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW12
_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW12
_K7K8);

```

```

%% CALCOLO ACCELERAZIONI MEDIE PER OGNI CLASSE - UOMINI

```

```

% riga 1 = Larsen
% riga 2 = Gao
% riga 3 = Sin
% riga 4 = Rosiek
% riga 5 = Davidovich

```

```

% CLASSE LW12

```

```

acc_Larsen.media_K1K2=nanmean(acc_Larsen.accK1K2);

```

```

acc_Larsen.media_K2K3=nanmean(acc_Larsen.accK2K3);
acc_Larsen.media_K5K6=nanmean(acc_Larsen.accK5K6);
acc_Larsen.media_K7K8=nanmean(acc_Larsen.accK7K8);
acc_Gao.media_K1K2=nanmean(acc_Gao.accK1K2);
acc_Gao.media_K2K3=nanmean(acc_Gao.accK2K3);
acc_Gao.media_K5K6=nanmean(acc_Gao.accK5K6);
acc_Gao.media_K7K8=nanmean(acc_Gao.accK7K8);
acc_Sin.media_K1K2=nanmean(acc_Sin.accK1K2);
acc_Sin.media_K2K3=nanmean(acc_Sin.accK2K3);
acc_Sin.media_K5K6=nanmean(acc_Sin.accK5K6);
acc_Sin.media_K7K8=nanmean(acc_Sin.accK7K8);
acc_Rosiek.media_K1K2=nanmean(acc_Rosiek.accK1K2);
acc_Rosiek.media_K2K3=nanmean(acc_Rosiek.accK2K3);
acc_Rosiek.media_K5K6=nanmean(acc_Rosiek.accK5K6);
acc_Rosiek.media_K7K8=nanmean(acc_Rosiek.accK7K8);
acc_Davidovich.media_K1K2=nanmean(acc_Davidovich.accK1K2);
acc_Davidovich.media_K2K3=nanmean(acc_Davidovich.accK2K3);
acc_Davidovich.media_K5K6=nanmean(acc_Davidovich.accK5K6);
acc_Davidovich.media_K7K8=nanmean(acc_Davidovich.accK7K8);

acc_LW12_K1K2=[acc_Larsen.media_K1K2; acc_Gao.media_K1K2;
acc_Sin.media_K1K2; acc_Rosiek.media_K1K2; acc_Davidovich.media_K1K2];
acc_LW12_K2K3=[acc_Larsen.media_K2K3; acc_Gao.media_K2K3;
acc_Sin.media_K2K3; acc_Rosiek.media_K2K3; acc_Davidovich.media_K2K3];
acc_LW12_K5K6=[acc_Larsen.media_K5K6; acc_Gao.media_K5K6;
acc_Sin.media_K5K6; acc_Rosiek.media_K5K6; acc_Davidovich.media_K5K6];
acc_LW12_K7K8=[acc_Larsen.media_K7K8; acc_Gao.media_K7K8;
acc_Sin.media_K7K8; acc_Rosiek.media_K7K8; acc_Davidovich.media_K7K8];

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(1,:)=nanmean(acc_LW1
2_K1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(2,:)=nanmean(acc_LW1
2_K2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(3,:)=nanmean(acc_LW1
2_K5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_media(4,:)=nanmean(acc_LW1
2_K7K8);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(1,:)=nanstd(acc_LW12_K
1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(2,:)=nanstd(acc_LW12_K
2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(3,:)=nanstd(acc_LW12_K
5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.accelerazione_std(4,:)=nanstd(acc_LW12_K
7K8);

%% CALCOLO VALOR MEDIO DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - DONNE
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.
% CLASSE LW10.5
picchi_Abdikarimova.media_K1K2=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K1K2);
picchi_Abdikarimova.media_K2K3=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K2K3);
picchi_Abdikarimova.media_K5K6=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K5K6);
picchi_Abdikarimova.media_K7K8=nanmean(picchi_Abdikarimova.P_K7K8);
picchi_Seo.media_K1K2=nanmean(picchi_Seo.P_K1K2);
picchi_Seo.media_K2K3=nanmean(picchi_Seo.P_K2K3);
picchi_Seo.media_K5K6=nanmean(picchi_Seo.P_K5K6);
picchi_Seo.media_K7K8=nanmean(picchi_Seo.P_K7K8);

picchi_LW10_5_K1K2=[picchi_Abdikarimova.media_K1K2; picchi_Seo.media_K1K2];
picchi_LW10_5_K2K3=[picchi_Abdikarimova.media_K2K3; picchi_Seo.media_K2K3];
picchi_LW10_5_K5K6=[picchi_Abdikarimova.media_K5K6; picchi_Seo.media_K5K6];

```

```

picchi_LW10_5_K7K8=[picchi_Abdikarimova.media_K7K8; picchi_Seo.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW10_5_K7K8);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW10_5_K7K8);

% CLASSE LW11
picchi_Dos_Santos.media_K1K2=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K1K2);
picchi_Dos_Santos.media_K2K3=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K2K3);
picchi_Dos_Santos.media_K5K6=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K5K6);
picchi_Dos_Santos.media_K7K8=nanmean(picchi_Dos_Santos.P_K7K8);
picchi_Skarstein.media_K1K2=nanmean(picchi_Skarstein.P_K1K2);
picchi_Skarstein.media_K2K3=nanmean(picchi_Skarstein.P_K2K3);
picchi_Skarstein.media_K5K6=nanmean(picchi_Skarstein.P_K5K6);
picchi_Skarstein.media_K7K8=nanmean(picchi_Skarstein.P_K7K8);

picchi_LW11_K1K2=[picchi_Dos_Santos.media_K1K2;
picchi_Skarstein.media_K1K2];
picchi_LW11_K2K3=[picchi_Dos_Santos.media_K2K3;
picchi_Skarstein.media_K2K3];
picchi_LW11_K5K6=[picchi_Dos_Santos.media_K5K6;
picchi_Skarstein.media_K5K6];
picchi_LW11_K7K8=[picchi_Dos_Santos.media_K7K8;
picchi_Skarstein.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW11_K7K8);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW11_K7K8);

% CLASSE LW12

```

```

picchi_Guliaeva.media_K1K2=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K1K2);
picchi_Guliaeva.media_K2K3=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K2K3);
picchi_Guliaeva.media_K5K6=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K5K6);
picchi_Guliaeva.media_K7K8=nanmean(picchi_Guliaeva.P_K7K8);
picchi_Zainullina.media_K1K2=nanmean(picchi_Zainullina.P_K1K2);
picchi_Zainullina.media_K2K3=nanmean(picchi_Zainullina.P_K2K3);
picchi_Zainullina.media_K5K6=nanmean(picchi_Zainullina.P_K5K6);
picchi_Zainullina.media_K7K8=nanmean(picchi_Zainullina.P_K7K8);

picchi_LW12_K1K2=[picchi_Guliaeva.media_K1K2;
picchi_Zainullina.media_K1K2];
picchi_LW12_K2K3=[picchi_Guliaeva.media_K2K3;
picchi_Zainullina.media_K2K3];
picchi_LW12_K5K6=[picchi_Guliaeva.media_K5K6;
picchi_Zainullina.media_K5K6];
picchi_LW12_K7K8=[picchi_Guliaeva.media_K7K8;
picchi_Zainullina.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW12_
K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW12_
K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW12_
K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW12_
K7K8);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW12_K1K
2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW12_K2K
3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW12_K5K
6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW12_K7K
8);

% CALCOLO VALOR MEDIO DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - UOMINI
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.
% CLASSE LW12
% CLASSE LW12
picchi_Larsen.media_K1K2=nanmean(picchi_Larsen.P_K1K2);
picchi_Larsen.media_K2K3=nanmean(picchi_Larsen.P_K2K3);
picchi_Larsen.media_K5K6=nanmean(picchi_Larsen.P_K5K6);
% picchi_Larsen.media_K7K8=nanmean(picchi_Larsen.P_K7K8);
picchi_Gao.media_K1K2=nanmean(picchi_Gao.P_K1K2);
picchi_Gao.media_K2K3=nanmean(picchi_Gao.P_K2K3);
picchi_Gao.media_K5K6=nanmean(picchi_Gao.P_K5K6);
picchi_Gao.media_K7K8=nanmean(picchi_Gao.P_K7K8);
picchi_Sin.media_K1K2=nanmean(picchi_Sin.P_K1K2);
picchi_Sin.media_K2K3=nanmean(picchi_Sin.P_K2K3);
picchi_Sin.media_K5K6=nanmean(picchi_Sin.P_K5K6);
picchi_Sin.media_K7K8=nanmean(picchi_Sin.P_K7K8);
picchi_Rosiek.media_K1K2=nanmean(picchi_Rosiek.P_K1K2);
picchi_Rosiek.media_K2K3=nanmean(picchi_Rosiek.P_K2K3);
picchi_Rosiek.media_K5K6=nanmean(picchi_Rosiek.P_K5K6);
picchi_Rosiek.media_K7K8=nanmean(picchi_Rosiek.P_K7K8);
picchi_Davidovich.media_K1K2=nanmean(picchi_Davidovich.P_K1K2);
picchi_Davidovich.media_K2K3=nanmean(picchi_Davidovich.P_K2K3);
picchi_Davidovich.media_K5K6=nanmean(picchi_Davidovich.P_K5K6);
picchi_Davidovich.media_K7K8=nanmean(picchi_Davidovich.P_K7K8);

```

```

picchi_LW12_K1K2=[picchi_Larsen.media_K1K2; picchi_Gao.media_K1K2;
picchi_Sin.media_K1K2; picchi_Rosiek.media_K1K2;
picchi_Davidovich.media_K1K2];
picchi_LW12_K2K3=[picchi_Larsen.media_K2K3; picchi_Gao.media_K2K3;
picchi_Sin.media_K2K3; picchi_Rosiek.media_K2K3;
picchi_Davidovich.media_K2K3];
picchi_LW12_K5K6=[picchi_Larsen.media_K5K6; picchi_Gao.media_K5K6;
picchi_Sin.media_K5K6; picchi_Rosiek.media_K5K6;
picchi_Davidovich.media_K5K6];
picchi_LW12_K7K8=[NaN NaN NaN NaN; picchi_Gao.media_K7K8;
picchi_Sin.media_K7K8; picchi_Rosiek.media_K7K8;
picchi_Davidovich.media_K7K8];

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(1,:)=nanmean(picchi_LW12_K1
K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(2,:)=nanmean(picchi_LW12_K2
K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(3,:)=nanmean(picchi_LW12_K5
K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_media(4,:)=nanmean(picchi_LW12_K7
K8);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(1,:)=nanstd(picchi_LW12_K1K2)
;
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(2,:)=nanstd(picchi_LW12_K2K3)
;
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(3,:)=nanstd(picchi_LW12_K5K6)
;
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.picchi_std(4,:)=nanstd(picchi_LW12_K7K8)
;

%% CALCOLO VALOR MEDIO DELLA DISTANZA DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - DONNE
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.
% CLASSE LW10.5
dist_Abdikarimova.media_K1K2=nanmean(dist_Abdikarimova.distK1K2);
dist_Abdikarimova.media_K2K3=nanmean(dist_Abdikarimova.distK2K3);
dist_Abdikarimova.media_K5K6=nanmean(dist_Abdikarimova.distK5K6);
dist_Abdikarimova.media_K7K8=nanmean(dist_Abdikarimova.distK7K8);
dist_Seo.media_K1K2=nanmean(dist_Seo.distK1K2);
dist_Seo.media_K2K3=nanmean(dist_Seo.distK2K3);
dist_Seo.media_K5K6=nanmean(dist_Seo.distK5K6);
dist_Seo.media_K7K8=nanmean(dist_Seo.distK7K8);

dist_LW10_5_K1K2=[dist_Abdikarimova.media_K1K2; dist_Seo.media_K1K2];
dist_LW10_5_K2K3=[dist_Abdikarimova.media_K2K3; dist_Seo.media_K2K3];
dist_LW10_5_K5K6=[dist_Abdikarimova.media_K5K6; dist_Seo.media_K5K6];
dist_LW10_5_K7K8=[dist_Abdikarimova.media_K7K8; dist_Seo.media_K7K8];

XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K5K6);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(d
ist_LW10_5_K7K8);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K1K2);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K2K3);
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist
_LW10_5_K5K6);

```

```
XCL_sensori.women.LW10_5.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_
_LW10_5_K7K8);
```

```
% CLASSE LW11
```

```
dist_Dos_Santos.media_K1K2=nanmean(dist_Dos_Santos.distK1K2);
dist_Dos_Santos.media_K2K3=nanmean(dist_Dos_Santos.distK2K3);
dist_Dos_Santos.media_K5K6=nanmean(dist_Dos_Santos.distK5K6);
dist_Dos_Santos.media_K7K8=nanmean(dist_Dos_Santos.distK7K8);
dist_Skarstein.media_K1K2=nanmean(dist_Skarstein.distK1K2);
dist_Skarstein.media_K2K3=nanmean(dist_Skarstein.distK2K3);
dist_Skarstein.media_K5K6=nanmean(dist_Skarstein.distK5K6);
dist_Skarstein.media_K7K8=nanmean(dist_Skarstein.distK7K8);
```

```
dist_LW11_K1K2=[dist_Dos_Santos.media_K1K2; dist_Skarstein.media_K1K2];
dist_LW11_K2K3=[dist_Dos_Santos.media_K2K3; dist_Skarstein.media_K2K3];
dist_LW11_K5K6=[dist_Dos_Santos.media_K5K6; dist_Skarstein.media_K5K6];
dist_LW11_K7K8=[dist_Dos_Santos.media_K7K8; dist_Skarstein.media_K7K8];
```

```
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(dis
t_LW11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(dis
t_LW11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(dis
t_LW11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(dis
t_LW11_K7K8);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist_L
W11_K1K2);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist_L
W11_K2K3);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist_L
W11_K5K6);
XCL_sensori.women.LW11.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_L
W11_K7K8);
```

```
% CLASSE LW12
```

```
dist_Guliaeva.media_K1K2=nanmean(dist_Guliaeva.distK1K2);
dist_Guliaeva.media_K2K3=nanmean(dist_Guliaeva.distK2K3);
dist_Guliaeva.media_K5K6=nanmean(dist_Guliaeva.distK5K6);
dist_Guliaeva.media_K7K8=nanmean(dist_Guliaeva.distK7K8);
dist_Zainullina.media_K1K2=nanmean(dist_Zainullina.distK1K2);
dist_Zainullina.media_K2K3=nanmean(dist_Zainullina.distK2K3);
dist_Zainullina.media_K5K6=nanmean(dist_Zainullina.distK5K6);
dist_Zainullina.media_K7K8=nanmean(dist_Zainullina.distK7K8);
```

```
dist_LW12_K1K2=[dist_Guliaeva.media_K1K2; dist_Zainullina.media_K1K2];
dist_LW12_K2K3=[dist_Guliaeva.media_K2K3; dist_Zainullina.media_K2K3];
dist_LW12_K5K6=[dist_Guliaeva.media_K5K6; dist_Zainullina.media_K5K6];
dist_LW12_K7K8=[dist_Guliaeva.media_K7K8; dist_Zainullina.media_K7K8];
```

```
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(dis
t_LW12_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(dis
t_LW12_K2K3);
```

```

XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(dist_LW12_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(dist_LW12_K7K8);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist_LW12_K1K2);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist_LW12_K2K3);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist_LW12_K5K6);
XCL_sensori.women.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_LW12_K7K8);

```

```

%% CALCOLO VALOR MEDIO DELLA DISTANZA DEI PICCHI PER OGNI CLASSE - UOMINI
%il procedimento è lo stesso fatto per l'accelerazione media.

```

```

% CLASSE LW12

```

```

dist_Larsen.media_K1K2=nanmean(dist_Larsen.distK1K2);
dist_Larsen.media_K2K3=nanmean(dist_Larsen.distK2K3);
dist_Larsen.media_K5K6=nanmean(dist_Larsen.distK5K6);
% dist_Larsen.media_K7K8=nanmean(dist_Larsen.distK7K8);
dist_Gao.media_K1K2=nanmean(dist_Gao.distK1K2);
dist_Gao.media_K2K3=nanmean(dist_Gao.distK2K3);
dist_Gao.media_K5K6=nanmean(dist_Gao.distK5K6);
dist_Gao.media_K7K8=nanmean(dist_Gao.distK7K8);
dist_Sin.media_K1K2=nanmean(dist_Sin.distK1K2);
dist_Sin.media_K2K3=nanmean(dist_Sin.distK2K3);
dist_Sin.media_K5K6=nanmean(dist_Sin.distK5K6);
dist_Sin.media_K7K8=nanmean(dist_Sin.distK7K8);
dist_Rosiek.media_K1K2=nanmean(dist_Rosiek.distK1K2);
dist_Rosiek.media_K2K3=nanmean(dist_Rosiek.distK2K3);
dist_Rosiek.media_K5K6=nanmean(dist_Rosiek.distK5K6);
dist_Rosiek.media_K7K8=nanmean(dist_Rosiek.distK7K8);
dist_Davidovich.media_K1K2=nanmean(dist_Davidovich.distK1K2);
dist_Davidovich.media_K2K3=nanmean(dist_Davidovich.distK2K3);
dist_Davidovich.media_K5K6=nanmean(dist_Davidovich.distK5K6);
dist_Davidovich.media_K7K8=nanmean(dist_Davidovich.distK7K8);

```

```

dist_LW12_K1K2=[dist_Larsen.media_K1K2; dist_Gao.media_K1K2;
dist_Sin.media_K1K2; dist_Rosiek.media_K1K2; dist_Davidovich.media_K1K2];
dist_LW12_K2K3=[dist_Larsen.media_K2K3; dist_Gao.media_K2K3;
dist_Sin.media_K2K3; dist_Rosiek.media_K2K3; dist_Davidovich.media_K2K3];
dist_LW12_K5K6=[dist_Larsen.media_K5K6; dist_Gao.media_K5K6;
dist_Sin.media_K5K6; dist_Rosiek.media_K5K6; dist_Davidovich.media_K5K6];
dist_LW12_K7K8=[NaN NaN NaN NaN NaN; dist_Gao.media_K7K8;
dist_Sin.media_K7K8; dist_Rosiek.media_K7K8; dist_Davidovich.media_K7K8];

```

```

XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(1,:)=nanmean(dist_LW12_K1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(2,:)=nanmean(dist_LW12_K2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(3,:)=nanmean(dist_LW12_K5K6);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_media(4,:)=nanmean(dist_LW12_K7K8);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(1,:)=nanstd(dist_LW12_K1K2);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(2,:)=nanstd(dist_LW12_K2K3);
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(3,:)=nanstd(dist_LW12_K5K6);

```



```
XCL_sensori.men.LW12.ACCELEROMETRO.distanza_picchi_std(4,:)=nanstd(dist_LW12_K7K8);

%% SALVATAGGIO STRUTTURA
save('XCL_IMU.mat','-struct','XCL_sensori');
```