

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0048

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DYNAMON SP1**
- 2) Usi previsti: **Additivo per calcestruzzo riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante e accelerante d'indurimento (EN 934-2, T.3.1/3.2/7)**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
- 5) Norme armonizzate: **EN 934-2:2009+A1:2012**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ SpA, N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

- 6) Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1 % in massa
Tenore di alcali:	≤ 3,0 % in massa
Comportamento alla corrosione:	Contiene solo sostanze in appendice A.1 della EN 934-1:2008
Resistenza alla compressione:	Soddisfa i requisiti
Contenuto d'aria:	Soddisfa i requisiti
Riduzione d'acqua:	Soddisfa i requisiti
Sviluppo della resistenza	Soddisfa i requisiti
Consistenza:	Soddisfa i requisiti
Sostanze pericolose:	vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milano, 02/08/2016



.....

Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Note revisione 1:	prodotto immutato, aggiornato layout della DoP
--------------------------	---

DYNAMON SP1
MARCATURA CE
Allegato a DoP N. CPR-IT1/0048



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p>04 CPR-IT1/0048 EN 934-2 DYNAMON SP1</p> <p><i>Additivo per calcestruzzo riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante e accelerante d'indurimento (EN 934-2, T.3.1/3.2/7)</i></p>	
Contenuto di cloruri:	≤ 0,1 % in massa
Tenore di alcali:	≤ 3,0 % in massa
Comportamento alla corrosione:	Contiene solo sostanze in appendice A.1 della EN 934-1:2008
Resistenza alla compressione:	Soddisfa i requisiti
Contenuto d'aria:	Soddisfa i requisiti
Riduzione d'acqua:	Soddisfa i requisiti
Sviluppo della resistenza	Soddisfa i requisiti
Consistenza:	Soddisfa i requisiti
Sostanze pericolose:	vedi SDS

Nota:

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.