



- LEGENDA
- 1 - Magrone di fondazione 14 cm
 - 2 - Vespaio areato 35 cm
 - 3 - Soletta armata 6cm
 - 4 - Isolante termico 12 cm
 - 5 - Massetto per impianti 10 cm
 - 6 - Riscaldamento a pavimento 4 cm
 - 7 - Massetto autolivellante 4 cm + pavimentazione in resina 1,5 cm
 - 8 - Lastra in fibrogesso 1,2 cm
 - 9 - Vano tecnico isolato 7 cm
 - 10 - Pannello potante XLAm 12 cm
 - 11 - Fondazione armata 55x40 cm
 - 12 - Massetto in cls 20 cm
 - 13 - Alufoot
 - 14 - Massetto in sabbia e cemento 20 cm
 - 15 - Lastra in pietra 1,5 cm
 - 16 - Scretto metallico
 - 17 - Cappotto di partenza in XPS 14 cm
 - 18 - Isolante termico 14 cm + telo tenuta al vento
 - 19 - Sottostruttura in listelli 4x6 cm
 - 20 - Rivestimento esterno in legno 2 cm
 - 21 - Profilo portante
 - 22 - Tirante metallico
 - 23 - Solai XLAM 16 cm
 - 24 - Listello in legno 5x7 cm
 - 25 - Trave lignea 16 cm con isolante termico
 - 26 - Assito 2 cm
 - 27 - Membrana impermeabilizzante
 - 28 - Copertura in laminato metallico
 - 29 - Pluviale
 - 30 - Scossalina di protezione
 - 31 - Sottostruttura con profili metallici



VISTE DI PROGETTO

