

M_PtV_FRCM_10				
RINFORZO A TAGLIO DI UNA PARTIZIONE VERTICALE IN MURATURA CON SISTEMA GFRP				
Descrizione	Euro/ m²	Manodopera	ore	n° operai
Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura	2,78	2,71	-	-
Sabbatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure	16,22	11,95	0,5	1c
Smussatura degli spigoli vivi mediante ausilio di idonea attrezzatura in tutte le zone in cui si intende eseguire un risvolto di tessuto	-	1,21	0,05	1 c
Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti	8,00	1,207	0,05	1c
Livellamento della superficie mediante stucco epossidico	46	1,207	0,05	1c
Fornitura e posa in opera di malta cementizia	13	3,621	0,15	1c
Fornitura e posa in opera di malta cementizia (2° strato)	11,5	0	0,15	1c
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro unidirezionale per processo di applicazione in situ.	11,20	0	0,15	1c 1s
Fornitura e stesa di rivestimento colorante protettivo in emulsione a base di elastomeri acrilici in dispersione acquosa, per esterno a finitura	23,49	6,87	-	-
TOT	132,19	28,77		
TOT MANOD. MATERIALE	160,96			

Spese generali	15%	24,1443
Utile d'impresa	10%	2,41443
Totale costo intervento		187,52
Oneri di progettazione	10%	18,752073
Oneri di sicurezza	2%	3,7504146
Totale costo di realizzazione		210,0232176