

C_NoD_GFRP_06				
RINFORZO DI UN NODO D'ANGOLO CON SISTEMA CFRP				
Descrizione	Euro/ m²	Manodopera	ore	n° operai
Spazzolatura di vecchie tinte di facciata con spazzole metalliche e successiva spolveratura	2,78	2,71	-	-
Sabbatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di m² 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure	16,22	11,95	0,5	1c
Smussatura degli spigoli vivi mediante ausilio di idonea attrezzatura in tutte le zone in cui si intende eseguire un risvolto di tessuto	-	1,21	0,05	1 c
Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, acquosa e leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi, impermeabilizzanti	8,00	1,207	0,05	1c
Livellamento della superficie mediante stucco epossidico	46	1,207	0,05	1c
Fornitura e posa in opera della resina epossidica bicomponente. Per consolidamenti strutturali.	15,74	5,303	0,1	1c 1s
Fornitura e posa in opera di tessuto in fibra di vetro unidirezionale per processo di applicazione in situ.	11,20	0	0,15	1c 1s
Fornitura e posa in opera della resina epossidica bicomponente. Per consolidamenti strutturali. (2° applicazione)	11,5	0	0,1	1c 1s
Fornitura e posa in opera di tessuto di vetro quadriassiale per processo di applicazione in situ.	120,00	4,3335	0,15	1c 1s
Fornitura e stesa di rivestimento colorante protettivo in emulsione a base di elastomeri acrilici in dispersione acquosa, per esterno a finitura	23,49	6,87	-	-
TOT	254,93	34,79		
TOT MANOD. MATERIALE		289,72		

Spese generali	15%	38,2395
Utile d'impresa	10%	3,82395
Totale costo intervento		296,99
Oneri di progettazione	10%	29,699345
Oneri di sicurezza	2%	5,939869
Totale costo di realizzazione		332,632664